

Інструкція з усунення несправностей (Troubleshooting Guide)

Цей посібник містить практичні кроки для діагностики та розв'язання потенційних проблем в роботі моніторингового та SecOps стеку.

1. Діагностика локальної LLM (Ollama & GPU)

Якщо виявлення аномалій або аналіз причин відмовляє в роботі, перевірте стан Ollama:

А. Перевірка доступності сервісу Ollama

Виконайте запит до API з хост-машини:

```
curl http://localhost:11434/api/tags
```

У відповіді має повернутися список завантажених моделей, включаючи llama3.

Б. Моніторинг використання GPU

Перевірте, чи модель виконується на GPU (апаратне прискорення):

```
nvidia-smi
```

Під час активного інференсу (аналіз логів) ви повинні бачити процес ollama у списку запущених на GPU та підвищення використання відеопам'яті (VRAM).

2. Діагностика збору логів (Loki & Promtail)

Якщо логи не відображаються у Grafana або не аналізуються AI-адаптером:

А. Перевірка статусів контейнерів

Перевірте, чи запущено Promtail та Loki:

```
docker ps -f name=promtail -f name=loki
```

Б. Перевірка логів Promtail

Якщо логи не доставляються до Loki, перевірте помилки відправки:

```
docker logs promtail
```

Шукайте помилки з кодом 400 або 500 при спробі пушу логів (Connection refused).

3. Діагностика оповіщень у Telegram

Якщо сповіщення про алерти не надходять у месенджер:

А. Перевірка логів Telegram-бота

```
docker logs telegram-bot
```

Перевірте наявність помилок ініціалізації: * `Unauthorized` — некоректний `TELEGRAM_TOKEN`. * `Chat not found` — бот не ініційований у чаті з користувачем (потрібно надіслати `/start` боту).

Б. Перевірка зв'язку Alertmanager -> Telegram Bot

Перевірте, чи отримує Telegram-бот вебхуки від Alertmanager:

```
docker logs telegram-bot
```

У логах має відображатися успішне отримання POST-запиту: `POST /webhook HTTP/1.1 200 OK`