FITML TELM (имя тега, описание, значение свойства display)

	Корневой элемент	
<html></html>	корневой элемент html-документа	block
Служебные теги		
	комментарий	none
	объявление типа документа	none
<head></head>	контейнер для метаданных html-документа	none
<title></title>	заголовок / имя html-документа	none
<meta/>	мета-данные веб-страницы	none
k>	подключает внешние таблицы стилей	none
<script></script>	подключает сценарии к странице	none
<style></style>	подключает встраиваемые таблицы стилей	none
<base/>	базовый url-адрес, относительно которого вычисляются относительные адреса	none
<noscript></noscript>	секция, не поддерживающая скрипт	block

Таблицы		
	html-таблица	table
	строка таблицы	table-row
	заголовок столбца таблицы	table-cell
	ячейка таблицы	table-cell
<thead></thead>	блок заголовков таблицы	table-header-group
	тело таблицы	table-row-group
<tfoot></tfoot>	нижний колонтитул таблицы	table-footer-group
<caption></caption>	подпись к таблице	table-caption
<col/>	выбирает для форматирования столбцы	table-column
<colgroup></colgroup>	контейнер для одного или нескольких <col/>	table-column-group

	Текст	
<h1></h1> - <h6></h6>	заголовки шести уровней	block
	параграфы в тексте	block
 br>	перенос текста на новую строку	none
	горизонтальная линия	block
<wbr/>	возможное место разрыва длинной строки	none
<blockquote></blockquote>	большая цитата	block
<cite></cite>	источник цитирования	inline
<q></q>	краткая цитата	inline
<code></code>	фрагмент программного кода	inline
<kbd></kbd>	текст, вводимый пользователем с клавиатуры	inline
<pre></pre>	выводит текст с пробелами и переносами	block
<samp></samp>	результат выполнения сценария	inline
<var></var>	выделяет переменные из программ	inline
	перечёркивает текст, помечая как удаленный	inline
<s></s>	перечёркивает неактуальный текст	inline
<dfn></dfn>	выделяет термин курсивом	inline
	выделяет важные фрагменты текста курсивом	inline
<i></i>	выделяет текст курсивом без акцента	inline
	выделяет полужирным важный текст	inline
	задает полужирное начертание отрывка текста, без дополнительного акцента	inline
<ins></ins>	подчёркивает изменения в тексте	inline
<u></u>	выделяет отрывок текста подчёркиванием, без дополнительного акцента	inline
<mark></mark>	выделяет фрагменты текста желтым фоном	inline
<small></small>	отображает текст шрифтом меньшего размера	inline
	подстрочное написание символов	inline
	надстрочное написание символов	inline
<time></time>	дата / время документа или статьи	inline
<abbr></abbr>	аббревиатура или акроним	none
<address></address>	контактные данные автора документа или статьи	block
<bdi></bdi>	изолирует текст, читаемый справа налево	inline
<bdo></bdo>	задаёт направление написания текста	inline
<ruby></ruby>	контейнер для Восточно-Азиатских символов и их расшифровки	inline
<rp></rp>	тег для скобок вокруг символов	none

Изображения		
	html-изображения	inline
<map></map>	активные области на карте-изображении	inline
<area/>	гиперссылка с текстом или активная область внутри карты-изображения	inline
<canvas></canvas>	холст-контейнер для динамического отображения изображений	inline-block

Ссылки		
<a>	гиперссылка	inline

Списки		
	упорядоченный нумерованный список	block
	маркированный список	block
<\ii>	элемент списка	list-item
<dl></dl>	контейнер для термина и его описания	block
<dt></dt>	задаёт термин	block
<dd></dd>	расшифровывает термин	block

	Группировка контента	
<body></body>	тело html-документа	block
<div></div>	контейнер для разделов html-документа, группирует блочные элементы	block
	контейнер для строчных элементов	inline
<header></header>	секция для вводной информации сайта или группы навигационных ссылок	block
<footer></footer>	секция для нижнего колонтитула документа или раздела	block
<section></section>	логическая область (раздел) страницы, обычно с заголовком	block
<article></article>	раздел контента, образующий независимую часть документа или сайта	block
<aside></aside>	контент страницы, имеющий косвенное отношение к основному контенту	block
<nav></nav>	раздел документа, содержащий навигационные ссылки по сайту	block
<figure></figure>	независимый контейнер для такого контента как изображения, диаграммы и т.п.	block
<figcaption></figcaption>	заголовок для элемента <figure></figure>	block
<details></details>	контейнер с дополнительными сведениями, который можно открыть или закрыть	block
<summary></summary>	видимый заголовок для элемента <details></details>	block
<main></main>	контейнер для уникального основного содержимого в пределах одной страницы сайта	block

Формы		
<form></form>	html-форма	block
<input/>	многофункциональные поля формы	inline-block
<textarea></td><td>многострочное поле формы</td><td>inline-block</td></tr><tr><td><label></label></td><td>текстовая метка для элемента <input></td><td>inline</td></tr><tr><td><datalist></datalist></td><td>контейнер для выпадающего списка
элемента <input> c <option>-значениями</td><td>none</td></tr><tr><td><select></select></td><td>элемент управления с выбором значений из
предложенных вариантов «option»</td><td>inline-block</td></tr><tr><td><pre><optgroup></optgroup></pre></td><td>контейнер с заголовком для группы
элементов <option></td><td>block</td></tr><tr><td><option></option></td><td>вариант (опция) в раскрывающемся списке</td><td>block</td></tr><tr><td><fieldset></fieldset></td><td>группирует связанные элементы в форме</td><td>block</td></tr><tr><td><legend></legend></td><td>заголовок элементов формы,
сгруппированных с помощью <fieldset></td><td>block</td></tr><tr><td><button></button></td><td>интерактивная кнопка</td><td>inline-block</td></tr><tr><td><keygen></td><td>генерирует закрытый и открытый ключи</td><td>inline-block</td></tr><tr><td><pre><pre><pre>ogress></pre></pre></td><td>индикатор выполнения задачи</td><td>inline-block</td></tr><tr><td><meter></meter></td><td>индикатор измерения в заданном диапазоне</td><td>inline-block</td></tr><tr><td><output></output></td><td>поле для вывода результата вычисления</td><td>inline</td></tr></tbody></table></textarea>		

	Встраиваемый контент	
<audio></audio>	добавляет аудио-файлы	inline-block
<video></video>	добавляет видео-файлы	inline-block
<source/>	указывает местоположение и тип альтернативных файлов для <audio> и <video></video></audio>	none
<track/>	субтитры для элементов <audio> и <video></video></audio>	none
<embed/>	встраивает внешний интерактивный контент или плагин	inline-block
<object></object>	контейнер для встраивания мультимедиа	inline-block
<param/>	задаёт параметры для плагинов, встраиваемых с помощью элемента <object></object>	none
<iframe></iframe>	создаёт встроенный фрейм	block