

SCRIPTS

1. Se desea detectar a todas aquellos cuentas de usuario cuyo directorio inicial de trabajo no sea descendiente del directorio home. Desarrolle un programa en KSH que realice dicha detección.
2. Desarrolle un programa en KSH que realice una copia de seguridad de un determinado nivel, la sintaxis de la orden es la siguiente:

```
# Copia_Seguridad orden nivel (arch_flag) arch_dest
```

- El parámetro `orden` indica que orden utilizar para realizar la copia, que puede ser la orden `tar`, entonces el parámetro vale `--tar`, o `cpio`, entonces el parámetro vale `--cpio`.
 - El parámetro `nivel` indica el nivel de la copia. Es un dígito decimal.
 - El parámetro `arch_flag` es el archivo utilizado como referencia para realizar la copia de seguridad del nivel especificado.
 - El parámetro `arch_dest` es el archivo destino que contendrá la copia realizada.
3. Desarrolle un programa en KSH que nos informe de aquellos grupos de usuarios que posean un número de componentes superior o igual a un valor que se pasa como parámetro.
 4. Desarrolle un programa en KSH que detecte aquellas cuentas que teniendo caducidad en su palabra de paso, no tiene establecido periodo de gracia.

ÓRDENES:

Especifique la línea de órdenes que debe introducir para realizar las siguientes acciones:

- Obtener los archivos que sean propiedad del usuario `Juan` o `María`, que sean de tipo regular o directorio y que su tamaño sea mayor a 2 Kbytes.
- Obtener todos los procesos resultado de la ejecución del programa `Mi_Programa`; indicando el identificador de proceso, el estado en el que se encuentran y el tiempo que llevan ejecutándose. La relación debe estar ordenada de forma decreciente por el tiempo que llevan ejecutándose.
- Obtener la relación de usuarios que forman parte del grupo cuyo identificador es el 1024.
- Obtener el número de sesiones abiertas por el usuario `luis`.
- Hacer que los directorios propiedad del usuario `Juan` sólo sean accesibles por él y por el grupo propietario.
- Obtener el número de archivos que está usando el proceso 2478.
- Obtener todos los grupos de usuarios a los que pertenece el usuario `Javier`.
- El servidor Web se proporciona mediante la ejecución del demonio `httpd`. Obtener los modos de ejecución del sistema en los que se activa este servicio al arrancar el sistema.