

Alumna: Méndez González Romina Estephania

## Comandos UNIX

- **whoami:** Permite saber bajo que usuario estamos conectados.
- **pwd:** Permite saber la dirección del directorio en el que el usuario se encuentra.
- **ls:** Permite conocer los archivos que hay en una determinada carpeta.
- **ls-lh:** Permite saber al usuario información más detallada de los archivos situados en una carpeta. Tal como las propiedades de los archivos, la cantidad de archivos como ese, el propietario, el espacio que ocupa en la memoria, la fecha de última modificación y el nombre.
- **history:** Escribe el listado de todos los comandos que el usuario ejecutó anteriormente.
- **cd nombre\_carpeta:** Permite moverme entre carpetas.
- **cd carpeta/subcarpeta:** Dentro de una carpeta permite al usuario moverse entre carpetas.
- **cd .. :** Permite regresar a la carpeta anterior.
- **cd :** Permite regresar a la carpeta en la que inicialmente estaba el usuario.
- **cp archivo archivo\_copia:** Permite generar una copia del archivo.
- **mv:** Permite mover archivos a otras carpetas.
- **mv -r carpeta/ carpeta\_destino:** Podemos mover carpetas a otras carpetas.
- **rm:** Permite eliminar archivos (siempre que el usuario esté situado en la carpeta donde está dicho archivo).
- **rm-r carpeta/:** Podemos eliminar carpetas dentro de carpetas.