

METHODS OPERATIONS CRUD

Productos

- PUT

Metodo	PUT
URI	http://localhost:2000/api/productos
Parametros	<pre>{ "name": "String", "description": "String", "quantity": Number, "price": Number, "total": Number, "profit": Number }</pre>
Formato	JSON
Devuelve	<pre>{ "name": "Pera", "description": "Fruta", "quantity": 5, "price": 0.7, "total": 2, "profit": 1.3, "id": "62aacab4936309546a8124d7" }</pre>

- GET

Metodo	GET
URI	http://localhost:2000/api/productos/Pera
Parametros	<pre>{ "name": "String", "description": "String", "quantity": Number, "price": Number, "total": Number, "profit": Number }</pre>
Formato	JSON

Devuelve	<pre>{ "name": "Pera", "description": "Fruta", "quantity": 5, "price": 0.7, "total": 2, "profit": 1.3, "id": "62aacab4936309546a8124d7" }</pre>
----------	---

- DELETE

Metodo	DELETE
URI	http://localhost:2000/api/productos/Sandia
Parametros	
Formato	JSON
Devuelve	<pre>{ "acknowledged": true, "deletedCount": 1 }</pre>

- UPDATE

Metodo	UPDATE
URI	http://localhost:2000/api/productos/Aguacate
Parametros	<pre>{ "name": "String", "description": "String", "quantity": Number, "price": Number, "total": Number, "profit": Number }</pre>
Formato	JSON
Devuelve	<pre>{ "acknowledged": true, "modifiedCount": 1, "upsertedId": null, "upsertedCount": 0, "matchedCount": 1 }</pre>

Z

Facturas

- PUT

Metodo	PUT
URI	http://localhost:2000/api/facturas
Parametros	<pre>{ "name": "String", "description": "String", "total": Number }</pre>
Formato	JSON
Devuelve	<pre>{ "name": "David", "lastname": "Parker", "address": "Manabi", "ci": 1765378913, "id": "62aad50efaa5cfba70effcd0" },</pre>

- GET

Metodo	GET
URI	http://localhost:2000/api/facturas/{:name}
Parametros	<pre>{ "name": "String", "description": "String", "total": Number }</pre>
Formato	JSON
Devuelve	<pre>{ "name": "David", "description": "lapices", "total": 4 },</pre>

- DELETE

Metodo	DELETE
URI	http://localhost:2000/api/facturas/{:name}
Parametros	<pre>{ "name": "String", "description": "String", "total": Number }</pre>
Formato	JSON
Devuelve	<pre>{ "acknowledged": true, "deletedCount": 1 }</pre>

- UPDATE

Metodo	UPDATE
URI	http://localhost:2000/api/facturas/{:name}
Parametros	<pre>{ "name": "String", "description": "String", "total": Number }</pre>
Formato	JSON
Devuelve	<pre>{ "acknowledged": true, "modifiedCount": 1, "upsertedId": null, "upsertedCount": 0, "matchedCount": 1 }</pre>

Z

- Usuarios

PUT

Metodo	PUT
URI	http://localhost:2000/api/usuarios/{:ci}

Parametros	<pre>{ "name": "String", "lastname": "String", "address": "String", "ci": Number }</pre>
Formato	JSON
Devuelve	<pre>{ "name": "David", "lastname": "Parker", "address": "Manabi", "ci": 1765378913, "id": "62aad50efaa5cfba70effcd0" },</pre>

• GET

Metodo	GET
URI	http://localhost:2000/api/usuarios/{:ci}
Parametros	<pre>{ "name": "String", "lastname": "String", "address": "String", "ci": Number }</pre>
Formato	JSON
Devuelve	<pre>{ "name": "David", "lastname": "Parker", "address": "Manabi", "ci": 1765378913, "id": "62aad50efaa5cfba70effcd0" },</pre>

• DELETE

Metodo	DELETE
URI	http://localhost:2000/api/facturas/{:name}

Parametros	<pre>{ "name": "String", "lastname": "String", "address": "String", "ci": Number }</pre>
Formato	JSON
Devuelve	<pre>{ "acknowledged": true, "deletedCount": 1 }</pre>

- UPDATE

Metodo	UPDATE
URI	http://localhost:2000/api/usuarios/{:ci}
Parametros	<pre>{ "name": "String", "lastname": "String", "address": "String", "ci": Number }</pre>
Formato	JSON
Devuelve	<pre>{ "acknowledged": true, "modifiedCount": 1, "upsertedId": null, "upsertedCount": 0, "matchedCount": 1 }</pre>