

CSS - CASCADING STYLE SHEETS



CSS

- **CSS:** Linguaggio utilizzato per formattare il layout di una pagina web.
- **Cascading:** Lo stile applicato a un elemento padre si propaga (a cascata) a tutti gli elementi figli, a meno che non sia specificato diversamente.



METODI DI INCLUSIONE DEL CSS IN HTML

Il CSS può essere aggiunto ai documenti HTML in tre modi principali:

Metodo	Descrizione	Esempio
Inline	Utilizzando l'attributo <code>style</code> all'interno dell'elemento HTML. Applica uno stile unico a un singolo elemento.	<code><h1 style="color:blue;">Un Titolo Blu</h1></code>
Internal (o Embedded)	Utilizzando l'elemento <code><style></code> nella sezione <code><head></code> del documento. Definisce lo stile per l'intera pagina HTML.	<code><head><style>h1 {color: blue;}</style></head></code>
External (Esterno)	Utilizzando l'elemento <code><link></code> nella sezione <code><head></code> per collegarsi a un file	<code><link rel="stylesheet" href="styles.css"></code>



Metodo	Descrizione	Esempio
	CSS esterno (.css). Definisce lo stile per molte pagine HTML.	

STRUTTURA DEL CSS INTERNO ED ESTERNO

Una regola CSS è composta da un **selettore** e da un blocco di **dichiarazione**.

- **Selettore:** Indica l'elemento HTML che deve essere stilizzato (es. h1, p, .classe, #id).
- **Dichiarazione:** Contiene coppie **proprietà: valore** (es. color: blue;).



CSS INLINE

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1 style="color:blue;">
A Blue Heading</h1>
<p style="color:red;">
A red paragraph.</p>
</body>
</html>
```

A BLUE HEADING

A red paragraph.



CSS INTERNO

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {background-color: silver;}
h1 {color: blue;}
p {color: red;}
</style>
</head>
<body>
<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
</body>
</html>
```



CSS ESTERNO

mypage.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet"
href="styles.css">
</head>
<body>
<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
</body>
</html>
```

styles.css

```
body {
    background-color: silver;
}
h1 {
    color: blue;
}
p {
    color: red;
}
```



OVERRIDE

```
<head>
<style>
h4 {color:green}
</style>
</head>
<body>
<h4>This is green</h4>
<h4 style="color:cyan">
This is cyan</h4>
<h4 style="font-family:sans-serif">
Green sans</h4>
</body>
```

This is green

This is cyan

Green sans



REGOLE CSS

```
h1 { color:blue; font-size:12px;}
```

- ``selector`` (l'elemento html al quale vogliamo dare uno stile)

- dichiarazioni nella forma `property:value;`



SELETTORI SEMPLICI

```
<head>
<style>
p {text-align:center;}
#hot {color:red;}
.xx1 {font-size:300%;}
</style>
</head>
<body>
<p>Just centered</p>
<p id="hot">Centered red</p>
<p class="xx1">Centered large</p>
</body>
```

Just centered

Centered red

Centered large



SELETTORI BASE

I selettori sono pattern usati per selezionare gli elementi HTML da stilizzare.

Tipo di Selettore	Descrizione	Sintassi CSS
Elemento (Tag)	Seleziona tutti gli elementi con un determinato nome di tag.	p { ... }
ID	Seleziona un elemento con un ID specifico. L'ID è unico in una pagina.	#intro { ... }
Classe	Seleziona tutti gli elementi con un attributo <code>class</code> specifico.	.center { ... }
Universale	Seleziona tutti gli elementi HTML della pagina.	* { ... }



ESEMPIO DI UTILIZZO DI SELETTORI

```
h1, h2, p {  
  text-align: center;  
  color: red;  
}  
* {  
  text-align: center;  
  color: blue;  
}
```



SELETTORI COMPLESSI (COMBINATORI)

I combinatori spiegano la relazione tra i selettori.

Combinatore	Simbolo	Descrizione	Esempio
Discendente	Spazio	Seleziona tutti i discendenti di un elemento.	<code>div p { ... }</code> (Seleziona tutti i paragrafi all'interno di un <code><div></code>).
Figlio	<code>></code>	Seleziona solo i figli diretti (di primo livello) di un elemento.	<code>div > p { ... }</code> (Solo paragrafi che sono figli immediati di un <code><div></code>).
Fratello Adiacente	<code>+</code>	Seleziona l'elemento che è immediatamente successivo e fratello di un altro elemento.	<code>div + p { ... }</code> (Seleziona il <i>primo</i> paragrafo che segue immediatamente un <code><div></code> come fratello).
☐ Fratello Generale	<code>~</code>	Seleziona tutti gli elementi che seguono un	<code>div ~ p { ... }</code> (Seleziona <i>tutti</i> i

Combinatore	Simbolo	Descrizione	Esempio
		elemento specifico e sono suoi fratelli.	paragrafi che seguono un <div> come fratelli).

ESEMPIO DI SELETTORE DISCENDENTE

```
div p { /* seleziona tutti i p interni ad elementi div */  
background-color: yellow;  
}
```



SELETTORE DISCENDENTE

```
<style>
div p {color:red;}
</style>
</head>
<body>
<div>
<p>Child</p>
<table><tr><td>
<p>Descendant, not child</p>
</td></tr></table>
</div>
<p>Not in a div, adjacent sibling</p>
<p>Not in div, general sibling</p>
```

Child

Descendant, not child

Not in a div, adjacent sibling

Not in div, general sibling



SELETTORE FIGLIO

```
<style>
div > p {color:red;}
</style>
</head>
<body>
<div>
<p>Child</p>
<table><tr><td>
<p>Descendant, not child</p>
</td></tr></table>
</div>
<p>Not in a div, adjacent sibling</p>
<p>Not in div, general sibling</p>
```

Child

Descendant, not child

Not in a div, adjacent sibling

Not in div, general sibling



FRATELLO ADIACENTE

```
<style>
div + p {color:red;}
</style>
</head>
<body>
<div>
<p>Child</p>
<table><tr><td>
<p>Descendant, not child</p>
</td></tr></table>
</div>
<p>Not in a div, adjacent sibling</p>
<p>Not in div, general sibling</p>
```

Child

Descendant, not child

Not in a div, adjacent sibling

Not in div, general sibling



FRATELLO GENERALE

```
<style>
div + p {color:red;}
</style>
</head>
<style>
div ~ p {color:red;}
</style>
</head>
<body>
<div>
<p>Child</p>
<table><tr><td>
<p>Descendant, not child</p>
</td></tr></table>
</div>
<p>Not in a div, adjacent sibling</p>
<p>Not in div, general sibling</p>
```

Child

Descendant, not child

Not in a div, adjacent sibling

Not in div, general sibling

REFERENCE

- <https://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/CSS>
- <https://www.w3schools.com/css/default.asp>

