

Avviso per tutti i docenti e i responsabili dei corsi

A seguito di un importante aggiornamento della piattaforma, attualmente in corso, vi chiediamo di **non duplicare i quiz contenenti domande random** fino a nuova comunicazione.

Questa misura è necessaria per consentirci di completare l'aggiornamento e risolvere le problematiche riscontrate nel minor tempo possibile.

Vi ringraziamo per la collaborazione.



Ingegneria del Software

[Torna al corso](#)

Stato	Completato
Iniziato	giovedì, 25 giugno 2026, 10:41
Terminato	giovedì, 25 giugno 2026, 10:58
Tempo impiegato	16 min. 53 secondi
Punteggio	50,00/50,00
Valutazione	100,00 su un massimo di 100,00

Domanda 1


Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La transition coverage di un insieme di test cases (cioè sequenze di inputs) per uno state diagram è la percentuale di transizioni (archi nel grafo dello state diagram) percorsi almeno una volta.

Si consideri lo state diagram in figura:

Si consideri lo state diagram UML in figura:



ed il seguente insieme di test cases:

Test case 1: act2 act0

Test case 2: act0 act2 act0 act2 act0

Test case 3: act2 act2

Quale delle seguenti è la migliore stima della transition coverage per i test cases di cui sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Transition coverage: 0.381 ✓ Correct.
- ☐ 2. Transition coverage: 0.284
- ☐ 3. Transition coverage: 0.683

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Transition coverage: 0.381

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quali delle seguenti attività è parte del processo di validazione dei requisiti ?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Accertarsi che i requisiti definiscano un sistema che risolve il problema che l'utente pianifica di risolvere. 
- ☐ 2. Accertarsi che l'architettura del sistema soddisfi i requisiti dati.
- ☐ 3. Accertarsi che il sistema soddisfi i requisiti dati.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Accertarsi che i requisiti definiscano un sistema che risolve il problema che l'utente pianifica di risolvere.

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti affermazioni è vera riguardo ai metodi agile ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. I metodi agile sono metodi di sviluppo plan-driven.
- ☐ 2. I metodi agile sono metodi di sviluppo orientato al riuso.
- ☒ 3. I metodi agile sono metodi di sviluppo incrementale. 

Your answer is correct.

La risposta corretta è: I metodi agile sono metodi di sviluppo incrementale.

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Una azienda finanziaria desidera costruire un sistema software per ottimizzare i processi di business. Quali delle seguenti attività può contribuire a validare i requisiti del sistema ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Costruire un prototipo del sistema e testarlo rispetto ai requisiti funzionali usando i dati storici dall'azienda.
- ☐ 2. Costruire un prototipo del sistema e valutarne i requisiti non funzionali usando i dati storici dall'azienda.
- ☒ 3. Costruire un modello di simulazione per i principali aspetti dei processi di business dell'azienda e per il sistema software da realizzare e valutare le migliorie apportate dal sistema software ai processi di business dell'azienda mediante simulazione. 

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Costruire un modello di simulazione per i principali aspetti dei processi di business dell'azienda e per il sistema software da realizzare e valutare le migliorie apportate dal sistema software ai processi di business dell'azienda mediante simulazione.

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri un software sviluppato seguendo un approccio iterativo implementato con due fasi: F1 seguita da F2. Ciascuna fase ha costo 10000. Con probabilità 0.1 potrebbe essere necessario ripetere F1 una seconda volta. Con probabilità 0.2 potrebbe essere necessario ripetere F2 una seconda volta. Qual'e' il costo atteso dello sviluppo dell'intero software?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 23000 
- ☐ 2. 30000
- ☐ 3. 25000

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 23000

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo di sviluppo plan-driven consiste di 2 fasi F1, F2, ciascuna costo A. Alla fine di ogni fase vengono prese in considerazione le "change requests" e, se ve ne sono, lo sviluppo viene ripetuto a partire dalla prima iterazione. Quindi con nessuna change request si hanno le fasi: F1, F2 e costo 2A. Con una "change request" dopo la prima fase si ha: F1, F1, F2 e costo 3A. Con una change request dopo la fase 2 si ha: F1, F2, F1, F2 e costo 4A. Qual'è il costo nel caso in cui ci siano change requests sia dopo la fase 1 che dopo la fase 2.

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 5*A ✓
- ☐ 2. 6*A
- ☐ 3. 7*A

Your answer is correct.

Nel caso in cui ci siano change requests sia dopo la fase 1 che dopo la fase 2 si ha: F1, F1, F2, F1, F2. Il costo quindi è 5*A.

La risposta corretta è: 5*A

Domanda 7

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

"Ogni giorno, per ciascuna clinica, il sistema genererà una lista dei pazienti che hanno un appuntamento quel giorno."

La frase precedente è un esempio di:

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Requisito funzionale. ✓
- ☐ 2. Requisito non-funzionale.
- ☐ 3. Requisito di performance.

Your answer is correct.


La risposta corretta è: Requisito funzionale.

Domanda 8

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri la seguente architettura software:



Quale dei seguenti frammenti di pseudo codice meglio la rappresenta?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. // Begin input/output connections for system components
 Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
 Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
 Input 21 of SC1 = Output 21 of SC2
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
 Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3
 Input 41 of SC1 = Output 41 of SC4
 Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4
 Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4
 // End input/output connections for system components
- ☒ 2. // Begin input/output connections for system components ✔ Correct.
 Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
 Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
 Input 21 of SC1 = Output 21 of SC2
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
 Input 41 of SC1 = Output 41 of SC4
 Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4
 Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4
 // End input/output connections for system components
- ☐ 3. // Begin input/output connections for system

```

// Begin input/output connections for system
components
Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
Input 21 of SC1 = Output 21 of SC2
Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3
// End input/output connections for system
components

```

Your answer is correct.

La risposta corretta è: // Begin input/output connections for system components

```

Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
Input 21 of SC1 = Output 21 of SC2
Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
Input 41 of SC1 = Output 41 of SC4
Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4
Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4
// End input/output connections for system components

```

Domanda 9


Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 400.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.526746
- ☐ 2. 0.876247
- ☒ 3. 0.752495 Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.752495

Domanda 10

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Una azienda manifatturiera desidera costruire un sistema software per monitorare (attraverso sensori) la produzione al fine di ridurre gli scarti. Quali delle seguenti attività contribuisce a validare i requisiti del sistema.

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Costruire un prototipo, eseguirlo usando dati storici dai log di produzione e valutare la capacità del prototipo di ridurre gli scarti. ✓
- ☐ 2. Costruire un prototipo, eseguirlo usando dati storici dai log di produzione ed identificare errori di implementazione.
- ☐ 3. Costruire un prototipo, eseguirlo usando dati storici dai log di produzione e valutarne le performance.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Costruire un prototipo, eseguirlo usando dati storici dai log di produzione e valutare la capacità del prototipo di ridurre gli scarti.

Domanda 11

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La variabile x rappresenta lo stato presente del sistema, la variabile x1 rappresenta lo stato precedente ad x e la variabile x2 lo stato precedente ad x1.

Si consideri il seguente requisito:

Se lo stato vale 0 per due transizioni consecutive, allora alla transizione successiva lo stato avrà valore 1.

Quale delle seguenti assert definisce questo requisito (cioè ritorna errore quando il requisito non è verificato) ?

- ☒ a. `assert( (x2 == 0) && (x1 == 0) ? (x == 1) : 1 )` ✓
- ☐ b. `assert( (x == 0) && (x1 == 0) ? (x2 == 1) : 1 )`
- ☐ c. `assert( (x2 == 0) && (x1 == 0) ? (x == 1) : 0 )`

Your answer is correct.


La risposta corretta è:
`assert( (x2 == 0) && (x1 == 0) ? (x == 1) : 1 )`

Domanda 12

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri lo state diagram in figura.



Quale delle seguenti funzioni di transizione meglio lo rappresenta?

Scegli un'alternativa:

☐ 1.

```
#include "main.h"

int f(int x, int u)
{ switch (x) {
    case 0: switch (u) {
        case 0: return (0);
        case 1: return (0);
        case 2: return (2);
        default: return (0); }
    case 1: switch (u) {
        case 0: return (4);
        case 1: return (1);
        case 2: return (3);
        default: return (0); }
    case 2: switch (u) {
        case 0: return (3);
        case 1: return (2);
        case 2: return (2);
        default: return (0); }
    case 3: switch (u) {
        case 0: return (4);
        case 1: return (1);
        case 2: return (2);
        default: return (0); }
    case 4: switch (u) {
        case 0: return (4);
        case 1: return (1);
        case 2: return (4);
        default: return (0); }
    default: return (0);
}
} // f()
```

```
#include "main.h"

int f(int x, int u)
{ switch (x) {
    case 0: switch (u) {
        case 0: return (3);
        case 1: return (0);
        case 2: return (0);
        default: return (0); }
    case 1: switch (u) {
        case 0: return (3);
        case 1: return (1);
        case 2: return (2);
        default: return (0); }
    case 2: switch (u) {
        case 0: return (2);
        case 1: return (1);
        case 2: return (4);
        default: return (0); }
    case 3: switch (u) {
        case 0: return (3);
        case 1: return (0);
        case 2: return (1);
        default: return (0); }
    case 4: switch (u) {
        case 0: return (1);
        case 1: return (2);
        case 2: return (0);
        default: return (0); }
    default: return (0);
}
} // f()
```

3. ☒ `#include "main.h"` ☒ Correct.

```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
    case 0: switch (u) {
        case 0: return (4);
        case 1: return (0);
        case 2: return (4);
        default: return (0); }
    case 1: switch (u) {
        case 0: return (0);
        case 1: return (2);
        case 2: return (4);
        default: return (0); }
    case 2: switch (u) {
        case 0: return (0);
        case 1: return (1);
        case 2: return (0);
        default: return (0); }
    case 3: switch (u) {
        case 0: return (3);
        case 1: return (1);
        case 2: return (3);
        default: return (0); }
    case 4: switch (u) {
        case 0: return (2);
        case 1: return (3);
        case 2: return (0);
        default: return (0); }
    default: return (0);
}
} // f()
```

Your answer is correct.

La risposta corretta è:

```
#include "main.h"

int f(int x, int u)
{ switch (x) {
    case 0: switch (u) {
        case 0: return (4);
        case 1: return (0);
        case 2: return (4);
        default: return (0); }
    case 1: switch (u) {
        case 0: return (0);
        case 1: return (2);
        case 2: return (4);
        default: return (0); }
    case 2: switch (u) {
        case 0: return (0);
        case 1: return (1);
        case 2: return (0);
        default: return (0); }
    case 3: switch (u) {
        case 0: return (3);
        case 1: return (1);
        case 2: return (3);
        default: return (0); }
    case 4: switch (u) {
        case 0: return (2);
        case 1: return (3);
        case 2: return (0);
        default: return (0); }
    default: return (0);
} } // f()
```

Domanda 13

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un *Path* in un programma è una sequenza di istruzioni dall'inizio alla fine del programma.

La *Path Coverage* di un insieme di test cases è la percentuale di path del programma che sono attraversati da almeno un test case.

Considerando la seguente funzione C, qual'è la path coverage con i tests cases dati.

```
int f(int x[3])
{
    if ((3)*x[0] + (-4)*x[1] + (-4)*x[2] <= -1)
        if ((4)*x[0] + (4)*x[1] + (-2)*x[2] <= 4)
            {return (0); }
        else
            {return (1); }
    else if ((3)*x[0] + (-1)*x[1] + (4)*x[2] <= -3)
        if ((-3)*x[0] + (-3)*x[1] + (1)*x[2] <= -3)
            {return (2); }
        else
            {return (3); }
    else
        {return (4); }
} /* f() */
```

Test 1: x[0] = 0, x[1] = 5, x[2] = -2.

Test 2: x[0] = -2, x[1] = 1, x[2] = -2.

Test 3: x[0] = 2, x[1] = -3, x[2] = -2.

Test 4: x[0] = 0, x[1] = 0, x[2] = -4.

Test 5: x[0] = -2, x[1] = -1, x[2] = -2.

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Coverage: 1.000  Correct.
- ☐ 2. Coverage: 0.774
- ☐ 3. Coverage: 0.171

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Coverage: 1.000

Domanda 14


Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 500.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.07028
- ☒ 2. 0.1004 ✓ Correct.
- ☐ 3. 0.5502

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.1004

Domanda 15


Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 500.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.06118
- ☒ 2. 0.0874 ✓ Correct.
- ☐ 3. 0.5437

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.0874

Domanda 16

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti frasi meglio descrive il criterio di "requirements verifiability" che è parte della "requirements validation activity".

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Per ciascun requisito, dovremmo essere in grado di scrivere un insieme di test che può dimostrare che il sistema sviluppato soddisfa il requisito considerato. ✓
- ☐ 2. Per ciascuna componente del sistema, dovremmo essere in grado di scrivere un insieme di test che può dimostrare che essa soddisfa tutti i requisiti.
- ☐ 3. Per ciascuna coppia di componenti, dovremmo essere in grado di scrivere un insieme di test che può dimostrare che l'interazione tra le componenti soddisfa tutti i requisiti di interfaccia.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Per ciascun requisito, dovremmo essere in grado di scrivere un insieme di test che può dimostrare che il sistema sviluppato soddisfa il requisito considerato.

Domanda 17


Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La transition coverage di un insieme di test cases (cioè sequenze di inputs) per uno state diagram è la percentuale di transizioni (archi nel grafo dello state diagram) percorsi almeno una volta.

Si consideri lo state diagram in figura:

Si consideri lo state diagram UML in figura:



ed il seguente insieme di test cases:

Test case 1: act2 act0

Test case 2: act0 act2 act0 act2 act0

Test case 3: act2 act2

Quale delle seguenti è la migliore stima della transition coverage per i test cases di cui sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Transition coverage: 0.683
- ☒ 2. Transition coverage: 0.381 ✔ Correct.
- ☐ 3. Transition coverage: 0.284

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Transition coverage: 0.381

Domanda 18

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale dei seguenti è un requisito non funzionale?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. L'output della funzione è sempre un numero dispari.
- ☐ 2. L'output della funzione rappresenta una matrice di dimensioni 2x2.
- ☒ 3. Il sistema esegue sia su piattaforme Linux che Windows che MacOS. ✔ Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Il sistema esegue sia su piattaforme Linux che Windows che MacOS.

Domanda 19


Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 600.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 0.0658 ✔ Correct.
- ☐ 2. 0.5329
- ☐ 3. 0.04606

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.0658

Domanda 20


Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un **Markov Decision Process**, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 600.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.535
- ☒ 2. 0.07 ✔ Correct.
- ☐ 3. 0.049

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.07

Domanda 21

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti frasi meglio descrive l'obiettivo del "check di completezza" che è parte della "requirements validation activity".

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Assicurarsi che i requisiti funzionali descrivano tutte le funzionalità del sistema.
- ☐ 2. Assicurarsi che per ogni requisito sia stato implementato nel sistema.
- ☒ 3. Assicurarsi che i requisiti descrivano tutte le funzionalità e vincoli (e.g., security, performance) del sistema desiderato dal customer. ✔

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Assicurarsi che i requisiti descrivano tutte le funzionalità e vincoli (e.g., security, performance) del sistema desiderato dal customer.

Domanda 22

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri un software sviluppato seguendo un approccio iterativo implementato con due fasi: F1 seguita da F2. Ciascuna fase ha costo 10000 Eur e deve essere ripetuta una seconda volta con probabilità 0.1. Qual'è il costo atteso dello sviluppo dell'intero software?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 22000 ✓
- ☐ 2. 25000
- ☐ 3. 30000

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 22000

Domanda 23

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Focalizzandosi sui metodi agile di sviluppo del software, quale delle seguenti affermazioni è vera?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Per evitare di sprecare tempo durante la fase di sviluppo del software, il customer non è mai coinvolto nel processo di sviluppo del software.
- ☐ 2. Per evitare di sprecare tempo durante la fase di sviluppo del software, questa inizia solo quando i requisiti sono stati completamente definiti.
- ☒ 3. Le attività di definizione dei requisiti e di sviluppo sono interleaved. ✓

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Le attività di definizione dei requisiti e di sviluppo sono interleaved.

Domanda 24

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale dei seguenti è un requisito non funzionale?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. L'output della funzione è sempre una potenza di 2.
- ☒ 2. Il sistema è robusto rispetto ad attacchi di tipo SQL injection. ✓ Correct.
- ☐ 3. L'output della funzione è sempre nell'intervallo [-2, 7].

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Il sistema è robusto rispetto ad attacchi di tipo SQL injection.

Domanda 25

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il team di sviluppo di un'azienda consiste di un senior software engineer e due sviluppatori junior. Usando un approccio plan-driven (ad esempio, water-fall) la fase di design impegna solo il membro senior per tre mesi e la fase di sviluppo e testing solo i due membri junior per tre mesi. Si assuma che non ci siano "change requests" e che il membro senior costi A Eur/mese ed i membri junior B Eur/mese. Qual'è il costo dello sviluppo usando un approccio plan-driven come sopra ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. $A + 2*B$
- ☒ 2. $3*A + 6*B$ ✓
- ☐ 3. $3*A + 3*B$

Your answer is correct.

La risposta corretta è: $3*A + 6*B$

Domanda 26

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La WBS (Work Breakdown Structure) di un progetto consiste di 4 tasks: T0, T1, T2, T3.

I vincoli di precedenza tra tasks sono dati nella *tabella delle precedenze* definita nel seguito.

ID Successor Task	ID Predecessor Task
2	0
2	1
3	2

La riga (i, j) nella tabella delle precedenze indica che il task j precede il task i (cioè che il task i può iniziare solo dopo che il task j è terminato).

L'effort (in PM, Person-Months) da dedicare a ciascun task per completare il progetto è dato dalla *tabella degli efforts* definita nel seguito:

Task ID	Effort
0	2
1	10
2	6
3	2

La riga (i, k) nella tabella degli efforts indica che il completamento del task i richiede un effort di k PM.

Lo scheduling per i tasks è definito attraverso una *tabella di scheduling*. Ciascuna riga della tabella di scheduling consiste di una tripla (i, j, k) dove:

1. i è il time slot (mese, nel caso in cui

l'effort è misurato in PM);

2. **j è il task**
3. **k è l'effort (positivo) dedicato al task j nel time slot i**

Nella tabella di scheduling sono presenti solo le triple in cui l'effort è positivo. Per tutte le altre triple si intende che l'effort è 0.

Un esempio di *tabella di scheduling* è il seguente:

Time slot	Task	Effort (PM)
0	0	2
0	2	1
1	0	5
2	2	3

Nella tabella sopra al task T0 sono dedicati in totale 7 PM (2 nel time slot 0 e 5 nel time slot 1) ed al task T2 sono dedicati in totale 4 PM (1 nel time slot 0 e 3 nel time slot 2).

Nel time slot 0 l'effort totale è 3 (2PM su T0 ed 1 PM su T2)

Nel time slot 1 l'effort totale è 5 (5 PM su T0).

Nel time slot 2 l'effort totale è 3 (3 PM su T2).

Disponedo di 5 unità di personale (e quindi per ogni time slot l'effort totale può essere al più 5), quali delle seguenti tabelle di scheduling soddisfa i vincoli espressi dalle tabelle delle precedenze e degli efforts definite sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1.

Time slot (Month)	Task	Effort (PM)
0	0	2
0	1	1
0	3	2
1	1	5
2	1	4
3	2	5
4	2	1
- ☒ 2.

Time slot (Month)	Task	Effort (PM)
0	0	2
0	1	3
1	1	5
2	1	2
3	2	2
4	2	4
5	3	2

 Correct.
- ☐ 3.

Time slot (Month)	Task	Effort (PM)
0	1	5
1	1	5
2	0	1
3	2	5
4	2	1
5	3	2

Your answer is correct.

La risposta corretta è:

Time slot (Month)	Task	Effort (PM)
0	0	2
0	1	3
1	1	5
2	1	2
3	2	2
4	2	4
5	3	2


Domanda 27

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La state coverage di un insieme di test cases (cioè sequenze di inputs) per uno state diagram è la percentuale di stati (inclusi START ed END) raggiunti almeno una volta.

Si consideri lo state diagram UML in figura:



Si consideri il seguente insieme di test cases:

Test case 1: act0 act2 act2 act0 act1

Test case 2: act1 act2

Test case 3: act2 act2 act2 act0 act2

Quale delle seguenti è la migliore stima della state coverage per i test cases di cui sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. State coverage: 0.700
- ☐ 2. State coverage: 0.300
- ☒ 3. State coverage: 1.000 Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: State coverage: 1.000

Domanda 28

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri un processo software costituito da due fasi F1 ed F2 ciascuna di costo 10000. Con probabilità $p = 0.1$ la fase F1 deve essere ripetuta (a causa di change requests) e con probabilità $(1 - p)$ si passa alla fase F2 e poi al completamento (End) dello sviluppo. Qual'è il costo atteso per lo sviluppo del software seguendo il processo sopra descritto ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 25000
- ☐ 2. 30000
- ☒ 3. 21000 ✓

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 21000

Domanda 29

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un *Path* in un programma è una sequenza di istruzioni dall'inizio alla fine del programma.

La *Path Coverage* di un insieme di test cases è la percentuale di path del programma che sono attraversati da almeno un test case.

Considerando la seguente funzione C, qual'è la path coverage con i tests cases dati.

```
int f(int x[3])
{
    if ((-3)*x[0] + (4)*x[1] + (1)*x[2] <= 1)
        if ((-3)*x[0] + (-3)*x[1] + (4)*x[2] <= -3)
            {return (0); }
        else
            {return (1); }
    else if ((-4)*x[0] + (3)*x[1] + (4)*x[2] <= -1)
        if ((4)*x[0] + (3)*x[1] + (-3)*x[2] <= 3)
            {return (2); }
        else
            {return (3); }
    else
        {return (4); }
} /* f() */
```

Test 1: x[0] = 4, x[1] = 1, x[2] = 1.

Test 2: x[0] = 5, x[1] = 5, x[2] = 0.

Test 3: x[0] = -2, x[1] = -4, x[2] = 0.

Test 4: x[0] = 0, x[1] = 5, x[2] = -1.

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Coverage: 0.587
- ☐ 2. Coverage: 0.892
- ☒ 3. Coverage: 0.800  Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Coverage: 0.800

Domanda 30


Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un **Markov Decision Process**, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 400.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.87145
- ☐ 2. 0.52003
- ☒ 3. 0.7429 ✔ Correct.

Your answer is correct.


La risposta corretta è: 0.7429

Domanda 31

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri lo state diagram in figura.



Quale delle seguenti funzioni di transizione meglio lo rappresenta?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. `#include "main.h"`
- ```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
 case 0: switch (u) {
 case 0: return (4);
 case 1: return (3);
 case 2: return (2);
 default: return (0); }
 case 1: switch (u) {
 case 0: return (4);
 case 1: return (0);
 case 2: return (3);
 default: return (0); }
 case 2: switch (u) {
 case 0: return (4);
 case 1: return (1);
 case 2: return (2);
 default: return (0); }
 case 3: switch (u) {
 case 0: return (3);
 case 1: return (1);
 case 2: return (2);
 default: return (0); }
 case 4: switch (u) {
 case 0: return (4);
 case 1: return (1);
 case 2: return (3);
 default: return (0); }
 default: return (0);
}
} // f()
```
- ☐ 2. `#include "main.h"`
- ```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
    case 0: switch (u) {
        case 0: return (3);
        case 1: return (2);
        case 2: return (3);
        default: return (0); }
    case 1: switch (u) {
        case 0: return (1);
        case 1: return (1);
        case 2: return (0);
        default: return (0); }
    case 2: switch (u) {
        case 0: return (3);
        case 1: return (2);
        case 2: return (3);
        default: return (0); }
    case 3: switch (u) {
        case 0: return (3);
        case 1: return (1);
        case 2: return (0);
        default: return (0); }
    case 4: switch (u) {
        case 0: return (2);
        case 1: return (3);
        case 2: return (0);
        default: return (0); }
    default: return (0);
}
} // f()
```

3. `#include "main.h"` ✔ Correct.

```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
    case 0: switch (u) {
        case 0: return (4);
        case 1: return (1);
        case 2: return (4);
        default: return (0); }
    case 1: switch (u) {
        case 0: return (1);
        case 1: return (1);
        case 2: return (0);
        default: return (0); }
    case 2: switch (u) {
        case 0: return (0);
        case 1: return (4);
        case 2: return (3);
        default: return (0); }
    case 3: switch (u) {
        case 0: return (0);
        case 1: return (4);
        case 2: return (1);
        default: return (0); }
    case 4: switch (u) {
        case 0: return (4);
        case 1: return (1);
        case 2: return (2);
        default: return (0); }
    default: return (0);
}
} // f()
```

Your answer is correct.

```
#include "main.h"

int f(int x, int u)
{ switch (x) {
    case 0: switch (u) {
        case 0: return (4);
        case 1: return (1);
        case 2: return (4);
        default: return (0); }
    case 1: switch (u) {
        case 0: return (1);
        case 1: return (1);
        case 2: return (0);
        default: return (0); }
    case 2: switch (u) {
        case 0: return (0);
        case 1: return (4);
        case 2: return (3);
        default: return (0); }
    case 3: switch (u) {
        case 0: return (0);
        case 1: return (4);
        case 2: return (1);
        default: return (0); }
    case 4: switch (u) {
        case 0: return (4);
        case 1: return (1);
        case 2: return (2);
        default: return (0); }
    default: return (0);
}
} // f()
```

La risposta corretta è:

Domanda 32

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo di sviluppo agile consiste di 3 iterazioni identiche di costo A . Alla fine di ogni iterazione vengono prese in considerazione le "change requests" e, se ve ne sono, l'iterazione viene ripetuta. Sia p la probabilità che ci siano "change requests" all fine di una iterazione. Il valore atteso del costo del progetto è:

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. $3 \cdot p \cdot A$
☒ 2. $3 \cdot (1 + p) \cdot A$ ✓
☐ 3. $3 \cdot (A + p)$

Your answer is correct.

La risposta corretta è: $3 \cdot (1 + p) \cdot A$

Domanda 33

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La WBS (Work Breakdown Structure) di un progetto consiste di 4 tasks: T0, T1, T2, T3.

I vincoli di precedenza tra tasks sono dati nella *tabella delle precedenze* definita nel seguito.

ID Successor Task	ID Predecessor Task
3	0
3	1
3	2

La riga (i, j) nella tabella delle precedenze indica che il task j precede il task i (cioè che il task i può iniziare solo dopo che il task j è terminato).

L'effort (in PM, Person-Months) da dedicare a ciascun task per completare il progetto è dato dalla *tabella degli efforts* definita nel seguito:

Task ID	Effort
0	1
1	4
2	4
3	10

La riga (i, k) nella tabella degli efforts indica che il completamento del task i richiede un effort di k PM.

Lo scheduling per i tasks è definito attraverso una *tabella di scheduling*. Ciascuna riga della tabella di scheduling consiste di una tripla (i, j, k) dove:

1. i è il time slot (mese, nel caso in cui l'effort è misurato in PM);
2. j è il task
3. k è l'effort (positivo) dedicato al task j nel time slot i

Nella tabella di scheduling sono presenti solo le triple in cui l'effort è positivo. Per tutte le altre triple si intende che l'effort è 0.

Un esempio di *tabella di scheduling* è il seguente:

Time slot	Task	Effort (PM)
0	0	2
0	2	1
1	0	5
2	2	3

Nella tabella sopra al task T0 sono dedicati in totale 7 PM (2 nel time slot 0 e 5 nel time slot 1) ed al task T2 sono dedicati in totale 4 PM (1 nel time slot 0 e 3 nel time slot 2).

Nel time slot 0 l'effort totale è 3 (2PM su T0 ed 1 PM su T2)

Nel time slot 1 l'effort totale è 5 (5 PM su T0).

Nel time slot 2 l'effort totale è 3 (3 PM su T2).

Disponedo di 5 unità di personale (e quindi per ogni time slot l'effort totale può essere al più 5), quali delle seguenti tabelle di scheduling soddisfa i vincoli espressi dalle tabelle delle precedenze e degli efforts definite sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1.

Time slot (Month)	Task	Effort (PM)
0	0	1
0	1	4
1	2	4
2	3	5
3	3	5

 Correct.
- ☐ 2.

Time slot (Month)	Task	Effort (PM)
0	1	4
1	2	4
2	3	5
3	3	5
4	0	1
- ☐ 3.

Time slot (Month)	Task	Effort (PM)
0	0	1
0	1	3
1	2	4
2	3	5
3	3	5

Your answer is correct.

La risposta corretta è:

Time slot (Month)	Task	Effort (PM)
0	0	1
0	1	4
1	2	4
2	3	5
3	3	5


Domanda 34

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La state coverage di un insieme di test cases (cioè sequenze di inputs) per uno state diagram è la percentuale di stati (inclusi START ed END) raggiunti almeno una volta.

Si consideri lo state diagram UML in figura:



Si consideri il seguente insieme di test cases:

Test case 1: act0 act0 act1

Test case 2: act0 act0 act2

Test case 3: act0 act2 act2 act2 act2

Quale delle seguenti è la migliore stima della state coverage per i test cases di cui sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. State coverage: 0.875
- ☐ 2. State coverage: 0.525
- ☒ 3. State coverage: 0.750 Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: State coverage: 0.750

Domanda 35

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La variabile x rappresenta lo stato presente del sistema, la variabile x_1 rappresenta lo stato precedente ad x e la variabile x_2 lo stato precedente ad x_1 .

Si consideri il seguente requisito:

Il valore assoluto della differenza tra il valore dello stato presente e di quello precedente è al più 2.

Quale delle seguenti assert definisce questo requisito (cioè ritorna errore quando il requisito non è verificato) ?

- ☒ a. `assert( abs(x - x1) <= 2)` ✓
- ☐ b. `assert( abs(x - x1) >= 2)`
- ☐ c. `assert( (x - x1) <= 2)`

Your answer is correct.

La risposta corretta è:
`assert( abs(x - x1) <= 2)`

Domanda 36

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il rischio R può essere calcolato come $R = P \cdot C$, dove P è la probabilità dell'evento avverso (software failure nel nostro contesto) e C è il costo dell'occorrenza dell'evento avverso.

Assumiamo che la probabilità P sia legata al costo di sviluppo S dalla formula $P = \exp(-b \cdot S)$, dove b è una opportuna costante note da dati storici aziendali.

- **$b = 0.000027$**
- **$C = 413626.000000$**
- **$R = 594.000000$**

Quale delle seguenti opzioni meglio approssima il costo S per lo sviluppo del software in questione.

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Costo: 107355
- ☐ 2. Costo: 423890
- ☒ 3. Costo: 241857 ✓ Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Costo: 241857

Domanda 37

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La variabile x rappresenta lo stato presente del sistema, la variabile x1 rappresenta lo stato precedente ad x e la variabile x2 lo stato precedente ad x1.

Si consideri il seguente requisito:

La differenza tra il valore dello stato presente e di quello precedente è compresa tra -1 ed 1.

Quale delle seguenti assert definisce questo requisito (cioè ritorna errore quando il requisito non è verificato) ?

- ☒ a. `assert( (-1 <= (x - x1)) && ((x - x1) <= 1) )` 
- ☐ b. `assert( (-1 <= (x - x1)) && ((x1 - x) <= 1) )`
- ☐ c. `assert( (x - x1) <= 1 )`

Your answer is correct.

La risposta corretta è:

`assert( (-1 <= (x - x1)) && ((x - x1) <= 1) )`

Domanda 38

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La variabile x rappresenta lo stato presente del sistema, la variabile x1 rappresenta lo stato precedente ad x e la variabile x2 lo stato precedente ad x1.

Si consideri il seguente requisito:

Se lo stato vale 0 allora dopo al più 2 transizioni lo stato prende il valore 1.

Quale delle seguenti assert definisce questo requisito (cioè ritorna errore quando il requisito non è verificato) ?

- ☐ a. `assert( (x2 == 0) ? (x1 == 1) || (x == 1) : 0 )`
- ☒ b. `assert( (x2 == 0) ? (x1 == 1) || (x == 1) : 1 )` 
- ☐ c. `assert( (x == 0) ? (x1 == 1) || (x2 == 1) : 1 )`

Your answer is correct.

La risposta corretta è:


`assert( (x2 == 0) ? (x1 == 1) || (x == 1) : 1 )`

Domanda 39

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri la seguente architettura software:



Quale dei seguenti frammenti di pseudo codice meglio la rappresenta?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. // Begin input/output connections for system components
 Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
 Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
 Input 21 of SC1 = Output 21 of SC2
 Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3
 Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3
 Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4
 // End input/output connections for system components
- ☒ 2. // Begin input/output connections for system components ✔ Correct.
 Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
 Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3
 Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4
 Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4
 // End input/output connections for system components
- ☐ 3. // Begin input/output connections for system components
 Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3
 Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3
 Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3
 Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4
 // End input/output connections for system components

Your answer is correct.

La risposta corretta è: // Begin input/output connections for system components

Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1

Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1

Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1

Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2

Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3

Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4

Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4

// End input/output connections for system components

Domanda 40

Si consideri la seguente funzione di transizione.

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00


```
#include "main.h"

int f(int x, int u)
{ switch (x) {
  case 0: switch (u) {
    case 0: return (4);
    case 1: return (2);
    case 2: return (3);
    default: return (0); }
  case 1: switch (u) {
    case 0: return (4);
    case 1: return (3);
    case 2: return (3);
    default: return (0); }
  case 2: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (4);
    case 2: return (3);
    default: return (0); }
  case 3: switch (u) {
    case 0: return (4);
    case 1: return (3);
    case 2: return (1);
    default: return (0); }
  case 4: switch (u) {
    case 0: return (4);
    case 1: return (0);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  default: return (0);
}
} // f()
```


Quale dei seguenti UML state diagram rappresenta correttamente la macchina a stati finiti definita dalla funzione di transizione definita sopra?

Scegli un'alternativa:


☒ 1.



○ 2.




○ 3.



Your answer is correct.

La risposta corretta è:



Domanda 41

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La variabile x rappresenta lo stato presente del sistema, la variabile x_1 rappresenta lo stato precedente ad x e la variabile x_2 lo stato precedente ad x_1 .

Si consideri il seguente requisito:

Se il sistema è nello stato 0 allora dopo al più due transizioni sarà nello stato 2.

Quale delle seguenti assert definisce questo requisito (cioè ritorna errore quando il requisito non è verificato) ?

- ☐ a. `assert( (x==0) ? (x2==2) : 1 )`
- ☐ b. `assert( (x==0) ? (x2==2) : 0 )`
- ☒ c. `assert( (x2==0) ? (x==2) : 1 )` ✓

Your answer is correct.

La risposta corretta è:
`assert( (x2==0) ? (x==2) : 1 )`

Domanda 42

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La variabile x rappresenta lo stato presente del sistema, la variabile x_1 rappresenta lo stato precedente ad x e la variabile x_2 lo stato precedente ad x_1 .

Si consideri il seguente requisito:

Se il sistema è nello stato 1 allora o permane nello stato di 1 oppure passa allo stato 2.

Quale delle seguenti assert definisce questo requisito (cioè ritorna errore quando il requisito non è verificato) ?

- ☒ a. `assert((x1==1) ? ((x==1) || (x==2)) : 1)` ✓
- ☐ b. `assert((x1 ==1) ? ((x==1) || (x==2)) : 0)`
- ☐ c. `assert((x==1) ? ((x1==1) || (x1==2)) : 1)`

Your answer is correct.

La risposta corretta è:
`assert((x1==1) ? ((x==1) || (x==2)) : 1)`

Domanda 43

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri la seguente funzione di transizione.

```

#include "main.h"


int f(int x, int u)
{ switch (x) {
  case 0: switch (u) {
    case 0: return (4);
    case 1: return (3);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 1: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (2);
    case 2: return (3);
    default: return (0); }
  case 2: switch (u) {
    case 0: return (1);
    case 1: return (3);
    case 2: return (2);
    default: return (0); }
  case 3: switch (u) {
    case 0: return (1);
    case 1: return (1);
    case 2: return (2);
    default: return (0); }
  case 4: switch (u) {
    case 0: return (1);
    case 1: return (2);
    case 2: return (4);
    default: return (0); }
  default: return (0); }
} // f()

```


Quale dei seguenti UML state diagram rappresenta correttamente la macchina a stati finiti definita dalla funzione di transizione definita sopra?

Scegli un'alternativa:


☒ 1.



☐ 2.




☐ 3.



Your answer is correct.

La risposta corretta è:



Domanda 44

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti frasi meglio descrive l'obiettivo del "validity check" che è parte della "requirements validation activity".

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Assicurarsi che i requisiti funzionali descrivano tutte le funzionalità del sistema.
- ☐ 2. Assicurarsi che non ci siano requisiti in conflitto con altri requisiti.
- ☒ 3. Assicurarsi che un sistema che soddisfa i requisiti risolve il problema del "customer".

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Assicurarsi che un sistema che soddisfa i requisiti risolve il problema del "customer".

Domanda 45

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri il seguente frammento di pseudo codice.

// Begin input/output connections for system components

Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1

Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1

Input 21 of SC1 = Output 21 of SC2

Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2

Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3

Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3

Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3

Input 41 of SC1 = Output 41 of SC4

Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4


// End input/output connections for system components

Quale delle seguenti architetture software meglio lo rappresenta ?


Scegli un'alternativa:

☒ 1.


✔ Correct.




☐ 2.




☐ 3.





Your answer is correct.

La risposta corretta è:



Domanda 46

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti frasi meglio descrive l'obiettivo del "check di consistenza" che è parte della "requirements validation activity".

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Assicurarsi che non ci siano requisiti in conflitto con altri requisiti.
- ☐ 2. Assicurarsi che per ogni requisito esista un insieme di test che lo possa verificare.
- ☐ 3. Assicurarsi che i requisiti funzionali descrivano tutte le funzionalità del sistema.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Assicurarsi che non ci siano requisiti in conflitto con altri requisiti.

Domanda 47

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri il seguente frammento di pseudo codice.

// Begin input/output connections for system components

Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1

Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1

Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2

Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2

Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3

Input 41 of SC1 = Output 41 of SC4

Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4


Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4

// End input/output connections for system components


Quale delle seguenti architetture software meglio lo rappresenta ?

Scegli un'alternativa:


☐ 1.




☐ 2.



☒ 3.




✓ Correct.



Your answer is correct.

La risposta corretta è:



Domanda 48

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti frasi meglio descrive l'obiettivo del "check di realismo" (realizability) che è parte della "requirements validation activity".

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Assicurarsi che le funzionalità richieste al sistema siano necessarie per soddisfare le necessità del customer.
- ☐ 2. Assicurarsi che le performance richieste al sistema siano necessarie per soddisfare le necessità del customer.
- ☒ 3. Assicurarsi che, tenendo conto della tecnologia, budget e tempo disponibili, sia possibile realizzare un sistema che soddisfi i requisiti. ✓

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Assicurarsi che, tenendo conto della tecnologia, budget e tempo disponibili, sia possibile realizzare un sistema che soddisfi i requisiti.

Domanda 49

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il rischio R può essere calcolato come $R = P \cdot C$, dove P è la probabilità dell'evento avverso (software failure nel nostro contesto) e C è il costo dell'occorrenza dell'evento avverso.

Assumiamo che la probabilità P sia legata al costo di sviluppo S dalla formula $P = \exp(-b \cdot S)$, dove b è una opportuna costante nota da dati storici aziendali.

- $b = 0.000036$
- $C = 896395.000000$
- $R = 519.000000$

Quale delle seguenti opzioni meglio approssima il costo S per lo sviluppo del software in questione.

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Costo: 204382
- ☒ 2. Costo: 208486 ✓ Correct.
- ☐ 3. Costo: 302573

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Costo: 208486

Domanda 50

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quali delle seguenti attività può contribuire a validare i requisiti di un sistema ?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Costruire un prototipo, metterlo in esercizio ed accertarsi che i porti i benefici attesi. 
- ☐ 2. Costruire un prototipo e valutarne attentamente le performance.
- ☐ 3. Costruire un prototipo e testarlo a fondo per evidenziare subito errori di implementazione.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Costruire un prototipo, metterlo in esercizio ed accertarsi che i porti i benefici attesi.