

10bis. A/B testing

Interazione Uomo Macchina
Prof. Maurizio Mancini



DIPARTIMENTO
DI INFORMATICA
SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

A/B testing

- il più semplice esperimento di usabilità
- una sola variabile indipendente con due valori (A e B)
- due condizioni (A e B)
- usato di solito per test online (e.g., sito web): ogni utente riceve a caso una delle due condizioni

Ipotesi e risultati

- ipotesi nulla: non c'è differenza tra A e B
- ipotesi alternativa (da dimostrare): c'è una differenza statisticamente significativa tra A e B
- test statistico più comune (distribuzione Gaussiana): t-test

Pro e contro

- (pro) semplice da progettare e realizzare
- (pro) risultato facile da misurare
- (pro) risultato molto chiaro
- (con) adatto solo al caso di due condizioni diverse
- (con) difficile decidere cosa misurare (A e B) in alcuni casi

Esempio - Hubspot

- 3 varianti della homepage (A, B, C):

(controllo) A



B



C



Esempio - Hubspot

- variabili dipendenti:
 - conversion rate (CVR)
 - call-to-action (CTA) clicks
 - engagement
- risultato:
 - CVR nella condizione B è superiore del 6% ad A (in C è inferiore ad A)