

CONFRONTO API SOCIAL



Tutti mappano le funzionalità su entità. Identificazione delle risorse: chiave REST.

Piattaforma	Naming delle Risorse	Esempio (Path GET)	Scelta REST
Meta/Facebook (Graph)	Nodi e Edges. Orientato al <i>grafico</i> .	/v18.0/{user-id}/posts	Focalizzazione sull'Oggetto. Gli Edges gestiscono le relazioni.
Twitter/X (API v2)	Nomi plurali. Versionamento esplicito.	/2/users/{id}/tweets	Stile REST classico. Collezioni ben definite. Nomi intuitivi.
LinkedIn ☐	Risorse plurali. Uso di me.	/v2/me	Pratica comune. Non serve ID utente per l'utente corrente. Pulizia.

Osservazione: Nomi plurali per le collezioni. Identificatori univoci usati.

Azione	Metodo HTTP	Facebook Graph	Twitter/X API v2	Principio REST
Creazione	POST	POST /{user-id}/feed	POST /2/tweets	Aggiunge una nuova risorsa.
Lettura	GET	GET /{user-id}	GET /2/tweets/{id}	Recupera la rappresentazione. Sicura, idempotente.
Aggiornamento	PATCH/PUT	POST /{post-id}	PUT /2/tweets/{id}	Punto di rottura: Facebook usa POST per aggiornamenti. Compromesso azione/stato.
Eliminazione	DELETE	DELETE /{post-id}	DELETE /2/tweets/{id}	Rimuove la risorsa. Pulito.



Scelta Progettuale: POST per aggiornare è un compromesso frequente. Semplifica la gestione di stati complessi.

Caratteristica	Facebook Graph	Twitter/X API v2	Vantaggio
Selezione Campi	Parametro <code>fields</code> .	Parametri <code>user.fields</code> , <code>tweet.fields</code> .	Efficienza Massima. Riduce il payload. Riduce il carico sul server.
Paginazione	Cursor-based: <code>after/before</code> .	Cursor-based: <code>next_token/prev_token</code> .	Scalabilità Superiore. Più veloce di <code>offset/limit</code> sui grandi dati.
Versionamento	Versione nel path (<code>v18.0</code>).	Versione nel path (<code>/2/</code>).	Stabilità Assicurata. Garantisce la retrocompatibilità.
Gestione Errori	Codici HTTP standard (4xx, 5xx). Oggetto JSON di errore esplicito.	Codici HTTP. Array di oggetti <code>errors</code> .	Messaggi self-descriptive. Chiare ragioni di fallimento.

ESERCIZIO DI DESIGN: API DI MODERAZIONE

Il vostro compito: Progettare le API RESTful per un sistema di moderazione di contenuti (es. commenti, post) in una piattaforma Social.

Il sistema gestisce:

1. **Segnalazioni** (Reports): Un utente segnala un contenuto.
2. **Contenuti Segnalati** (Reported Items): Elementi che attendono revisione.
3. **Decisioni di Moderazione** (Decisions): L'azione finale intrapresa (approvare, rimuovere, bannare).



Obiettivo: Definire le risorse e i path principali, aderendo al naming REST.

Descrizione Interazione	Risorsa Principale	Risorsa Secondaria (se necessaria)	Path (Esempio)
L'utente crea una segnalazione.	reports		/reports
Il moderatore vede tutte le segnalazioni.	reports		/reports?status=pending
Il moderatore cerca una segnalazione specifica.	reports		/reports/{report_id}



FASE 2: MAPPING DEI METODI

Obiettivo: Mappare le operazioni necessarie ai corretti metodi HTTP.

Descrizione Interazione	Risorsa Principale	Risorsa Secondaria (se necessaria)	Path (Esempio)	Metodo HTTP
Descrizione Operazione	Path Esempio			
Inviare una nuova segnalazione. Il moderatore agisce su un contenuto (decisione).	/reports reported-items	decisions	/reported-items/{item_id}/decisions	POST
Leggere i dettagli di una segnalazione.	/reports/{report_id}			GET
Ottenere la lista di tutti i contenuti in attesa.	/reported-items			GET
Aggiornare lo stato di una segnalazione a "in revisione".	/reports/{report_id}			PATCH
Prendere una decisione (es. Rimuovi Contenuto).	/reported-items/{item_id}/decisions			POST

Descrizione Operazione	Path Esempio	Metodo HTTP
Annullare/Rivedere una decisione precedente.	/reported-items/{item_id}/decisions/{decision_id}	DELETE
Domanda di Design Cruciale:		

1. **Filtraggio:** Come permettiamo ai moderatori di filtrare la lista di /reported-items per categoria (spam, violenza, haters) e priorità?
 - *Suggerimento:* Usare i parametri di query (es. ? category=spam&priority=high).
2. **Payload della Decisione:** Quali dati minimi devono essere inviati al POST su /reported-items/{item_id}/decisions?
 - *Suggerimento:* moderator_id, action (REMOVE_POST, WARN_USER, APPROVE), reason_code.
3. **Gestione dello Stato:** Quale codice HTTP dovrebbe restituire il POST che registra la decisione di moderazione?
 - *Suggerimento:* **201 Created** se viene creato un nuovo record di decisione.

