

Operação GSD


Data da impressão: - 04/03/2022

Código	TTOSHRSBK000			Tipo de Operação	Sew		
Título	4OLJOIN BACK RISES /FECHAR GANCHO COSTAS 45 CM						
Descrição							
Comentários	Vídeo provisório						
Criação	TDS	31/01/2022		Código de Pagamento	10		
Última Alteração	TDS	25/02/2022		Centro de Custo	Machining		
				Seção	Sewing Room		
Tolerâncias % de Tolerância de Relaxamento (RA) 11.00 % de Tolerância de Atraso da Máquina (MDA) 5.00 % de Tolerância de Contingência (CA) 0.00							
Tempo e Custo		0		Quantidade de Pacotes		20	
	TMU	Minutos Básico	RA	MDA	Total de Minutos	CA	SMV
Pacote	0.00	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	
Manual	348.00	0.1740	0.0191		0.1931	0.0000	
Máquina	128.32	0.0642	0.0071	0.0032	0.0745	0.0000	
Totais	476.32	0.2382	0.0262	0.0032	0.2676	0.0000	0.2676
Capacidade				Dados de Braçadeira/Grampo UPS			
%	100	0.00	0.00				
Hour	224	0	0				
Oportunidade de Engenharia							
% de Tempo não da Máquina		73.06					

TTOSHRB000 40LJOIN BACK RISES /FECHAR GANCHO COSTAS 45 CM Data da impressão: - 04/03/2022

Tipo de Máquina**Overlock Machine [514]**

Código de Máquina	OL14-TEC	
Tipo de Ponto	514	
	1	2
R.P.M.	5500	0
Ponto/CM	6.00	6.00
Largura/Laçada CM	1.200	0.000
Distância entre as Agulhas CM	0.300	0.000

514**Acessórios da Máquina**

Dispositivo de Aparar	TESOURA
Dispositivos de Remate	
Guias/Pastas	
Pedais de Impressor	Standard Presser Foot
Agulhas	Needle Size 10
Outros Acessórios	
Tipo de Alimentação	

Demanda de Linha

Total de Linha da Agulha (M)	1.736	
Total de Bobina/Lançadeira (M)	14.898	
Total de Linha de Cobertura (M)	0.000	Total de Linha Estimado (M) 16.634

Tipos de Linha

Classe	Componente Padr.	Seleção de Linha	Metros
514	Agulha (1)	SSP180	Staple Spun Polyester (180)
0.8680		N2	SSP180
Staple	0.8680		L1
SSP180	Staple Spun Polyester	6.9398	

Nº	Código	Descrição	Freq.	Máq.-TMU	Homem-TMU
1	-				
2	MG2S	Get 2 parts separately/Obter e combinar as	1		107.0
3	FOOT	Part to m/c foot/Posicionar e acertar no	1		38.0
4	MS1A	Sew to hold/Costurar aproximadamente 1	1	17.0	
5	AM2P	Align two parts/Alinhar ambas as partes	1		61.0
6	GPAG	Regrasp to control/Obter as partes	1		10.0
7	S44LA	Sew 44 cm/Costurar 44 cm reta não visível	1	111.3	
8	APSH	Push part/Deslizar da máquina para cortar.	1		24.0
9	TCUT	Get scissors & cut/Pegar slip para fazer	1		50.0
10	AS1H	Aside part 1-handed/Pegar a outra ponta	1		23.0
11	TCAT	Additional cut/Corte adicional.	1		25.0
12	PPAL	Put part/Discardar para próximo processo.	1		10.0
13	-				

TTOSHRSBK000 40LJOIN BACK RISES /FECHAR GANCHO COSTAS 45 CMData da impressão: - 04/03/2022

<i>Analista</i>	<i>Data</i>	<i>Tempo</i>	<i>Descrição da Revisão</i>
TDS	25/02/2022	15:05:10	ok SMV =0.2676 Custo =0.0000
TDS	31/01/2022	11:23:53	OK SMV =0.2676 Custo =0.0000