

ESTÁNDARES DE CODIFICACION

MINDLINK_JAVA

1. INTRODUCCIÓN

Este documento describe los estándares de codificación utilizados en el desarrollo de la aplicación web MindLink, con el fin de garantizar calidad, mantenimiento y buenas prácticas en el código.

2. ARQUITECTURA

Se implementó el patrón MVC:

- ✓ Modelo: clases Java (Usuario, Emocion)
- ✓ Vista: JSP
- ✓ Controlador: Servlets

Esto permite separar lógica, datos e interfaz.

3. CONVENCIONES DE NOMBRES

- ✓ Clases: PascalCase → UsuarioDAO, EmocionServlet
- ✓ Métodos: camelCase → listarPorUsuario()
- ✓ Variables: camelCase → idUsuario, descripcion

4. ACCESO A DATOS

Se utilizó JDBC con:

- ✓ PreparedStatement para evitar inyección SQL
- ✓ try-with-resources para manejo automático de conexiones

- ✓ Separación de lógica en clases DAO

5. BASE DE DATOS

- ✓ Uso de claves primarias (id)
- ✓ Uso de clave foránea (usuario_id)
- ✓ Tipos de datos adecuados (VARCHAR, TEXT, TIMESTAMP)

6. SEGURIDAD

- ✓ Validación de sesión en Servlets
- ✓ Uso de PreparedStatement
- ✓ No acceso a datos sin autenticación

7. BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Código organizado por paquetes
- ✓ Evitar duplicación de código
- ✓ Manejo básico de errores
- ✓ Separación de responsabilidades

8. CONTROL DE VERSIONES

Se utilizó GitHub para:

- ✓ Control de cambios
- ✓ Historial del proyecto
- ✓ Respaldo del código