

- 1) Qual a principal diferença entre uma variável do tipo var e outra do tipo dynamic? Exemplifique.
- 2) Faça um programa em Dart, que de acordo com uma variável de idade, classifique um jogador em sua categoria. Use **OBRIGATORIAMENTE** o operador ternário para construir as faixas de cada categoria.

Idade	Categoria
Até 9 anos	Fraldinha
10 e 11 anos	Pré-mirim
12 e 13 anos	Mirim
14 e 15 anos	Infantil
16 a 18 anos	Juvenil

- 3) Faça um programa em Dart que contenha uma função que multiplique no mínimo 2 e no máximo 6 números.
Exemplos:
multN(2,3) saída: 6
multN(2,3,10) saída 60
multN (2,3,5,10,4,2) saída 2400
- 4) Faça um programa em Dart que contenha uma função do tipo void que receba três números uma outra função, que definirá o que deve ser feito com esses três números.
A primeira chamada, deverá imprimir na tela o maior dos três números, através de uma função anônima.
Deverão ser feitas outras chamadas para:
 - a) Imprimir na tela o menor dos três números
 - b) Imprimir na tela, a média dos números
 - c) Imprimir na tela se os números são ou não consecutivos
- 5) Faça um programa em Dart que contenha uma função do tipo void chamada greeting, que deve ser construída para produzir as seguintes chamadas abaixo:
 - greeting ('Lucas') saída: Bem-vindo, Lucas
 - greeting ('Lucas', idade: 39) saída: Bem-vindo, Lucas, sua idade é 39 anos.
 - greeting (null,altura: 1.69) saída: Usuário não identificado, sua altura é 1.69