

EGALI

NEGOCIACION DE ACERO LAMINADO INDUSTRIAL PLANGHAS, TUDOS, PERFLES Y MAS...





926531253 // 993230253



NEGALI



megalilind@gmail.com



www.negaliperu.com





BARRAS DE ACERO



El acero AISI / SAE 1045 posee mediano contenido de carbono y es ampliamente utilizado en elementos estructurales requieran que mediana resistencia mecánica y tenacidad a bajo costo. Además, presenta una soldabilidad, buena maquinabilidad excelente forjabilidad.

APLICACIONES

Es utilizado para todo tipo de elementos que requieren dureza y tenacidad como por ejemplo ejes, manivelas, chavetas, pernos, tuercas, cadenas, engranajes de baja velocidad, espárragos, acoplamientos, bielas, pasadores, cigüeñales, piezas estampadas, entre otros.

Puede ser sometido a temple y revenido.



PROPIEDADES

> Composición Química (%)

CALIDAD	С	Mn	Р	S	Si	Fe
SAE 1045	0.43 - 0.50	0.60 - 0.90	0.040 max.	0.050 max.	10 - 30	Resto

^{*}Otros elementos pueden estar presentes en cantidades pequeñas pero sin excedes el limite establecido de la especificacion.

> Propiedades Mecanicas

NORMA	RESISTENCIA A LA	RESISTENCIA AL	MODULO DE	ALARGAMIENTO	DUREZA
	TENSION (UTS)	EZFUERZO (YS)	ELASTICIDAD	2" (50mm)	BRINELL (HB)
AISI / SAE 1045	620 - 780 MPa (90 - 113 Ksi)	520 - 620 MPa (75 - 90 Ksi)	200 GPa	15 - 25 %	179 - 229

^{*}Las propiedades mecánicas pueden variar dependiendo dependiendo del fabricante y proceso de produccion.

S: 926 531 258 - 993 280 258 Rev. 03-01-2025

^{*}La composicion quimica puede variar dependiendo del fabricante y proceso de produccion.

^{*}Dimensionados, cortes u otros requerimientos se realizan a pedido del cliente