

EGALI

NEGOCIACION DE ACERO LAMINADO INDUSTRIAL PLANGHAS, TUDOS, PERFLES Y MAS...





926531253 // 993230253



NEGALI



megalilind@gmail.com



www.negaliperu.com





VIGAS Y PERFILES



Las vigas H y las vigas I son perfiles de acero estructurales que se utilizan construcción. Son laminado acero en caliente, de sección transversal en forma de "H" e "I", aleado con Niobio y Vanadio como afinadores de grano. Las vigas H se usan estructuras sólidas que soportan grandes cargas, mientras que las vigas I se usan para aplicaciones livianas.

APLICACIONES

Tienen una gran gama de aplicaciones en la industria de la construccion e ingenieria, estructuras metálicas para edificios, puentes, equipos, estructuras para plantas industriales y elementos estructurales (vigas, columnas, etc.).



PROPIEDADES

> Composición Química (%)

CALIDAD	С	Mn	Р	S	Si	Cr	Fe
A36	0.25 - 0.29	0.80 - 1.20	0.04 max.	0.05 max.	0.40 max.	0.20 max.	98% o mas %
A572	0.23 - 0.33	1.35 - 1.65	0.04 max.	0.05 max.	0.40 max.	0.20 max.	98% o mas %
A992	0.23 - 0.33	1.35 - 1.65	0.02 max.	0.01 max.	0.40 max.	0.20 max.	98% o mas %

^{*}Otros elementos pueden estar presentes en cantidades pequeñas pero sin excedes el limite establecido de la especificacion.

> Propiedades Mecanicas

NORMA	RESISTENCIA A LA TENSION (UTS)	LIMITE ELASTICO (Yield Strength)	MODULO DE ELASTICIDAD	ALARGAMIENTO	DUREZA BRINELL (HB)
A53	400 - 550 MPa (58 - 80 Ksi)	250 - 300 MPa (36 - 44 Ksi)	200 GPa	20 - 25 %	137 - 142
A572	450 - 620 MPa (65 - 90 Ksi)	290 - 400 MPa (42 - 58 Ksi)	200 GPa	15 - 20 %	145 - 160
A992	485 - 620 MPa (70 - 90 Ksi)	345 - 450 MPa (50 - 65 Ksi)	200 GPa	18 - 22 %	150 - 170

^{*}Las propiedades mecánicas pueden variar dependiendo dependiendo del fabricante y proceso de produccion.

^{*}La composicion quimica puede variar dependiendo del fabricante y proceso de produccion.

^{*}Dimensionados, cortes u otros requerimientos se realizan a pedido del cliente