

Modificando o HTML com JavaScript

Input, button, querySelector(), innerHTML

Para editar as **tags** HTML precisamos utilizar pelo menos três novos recursos:

1. A tag `<input>`;
2. A tag `<button>`;
3. O método `querySelector()`
4. A propriedade `innerHTML`;

Entendendo as peças do quebra-cabeças

Parte HTML

A tag `<input>` é usada para obter informações digitadas pelo usuário. Entre seus atributos, você pode usar o atributo `placeholder` indica o texto que será mostrado ao usuário.

Também utilizamos a tag `<button>` junto com o atributo `onClick` como ferramentas para fornecem as informações ao nosso script JavaScript (JS).

Parte JavaScript

O método `querySelector()` é utilizado para selecionar o primeiro elemento HTML dentro de uma página que corresponda ao seletor CSS específico.

A propriedade `innerHTML` serve para ler ou alterar todo o conteúdo HTML que está dentro de um elemento selecionado.

Exemplo de `<script>`:

```
<!-- HTML -->
<input placeholder="Digite seu nome">
<button onClick="registrar()">Salvar</button>
<p></p>
```

```
<script>
//Javascript
function registrar(){
    let cliente = document.querySelector("input").value;
    document.querySelector("p").innerHTML = `Novo registro: ${cliente}`;
}
</script>
```