

Estándar del equipo — InnoTech Hub

Cómo escribimos **tareas** y **commits** para que el tablero se enlace y **avance solo**. Cada commit dice a qué tarea pertenece con su **#id** y, con una palabra clave, hace que el panel **mueva la tarea de estado** (al leer los commits en *Métricas*). Solo avanza: nunca revierte un cambio que hiciste a mano.

Regla de oro: **cada commit apunta a una tarea con #<número>** .

1. El número de tarea (#id)

Cada tarea del panel tiene un número, visible como **#42** en su detalle y en su tarjeta. Ese número es su identidad para todo: commits, ramas y conversación.

- Para copiarlo: abre la tarea en el panel → arriba dice **Tarea #42**.
- Si planificas en JSON (módulo *Planificar*), el número lo asigna el panel al importar; luego lo consultas en el tablero.

2. Commits

Formato (basado en *Conventional Commits* + la referencia a la tarea):

```
<tipo>(<área>): <descripción en presente, corta> #<id>
```

- **tipo**: **feat** (nueva función), **fix** (arreglo), **refactor**, **docs**, **test**, **style**, **chore** (tareas de mantenimiento).
- **área** (opcional): módulo tocado, en minúscula: **login**, **nomina**, **cxc** ...
- **descripción**: qué hace el commit, en presente y sin punto final.
- **#<id>**: la tarea a la que pertenece. **Obligatorio**.

Ejemplos:

```
feat(login): agrega botón de Google #42
fix(cxc): corrige el cálculo de anticipos #17
refactor(nomina): separa el rol de pagos en su módulo #88
```

Palabras que mueven la tarea sola

La palabra clave va **pegada al #id** . El panel mueve la tarea al leer los commits (al abrir *Métricas*), y **solo hacia adelante**:

Escribes	El panel hace
#42 (a secas)	Enlaza el commit y pasa la tarea a En progreso
wip #42	La deja En progreso (trabajo en curso)
closes #42 / fixes #42 / cierra #42 / resuelve #42	La manda a En revisión (o Completada si no tiene observaciones pendientes)

- La palabra debe ir **junto al #id**: fixes #42 cierra, pero fix(área): ... #42 **no** (ahí fix es el *tipo* del commit, no un cierre).
- **Solo avanza**: si ya moviste la tarea más adelante a mano, el commit no la regresa.

Un commit puede referenciar varias tareas: ... #42 #43 .

3. Ramas

```
<tipo>/<id>-<slug-corto>
```

Ejemplos: feat/42-login-google , fix/17-anticipos-cxc .

Así, con solo ver la rama sabes de qué tarea es, y el panel también.

4. Pull Requests (si usan PR)

- **Título**: igual que un commit → feat(login): ... #42 .
- **Descripción**: incluye Closes #42 . Cuando el panel lea ese commit mandará la tarea a revisión (o completada si no tiene observaciones pendientes).

5. Planificación en JSON (solo el admin)

El admin carga tareas en lote en *Planificar* → *Importar*. Referencia por **nombre** (no por número), porque los números los pone el panel:

```
{
  "tareas": [
    {
      "proyecto": "SIGE",
      "titulo": "Login con Google",
```

```

    "descripcion": "Pantalla partida y botón oficial.",
    "prioridad": "alta",
    "fecha_inicio": "2026-07-28",
    "fecha_limite": "2026-08-03",
    "asignados": ["Kevin Arellano"],
    "ref": "login"
  },
  {
    "proyecto": "SIGE",
    "titulo": "Conectar login al backend",
    "asignados": ["Dulce Villacis"],
    "depende_de": "login"
  }
]
}

```

- Obligatorios: `proyecto` , `titulo` .
- Opcionales: `descripcion` , `prioridad` (baja/media/alta), `estado` , `fecha_inicio` , `fecha_limite` , `asignados` (nombres), `ref` + `depende_de` para encadenar tareas dentro del mismo lote.

6. Resumen de un vistazo

1. Tomo mi tarea del panel → anoto su `#id` .
2. Creo la rama `tipo/id-slug` .
3. Cada commit lleva `tipo(área): descripción #id` .
4. Al terminar: `closes #id` .
5. El tablero avanza solo al leer los commits (en *Métricas*): commit bajo la tarea y estado al día.