

# Estándar del equipo — InnoTech Hub

Cómo escribimos **tareas** y **commits** para que todo quede enlazado por el **#id** de la tarea. Si todos seguimos esto, cada commit dice a qué tarea pertenece; el **estado lo mueves tú en el panel** (el commit no lo cambia solo).

Regla de oro: **cada commit apunta a una tarea con #<número>** .

## 1. El número de tarea ( #id )

Cada tarea del panel tiene un número, visible como **#42** en su detalle y en su tarjeta. Ese número es su identidad para todo: commits, ramas y conversación.

- Para copiarlo: abre la tarea en el panel → arriba dice **Tarea #42**.
- Si planificas en JSON (módulo *Planificar*), el número lo asigna el panel al importar; luego lo consultas en el tablero.

## 2. Commits

Formato (basado en *Conventional Commits* + la referencia a la tarea):

```
<tipo>(<área>): <descripción en presente, corta> #<id>
```

- **tipo**: **feat** (nueva función), **fix** (arreglo), **refactor**, **docs**, **test**, **style**, **chore** (tareas de mantenimiento).
- **área** (opcional): módulo tocado, en minúscula: **login**, **nomina**, **cxc** ...
- **descripción**: qué hace el commit, en presente y sin punto final.
- **#<id>**: la tarea a la que pertenece. **Obligatorio**.

Ejemplos:

```
feat(login): agrega botón de Google #42
fix(cxc): corrige el cálculo de anticipos #17
refactor(nomina): separa el rol de pagos en su módulo #88
```

### El #id solo enlaza (no cambia el estado)

El **#<id>** sirve para **referenciar** la tarea: deja claro a qué pertenece el commit. **No cambia el estado por sí solo** — eso lo haces tú moviendo la tarea en el panel cuando corresponde.

Puedes escribir **closes #42** / **fixes #42** / **cierra #42** como costumbre (por ejemplo, para que GitHub/GitLab cierren su propio issue), pero **el panel no mueve la tarea**: el estado siempre lo decides tú.

Un commit puede referenciar varias tareas: ... #42 #43 .

### 3. Ramas

```
<tipo>/<id>-<slug-corto>
```

Ejemplos: `feat/42-login-google` , `fix/17-anticipos-cxc` .

Así, con solo ver la rama sabes de qué tarea es, y el panel también.

### 4. Pull Requests (si usan PR)

- **Título:** igual que un commit → `feat(login): ... #42` .
- **Descripción:** menciona la tarea con `#42` . El estado de la tarea lo mueves tú en el panel; el merge no lo cambia.

### 5. Planificación en JSON (solo el admin)

El admin carga tareas en lote en *Planificar* → *Importar*. Referencia por **nombre** (no por número), porque los números los pone el panel:

```
{
  "tareas": [
    {
      "proyecto": "SIGE",
      "titulo": "Login con Google",
      "descripcion": "Pantalla partida y botón oficial.",
      "prioridad": "alta",
      "fecha_inicio": "2026-07-28",
      "fecha_limite": "2026-08-03",
      "asignados": ["Kevin Arellano"],
      "ref": "login"
    },
    {
      "proyecto": "SIGE",
      "titulo": "Conectar login al backend",
      "asignados": ["Dulce Villacis"],
      "depende_de": "login"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

- Obligatorios: `proyecto` , `titulo` .
  - Opcionales: `descripcion` , `prioridad` (baja/media/alta), `estado` , `fecha_inicio` , `fecha_limite` , `asignados` (nombres), `ref` + `depende_de` para encadenar tareas dentro del mismo lote.
- 

## 6. Resumen de un vistazo

1. Tomo mi tarea del panel → anoto su `#id` .
2. Creo la rama `tipo/id-slug` .
3. Cada commit lleva `tipo(área): descripción #id` .
4. Muevo la tarea en el panel según avanza (En progreso, Revisión, Hecho).
5. El `#id` mantiene todo enlazado; el estado siempre lo pongo yo.