



Estándar del equipo

Cómo escribimos tareas y commits para que el tablero se enlace y se actualice solo.

★ **Regla de oro:** cada commit apunta a una tarea con `#<número>` . Si todos lo seguimos, el tablero se enlaza y avanza solo.

1. El número de tarea (#id)

Cada tarea del panel tiene un número, visible como `#42` en su detalle y su tarjeta. Ese número es su identidad para commits, ramas y conversación.

- **Copiarlo:** abre la tarea en el panel → arriba dice **Tarea #42**.
- Si planificas en JSON (módulo *Planificar*), el número lo asigna el panel al importar.

2. Commits

Formato (Conventional Commits + la referencia a la tarea):

```
<tipo>(<área>): <descripción en presente, corta> #<id>
```

- **tipo:** feat fix refactor docs test style chore
- **área** (opcional): módulo tocado, en minúscula: login , nomina , cxc ...
- **#<id>:** la tarea. **Obligatorio.**

```
feat(login): agrega botón de Google #42
fix(cxc): corrige el cálculo de anticipos #17
refactor(nomina): separa el rol de pagos closes #88
```

Palabras que mueven la tarea sola

Escribes	El panel hace
<code>#42</code>	Enlaza el commit y pasa la tarea a En progreso
<code>wip #42</code>	La deja En progreso
<code>closes #42 · fixes #42</code>	La manda a Revisión (o Hecho si no tiene observaciones)

Un commit puede referenciar varias tareas: `... #42 #43` .

3. Ramas

```
<tipo>/<id>--<slug-corto>
```

Ejemplos: `feat/42-login-google` , `fix/17-anticipos-cxc` .

4. Pull Requests

- **Título:** igual que un commit → `feat(login): ... #42` .
- **Descripción:** incluye `Closes #42` para cerrar la tarea al mergear.

5. Resumen de un vistazo

- 1 Tomo mi tarea del panel → anoto su **#id**.
- 2 Creo la rama `tipo/id-slug` .
- 3 Cada commit lleva `tipo(área): descripción #id` .
- 4 Al terminar: `closes #id` .
- 5 El tablero se actualiza solo.