VLIF CODELIJST

Geldig voor blokperiode 20/04/2026 – 30/06/2026

Versie 20/04/2026

In dit document vindt u een overzicht van de verschillende subsidiabele investeringen uit:

- de gewone VLIF-tegel, voor productieve investeringen;
- de AERI-tegel (Ammoniak Emissie Reducerende investeringen): voor AEA-technieken in bestaande rundvee-, pluimvee- en varkensstallen en voor de volledige nieuwe rundvee-, pluimvee- en varkensstallen met een omgevingsvergunning na 1/01/2023 waar ammoniakreducerende technieken toegepast worden;
- de NPI-tegel, voor niet-productieve investeringen.

Neem zeker een kijkje in alle tegels.

- De Ammoniak Emissie Reducerende technieken vind je enkel in de AERI tegel. De overige productieve investeringen in rundvee-, pluimvee- en varkensstallen komen zowel onder de gewone VLIF-tegel als onder de AERI tegel voor. Het feit of het om een nieuwbouwstal gaat en de datum van afleveren van de omgevingsvergunning zal bepalend zijn om te beslissen of deze productieve investeringen onder de gewone VLIF-tegel dan wel onder de AERI-tegel aangevraagd kunnen worden. Enkel de productieve investeringen van nieuwbouw varkens- pluimvee- en rundveestallen waarvan de omgevingsvergunning afgeleverd werd vanaf 1/1/2023 én waar ammoniakreducerende technieken toegepast worden mogen aangevraagd worden onder de AERI-tegel. Merk hierbij op dat het aanvragen onder de foute tegel kan leiden tot het niet verkrijgen van steun.
- Bij de niet-productieve investeringen (NPI) zijn er ook heel wat interessante investeringen zoals hagen en erosiedammen. Onder de tegel “niet-productieve investeringen (NPI)” vind je ook een aantal machines voor mechanische onkruidbestrijding.

1 INHOUDSOPGAVE

1 Inhoudsopgave 2
2 Productieve investeringssteun 9
2.1 Rundveestal 9
2.1.1 Bewaren en koelen 9
2.1.2 Gestuurd koeverkeer 9
2.1.3 Isolatie 10
2.1.4 Melkwinning 10
2.1.5 Mestbeheer 12
2.1.6 Overige 14
2.1.7 Ruwbouw 14
2.1.8 Stalinrichting 17
2.1.9 Veebehandeling 18
2.1.10 Ventilatie 18
2.1.11 Verlichting 20
2.1.12 Verwarming/ koeling 21
2.1.13 Voeder- en drinkwater-voorziening 22
2.1.14 Waterbeheer 24
2.2 Varkensstal 25
2.2.1 Isolatie 25
2.2.2 Mestbeheer 25
2.2.3 Overige 25
2.2.4 Ruwbouw 27
2.2.5 Stalinrichting 29
2.2.6 Ventilatie 31

2.2.7 Verlichting 33
2.2.8 Verwarming/ koeling 34
2.2.9 Voeder- en drinkwater-voorziening 35
2.2.10 Waterbeheer 38
2.3 Pluimveestal 38
2.3.1 Emissiereducerend (zonder attest) 38
2.3.2 Isolatie 41
2.3.3 Machines interne handeling 41
2.3.4 Overige 41
2.3.5 Ruwbouw 41
2.3.6 Stalinrichting 44
2.3.7 Ventilatie 45
2.3.8 Verlichting 45
2.3.9 Verwarming/ koeling 46
2.3.10 Voeder- en drinkwater-voorziening 47
2.3.11 Waterbeheer 49
2.4 Paardenstal 50
2.4.1 Isolatie 50
2.4.2 Mestbeheer 50
2.4.3 Overige 50
2.4.4 Ruwbouw 51
2.4.5 Stalinrichting 53
2.4.6 Ventilatie 53
2.4.7 Verlichting 54
2.4.8 Voeder- en drinkwater-voorziening 55
2.4.9 Waterbeheer 55
2.5 Schapenstal 56
2.5.1 Gestuurd koeverkeer 56

2.5.2 Isolatie 56
2.5.3 Melkwinning 56
2.5.4 Overige 58
2.5.5 Ruwbouw 58
2.5.6 Stalinrichting 60
2.5.7 Veebehandeling 61
2.5.8 Ventilatie 61
2.5.9 Verlichting 63
2.5.10 Verwarming/ koeling 63
2.5.11 Voeder- en drinkwater-voorziening 64
2.5.12 Waterbeheer 65
2.6 Geitenstal 66
2.6.1 Bewaren en koelen 66
2.6.2 Gestuurd koeverkeer 66
2.6.3 Isolatie 66
2.6.4 Melkwinning 66
2.6.5 Overige 68
2.6.6 Ruwbouw 68
2.6.7 Stalinrichting 70
2.6.8 Veebehandeling 71
2.6.9 Ventilatie 71
2.6.10 Verlichting 73
2.6.11 Verwarming/ koeling 73
2.6.12 Voeder- en drinkwater-voorziening 74
2.6.13 Waterbeheer 75
2.7 Hertenstal 76

2.7.1 Isolatie 76
2.7.2 Overige 76
2.7.3 Ruwbouw 77
2.7.4 Ventilatie 79
2.7.5 Verlichting 79
2.7.6 Voeder- en drinkwater-voorziening 80
2.7.7 Waterbeheer 80
2.8 Konijnenstal 81
2.8.1 Isolatie 81
2.8.2 Overige 81
2.8.3 Ruwbouw 82
2.8.4 Stalinrichting 84
2.8.5 Verlichting 85
2.8.6 Verwarming/ koeling 86
2.8.7 Voeder- en drinkwater-voorziening 86
2.8.8 Waterbeheer 87
2.9 Serre 88
2.9.1 Bewaren en koelen 88
2.9.2 Duurzame gewasbescherming 89
2.9.3 Isolatie 89
2.9.4 Machines interne handeling 90
2.9.5 Nabehandeling 90
2.9.6 Oogstmachines 91
2.9.7 Overige 91
2.9.8 Ruwbouw 92
2.9.9 Serre inrichting 92
2.9.10 Spuittechniek 95
2.9.11 Transport 96

2.9.12 Ventilatie 96
2.9.13 Verlichting 96
2.9.14 Verwarming/ koeling 97
2.9.15 Waterbeheer 98
2.10 Loods 99
2.10.1 Bewaren en koelen 99
2.10.2 Isolatie 101
2.10.3 Machines interne handeling 101
2.10.4 Nabehandeling 102
2.10.5 Oogstmachines 102
2.10.6 Overige 102
2.10.7 Ruwbouw 104
2.10.8 Serre inrichting 106
2.10.9 Transport 107
2.10.10 Ventilatie 107
2.10.11 Verlichting 107
2.10.12 Verwarming/ koeling 107
2.10.13 Voeder- en drinkwater-voorziening 108
2.10.14 Waterbeheer 109
2.11 Onroerend buiten stal/loods/serre 111
2.11.1 Aanplantingen en wijnbouw 111
2.11.2 Hernieuwbare energie 114
2.11.3 Mestbeheer 114
2.11.4 Overige 117
2.11.5 Ruwbouw 119
2.11.6 Verbreding en korte keten 119

2.11.7 Verwarming/ koeling 120
2.11.8 Voeder- en drinkwater-voorziening 120
2.11.9 Waterbeheer 121
2.11.10 Zaai-/planttechniek 124
2.12 Machines en Varia 124
2.12.1 Aanplantingen en wijnbouw 124
2.12.2 Bewaren en koelen 125
2.12.3 Duurzame gewasbescherming 125
2.12.4 Groenvoeder-machines 126
2.12.5 Hernieuwbare energie 127
2.12.6 Landschaps-onderhoud 127
2.12.7 Machines interne handeling 127
2.12.8 Melkwinning 128
2.12.9 Mestbeheer 128
2.12.10 Nabehandeling 130
2.12.11 Oogstmachines 130
2.12.12 Overige 133
2.12.13 Serre inrichting 134
2.12.14 Spuittechniek 135
2.12.15 Stalinrichting 138
2.12.16 Transport 138
2.12.17 Veebehandeling 140
2.12.18 Veldbewerkings-machines 140
2.12.19 Voeder- en drinkwater-voorziening 143
2.12.20 Voedertechniek 143
2.12.21 Zaai-/planttechniek 144
2.12.22 Data 147

3 Ammoniak-emissiereducerende investeringssteun 147

3.1 Rundveestal 148

3.1.1 AEA 148

3.1.2 Emissiereducerend (zonder attest) 153

3.1.3 Gestuurd koeverkeer 154

3.1.4 Mestbeheer 154

3.1.5 Ventilatie 156

3.2 Varkensstal 156

3.2.1 AEA 156

3.2.2 Emissiereducerend (zonder attest) 160

3.2.3 Mestbeheer 161

3.2.4 Ventilatie 161

3.3 Pluimveestal 161

3.3.1 AEA 161

3.3.2 Emissiereducerend (zonder attest) 166

3.3.3 Mestbeheer 170

3.4 Onroerend buiten nieuwbouwstal 170

3.4.1 Mestbeheer 170

3.5 Roerende AEA-technieken in bestaande stallen 172

3.5.1 Gestuurd koeverkeer 172

3.5.2 Mestbeheer 172

4 Niet-productieve investeringssteun 175

4.1 Onroerend buiten stal/loods/serre 175

4.1.1 Biodiversiteit 175

4.1.2 Erosie 176

4.1.3 Landschap 178

4.1.4 Waterbeheer 184
4.2 Machines en Varia 188
4.2.1 Biodiversiteit 188
4.2.2 Bodem 190
4.2.3 Landschapsonderhoud 190
4.2.4 Veldbewerkingsmachines 190
4.2.5 Waterbeheer 194

2 PRODUCTIEVE INVESTERINGSSTEUN

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
2.1 RUNDVEESTAL						
2.1.1 Bewaren en koelen	30	Ijsbatterij	Een ijsbatterij is een systeem waarbij d.m.v. hernieuwbare energie, die reeds op het bedrijf aanwezig is, een koudebuffer aangelegd word. Deze koudebuffer bestaat uit een grote hoeveelheid ijskoud water (max 2°C) dat op een later tijdstip kan gebruikt worden om een land- of tuinbouwproduct te koelen. 50% van het geïnstalleerd vermogen van uw ijsbatterij moet uit groene energie komen.	Capaciteit	kWh	
2.1.2 Gestuurd koeverkeer	30	Selectiepoort met koeherkenning				
	30	Opdrijfhek/elektrische hond				

2.1.3 Isolatie	30	Isolatie	Enkel de isolatie van de buitenschil of koelcel kan onder deze code aangevraagd worden. Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen. Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en isolatie i.f.v. luchtverdeelsysteem in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen en lichtdoorlatende platen wordt niet meegenomen.	Oppervlakte isolatie Rd-waarde	m² m²K/W
2.1.4 Melkwinning	40	Warmterecuperatiesysteem op de koelgroep van een melkkoeltank	De koelmachine fungeert als een warmtepomp door aanpassingen in het koelsysteem. De warmte die vrijkomt bij het afkoelen van de melk kan gebruikt worden om reinigingswater op te warmen. Deze investering gaat specifiek over het warmterecuperatiesysteem en opslag van het warme water. De koelgroep kan niet onder deze code aangevraagd worden, dit is een onderdeel van de melkkoeltank.	Aantal liter warmteopslag	l
	30	Toerentalregeling (frequentiesturing) van de vacuümpomp voor de melkinstallatie	De vacuümpomp kan niet onder deze code aangevraagd worden. De vacuümpomp is een onderdeel van de melkinstallatie.		
	30	Automatisch dipsysteem bij melkinstallatie (Niet in combinatie met melkrobot!)	Automatisch toepassen van dippen via de kop van de tepelvoering aan het eind van het melken en/of automatische naspoeling na het afnemen. Deze code kan niet aangevraagd worden bij een melkrobot.	Aantal melkstellen	stuk(s)
	30	Automatisch monster- en analysesysteem voor melkparameters in combinatie met een melkrobot	Enkel het meten van de geleidbaarheid is niet voldoende. Er moet minstens nog 1 van de volgende zaken gemeten worden: vet, eiwit, lactose, progesteron, lactaatdehydrogenase, betahydroxyboterzuur, ureum.		
	30	Melkvoorkoeler/buizenkoeler/ platenkoeler	Melk en water stromen in aparte ruimten in tegengestelde richting, van elkaar gescheiden door een dunne wand tijdens het melken.		

	30	Koeherkenning op melkinstallatie (Niet in combinatie met een melkrobot)	Elke melkstand heeft een aparte koeherkenning. Er bestaat ook de code Koeherkenning aan toegangspoort van de melkinstallatie.	Aantal standen	stuk(s)
	30	Koeherkenning aan toegangspoort van de melkinstallatie (Niet in combinatie met een melkrobot)	Er bestaat ook een code Koeherkenning op melkinstallatie (excl. melkrobot).	Aantal ingangen per melkstal	stuk(s)
	30	Automatische krachtvoedertoediening op melkmachine o.b.v. individuele dierherkenning (Niet in combinatie met een melkrobot!)		Aantal standen	stuk(s)
	30	Automatische hittereiniging/stoomreiniging van de melkinstallatie	Bij hittereiniging wordt, na een voorspoeling, water van 98°C gebruikt. Bij stoomreiniging worden na elke melking de voorbehandelingsbeker en de tepelvoering kort en grondig met stoom gereinigd. Deze code kan niet aangevraagd worden bij een melkrobot.		
	30	Beweegbare putvloer	In de hoogte verstelbare vloer in melkstal om ergonomisch te werken.		
	30	Melkrobot - multibox (2 boxen, 1 arm)	Een multibox is een melkrobot waarbij minstens 2 boxen bediend worden met 1 robotarm.		
	30	Pistool voor het reinigen en desinfecteren van de spenen voor de melkbeurt	Systeem met 4 functies: reiniging, desinfecteren en stimuleren. Niet combineerbaar met melkrobot. Gebruiksgoederen niet subsidiabel.	Aantal pistolen	stuk(s)
	30	Buffertank met reiniging bij melkrobot	Buffertank dient voor het tijdelijk bufferen van de melk tijdens het leeghalen en reinigen van de gekoppelde melkkoeltank. Deze buffertank bevat een reinigingssyteem waardoor deze onafhankelijk van de melkkoeltank en de melkrobot kan gereinigd worden. Maximum volume is beperkt tot maximum 2000 liter.		OFFERTE
	30	Melkrobot	Elke box beschikt over een aparte arm. Let op: er bestaat ook een code: Melkrobot - multibox.	Aantal boxen met arm	stuk(s)

	15	Melkinstallatie: melkmeter met automatische afname (excl melkrobot)	Deze investering kan niet aangevraagd worden in combinatie met een melkrobot.	Aantal melkstellen	stuk(s)	
	15	Melkkoeltank (incl. reinigingsapparatuur)		Volume	l	
	15	Silotank voor melk		Volume	l	
	15	Melkcarrousel		Aantal standen	stuk(s)	
	15	Zij-aan-zij melkinstallatie met snelwissel (vanaf 80°)		Aantal standen	stuk(s)	
	15	Zij-aan-zij melkinstallatie (vanaf 80°)		Aantal standen	stuk(s)	
	15	Zij-aan-zij melkinstallatie met swingover (vanaf 80°)		Aantal standen	stuk(s)	
	15	Visgraat melkinstallatie		Aantal standen	stuk(s)	
	15	Visgraat melkinstallatie met snelwisselsysteem		Aantal standen	stuk(s)	
	15	Ijswatersysteem voor koeling van melk	Excl. Melkkoeltank.			OFFERTE
2.1.5 Mestbeheer	40	Onderdeel pocketvergister - dichte/volle vloer	Opgelet: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering.	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren	
	40	Onderdeel pocketvergister - matten om een roostervloer om te vormen tot een volle / dichte vloer	"Opgelet: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering."	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren	

40	Onderdeel pocketvergister - mestmixer	Opgelet: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn. Een elektrisch aangedreven mixer voor het mixen van mengmest. Bij deze mixer is de vijzel of vleugel voor het mixen van de mest rechtstreeks op de motor bevestigd. De mixer is elektrisch aangedreven.	Vermogen	kW	
40	Onderdeel pocketvergister - mestpomp	Opgelet: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Pompen en leidingen noodzakelijk voor de werking van de vergistingsinstallatie komen in aanmerking.	Maximum Debiet	m^3/u	
30	Mestscheider	Scheiding van mengmest in een dunne (N-rijke) fractie en dikke (P-rijke) fractie.			
30	Zandrecuperatiesysteem uit mest	Het zand moet herbruikt worden als bedding materiaal in ligboxen.			OFFERTE
30	Mestschuifinstallatie	Touwschuifinstallatie, kettingschuifinstallatie type roosterschuif (voor roosters) of mestschuif (dichte vloeren). Indien de mestschuif uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt wordt, kan deze via de ammoniak-emissiereducerende investeringsmaatregel aangevraagd worden.	Aantal aandrijfmotor(en) Aantal mestschuiven	stuk(s) stuk(s)	
15	Mestkelder	Wanneer de mestkelder uit verschillende compartimenten bestaat, worden deze als één geheel aangevraagd. De compartimenten mogen niet apart aangevraagd worden. Een aparte opslag voor kuiswater (vnl. in pluimveestallen) kan aangevraagd worden onder de code Opslag voor verontreinigd water.	Volume	m^3	
15	Mestpomp	Voor een mestpomp als onderdeel van een pocketvergister, kan u de code "pocketvergister - mestpomp" aanvragen.	Maximum Debiet	m^3/u	

2.1.6 Overige	30	Voedergangbrug	Beweegbare elementen die het gecombineerd gebruik van de ruimte als voedergang en mestgang mogelijk maken.		
	30	Schoonmaakrobot	Automatisch reinigen van stallen d.m.v. een robot.		
	15	Noodstroomaggregaat minimaal 30kVA (vaste opstelling)	Het minimaal vermogen van deze noodstroomaggregaat bedraagt 30kVA. Enkel een aggregaat die vast opgesteld staat kan onder deze code aangevraagd worden.		
2.1.7 Ruwbouw	30	Ruwbouw serrestal of foliestal exclusief dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantoorruimte, melkstand, wachtruimte, melkhuis, technische ruimte, ramen, deuren en poorten. De dakbedekking van de serrestal kan aangevraagd worden onder de code 'inbreng daglicht in de (serre)stal via dak'.	Grondoppervlakte	m²
	30	Vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het gebouw waarvan het dak vervangen wordt, dient in landbouwgebruik te zijn. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bv. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal inclusief eventuele lichtstraten bestond, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van	Dakoppervlakte	m²

			wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.		
	30	Vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het gebouw waarvan het dak vervangen wordt, dient in landbouwgebruik te zijn. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bv. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden, dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal inclusief eventuele lichtstraten bestond, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend	Dakoppervlakte Rd-waarde	m^2 m^2K/W

			identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.		
	15	Traditioneel ruwbouw exclusief dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantoorruimte, melkstand, wachtruimte, melkhuis, technische ruimte, ramen, deuren en poorten.	Grondoppervlakte	m²
	15	Ruwbouw dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. De gevraagde oppervlakte betreft de effectieve dakoppervlakte inclusief eventuele oversteken. Indien gebruik gemaakt wordt van de code "inbreng van daglicht in de stal via (serre)dak", kan het lichtdoorlatend oppervlak aangegeven onder die code, niet meer onder deze code aangevraagd worden!	Dakoppervlakte	m²
	15	Voedergangcoating		Oppervlakte	m²

2.1.8 Stalinrichting	30	Afkalfmatras met verhoogd dierenwelzijn	Koematras in afkalfbox. Meerdere materiaallagen (incl. water/gel) EN een dikte van minstens 50mm. OF indrukbaarheid volgens onafhankelijke test van meer dan 15 mm bij 2000 N per 75 cm² = 26,7 N per cm²	Oppervlakte matras	m²
	30	Elektrische kalverborstel	Elektrisch aangedreven, roterende borstel voor vachtverzorging.		
	30	Elektrische koeborstel	Elektrisch aangedreven, roterende borstel voor vachtverzorging.		
	30	Diepstrooiselbox: meerkost t.o.v. standaard ligbox	Voorwaarden: moet een strooiselpakket van minimum 15 cm mogelijk maken, geen combinatie met koematras mogelijk	Aantal diepstrooiselligboxen	stuk(s)
	30	Strooiselverdeler (vast, hangend)	Bij de betalingsaanvraag dient er een gedetailleerd, technisch plan met de afmetingen van de stroomrails opgeladen te worden dat in overeenstemming is met de werkelijkheid. Deze verdeler hangt veelal boven de ligruimte of staat op de grond zonder wielen. Deze kan automatisch of handmatig ingeschakeld worden om allerhande strooisels te verdelen. Andere benamingen: strohakselaar, stro-afroller. De strooier kan dus niet aan een tractor/telescooplader/kniklader bevestigd worden.	Lengte stroomrails	m
	30	Volautomatisch opdrijfhek incl. mestschuif			
	30	Rubberen toplaag op rooster voor kalveren		Oppervlakte toplaag	m²
	30	Koematrassen verhoogd dierenwelzijn	Meerdere materiaallagen (incl. water/gel) EN een dikte van minstens 50mm. OF indrukbaarheid volgens onafhankelijke test van meer dan 15 mm bij 2000 N per 75 cm² = 26,7 N per cm²	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	15	Afkalfmatras	Opgelet: ook de code afkalfmatras met verhoogd dierenwelzijn (30 %) bestaat.	Oppervlakte matras	m²
	15	Koematrassen/Rubberen stalmatten	Let op: er bestaat eveneens de code koematrassen verhoogd dierenwelzijn.	Aantal dieren per diercategorie	dieren

2.1.9 Veebehandeling	30	Volautomatisch conditiescore systeem op melkrobot	Systeem of camera om volautomatisch de conditie van dieren te meten.		
	30	Flexibele ligboxafscheiding jongvee		Aantal ligboxen	stuk(s)
	30	Keizersnedebox			
	30	Behandelbox			
	30	Elektrische/hydraulische (klauw)behandelbox			
	30	Elektrische/hydraulische in hoogte verstelbaar (klauw)behandelbox			
	30	Behandelstraat		Lengte	m
	30	Automatisch klauwbad	De klauwbaden worden automatisch ververst met nieuwe oplossingen en er gebeurt een nauwkeurige dosering van de chemische producten.		
	30	Flexibele ligboxafscheiding grootvee		Aantal ligboxen	stuk(s)
	30	Klauwbad			
	15	Ligboxafscheiding grootvee		Aantal ligboxen	stuk(s)
	15	Ligboxafscheiding jongvee		Aantal ligboxen	stuk(s)
2.1.10 Ventilatie	30	Klimaatcomputer in stallen voor herkauwers	Regelkast voor de aansturing van het klimaat in de stal. Bijvoorbeeld ventilatie, verwarming, verlichting, luchtvochtigheid en CO2.		
	30	Overdrukbuisventilatie inclusief ventilator	Systeem van buis of doek met gaten dat zorgt voor aanvoer/toevoer van frisse lucht naar de dierplaats. Inclusief de ventilator. De regelkast dient apart aangevraagd te worden.	Lengte	m
	30	Elektrische bediening van het windbreeksysteem: stalgordijn	Systeem om het stalgordijn automatisch te regelen (oprollen of schuiven). Voor herkauwers is er ook een aparte code voor de klimaatcomputer.		

	30	Windbreeksysteem: stalgordijn	Een stalgordijn breekt de windsnelheid ter hoogte van openingen in de stal. Dit is oprolbaar/opvouwbaar, al dan niet automatisch regelbaar. Het doek wordt onder deze code aangevraagd. Het stalgordijn moet voldoen aan brandklasse B. Er bestaat een aparte code voor de elektrische bediening van het stalgordijn. Geen vogelgaas. Poorten en deuren kunnen niet aangevraagd worden onder deze code.	Oppervlakte systeem	m²
	30	Ventilator HVLS/helikopterventilator frequentiegestuurd of gelijkstroom			
	30	Ventilator axiaal frequentiegestuurd of gelijkstroom	Niet te combineren met de codes 'luchtafvoer: centrale afzuiging incl. meetsmoorunits en drukventilatoren, excl. centraal afzuigkanaal' OF 'luchtafvoer: afzuiging per afdeling (i.e. zonder centraal afzuigkanaal)'.	Diameter propeller	m
	30	Windbreeksysteem: Windbreeknet vast	Een windbreeknet breekt de windsnelheid ter hoogte van openingen in de stal. Dit is niet oprolbaar. Een vogelnet achter een stalgordijn kan niet onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m²
	30	Windbreeksysteem: space boarding / spletenwand	Houten latten met tussenliggende luchtspleten langs de zijwanden of in de kopgevel van de stal kunnen eveneens onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m²
	30	Luchtafvoer: centraal afzuigkanaal	Isolatie die bijkomend uitgevoerd wordt i.f.v. het centraal afzuigkanaal t.o.v. de standaardisolatie van de stal mag niet apart aangevraagd worden als isolatie.	Lengte afzuigkanaal Oppervlakte doorsnede afzuigkanaal	m m²
	15	Ventilator HVLS/helikopterventilator			
	15	Ventilator axiaal	Niet te combineren met de codes 'luchtafvoer: centrale afzuiging incl. meetsmoorunits en drukventilatoren, excl. centraal afzuigkanaal' OF	Diameter propeller	m

			'luchtafvoer: afzuiging per afdeling (i.e. zonder centraal afzuigkanaal)'.		
	15	Mechanische ventilatie bij vleeskalveren		Aantal vleeskalveren	dieren
2.1.11 Verlichting	30	Inbreng daglicht in de stal via (serre)dak	Lichtdoorlatend oppervlak van het dak. Dit kan alleen aangevraagd worden in ruimtes waar dieren aanwezig zijn, niet in gangen enz. De oppervlakte die onder deze code aangevraagd wordt, kan niet dubbel aangevraagd worden onder de code 'ruwbouw: dakbedekking'!	Lichtdoorlatend oppervlak	m²
	30	LED-verlichting incl. armaturen	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 200 Lumen per m² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. Assimilatiebelichting en fotoperiodische belichting in de serre mogen niet onder deze code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m²
	30	Inbreng daglicht in de stal via daglichtbuis/-buizen	De koepel van het daglichtsysteem brengt via een reflecterende buis daglicht naar binnen. Dit kan alleen aangevraagd worden in ruimtes waar dieren aanwezig zijn, niet in gangen enz.	Oppervlakte koepel daglichtbuis	m²
	15	Verlichting inclusief armaturen excl. LED	Minimum 200 Lumen per m² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. LED-verlichting kan onder een aparte code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m²

2.1.12 Verwarming/ koeling	40	Warmtepomp met eventueel buiten-unit voor lucht	Een warmtepomp onttrekt warmte uit een natuurlijke (secundaire) warmtebron zoals de buitenlucht en de bodem en zet deze om naar bruikbare warmte. Indien het een buiten-unit betreft voor het capteren van de warmte/koude uit de lucht is deze onder deze code inbegrepen. Indien het echter gaat over de bodem als bron mag de kost hiervoor opgenomen worden in de code Diepteboringen als warmtebron voor warmtepomp.	Vermogen	kW	
	40	Diepteboringen en/of koude-warmteopslagsystemen (KWO) als warmtebron voor warmtepomp	De warmtepomp valt hier niet onder.			OFFERTE
	40	Zonneboiler	Het water dient in functie van het landbouwbedrijf gebruikt te worden.	Collectoroppervlakte	m²	
	40	Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces	Indien het warmterecuperatiesysteem een condensdroger bij een koelinstallatie betreft, moet het hele systeem (incl. koeler, warmtewisselaar/recuperatiesysteem van loods...) volledig onder deze code aangevraagd worden. Warmtewisselaars van een warmtepomp, van een frigo, van een melkinstallatie, van een KWO-opslag of een warmtewisselaar die deel uitmaken van AEA-systemen kunnen hier niet aangevraagd worden. Hiervoor zijn aparte codes.			OFFERTE
	30	Nevelkoeling	Soaking kan ook onder deze code aangevraagd worden. De nozzles en de leidingen mogen onder deze code aangevraagd worden.	Aantal nozzles	stuk(s)	
	15	Gasverwarmingsketel	Er bestaan ook een code CO2-doseerunit uit ketel.	Vermogen	kW	
	15	Verwarming bij vleeskalveren		Aantal vleeskalveren	dieren	
	15	E-boiler	De boiler moet in functie zijn van het energieverbruik op het landbouwbedrijf. Maximum vermogen 4MW per bedrijf gedurende het huidige GLB-plan.	Vermogen	MW	

2.1.13 Voeder- en drinkwater-voorziening	40	Brijvoedersilo, dubbeldoelsilo, brijvoederbunker voor natte bijproducten inclusief roerwerk	Systeem om te roeren of rond te pompen moet aanwezig zijn.	Volume	m^3	
	40	Hoge temperatuur water-water warmtepomp (of lucht-water) met natuurlijk koelmiddel voor aanmaak proceswater op hoge temperatuur (min 70°C) voor voederbereiding	Enkel de warmtepomp met bijhorende warmtewisselaars kan hieronder aangevraagd worden.			OFFERTE
	30	Automatisch voederverdeelsysteem voor ruwvoeder	De hoofdzaak van dit systeem is verdelen van een rantsoen. Het gaat over het volledige systeem, indien meerdere mengers samen met één laadsysteem aangekocht worden gaat het over één systeem. Het systeem mag uitgerust zijn met een automatisch instrooisysteem om stro, zand en andere types strooisels te verdelen. Dit systeem kan niet aan een tractor/telescooplader/kniklader bevestigd worden. Kan niet gecombineerd worden met 'stationaire ruwvoedermenger niet in combinatie met een automatisch voederverdeelsysteem'. De aanvoerbunkers laden de voerrobot. Andere bunkers of opslag van voeders vallen hier niet onder.	Aantal nieuwe grijp-armen Totale kuubs nieuwe aanvoerbunker(s) Totale kuubs nieuwe voerrobot(s)	stuk(s) m^3 m^3	
	30	Krachtvoederautomaat	Opgelet: er bestaat ook de code 'Krachtvoederautomaat: walk through'. Deze code kan niet in combinatie met een melkrobot aangevraagd worden.			
	30	Krachtvoederautomaat: walk through	Er bestaat ook een code 'Krachtvoederautomaat'. Deze code kan niet in combinatie met een melkrobot aangevraagd worden.			
	30	Zelfsluitend voederhek		Aantal meter voederhek	m	
	30	Zelfsluitend veiligheidsvoederhek	Rund dat valt kan steeds langs de onderzijde ontsnappen.	Aantal meter voederhek	m	

	30	Maal- en menginstallatie: hamermolen	Voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: lintmenger	Voor het mengen van krachtvoeders voor eigen voederproductie.			
	30	Kalverdrinkautomaat met kalverherkenning inclusief drinkstations		Aantal drinkautomaten Aantal drinkspenen	aantal aantal	
	15	Sluithek op krachtvoederbox				
	15	Niet zelfsluitend voederhek	Dwarsbuizen die dienst doen als voederhek komen niet in aanmerking.	Aantal meter voederhek	m	
	15	Transportvijzel i.f.v. automatische krachtvoederverstrekking/bereiding	Voor varkensstallen enkel de transportvijzels naar de voederkeuken/voederbereiding. De voederverdeling in varkensstallen naar de individuele bakken dient aangevraagd te worden onder de code 'voedertransport en dosering' of 'computergestuurd voedersysteem'. Het traject dat de transportvijzel volgt dient duidelijk op een plan (waarop duidelijk afmetingen genoteerd staan) aangeduid te worden. Deze schets dient als bijlage opgeladen te worden bij de betalingsaanvraag.	Lengte	m	
	15	Automatisch voedersysteem vleeskalveren (kunstmelk)	Inclusief voedersilo's voor kunstmelk. Enkel subsidiabel bij volledige vervanging van het systeem of bij nieuwbouw. Kan niet gecombineerd worden met stationaire ruwvoedermenger niet in combinatie met een automatisch voederverdeelsysteem.	Aantal vleeskalveren	dieren	
	15	Stationaire ruwvoedermenger niet in combinatie met een automatisch voederverdeelsysteem	De (ruwvoeder)voorraadbakken in combinatie met de menger kunnen niet apart aangevraagd worden, deze moeten onder deze code aangevraagd worden.			OFFERTE

2.1.14 Waterbeheer	40	Waterzuivering tot drinkwater vee (excl. Ontijzering en ontharding)	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code. Zuiveringsinstallaties voor ontijzering en ontharding kunnen niet onder deze code aangevraagd worden maar kunnen onder de daarvoor apart voorziene codes aangevraagd worden.		OFFERTE
	30	Betonnen waterreservoir (onder of in de grond)	Dit reservoir bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m^3
	30	Opslag verontreinigd water - Betonnen reservoir	Vanuit deze opslag mag geen overloop of lozing naar het oppervlaktewater voorkomen. Er bestaat ook een code Opslag gebruikt water voor hergebruik.	Volume	m^3
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontijzering	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.	Debiet per uur	m^3/u
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontharding	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.		

2.2 VARKENSSTAL

2.2.1 Isolatie	30	Isolatie	Enkel de isolatie van de buitenschil of koelcel kan onder deze code aangevraagd worden. Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen. Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en isolatie i.f.v. luchtverdeelsysteem in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen en lichtdoorlatende platen wordt niet meegenomen.	Oppervlakte isolatie Rd-waarde	m^2 m^2K/W
2.2.2 Mestbeheer	40	Onderdeel pocketvergister - mestmixer	Opgelet: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn. Een elektrisch aangedreven mixer voor het mixen van mengmest. Bij deze mixer is de vijzel of vleugel voor het mixen van de mest rechtstreeks op de motor bevestigd. De mixer is elektrisch aangedreven.	Vermogen	kW
	40	Onderdeel pocketvergister - mestpomp	Opgelet: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Pompen en leidingen noodzakelijk voor de werking van de vergistingsinstallatie komen in aanmerking.	Maximum Debiet	m^3/u
	15	Mestkelder	Wanneer de mestkelder uit verschillende compartimenten bestaat, worden deze als één geheel aangevraagd. De compartimenten mogen niet apart aangevraagd worden. Een aparte opslag voor kuiswater (vnl. in pluimveestallen) kan aangevraagd worden onder de code Opslag voor verontreinigd water.	Volume	m^3
2.2.3 Overige	30	Sorteersluis	Hier wordt het gewicht van de varkens automatisch optisch bepaald en de varkens afhankelijk van gewicht gevoed.		
	30	UV-ontsmettingskast			

	30	Hoestmonitoring: hoestmonitor	Enkel de monitors, de gateway dient als aparte code aangevraagd te worden. Vroegtijdige detectie van gezondheidsproblemen door waarschuwing wanneer geluidsanalyse hoest bij varkens detecteert door monitoring in de stal.	Aantal hoestmonitoren	stuk(s)
	30	Hoestmonitoring: gateway	Enkel de gateway(s). De monitors dienen als aparte code aangevraagd te worden . Vroegtijdige detectie van gezondheidsproblemen door waarschuwing wanneer de geluidsanalyse hoest bij varkens detecteert door monitoring in de stal.	Aantal gateways voor hoestmonitoren	stuk(s)
	30	Schoonmaakrobot	Automatisch reinigen van stallen d.m.v. een robot.		
	15	Noodstroomaggregaat minimaal 30kVA (vaste opstelling)	Het minimaal vermogen van deze noodstroomaggregaat bedraagt 30kVA. Enkel een aggregaat die vast opgesteld staat kan onder deze code aangevraagd worden.		

2.2.4 Ruwbouw	30	Vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het gebouw waarvan het dak vervangen wordt, dient in landbouwgebruik te zijn. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bv. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal inclusief eventuele lichtstraten bestond, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.	Dakoppervlakte	m²

30	Vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het gebouw waarvan het dak vervangen wordt, dient in landbouwgebruik te zijn. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bv. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden, dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal inclusief eventuele lichtstraten bestond, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de	Dakoppervlakte Rd-waarde	m² m²K/W

			veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.		
	15	Ruwbouw excl. dakbedekking (niet voor serre- of boogstal)	Deze code kan niet gebruikt voor de ruwbouw/bovenbouw serrestal of boogstal. Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Worden onder deze code verstaan : Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantoorruimte, technische ruimte, ramen, deuren, poorten. De dakbedekking kan onder de code "ruwbouw: dakbedekking" aangevraagd worden.	Grondoppervlakte	m²
	15	Ruwbouw dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. De gevraagde oppervlakte betreft de effectieve dakoppervlakte inclusief eventuele oversteken. Indien gebruik gemaakt wordt van de code "inbreng van daglicht in de stal via (serre)dak", kan het lichtdoorlatend oppervlak aangegeven onder die code, niet meer onder deze code aangevraagd worden!	Dakoppervlakte	m²
2.2.5 Stalinrichting	30	Berigheidsdetectiestation			
	30	Hygiënesluis min. 2 douches en een toilet	Bevat zowel propere zone als vuile zone en men kan enkel van propere zone naar vuile zone via douches.		
	30	Overdekte buitenloop voor varkens		Oppervlakte	m²
	30	Plateau ter vergroting van het netto leefoppervlak	Een plateau is een verhoging in het hok met extra ligruimte voor de dieren. De varkens kunnen via een loopbrug het plateau bereiken.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	30	Inweekinstallatie	Installatie om vóór het reinigen de stal in te weken. Dit houdt in: leidingen en sproeiers. Betreft vaste installatie.	Oppervlakte	m²
	30	Beweegbare vloer in kraamstal/balanskooi	Dit heeft als doel de biggensterfte wegens doodliggen te verlagen.	Aantal beweegbare kraamhokvloeren	stuk(s)

	30	Vaste zeugenborstel	Vaste zeugenborstel, eventueel bevestigd aan een veer waar de dieren zich tegelijkertijd aan de rug en flanken kunnen schuren.		
	30	Systeem voor elektronische opvolging van het inseminatietijdstip van zeugen	Sensoren of camera's in de dekstal die activiteit van de zeugen monitort met als doel het ideale inseminatietijdstip voor te stellen.		OFFERTE
	30	Elektrische zeugenborstel	Elektrisch aangedreven roterende zeugenborstel		
	30	Meerkost inrichting vrijloopkraamhok	Kraamhok met extra bewegingsvrijheid voor zeug en biggen. De totale oppervlakte van het kraamhok bedraagt minimaal 6,5m² (binnenafmetingen berekend op binnenzijde van het hok). Het kraamhok dient tot minimaal 5 jaar na de uitbetaling van de steun effectief in gebruik te blijven als vrijloopkraamhok, waarbij de zeug maximaal tot 4 dagen na het werpen gefixeerd wordt.	Aantal vrijloopkraamhokken	stuk(s)
	15	Berenhok (zoekbeer of fokbeer)	Minimum 6 m².		
	15	Inrichting zeugen en kraamstal: boxen, hekwerk en hokafscheidingen zeugen en kraamstal	"Boxen, hekwerk en hokafscheidingen incl. hokindeling in zones bij grote groepen. Voor vrijloopkraamstallen kan bovenop deze code de code 'meerkost inrichting vrijloopkraamhok' aangevraagd worden. Voor balanskooien kan bijkomend de code 'beweegbare vloer in kraamstal/balanskooi' aangevraagd worden."	Aantal kraamhokken Aantal voerligboxen zeugen (dek + dracht) Aantal zeugenplaatsen andere dan voerligboxen (dek + dracht)	stuk(s) stuk(s) plaatsen
	15	Hokafscheidingen incl.compartimentering voor biggen en vleesvarkensstal		Aantal dieren per diercategorie	dieren

2.2.6 Ventilatie

	30	Elektrische bediening van het windbreeksysteem: stalgordijn	Systeem om het stalgordijn automatisch te regelen (oprollen of schuiven). Voor herkauwers is er ook een aparte code voor de klimaatcomputer.			
	30	Windbreeksysteem: stalgordijn	Een stalgordijn breekt de windsnelheid ter hoogte van openingen in de stal. Dit is oprolbaar/opvouwbaar, al dan niet automatisch regelbaar. Het doek wordt onder deze code aangevraagd. Het stalgordijn moet voldoen aan brandklasse B. Er bestaat een aparte code voor de elektrische bediening van het stalgordijn. Geen vogelgaas. Poorten en deuren kunnen niet aangevraagd worden onder deze code.	Oppervlakte systeem	m²	
	30	Ventilator HVLS/helikopterventilator frequentiegestuurd of gelijkstroom				
	30	Ventilator axiaal frequentiegestuurd of gelijkstroom	Niet te combineren met de codes 'luchtafvoer: centrale afzuiging incl. meetsmoorunits en drukventilatoren, excl. centraal afzuigkanaal' OF 'luchtafvoer: afzuiging per afdeling (i.e. zonder centraal afzuigkanaal)'.	Diameter propeller	m	
	30	Windbreeksysteem: Windbreeknet vast	Een windbreeknet breekt de windsnelheid ter hoogte van openingen in de stal. Dit is niet oprolbaar. Een vogelnet achter een stalgordijn kan niet onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m²	
	30	Windbreeksysteem: space boarding / spletenwand	Houten latten met tussenliggende luchtspleten langs de zijwanden of in de kopgevel van de stal kunnen eveneens onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m²	
	30	Windturbine inclusief filterpakket voor overdrukventilatie	I.f.v. SPF-bedrijfsvoering. Het luchtverdeelsysteem mag ook onder deze code aangevraagd worden. Deze code kan niet gecombineerd worden met andere ventilatie-codes.			OFFERTE
	30	Luchtafvoer: centraal afzuigkanaal	Isolatie die bijkomend uitgevoerd wordt i.f.v. het centraal afzuigkanaal t.o.v. de standaardisolatie van	Lengte afzuigkanaal Oppervlakte	m m²	

			de stal mag niet apart aangevraagd worden als isolatie.	doorsnede afzuigkanaal	
	15	Ventilator HVLS/helikopterventilator			
	15	Ventilator axiaal	Niet te combineren met de codes 'luchtafvoer: centrale afzuiging incl. meetsmoorunits en drukventilatoren, excl. centraal afzuigkanaal' OF 'luchtafvoer: afzuiging per afdeling (i.e. zonder centraal afzuigkanaal)'.	Diameter propeller	m
	15	Luchtverdeelsysteem: plafondventilatie		Aantal dieren per diercategorie Aantal kraamhokken	dieren stuk(s)
	15	Luchtverdeelsysteem: deurventilatie		Aantal dieren per diercategorie	dieren
	15	Luchtverdeelsysteem: luchtinlaatventielen (incl. bediening)		Aantal dieren per diercategorie	dieren
	15	Luchtverdeelsysteem: via grondkanalen		Aantal dieren per diercategorie	dieren
	15	Luchtverdeelsysteem: spleetventilatie/ buizen in het kraamhok/combiventilatie		Aantal dieren per diercategorie	dieren
	15	Luchtverdeelsysteem: ventilatie onder de mestpan door	Voor éénzelfde oppervlakte dient als kenmerk ofwel voor aantal kraamzeugen ofwel voor aantal biggen gekozen te worden zoals ingetekend op de omgevingsvergunning	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	15	Luchtafvoer: centrale afzuiging incl. meetsmoorunits en	Centraal afzuigkanaal kan onder aparte code aangevraagd worden onder de AERI-tegel.	Aantal dieren per diercategorie	dieren

		drukventilatoren. Excl. centraal afzuigkanaal.			
	15	Luchtafvoer: afzuiging per afdeling (i.e. zonder centraal afzuigkanaal).	Incl. meetsmoorunit, ventilator en dakkoker. Centraal afzuigkanaal kan onder aparte code aangevraagd worden onder de AERI-tegel.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
2.2.7 Verlichting	30	Inbreng daglicht in de stal via (serre)dak	Lichtdoorlatend oppervlak van het dak. Dit kan alleen aangevraagd worden in ruimtes waar dieren aanwezig zijn, niet in gangen enz. De oppervlakte die onder deze code aangevraagd wordt, kan niet dubbel aangevraagd worden onder de code 'ruwbouw: dakbedekking'!	Lichtdoorlatend oppervlak	m²
	30	Inbreng daglicht in de stal via gevel	Uitgedrukt in lichtdoorlatend oppervlak van de gevels. Het lichtdoorlatend oppervlak bestaat uit een lichtdoorlatend gesloten materiaal zoals glas, polycarbonaatplaat (anders dan gaas, doek of net). Dit kan alleen aangevraagd worden in ruimtes waar dieren aanwezig zijn, niet in gangen enz.	Lichtdoorlatend oppervlak	m²
	30	LED-verlichting incl. armaturen in varkensstal	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 40 Lumen per m² oppervlakte (=Lux van alle lampen samen/opp).	Verlichte oppervlakte	m²
	30	Inbreng daglicht in de stal via daglichtbuis/-buizen	De koepel van het daglichtsysteem brengt via een reflecterende buis daglicht naar binnen. Dit kan alleen aangevraagd worden in ruimtes waar dieren aanwezig zijn, niet in gangen enz.	Oppervlakte koepel daglichtbuis	m²
	15	Verlichting inclusief armaturen in varkensstal excl. LED	Minimum 40 Lumen per m² oppervlakte (=Lux van alle lampen samen/opp). LED-verlichting kan onder een aparte code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m²

2.2.8 Verwarming/ koeling	40	Warmtepomp met eventueel buiten-unit voor lucht	Een warmtepomp onttrekt warmte uit een natuurlijke (secundaire) warmtebron zoals de buitenlucht en de bodem en zet deze om naar bruikbare warmte. Indien het een buiten-unit betreft voor het capteren van de warmte/koude uit de lucht is deze onder deze code inbegrepen. Indien het echter gaat over de bodem als bron mag de kost hiervoor opgenomen worden in de code Diepteboringen als warmtebron voor warmtepomp.	Vermogen	kW	
	40	Diepteboringen en/of koude-warmteopslagsystemen (KWO) als warmtebron voor warmtepomp	De warmtepomp valt hier niet onder.			OFFERTE
	40	Zonneboiler	Het water dient in functie van het landbouwbedrijf gebruikt te worden.	Collectoroppervlakte	m²	
	40	Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces	Indien het warmterecuperatiesysteem een condensdroger bij een koelinstallatie betreft, moet het hele systeem (incl. koeler, warmtewisselaar/recuperatiesysteem van loods...) volledig onder deze code aangevraagd worden. Warmtewisselaars van een warmtepomp, van een frigo, van een melkinstallatie, van een KWO-opslag of een warmtewisselaar die deel uitmaken van AEA-systemen kunnen hier niet aangevraagd worden. Hiervoor zijn aparte codes.			OFFERTE
	30	Biggenkap/overdekte biggennest	Overdekt lignest voor biggen i.f.v. verschillende klimaatzone voor zeug en biggen.			
	30	Koeling: vloerkoeling		Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	30	Koeling: padkoeling		Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	30	Nevelkoeling	Nevelkoeling is een techniek die kleine druppels water laat verdampen en zo warmte onttrekt aan de omgeving.	Aantal nozzles Aantal pompen	stuk(s) stuk(s)	
	15	Gasverwarmingsketel	Er bestaan ook een code CO2-doseerunit uit ketel.	Vermogen	kW	

		15	Vloerverwarming		Aantal dieren per diercategorie Aantal kraamhokken	dieren stuk(s)
		15	Ruimteverwarming	Bv. twinbuizen en deltabuizen.	Aantal dieren per diercategorie Aantal kraamhokken	dieren stuk(s)
		15	Biggenlamp (armatuur incl. benodigde electra en wandcontactdozen)			
		15	E-boiler	De boiler moet in functie zijn van het energieverbruik op het landbouwbedrijf. Maximum vermogen 4MW per bedrijf gedurende het huidige GLB-plan.	Vermogen	MW
2.2.9	Voeder- en drinkwater-voorziening	40	Brijvoedersilo, dubbeldoelsilo, brijvoederbunker voor natte bijproducten inclusief roerwerk	Systeem om te roeren of rond te pompen moet aanwezig zijn.	Volume	m^3
		30	Voederstation voor zeugen obv individuele dierherkenning			
		30	Computergestuurd voedersysteem (ventielen) voor zeugen incl. transport en dosering	Via elektronische of pneumatische ventielen wordt het voeder en de soort in de juiste hoeveelheid en verhouding aangebracht. Dit systeem werk met ventielen per voederbak/trog. Kan niet gecombineerd worden met de code voedertransport en dosering.	Aantal ventielen	stuk(s)
		30	Computergestuurd voedersysteem	Via elektronische of pneumatische ventielen wordt het voeder en de soort in de juiste hoeveelheid en verhouding aangebracht. Dit systeem werk met ventielen per voederbak/trog. Kan niet gecombineerd worden met de code voedertransport en dosering.	Aantal ventielen	stuk(s)
		30	Maal- en menginstallatie: graanreiniger	Voor eigen voederproductie.		

	30	Maal- en menginstallatie: voorreiniger	Voor eigen voederproductie.		
	30	Maal- en menginstallatie: hamermolen	Voor eigen voederproductie.		
	30	Maal- en menginstallatie: blazer voor de ventilatie van maal- en mengsystemen	Voor eigen voederproductie.		
	30	Maal- en menginstallatie: lintmenger	Voor het mengen van krachtvoeders voor eigen voederproductie.		
	30	Maal- en menginstallatie: kegelmenger	Voor het mengen van krachtvoeders voor eigen voederproductie.		
	30	Automatisch voedersysteem: slimme dosator voor voedercurve zeug			OFFERTE
	30	Gecombineerd voeder- en weegstation met bepaling van voederopname/voederconversie per dier	Voederstation waarbij de voederopname geregistreerd wordt per dier ten einde de individuele voederconversie te bepalen. Voedertransport en voederkeuken kunnen onder aparte codes aangevraagd worden.		OFFERTE
	30	Automatische bijvoedering in de kraamstal/nursery	Onder deze code kunnen de menger, leidingen en cups voor bijvoedering met kunstmelk of vloeibare prestarter van biggen in kraamhokken en nursery aangevraagd worden.		OFFERTE
	15	Transportvijzel i.f.v. automatische krachtvoederverstrekking/bereiding	Voor varkensstallen enkel de transportvijzels naar de voederkeuken/voederbereiding. De voederverdeling in varkensstallen naar de individuele bakken dient aangevraagd te worden onder de code 'voedertransport en dosering' of 'computergestuurd voedersysteem'. Het traject dat de transportvijzel volgt dient duidelijk op een plan (waarop duidelijk afmetingen genoteerd staan) aangeduid te worden. Deze schets dient als bijlage opgeladen te worden bij de betalingsaanvraag.	Lengte m	

15	Droogvoederbak zeugen/droogvoedertrog zeugen en gelten	Voedertrog/voederbak/voedergoot voor zeugen en gelten.	Aantal kraamhokken Aantal zeugen (dek + dracht)	stuk(s) dieren
15	Voedertransport en dosering voor droogvoeder: voederligbox of dropvoedersysteem	Voederketting en dosators. Kan niet gecombineerd worden met de code computergestuurd voedersysteem.	Aantal dosators kraamzeugen Aantal dosators zeugen (dracht + dek)	stuk(s) stuk(s)
15	Voedertransport en dosering voor droogvoeder: groepshokken zeugen	Voederketting en dosators. Kan niet gecombineerd worden met de code computergestuurd voedersysteem.	Aantal hokken	stuk(s)
15	Droogvoederbak vleesvarkens/biggen	een voederbak in de hokafscheiding die 2 hokken bedient betreft 1 stuk		
15	Voedertransport en dosering voor droogvoeder voor biggen en/of vleesvarkens: enkelvoudig of meervoudig circuit	Kan niet gecombineerd worden met de code computer gestuurd voedersysteem.	Aantal enkelvoudige aftappunten Aantal meervoudige aftappunten	stuk(s) stuk(s)
15	Voederkeuken brijvoedering	Voedertroggen en voedertransport en dosering brijvoedering zijn apart aan te vragen codes.		
15	Voedertransport en dosering brijvoedering		Aantal ventielen	stuk(s)
15	Brijvoedertrog		Aantal dieren per diercategorie	dieren
15	Combi voederbak	Voederbak waar gelijktijdig water en droogvoeder wordt aangeboden. Een voederbak in de hokafscheiding die twee hokken bedient betreft één stuk. Brijvoederbakken mogen hier ook onder aangevraagd worden.		

2.2.10 Waterbeheer	40	Waterzuivering tot drinkwater vee (excl. Ontijzering en ontharding)	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code. Zuiveringsinstallaties voor ontijzering en ontharding kunnen niet onder deze code aangevraagd worden maar kunnen onder de daarvoor apart voorziene codes aangevraagd worden.		OFFERTE
	30	Betonnen waterreservoir (onder of in de grond)	Dit reservoir bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m^3
	30	Spuistroomvreter/spuistroomreactor			
	30	Opslag verontreinigd water - Betonnen reservoir	Vanuit deze opslag mag geen overloop of lozing naar het oppervlaktewater voorkomen. Er bestaat ook een code Opslag gebruikt water voor hergebruik.	Volume	m^3
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontijzering	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.	Debiet per uur	m^3/u
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontharding	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.		
2.3 PLUIMVEESTAL					
2.3.1 Emissiereducerend (zonder attest)	40	Droogtunnel met geperforeerde banden		Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	Droogtunnel met geperforeerde metalen platen		Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	Droogfilterwand		Aantal dieren per diercategorie	dieren

	40	Ionisatiefilter		Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	Warmtewisselaar. 31% reductie fijnstof	De kost van een standaard warmtewisselaar met 13% fijnstof reductie is subsidiabel via het AEA systeem . Indien de warmtewisselaar technische specificaties heeft die de aangegeven fijn stof reductie realiseren, mag ook samen met het AEA systeem deze code geactiveerd worden. Combinatie met de code 'warmtewisselaar/warmterecuperatiesyseem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces' is echter niet mogelijk.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	Fijnstofreductie: leidingen met sproeikoppen/drukleidingen om een oliefilm aan te brengen		Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	Fijnstofreductie: olierobot of monorail-systeem		Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	Warmtewisselaar: 37% reductie fijnstof	De kost van een standaard warmtewisselaar met 13% fijnstof reductie is subsidiabel via het AEA systeem. Indien de warmtewisselaar technische specificaties heeft die de aangegeven fijnstof reductie realiseren, mag ook samen met het AEA systeem deze code geactiveerd worden. Combinatie met de code 'warmtewisselaar/warmterecuperatiesyseem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces' is echter niet mogelijk.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	Warmtewisselaar: 50% reductie fijnstof	De kost van een standaard warmtewisselaar met 13% fijnstof reductie is subsidiabel via het AEA systeem. Indien de warmtewisselaar technische specificaties heeft die de aangegeven fijnstof reductie realiseren, mag ook samen met het AEA systeem deze code geactiveerd worden. Combinatie met de code 'warmtewisselaar/warmterecuperatiesyseem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces' is echter niet mogelijk.	Aantal dieren per diercategorie	dieren

	40	Fijnstofreductie: Luchtconditioneringsunit	De luchtconditioneringsunit is een doorontwikkeling van een warmtewisselaar. De warmtewisserlaar mag dan niet afzonderlijk aangevraagd worden. De binnenkomende lucht kan worden opgewarmd, maar ook worden gekoeld. In het condensatievocht en het koelwater in de unit blijft stof achter. Ook hecht stof aan de wanden van de unit.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	Stoffilter met 99% verwijdering fijnstof. Minimale 50% reductie fijnstof volledige stallucht.		Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	Fijnstofreductie: ionisatie d.m.v. koolstofborsteltjes	Bij dit systeem worden positieve ionen afgegeven aan de stallucht door koolstofborsteltjes. De stofdeeltjes in de lucht krijgen hier een lading. Door deze lading binden de stofdeeltjes aan watermoleculen in de lucht en worden de deeltjes zwaarder. De zwaardere deeltjes slaan neer op de grond.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	Fijnstofreductie: waterwasser	Wasser om fijnstof neer te slaan waardoor de emissie daalt. Onder deze code wordt een bijkomende waterwasser/watergordijn (als extra stap) bedoeld vóór het filterpakket van een luchtwasser.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	Fijnstofreductie: droogsysteem met geperforeerde doek	Op een luchtdoorlatend doek wordt een laag van ongeveer 20 cm voorgedroogde mest aangebracht. Het doek is aangebracht op kantelbare elementen of op roosters. Door het doek en de mest wordt lucht, afkomstig uit de stal, geperst.	Aantal legkippen	dieren
	40	Fijnstofreductie: strooiselschuif bij volièrehuisvesting		Aantal legkippen	dieren
	40	Fijnstofreductie: negatieve ionisatie d.m.v. draden	Dit systeem bevat coronadraden (prikkeldraad) waar een negatieve hoogspanning op staat. Het fijnstof ioniseert en slaat neer.	Aantal slachtkuikens	dieren
	40	Fijnstofreductie: positieve ionisatie d.m.v. ionisatie-units	Bij dit systeem zijn in de stal ionisatie-units geplaatst. Deze verspreiden positieve ionen in de stallucht. Door	Aantal slachtkuikens	dieren

				de positieve lading hechten de stofdeeltjes zich aan het geaarde oppervlak van de units. En daarnaast ook aan andere geaarde materialen in de stal.		
2.3.2	Isolatie	30	Isolatie	Enkel de isolatie van de buitenschil of koelcel kan onder deze code aangevraagd worden. Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen. Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en isolatie i.f.v. luchtverdeelsysteem in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen en lichtdoorlatende platen wordt niet meegenomen.	Oppervlakte isolatie Rd-waarde	m² m²K/W
2.3.3	Machines interne handeling	30	Palletizer/palletiseermachine	Ontworpen voor het geautomatiseerd stapelen van producten op pallets, vaak in een vooraf gedefinieerd en repetitief patroon.		
2.3.4	Overige	30	Stapelrobot voor pluimvee (ontstapelaar, voorstapelaar)	Kan naast het stapelen meerdere taken uitvoeren, waaronder palletiseren, verpakken, verplaatsen, etc.		
		30	UV-ontsmettingskast			
		30	Schoonmaakrobot	Automatisch reinigen van stallen d.m.v. een robot.		
		15	Noodstroomaggregaat minimaal 30kVA (vaste opstelling)	Het minimaal vermogen van deze noodstroomaggregaat bedraagt 30kVA. Enkel een aggregaat die vast opgesteld staat kan onder deze code aangevraagd worden.		
		15	Desinfectiekanon stationair	Deze machine dient om ruimtes te desinfecteren. Geen onderhoudsproducten toegelaten.		
2.3.5	Ruwbouw	30	Wintertuin	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Dit omvat de volledige overdekte uitloop, inclusief dak, lichtinbreng via gevels en dak, windgordijnen, luiken...	Oppervlakte tuin	m²
		30	Vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het gebouw waarvan het dak vervangen wordt, dient in landbouwgebruik te zijn. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. De isolatie zit	Dakoppervlakte	m²

			mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bv. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal inclusief eventuele lichtstraten bestond, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.		
	30	Vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het gebouw waarvan het dak vervangen wordt, dient in landbouwgebruik te zijn. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning	Dakoppervlakte Rd-waarde	m² m²K/W

		moet op naam van de aanvrager staan. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bv. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden, dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal inclusief eventuele lichtstraten bestond, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.		
15	Ruwbouw excl. dakbedekking (niet voor serre- of boogstal)	Deze code kan niet gebruikt voor de ruwbouw/bovenbouw serrestal of boogstal. Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Worden onder deze code verstaan : Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantoorruimte,	Grondoppervlakte	m²

			technische ruimte, ramen, deuren, poorten. De dakbedekking kan onder de code "ruwbouw: dakbedekking" aangevraagd worden.			
	15	Ruwbouw serrestal of boogstal (excl. dakbedekking)	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantoorruimte, technische ruimte, ramen, deuren en poorten. De dakbedekking van de serrestal kan aangevraagd worden onder de code 'inbreng daglicht in de (serre)stal via dak'.	Grondoppervlakte	m²	
	15	Ruwbouw dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. De gevraagde oppervlakte betreft de effectieve dakoppervlakte inclusief eventuele oversteken. Indien gebruik gemaakt wordt van de code "inbreng van daglicht in de stal via (serre)dak", kan het lichtdoorlatend oppervlak aangegeven onder die code, niet meer onder deze code aangevraagd worden!	Dakoppervlakte	m²	
2.3.6 Stalinrichting	30	Hygiënesluis min. 2 douches en een toilet	Bevat zowel propere zone als vuile zone en men kan enkel van propere zone naar vuile zone via douches.			
	30	Inweekinstallatie	Installatie om vóór het reinigen de stal in te weken. Dit houdt in: leidingen en sproeiers. Betreft vaste installatie.	Oppervlakte	m²	
	30	Buitenuitloop schuiven	Niet in combinatie met wintertuin.	Oppervlakte stal	m²	
	30	Springplateau				OFFERTE
	30	Uitbroedsysteem in stal				OFFERTE
	30	Mechanisch bestrijdingssysteem tegen bloedluizen				OFFERTE
	15	Volière: etage inclusief legnesten. Exclusief ingebouwde verlichting,		Oppervlakte stal	m²	

		voeder- en drinkwatervoorziening en mestafvoer				
	15	Automatische legnesten	Niet combineerbaar met mobiele kippenstal en volièresysteem.	Oppervlakte stal	m²	
	15	Transportbanden mest	Niet in combinatie met AEA systeem.	Oppervlakte stal	m²	
2.3.7 Ventilatie	30	Windbreeksysteem: Windbreeknet vast	Een windbreeknet breekt de windsnelheid ter hoogte van openingen in de stal. Dit is niet oprolbaar. Een vogelnet achter een stalgordijn kan niet onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m²	
	30	Windbreeksysteem: space boarding / spletenwand	Houten latten met tussenliggende luchtspleten langs de zijwanden of in de kopgevel van de stal kunnen eveneens onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m²	
	30	Windturbine inclusief filterpakket voor overdrukventilatie	I.f.v. SPF-bedrijfsvoering. Het luchtverdeelsysteem mag ook onder deze code aangevraagd worden. Deze code kan niet gecombineerd worden met andere ventilatie-codes.			OFFERTE
	15	Klimaatsysteem (inlaat, alarm, ventilatoren)		Oppervlakte stal	m²	
2.3.8 Verlichting	30	Inbreng daglicht in de stal via (serre)dak	Lichtdoorlatend oppervlak van het dak. Dit kan alleen aangevraagd worden in ruimtes waar dieren aanwezig zijn, niet in gangen enz. De oppervlakte die onder deze code aangevraagd wordt, kan niet dubbel aangevraagd worden onder de code 'ruwbouw: dakbedekking'!	Lichtdoorlatend oppervlak	m²	
	30	Inbreng daglicht in de stal via gevel	Uitgedrukt in lichtdoorlatend oppervlak van de gevels. Het lichtdoorlatend oppervlak bestaat uit een lichtdoorlatend gesloten materiaal zoals glas, polycarbonaatplaat (anders dan gaas, doek of net). Dit kan alleen aangevraagd worden in ruimtes waar dieren aanwezig zijn, niet in gangen enz.	Lichtdoorlatend oppervlak	m²	
	30	LED-verlichting incl. armaturen in een pluimveestal	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 20 Lumen per m² oppervlakte (=Lux van	Verlichte oppervlakte	m²	

			alle lampen samen/opp). De LED-verlichting van het volièresysteem komt hiervoor niet in aanmerking.			
	30	Inbreng daglicht in de stal via daglichtbuis/-buizen	De koepel van het daglichtsysteem brengt via een reflecterende buis daglicht naar binnen. Dit kan alleen aangevraagd worden in ruimtes waar dieren aanwezig zijn, niet in gangen enz.	Oppervlakte koepel daglichtbuis	m²	
	15	Verlichting inclusief armaturen in pluimveestal excl. LED	Minimum 20 Lumen per m² oppervlakte (=Lux van alle lampen samen/opp). De verlichting van het volièresysteem komt hiervoor niet in aanmerking. Indien de verlichting van de pluimveestal gebruik maakt van LED-verlichting, kan deze onder de code 'LED- Verlichting incl. armaturen in pluimveestal' aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m²	
2.3.9 Verwarming/ koeling	40	Warmtepomp met eventueel buiten-unit voor lucht	Een warmtepomp onttrekt warmte uit een natuurlijke (secundaire) warmtebron zoals de buitenlucht en de bodem en zet deze om naar bruikbare warmte. Indien het een buiten-unit betreft voor het capteren van de warmte/koude uit de lucht is deze onder deze code inbegrepen. Indien het echter gaat over de bodem als bron mag de kost hiervoor opgenomen worden in de code Diepteboringen als warmtebron voor warmtepomp.	Vermogen	kW	
	40	Diepteboringen en/of koude-warmteopslagsystemen (KWO) als warmtebron voor warmtepomp	De warmtepomp valt hier niet onder.			OFFERTE
	40	Zonneboiler	Het water dient in functie van het landbouwbedrijf gebruikt te worden.	Collectoroppervlakte	m²	
	40	Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces	Indien het warmterecuperatiesysteem een condensdroger bij een koelinstallatie betreft, moet het hele systeem (incl. koeler, warmtewisselaar/recuperatiesysteem van loods...) volledig onder deze code aangevraagd worden. Warmtewisselaars van een warmtepomp, van een frigo, van			OFFERTE

			een melkinstallatie, van een KWO-opslag of een warmtewisselaar die deel uitmaken van AEA-systemen kunnen hier niet aangevraagd worden. Hiervoor zijn aparte codes.		
	30	Systeem voor verkoeling (o.a. nevelkoeling en padkoeling)	De koeling en de leidingen mogen onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte stal	m²
	15	Gasverwarmingsketel	Er bestaan ook een code CO2-doseerunit uit ketel.	Vermogen	kW
	15	Centrale verwarming		Oppervlakte stal	m²
	15	Heaters	Heaters zijn individuele warmtebronnen die lokaal warmte afgeven, beschikken over een ventilator en werken op gas, stookolie of elektriciteit. Indien gebruik gemaakt wordt van gas zijn het gesloten gasgestookte heaters die een gesloten luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem hebben, waardoor er geen CO_2 en waterdamp in de stal vrijkomt.	Oppervlakte stal	m²
	15	Convectoren		Oppervlakte stal	m²
	15	Gaskappen		Oppervlakte stal	m²
	15	Gas-luchtverwarming	Gesloten verbrandingssysteem om de lucht in de stal te verwarmen zonder dat CO_2 en waterdamp in de stal vrijkomen.	Oppervlakte stal	m²
	15	Heteluchtkanonnen	Heteluchtkanonnen zijn krachtige, mobiele warmtebronnen die grote hoeveelheden warme lucht blazen.	Oppervlakte stal	m²
	15	E-boiler	De boiler moet in functie zijn van het energieverbruik op het landbouwbedrijf. Maximum vermogen 4MW per bedrijf gedurende het huidige GLB-plan.	Vermogen	MW
2.3.10 Voeder- en drinkwater-voorziening	30	Maal- en menginstallatie: graanreiniger	Voor eigen voederproductie.		
	30	Maal- en menginstallatie: voorreiniger	Voor eigen voederproductie.		

30	Maal- en menginstallatie: hamermolen	Voor eigen voederproductie.		
30	Maal- en menginstallatie: blazer voor de ventilatie van maal- en mengsystemen	Voor eigen voederproductie.		
30	Maal- en menginstallatie: lintmenger	Voor het mengen van krachtvoeders voor eigen voederproductie.		
30	Maal- en menginstallatie: kegelmenger	Voor het mengen van krachtvoeders voor eigen voederproductie.		
15	Transportvijzel i.f.v. automatische krachtvoederverstrekking/bereiding	Voor varkensstallen enkel de transportvijzels naar de voederkeuken/voederbereiding. De voederverdeling in varkensstallen naar de individuele bakken dient aangevraagd te worden onder de code 'voedertransport en dosering' of 'computergestuurd voedersysteem'. Het traject dat de transportvijzel volgt dient duidelijk op een plan (waarop duidelijk afmetingen genoteerd staan) aangeduid te worden. Deze schets dient als bijlage opgeladen te worden bij de betalingsaanvraag.	Lengte	m
15	Drinktorens		Oppervlakte stal	m^2
15	Drinknippels		Oppervlakte stal	m^2
15	Voederketting(en)		Oppervlakte stal	m^2
15	Voederpannen		Oppervlakte stal	m^2

2.3.11 Waterbeheer	40	Waterzuivering tot drinkwater vee (excl. Ontijzering en ontharding)	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code. Zuiveringsinstallaties voor ontijzering en ontharding kunnen niet onder deze code aangevraagd worden maar kunnen onder de daarvoor apart voorziene codes aangevraagd worden.			OFFERTE
	30	Betonnen waterreservoir (onder of in de grond)	Dit reservoir bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m^3	
	30	Spuistroomvreter/spuistroomreactor				
	30	Opslag verontreinigd water - Betonnen reservoir	Vanuit deze opslag mag geen overloop of lozing naar het oppervlaktewater voorkomen. Er bestaat ook een code Opslag gebruikt water voor hergebruik.	Volume	m^3	
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontijzering	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.	Debiet per uur	m^3/u	
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontharding	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.			

2.4 PAARDENSTAL

2.4.1 Isolatie	30	Isolatie	Enkel de isolatie van de buitenschil of koelcel kan onder deze code aangevraagd worden. Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen. Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en isolatie i.f.v. luchtverdeelsysteem in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen en lichtdoorlatende platen wordt niet meegenomen.	Oppervlakte isolatie Rd-waarde	m² m²K/W
2.4.2 Mestbeheer	15	Mest/strooiselschuif vrijloopstal	Enkel voor fokpaarden.	Aantal paarden	dieren
2.4.3 Overige	15	Noodstroomaggregaat minimaal 30kVA (vaste opstelling)	Het minimaal vermogen van deze noodstroomaggregaat bedraagt 30kVA. Enkel een aggregaat die vast opgesteld staat kan onder deze code aangevraagd worden.		

2.4.4 Ruwbouw	30	Vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het gebouw waarvan het dak vervangen wordt, dient in landbouwgebruik te zijn. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bv. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal inclusief eventuele lichtstraten bestond, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.	Dakoppervlakte	m²

30	Vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het gebouw waarvan het dak vervangen wordt, dient in landbouwgebruik te zijn. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bv. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden, dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal inclusief eventuele lichtstraten bestond, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de	Dakoppervlakte Rd-waarde	m² m²K/W

			veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.		
	15	Traditioneel ruwbouw exclusief dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantoorruimte, melkstand, wachtruimte, melkhuis, technische ruimte, ramen, deuren en poorten.	Grondoppervlakte	m²
	15	Ruwbouw dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. De gevraagde oppervlakte betreft de effectieve dakoppervlakte inclusief eventuele oversteken. Indien gebruik gemaakt wordt van de code "inbreng van daglicht in de stal via (serre)dak", kan het lichtdoorlatend oppervlak aangegeven onder die code, niet meer onder deze code aangevraagd worden!	Dakoppervlakte	m²
	15	Voedergangcoating		Oppervlakte	m²
2.4.5 Stalinrichting	15	Standaard paardenbox	Enkel voor fokpaarden.		
	15	Paardenbox met wegklapbare wanden	Enkel voor fokpaarden.		
2.4.6 Ventilatie	30	Elektrische bediening van het windbreeksysteem: stalgordijn	Systeem om het stalgordijn automatisch te regelen (oprollen of schuiven). Voor herkauwers is er ook een aparte code voor de klimaatcomputer.		
	30	Windbreeksysteem: stalgordijn	Een stalgordijn breekt de windsnelheid ter hoogte van openingen in de stal. Dit is oprolbaar/opvouwbaar, al dan niet automatisch regelbaar. Het doek wordt onder deze code aangevraagd. Het stalgordijn moet voldoen aan brandklasse B. Er bestaat een aparte code voor de elektrische bediening van het stalgordijn. Geen vogelgaas. Poorten en deuren kunnen niet aangevraagd worden onder deze code.	Oppervlakte systeem	m²
	30	Windbreeksysteem: Windbreeknet vast	Een windbreeknet breekt de windsnelheid ter hoogte van openingen in de stal. Dit is niet oprolbaar. Een	Oppervlakte	m²

			vogelnet achter een stalgordijn kan niet onder deze code aangevraagd worden.		
	30	Windbreeksysteem: space boarding / spletenwand	Houten latten met tussenliggende luchtspleten langs de zijwanden of in de kopgevel van de stal kunnen eveneens onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m²
2.4.7 Verlichting	30	Inbreng daglicht in de stal via (serre)dak	Lichtdoorlatend oppervlak van het dak. Dit kan alleen aangevraagd worden in ruimtes waar dieren aanwezig zijn, niet in gangen enz. De oppervlakte die onder deze code aangevraagd wordt, kan niet dubbel aangevraagd worden onder de code 'ruwbouw: dakbedekking'!	Lichtdoorlatend oppervlak	m²
	30	LED-verlichting incl. armaturen	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 200 Lumen per m² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. Assimilatiebelichting en fotoperiodische belichting in de serre mogen niet onder deze code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m²
	30	Inbreng daglicht in de stal via daglichtbuis/-buizen	De koepel van het daglichtsysteem brengt via een reflecterende buis daglicht naar binnen. Dit kan alleen aangevraagd worden in ruimtes waar dieren aanwezig zijn, niet in gangen enz.	Oppervlakte koepel daglichtbuis	m²
	15	Verlichting inclusief armaturen excl. LED	Minimum 200 Lumen per m² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. LED-verlichting kan onder een aparte code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m²

2.4.8 Voeder- en drinkwater-voorziening	30	Geautomatiseerde voorraadvoedering	Het betreft een systeem van automatische voerverstrekking van ruwvoeder. Het kan een aanschuifsysteem betreffen. Het systeem bestaat uit een voerstation dat gelegen is buiten het liggedeelte en er zijn tenminste twee in-/uitgangen naar de ruimte met het voerstation (geen doodlopend pad/staldeel). Enkel voor fokpaarden.	Aantal paarden	dieren	
	15	Transportvijzel i.f.v. automatische krachtvoederverstrekking/bereiding	Voor varkensstallen enkel de transportvijzels naar de voederkeuken/voederbereiding. De voederverdeling in varkensstallen naar de individuele bakken dient aangevraagd te worden onder de code 'voedertransport en dosering' of 'computergestuurd voedersysteem'. Het traject dat de transportvijzel volgt dient duidelijk op een plan (waarop duidelijk afmetingen genoteerd staan) aangeduid te worden. Deze schets dient als bijlage opgeladen te worden bij de betalingsaanvraag.	Lengte	m	
	15	Voederhek in vrijloopstal voor fokpaarden		Aantal meter voederhek	m	
2.4.9 Waterbeheer	40	Waterzuivering tot drinkwater vee (excl. Ontijzering en ontharding)	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code. Zuiveringsinstallaties voor ontijzering en ontharding kunnen niet onder deze code aangevraagd worden maar kunnen onder de daarvoor apart voorziene codes aangevraagd worden.			OFFERTE
	30	Betonnen waterreservoir (onder of in de grond)	Dit reservoir bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m^3	
	30	Opslag verontreinigd water - Betonnen reservoir	Vanuit deze opslag mag geen overloop of lozing naar het oppervlaktewater voorkomen. Er bestaat ook een code Opslag gebruikt water voor hergebruik.	Volume	m^3	
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontijzering	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.	Debiet per uur	m^3/u	

	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontharding	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.		

2.5 SCHAPENSTAL

2.5.1 Gestuurd koeverkeer	30	Opdrijfhek/elektrische hond			
2.5.2 Isolatie	30	Isolatie	Enkel de isolatie van de buitenschil of koelcel kan onder deze code aangevraagd worden. Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen. Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en isolatie i.f.v. luchtverdeelsysteem in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen en lichtdoorlatende platen wordt niet meegenomen.	Oppervlakte isolatie Rd-waarde	m² m²K/W
2.5.3 Melkwinning	40	Warmterecuperatiesysteem op de koelgroep van een melkkoeltank	De koelmachine fungeert als een warmtepomp door aanpassingen in het koelsysteem. De warmte die vrijkomt bij het afkoelen van de melk kan gebruikt worden om reinigingswater op te warmen. Deze investering gaat specifiek over het warmterecuperatiesysteem en opslag van het warme water. De koelgroep kan niet onder deze code aangevraagd worden, dit is een onderdeel van de melkkoeltank.	Aantal liter warmteopslag	l
	30	Toerentalregeling (frequentiesturing) van de vacuümpomp voor de melkinstallatie	De vacuümpomp kan niet onder deze code aangevraagd worden. De vacuümpomp is een onderdeel van de melkinstallatie.		
	30	Elektrische krachtvoedertoediening in de melkinstallatie	Elektrisch bediende krachtvoederverstrekking per standplaats in de melkinstallatie tijdens het melken.	Aantal standen	stuk(s)

	30	Automatisch dipsysteem bij melkinstallatie (Niet in combinatie met melkrobot!)	Automatisch toepassen van dippen via de kop van de tepelvoering aan het eind van het melken en/of automatische naspoeling na het afnemen. Deze code kan niet aangevraagd worden bij een melkrobot.	Aantal melkstellen	stuk(s)
	30	Melkvoorkoeler/buizenkoeler/ platenkoeler	Melk en water stromen in aparte ruimten in tegengestelde richting, van elkaar gescheiden door een dunne wand tijdens het melken.		
	30	Beweegbare putvloer	In de hoogte verstelbare vloer in melkstal om ergonomisch te werken.		
	15	Melkinstallatie geiten-/schapenhouderij: draaimelkstal	Inclusief reinigingsautomaat.	Aantal standen	stuk(s)
	15	Melkinstallatie geiten-/schapenhouderij: zij-aan-zij	Inclusief reinigingsautomaat.	Aantal standen	stuk(s)
	15	Melkinstallatie geiten-/schapenhouderij: zij-aan-zij met snelwisselsysteem	Inclusief reinigingsautomaat.	Aantal standen	stuk(s)
	15	Melkinstallatie: melkmeter met automatische afname (excl melkrobot)	Deze investering kan niet aangevraagd worden in combinatie met een melkrobot.	Aantal melkstellen	stuk(s)
	15	Melkkoeltank (incl. reinigingsapparatuur)		Volume	l
	15	Silotank voor melk		Volume	l
	15	Ijswatersysteem voor koeling van melk	Excl. Melkkoeltank.		OFFERTE

2.5.4 Overige	15	Noodstroomaggregaat minimaal 30kVA (vaste opstelling)	Het minimaal vermogen van deze noodstroomaggregaat bedraagt 30kVA. Enkel een aggregaat die vast opgesteld staat kan onder deze code aangevraagd worden.		
2.5.5 Ruwbouw	30	Ruwbouw serrestal of foliestal exclusief dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantoorruimte, melkstand, wachtruimte, melkhuis, technische ruimte, ramen, deuren en poorten. De dakbedekking van de serrestal kan aangevraagd worden onder de code 'inbreng daglicht in de (serre)stal via dak'.	Grondoppervlakte	m²
	30	Vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het gebouw waarvan het dak vervangen wordt, dient in landbouwgebruik te zijn. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bv. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal inclusief eventuele lichtstraten bestond, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale	Dakoppervlakte	m²

		containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.		
30	Vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het gebouw waarvan het dak vervangen wordt, dient in landbouwgebruik te zijn. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bv. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden, dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal inclusief eventuele lichtstraten bestond, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-	Dakoppervlakte Rd-waarde	m² m²K/W

			subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.		
	15	Traditioneel ruwbouw exclusief dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantoorruimte, melkstand, wachtruimte, melkhuis, technische ruimte, ramen, deuren en poorten.	Grondoppervlakte	m²
	15	Ruwbouw dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. De gevraagde oppervlakte betreft de effectieve dakoppervlakte inclusief eventuele oversteken. Indien gebruik gemaakt wordt van de code "inbreng van daglicht in de stal via (serre)dak", kan het lichtdoorlatend oppervlak aangegeven onder die code, niet meer onder deze code aangevraagd worden!	Dakoppervlakte	m²
	15	Voedergangcoating		Oppervlakte	m²
2.5.6 Stalinrichting	30	Elektrische geiten-/schapenborstel	Roterende geitenborstel met motor.		
	30	Pendelborstel	Niet aangedreven borstel die heen en weer kan pendelen als de dieren zich tegen deze borstel schuren.		
	30	Vaste geiten-/schapenborstel	Vaste geitenborstel, eventueel bevestigd aan een veer waar de dieren zich tegelijkertijd aan de rug en flanken kunnen schuren.		

	30	Strooiselverdeler (vast, hangend)	Bij de betalingsaanvraag dient er een gedetailleerd, technisch plan met de afmetingen van de stroomrails opgeladen te worden dat in overeenstemming is met de werkelijkheid. Deze verdeler hangt veelal boven de ligruimte of staat op de grond zonder wielen. Deze kan automatisch of handmatig ingeschakeld worden om allerhande strooisels te verdelen. Andere benamingen: strohakselaar, stro-afroller. De strooier kan dus niet aan een tractor/telescooplader/kniklader bevestigd worden.	Lengte stroomrails	m
	15	Vast hekwerk: schapen en geiten	Vast hekwerk in de stal: afscheidingshekkens rond de huisvesting, veegeleidingshekkens naar de melkinstallatie. Weidepoorten kunnen niet onder deze code aangevraagd worden.	Lengte	m
2.5.7 Veebehandeling	30	Klauwbad			
	30	Dompelbad voor schapen en geiten	In dit bad worden de schapen of geiten kort ondergedompeld ter behandeling van bv. huidparasieten. Het betreft het bad, exclusief hekwerk.		
	30	Hekwerk veebehandeling: schapen en geiten	Vlot verplaatsbaar hekwerk voor veebehandeling in de stal of op de weide. Bv. een vangkraal op de weide, hekwerk en tijdelijk veedrijfhekken voor en rond een klauwbad / behandelbox… . Let op: vast hekwerk rond de dierenverblijven in de potstal moet onder de code vast hekwerk worden aangevraagd. Weidepoorten zijn niet subsidiabel.	Lengte	m
	30	Weeg- en behandelbox voor schapen en geiten			
2.5.8 Ventilatie	30	Klimaatcomputer in stallen voor herkauwers	Regelkast voor de aansturing van het klimaat in de stal. Bijvoorbeeld ventilatie, verwarming, verlichting, luchtvochtigheid en CO2.		
	30	Elektrische bediening van het windbreeksysteem: stalgordijn	Systeem om het stalgordijn automatisch te regelen (oprollen of schuiven). Voor herkauwers is er ook een aparte code voor de klimaatcomputer.		
	30	Windbreeksysteem: stalgordijn	Een stalgordijn breekt de windsnelheid ter hoogte van openingen in de stal. Dit is	Oppervlakte systeem	m^2

			oprolbaar/opvouwbaar, al dan niet automatisch regelbaar. Het doek wordt onder deze code aangevraagd. Het stalgordijn moet voldoen aan brandklasse B. Er bestaat een aparte code voor de elektrische bediening van het stalgordijn. Geen vogelgaas. Poorten en deuren kunnen niet aangevraagd worden onder deze code.		
	30	Ventilator HVLS/helikopterventilator frequentiegestuurd of gelijkstroom			
	30	Ventilator axiaal frequentiegestuurd of gelijkstroom	Niet te combineren met de codes 'luchtafvoer: centrale afzuiging incl. meetsmoorunits en drukventilatoren, excl. centraal afzuigkanaal' OF 'luchtafvoer: afzuiging per afdeling (i.e. zonder centraal afzuigkanaal)'.	Diameter propeller	m
	30	Windbreeksysteem: Windbreeknet vast	Een windbreeknet breekt de windsnelheid ter hoogte van openingen in de stal. Dit is niet oprolbaar. Een vogelnet achter een stalgordijn kan niet onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m^2
	30	Windbreeksysteem: space boarding / spletenwand	Houten latten met tussenliggende luchtspleten langs de zijwanden of in de kopgevel van de stal kunnen eveneens onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m^2
	15	Ventilator HVLS/helikopterventilator			
	15	Ventilator axiaal	Niet te combineren met de codes 'luchtafvoer: centrale afzuiging incl. meetsmoorunits en drukventilatoren, excl. centraal afzuigkanaal' OF 'luchtafvoer: afzuiging per afdeling (i.e. zonder centraal afzuigkanaal)'.	Diameter propeller	m

2.5.9 Verlichting	30	Inbreng daglicht in de stal via (serre)dak	Lichtdoorlatend oppervlak van het dak. Dit kan alleen aangevraagd worden in ruimtes waar dieren aanwezig zijn, niet in gangen enz. De oppervlakte die onder deze code aangevraagd wordt, kan niet dubbel aangevraagd worden onder de code 'ruwbouw: dakbedekking'!	Lichtdoorlatend oppervlak	m²
	30	LED-verlichting incl. armaturen	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 200 Lumen per m² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. Assimilatiebelichting en fotoperiodische belichting in de serre mogen niet onder deze code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m²
	30	Inbreng daglicht in de stal via daglichtbuis/-buizen	De koepel van het daglichtsysteem brengt via een reflecterende buis daglicht naar binnen. Dit kan alleen aangevraagd worden in ruimtes waar dieren aanwezig zijn, niet in gangen enz.	Oppervlakte koepel daglichtbuis	m²
	15	Verlichting inclusief armaturen excl. LED	Minimum 200 Lumen per m² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. LED-verlichting kan onder een aparte code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m²
2.5.10 Verwarming/ koeling	40	Zonneboiler	Het water dient in functie van het landbouwbedrijf gebruikt te worden.	Collectoroppervlakte	m²
	30	Nevelkoeling	Soaking kan ook onder deze code aangevraagd worden. De nozzles en de leidingen mogen onder deze code aangevraagd worden.	Aantal nozzles	stuk(s)
	15	E-boiler	De boiler moet in functie zijn van het energieverbruik op het landbouwbedrijf. Maximum vermogen 4MW per bedrijf gedurende het huidige GLB-plan.	Vermogen	MW

2.5.11 Voeder- en drinkwater-voorziening	40	Brijvoedersilo, dubbeldoelsilo, brijvoederbunker voor natte bijproducten inclusief roerwerk	Systeem om te roeren of rond te pompen moet aanwezig zijn.	Volume	m³
	30	Voederhek - zelfsluitend	Het voederhek kan zo ingesteld worden om dieren tijdelijk vast te zetten aan het voederhek voor bv. behandelingen van de dieren.	Aantal meter voederhek	m
	30	Automatisch voederverdeelsysteem voor ruwvoeder	De hoofdzaak van dit systeem is verdelen van een rantsoen. Het gaat over het volledige systeem, indien meerdere mengers samen met één laadsysteem aangekocht worden gaat het over één systeem. Het systeem mag uitgerust zijn met een automatisch instrooisysteem om stro, zand en andere types strooisels te verdelen. Dit systeem kan niet aan een tractor/telescooplader/kniklader bevestigd worden. Kan niet gecombineerd worden met 'stationaire ruwvoedermenger niet in combinatie met een automatisch voederverdeelsysteem'. De aanvoerbunkers laden de voerrobot. Andere bunkers of opslag van voeders vallen hier niet onder.	Aantal nieuwe grijp-armen Totale kuubs nieuwe aanvoerbunker(s) Totale kuubs nieuwe voerrobot(s)	stuk(s) m³ m³
	30	Lammerdrinkautomaat	Systeem waarbij lammeren na herkenning volautomatisch te drinken krijgen.		
	30	Maal- en menginstallatie: hamermolen	Voor eigen voederproductie.		
	30	Maal- en menginstallatie: lintmenger	Voor het mengen van krachtvoeders voor eigen voederproductie.		
	15	Voederhek - in de hoogte verstelbaar		Aantal meter voederhek	m
	15	Transportvijzel i.f.v. automatische krachtvoederverstrekking/bereiding	Voor varkensstallen enkel de transportvijzels naar de voederkeuken/voederbereiding. De voederverdeling in varkensstallen naar de individuele bakken dient aangevraagd te worden onder de code 'voedertransport en dosering' of 'computergestuurd	Lengte	m

			voedersysteem'. Het traject dat de transportvijzel volgt dient duidelijk op een plan (waarop duidelijk afmetingen genoteerd staan) aangeduid te worden. Deze schets dient als bijlage opgeladen te worden bij de betalingsaanvraag.			
	15	Voederkeuken brijvoedering	Voedertroggen en voedertransport en dosering brijvoedering zijn apart aan te vragen codes.			
2.5.12 Waterbeheer	40	Waterzuivering tot drinkwater vee (excl. Ontijzering en ontharding)	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code. Zuiveringsinstallaties voor ontijzering en ontharding kunnen niet onder deze code aangevraagd worden maar kunnen onder de daarvoor apart voorziene codes aangevraagd worden.			OFFERTE
	30	Betonnen waterreservoir (onder of in de grond)	Dit reservoir bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m^3	
	30	Opslag verontreinigd water - Betonnen reservoir	Vanuit deze opslag mag geen overloop of lozing naar het oppervlaktewater voorkomen. Er bestaat ook een code Opslag gebruikt water voor hergebruik.	Volume	m^3	
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontijzering	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.	Debiet per uur	m^3/u	
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontharding	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.			

2.6 GEITENSTAL

2.6.1 Bewaren en koelen	30	Ijsbatterij	Een ijsbatterij is een systeem waarbij d.m.v. hernieuwbare energie, die reeds op het bedrijf aanwezig is, een koudebuffer aangelegd word. Deze koudebuffer bestaat uit een grote hoeveelheid ijskoud water (max 2°C) dat op een later tijdstip kan gebruikt worden om een land- of tuinbouwproduct te koelen. 50% van het geïnstalleerd vermogen van uw ijsbatterij moet uit groene energie komen.	Capaciteit	kWh
2.6.2 Gestuurd koeverkeer	30	Opdrijfhek/elektrische hond			
2.6.3 Isolatie	30	Isolatie	Enkel de isolatie van de buitenschil of koelcel kan onder deze code aangevraagd worden. Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen. Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en isolatie i.f.v. luchtverdeelsysteem in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen en lichtdoorlatende platen wordt niet meegenomen.	Oppervlakte isolatie Rd-waarde	m² m²K/W
2.6.4 Melkwinning	40	Warmterecuperatiesysteem op de koelgroep van een melkkoeltank	De koelmachine fungeert als een warmtepomp door aanpassingen in het koelsysteem. De warmte die vrijkomt bij het afkoelen van de melk kan gebruikt worden om reinigingswater op te warmen. Deze investering gaat specifiek over het warmterecuperatiesysteem en opslag van het warme water. De koelgroep kan niet onder deze code aangevraagd worden, dit is een onderdeel van de melkkoeltank.	Aantal liter warmteopslag	l
	30	Toerentalregeling (frequentiesturing) van de	De vacuümpomp kan niet onder deze code aangevraagd worden. De vacuümpomp is een onderdeel van de melkinstallatie.		

		vacuümpomp voor de melkinstallatie			
	30	Elektrische krachtvoedertoediening in de melkinstallatie	Elektrisch bediende krachtvoederverstrekking per standplaats in de melkinstallatie tijdens het melken.	Aantal standen	stuk(s)
	30	Automatisch dipsysteem bij melkinstallatie (Niet in combinatie met melkrobot!)	Automatisch toepassen van dippen via de kop van de tepelvoering aan het eind van het melken en/of automatische naspoeling na het afnemen. Deze code kan niet aangevraagd worden bij een melkrobot.	Aantal melkstellen	stuk(s)
	30	Melkvoorkoeler/buizenkoeler/ platenkoeler	Melk en water stromen in aparte ruimten in tegengestelde richting, van elkaar gescheiden door een dunne wand tijdens het melken.		
	30	Beweegbare putvloer	In de hoogte verstelbare vloer in melkstal om ergonomisch te werken.		
	15	Melkinstallatie geiten-/schapenhouderij: draaimelkstal	Inclusief reinigingsautomaat.	Aantal standen	stuk(s)
	15	Melkinstallatie geiten-/schapenhouderij: zij-aan-zij	Inclusief reinigingsautomaat.	Aantal standen	stuk(s)
	15	Melkinstallatie geiten-/schapenhouderij: zij-aan-zij met snelwisselsysteem	Inclusief reinigingsautomaat.	Aantal standen	stuk(s)
	15	Melkinstallatie: melkmeter met automatische afname (excl melkrobot)	Deze investering kan niet aangevraagd worden in combinatie met een melkrobot.	Aantal melkstellen	stuk(s)
	15	Melkkoeltank (incl. reinigingsapparatuur)		Volume	l
	15	Silotank voor melk		Volume	l
	15	Ijswatersysteem voor koeling van melk	Excl. Melkkoeltank.		OFFERTE

2.6.5 Overige	15	Noodstroomaggregaat minimaal 30kVA (vaste opstelling)	Het minimaal vermogen van deze noodstroomaggregaat bedraagt 30kVA. Enkel een aggregaat die vast opgesteld staat kan onder deze code aangevraagd worden.		
2.6.6 Ruwbouw	30	Ruwbouw serrestal of foliestal exclusief dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantoorruimte, melkstand, wachtruimte, melkhuis, technische ruimte, ramen, deuren en poorten. De dakbedekking van de serrestal kan aangevraagd worden onder de code 'inbreng daglicht in de (serre)stal via dak'.	Grondoppervlakte	m²
	30	Vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het gebouw waarvan het dak vervangen wordt, dient in landbouwgebruik te zijn. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bv. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal inclusief eventuele lichtstraten bestond, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale	Dakoppervlakte	m²

		containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.		
30	Vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het gebouw waarvan het dak vervangen wordt, dient in landbouwgebruik te zijn. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bv. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden, dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal inclusief eventuele lichtstraten bestond, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-	Dakoppervlakte Rd-waarde	m² m²K/W

			subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.		
	15	Traditioneel ruwbouw exclusief dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantoorruimte, melkstand, wachtruimte, melkhuis, technische ruimte, ramen, deuren en poorten.	Grondoppervlakte	m²
	15	Ruwbouw dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. De gevraagde oppervlakte betreft de effectieve dakoppervlakte inclusief eventuele oversteken. Indien gebruik gemaakt wordt van de code "inbreng van daglicht in de stal via (serre)dak", kan het lichtdoorlatend oppervlak aangegeven onder die code, niet meer onder deze code aangevraagd worden!	Dakoppervlakte	m²
	15	Voedergangcoating		Oppervlakte	m²
2.6.7 Stalinrichting	30	Elektrische geiten-/schapenborstel	Roterende geitenborstel met motor.		
	30	Pendelborstel	Niet aangedreven borstel die heen en weer kan pendelen als de dieren zich tegen deze borstel schuren.		
	30	Vaste geiten-/schapenborstel	Vaste geitenborstel, eventueel bevestigd aan een veer waar de dieren zich tegelijkertijd aan de rug en flanken kunnen schuren.		

	30	Strooiselverdeler (vast, hangend)	Bij de betalingsaanvraag dient er een gedetailleerd, technisch plan met de afmetingen van de stroomrails opgeladen te worden dat in overeenstemming is met de werkelijkheid. Deze verdeler hangt veelal boven de ligruimte of staat op de grond zonder wielen. Deze kan automatisch of handmatig ingeschakeld worden om allerhande strooisels te verdelen. Andere benamingen: strohakselaar, stro-afroller. De strooier kan dus niet aan een tractor/telescooplader/kniklader bevestigd worden.	Lengte stroomrails	m
	15	Vast hekwerk: schapen en geiten	Vast hekwerk in de stal: afscheidingshekkens rond de huisvesting, veegeleidingshekkens naar de melkinstallatie. Weidepoorten kunnen niet onder deze code aangevraagd worden.	Lengte	m
2.6.8 Veebehandeling	30	Klauwbad			
	30	Dompelbad voor schapen en geiten	In dit bad worden de schapen of geiten kort ondergedompeld ter behandeling van bv. huidparasieten. Het betreft het bad, exclusief hekwerk.		
	30	Hekwerk veebehandeling: schapen en geiten	Vlot verplaatsbaar hekwerk voor veebehandeling in de stal of op de weide. Bv. een vangkraal op de weide, hekwerk en tijdelijk veedrijfhekken voor en rond een klauwbad / behandelbox… . Let op: vast hekwerk rond de dierenverblijven in de potstal moet onder de code vast hekwerk worden aangevraagd. Weidepoorten zijn niet subsidiabel.	Lengte	m
	30	Weeg- en behandelbox voor schapen en geiten			
2.6.9 Ventilatie	30	Klimaatcomputer in stallen voor herkauwers	Regelkast voor de aansturing van het klimaat in de stal. Bijvoorbeeld ventilatie, verwarming, verlichting, luchtvochtigheid en CO2.		
	30	Elektrische bediening van het windbreeksysteem: stalgordijn	Systeem om het stalgordijn automatisch te regelen (oprollen of schuiven). Voor herkauwers is er ook een aparte code voor de klimaatcomputer.		
	30	Windbreeksysteem: stalgordijn	Een stalgordijn breekt de windsnelheid ter hoogte van openingen in de stal. Dit is	Oppervlakte systeem	m^2

			oprolbaar/opvouwbaar, al dan niet automatisch regelbaar. Het doek wordt onder deze code aangevraagd. Het stalgordijn moet voldoen aan brandklasse B. Er bestaat een aparte code voor de elektrische bediening van het stalgordijn. Geen vogelgaas. Poorten en deuren kunnen niet aangevraagd worden onder deze code.		
	30	Ventilator HVLS/helikopterventilator frequentiegestuurd of gelijkstroom			
	30	Ventilator axiaal frequentiegestuurd of gelijkstroom	Niet te combineren met de codes 'luchtafvoer: centrale afzuiging incl. meetsmoorunits en drukventilatoren, excl. centraal afzuigkanaal' OF 'luchtafvoer: afzuiging per afdeling (i.e. zonder centraal afzuigkanaal)'.	Diameter propeller	m
	30	Windbreeksysteem: Windbreeknet vast	Een windbreeknet breekt de windsnelheid ter hoogte van openingen in de stal. Dit is niet oprolbaar. Een vogelnet achter een stalgordijn kan niet onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m^2
	30	Windbreeksysteem: space boarding / spletenwand	Houten latten met tussenliggende luchtspleten langs de zijwanden of in de kopgevel van de stal kunnen eveneens onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m^2
	15	Ventilator HVLS/helikopterventilator			
	15	Ventilator axiaal	Niet te combineren met de codes 'luchtafvoer: centrale afzuiging incl. meetsmoorunits en drukventilatoren, excl. centraal afzuigkanaal' OF 'luchtafvoer: afzuiging per afdeling (i.e. zonder centraal afzuigkanaal)'.	Diameter propeller	m

2.6.10 Verlichting	30	Inbreng daglicht in de stal via (serre)dak	Lichtdoorlatend oppervlak van het dak. Dit kan alleen aangevraagd worden in ruimtes waar dieren aanwezig zijn, niet in gangen enz. De oppervlakte die onder deze code aangevraagd wordt, kan niet dubbel aangevraagd worden onder de code 'ruwbouw: dakbedekking'!	Lichtdoorlatend oppervlak	m²
	30	LED-verlichting incl. armaturen	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 200 Lumen per m² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. Assimilatiebelichting en fotoperiodische belichting in de serre mogen niet onder deze code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m²
	30	Inbreng daglicht in de stal via daglichtbuis/-buizen	De koepel van het daglichtsysteem brengt via een reflecterende buis daglicht naar binnen. Dit kan alleen aangevraagd worden in ruimtes waar dieren aanwezig zijn, niet in gangen enz.	Oppervlakte koepel daglichtbuis	m²
	15	Verlichting inclusief armaturen excl. LED	Minimum 200 Lumen per m² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. LED-verlichting kan onder een aparte code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m²
2.6.11 Verwarming/ koeling	40	Zonneboiler	Het water dient in functie van het landbouwbedrijf gebruikt te worden.	Collectoroppervlakte	m²
	30	Nevelkoeling	Soaking kan ook onder deze code aangevraagd worden. De nozzles en de leidingen mogen onder deze code aangevraagd worden.	Aantal nozzles	stuk(s)
	15	E-boiler	De boiler moet in functie zijn van het energieverbruik op het landbouwbedrijf. Maximum vermogen 4MW per bedrijf gedurende het huidige GLB-plan.	Vermogen	MW

2.6.12 Voeder- en drinkwater-voorziening	40	Brijvoedersilo, dubbeldoelsilo, brijvoederbunker voor natte bijproducten inclusief roerwerk	Systeem om te roeren of rond te pompen moet aanwezig zijn.	Volume	m^3
	30	Voederhek - zelfsluitend	Het voederhek kan zo ingesteld worden om dieren tijdelijk vast te zetten aan het voederhek voor bv. behandelingen van de dieren.	Aantal meter voederhek	m
	30	Automatisch voederverdeelsysteem voor ruwvoeder	De hoofdzaak van dit systeem is verdelen van een rantsoen. Het gaat over het volledige systeem, indien meerdere mengers samen met één laadsysteem aangekocht worden gaat het over één systeem. Het systeem mag uitgerust zijn met een automatisch instrooisysteem om stro, zand en andere types strooisels te verdelen. Dit systeem kan niet aan een tractor/telescooplader/kniklader bevestigd worden. Kan niet gecombineerd worden met 'stationaire ruwvoedermenger niet in combinatie met een automatisch voederverdeelsysteem'. De aanvoerbunkers laden de voerrobot. Andere bunkers of opslag van voeders vallen hier niet onder.	Aantal nieuwe grijp-armen Totale kuubs nieuwe aanvoerbunker(s) Totale kuubs nieuwe voerrobot(s)	stuk(s) m^3 m^3
	30	Lammerdrinkautomaat	Systeem waarbij lammeren na herkenning volautomatisch te drinken krijgen.		
	30	Maal- en menginstallatie: hamermolen	Voor eigen voederproductie.		
	30	Maal- en menginstallatie: lintmenger	Voor het mengen van krachtvoeders voor eigen voederproductie.		
	15	Voederhek - in de hoogte verstelbaar		Aantal meter voederhek	m
	15	Transportvijzel i.f.v. automatische krachtvoederverstrekking/bereiding	Voor varkensstallen enkel de transportvijzels naar de voederkeuken/voederbereiding. De voederverdeling in varkensstallen naar de individuele bakken dient aangevraagd te worden onder de code 'voedertransport en dosering' of 'computergestuurd	Lengte	m

			voedersysteem'. Het traject dat de transportvijzel volgt dient duidelijk op een plan (waarop duidelijk afmetingen genoteerd staan) aangeduid te worden. Deze schets dient als bijlage opgeladen te worden bij de betalingsaanvraag.			
	15	Voederkeuken brijvoedering	Voedertroggen en voedertransport en dosering brijvoedering zijn apart aan te vragen codes.			
2.6.13 Waterbeheer	40	Waterzuivering tot drinkwater vee (excl. Ontijzering en ontharding)	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code. Zuiveringsinstallaties voor ontijzering en ontharding kunnen niet onder deze code aangevraagd worden maar kunnen onder de daarvoor apart voorziene codes aangevraagd worden.			OFFERTE
	30	Betonnen waterreservoir (onder of in de grond)	Dit reservoir bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m^3	
	30	Opslag verontreinigd water - Betonnen reservoir	Vanuit deze opslag mag geen overloop of lozing naar het oppervlaktewater voorkomen. Er bestaat ook een code Opslag gebruikt water voor hergebruik.	Volume	m^3	
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontijzering	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.	Debiet per uur	m^3/u	
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontharding	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.			

2.7 HERTENSTAL

2.7.1 Isolatie	30	Isolatie	Enkel de isolatie van de buitenschil of koelcel kan onder deze code aangevraagd worden. Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen. Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en isolatie i.f.v. luchtverdeelsysteem in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen en lichtdoorlatende platen wordt niet meegenomen.	Oppervlakte isolatie Rd-waarde	m² m²K/W
2.7.2 Overige	15	Noodstroomaggregaat minimaal 30kVA (vaste opstelling)	Het minimaal vermogen van deze noodstroomaggregaat bedraagt 30kVA. Enkel een aggregaat die vast opgesteld staat kan onder deze code aangevraagd worden.		

2.7.3 Ruwbouw

30	Vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het gebouw waarvan het dak vervangen wordt, dient in landbouwgebruik te zijn. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bv. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal inclusief eventuele lichtstraten bestond, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.	Dakoppervlakte	m²

30	Vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het gebouw waarvan het dak vervangen wordt, dient in landbouwgebruik te zijn. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bv. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden, dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal inclusief eventuele lichtstraten bestond, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de	Dakoppervlakte Rd-waarde	m^2 m^2K/W

			veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.		
	15	Traditioneel ruwbouw exclusief dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantoorruimte, melkstand, wachtruimte, melkhuis, technische ruimte, ramen, deuren en poorten.	Grondoppervlakte	m²
	15	Ruwbouw dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. De gevraagde oppervlakte betreft de effectieve dakoppervlakte inclusief eventuele oversteken. Indien gebruik gemaakt wordt van de code "inbreng van daglicht in de stal via (serre)dak", kan het lichtdoorlatend oppervlak aangegeven onder die code, niet meer onder deze code aangevraagd worden!	Dakoppervlakte	m²
	15	Voedergangcoating		Oppervlakte	m²
2.7.4 Ventilatie	30	Windbreeksysteem: Windbreeknet vast	Een windbreeknet breekt de windsnelheid ter hoogte van openingen in de stal. Dit is niet oprolbaar. Een vogelnet achter een stalgordijn kan niet onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m²
	30	Windbreeksysteem: space boarding / spletenwand	Houten latten met tussenliggende luchtspleten langs de zijwanden of in de kopgevel van de stal kunnen eveneens onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte	m²
2.7.5 Verlichting	30	Inbreng daglicht in de stal via (serre)dak	Lichtdoorlatend oppervlak van het dak. Dit kan alleen aangevraagd worden in ruimtes waar dieren aanwezig zijn, niet in gangen enz. De oppervlakte die onder deze code aangevraagd wordt, kan niet dubbel aangevraagd worden onder de code 'ruwbouw: dakbedekking'!	Lichtdoorlatend oppervlak	m²
	30	LED-verlichting incl. armaturen	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 200 Lumen per m² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. Assimilatiebelichting en fotoperiodische	Verlichte oppervlakte	m²

			belichting in de serre mogen niet onder deze code aangevraagd worden.			
	30	Inbreng daglicht in de stal via daglichtbuis/-buizen	De koepel van het daglichtsysteem brengt via een reflecterende buis daglicht naar binnen. Dit kan alleen aangevraagd worden in ruimtes waar dieren aanwezig zijn, niet in gangen enz.	Oppervlakte koepel daglichtbuis	m²	
	15	Verlichting inclusief armaturen excl. LED	Minimum 200 Lumen per m² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. LED-verlichting kan onder een aparte code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m²	
2.7.6 Voeder- en drinkwater-voorziening	30	Maal- en menginstallatie: hamermolen	Voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: lintmenger	Voor het mengen van krachtvoeders voor eigen voederproductie.			
	15	Voederhek - in de hoogte verstelbaar		Aantal meter voederhek	m	
	15	Hekwerk hertenstal				OFFERTE
2.7.7 Waterbeheer	40	Waterzuivering tot drinkwater vee (excl. Ontijzering en ontharding)	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code. Zuiveringsinstallaties voor ontijzering en ontharding kunnen niet onder deze code aangevraagd worden maar kunnen onder de daarvoor apart voorziene codes aangevraagd worden.			OFFERTE
	30	Betonnen waterreservoir (onder of in de grond)	Dit reservoir bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m³	
	30	Opslag verontreinigd water - Betonnen reservoir	Vanuit deze opslag mag geen overloop of lozing naar het oppervlaktewater voorkomen. Er bestaat ook een code Opslag gebruikt water voor hergebruik.	Volume	m³	

	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontijzering	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.	Debiet per uur	m^3/u
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontharding	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.		

2.8 KONIJNENSTAL

2.8.1 Isolatie	30	Isolatie	Enkel de isolatie van de buitenschil of koelcel kan onder deze code aangevraagd worden. Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen. Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en isolatie i.f.v. luchtverdeelsysteem in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen en lichtdoorlatende platen wordt niet meegenomen.	Oppervlakte isolatie Rd-waarde	m^2 m^2K/W
2.8.2 Overige	15	Noodstroomaggregaat minimaal 30kVA (vaste opstelling)	Het minimaal vermogen van deze noodstroomaggregaat bedraagt 30kVA. Enkel een aggregaat die vast opgesteld staat kan onder deze code aangevraagd worden.		
	15	Inrichting konijnenstal: ventilatie, verwarmingssysteem, voedervoorziening en drinkwatervoorziening	Opgelet voor parkhuisvesting is er een aparte code, gasverwarmingsketel is ook een aparte code		OFFERTE

2.8.3 Ruwbouw	30	Vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het gebouw waarvan het dak vervangen wordt, dient in landbouwgebruik te zijn. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bv. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal inclusief eventuele lichtstraten bestond, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de	Dakoppervlakte	m²

		veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.		
30	Vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het gebouw waarvan het dak vervangen wordt, dient in landbouwgebruik te zijn. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bv. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden, dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal inclusief eventuele lichtstraten bestond, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de	Dakoppervlakte Rd-waarde	m² m²K/W

			veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.		
	15	Ruwbouw excl. dakbedekking (niet voor serre- of boogstal)	Deze code kan niet gebruikt voor de ruwbouw/bovenbouw serrestal of boogstal. Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Worden onder deze code verstaan : Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantoorruimte, technische ruimte, ramen, deuren, poorten. De dakbedekking kan onder de code "ruwbouw: dakbedekking" aangevraagd worden.	Grondoppervlakte	m²
	15	Ruwbouw serrestal of boogstal (excl. dakbedekking)	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Spanten, constructie, beton, stro-opslag in de stal, grondwerken, kantoorruimte, technische ruimte, ramen, deuren en poorten. De dakbedekking van de serrestal kan aangevraagd worden onder de code 'inbreng daglicht in de (serre)stal via dak'.	Grondoppervlakte	m²
	15	Ruwbouw dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. De gevraagde oppervlakte betreft de effectieve dakoppervlakte inclusief eventuele oversteken. Indien gebruik gemaakt wordt van de code "inbreng van daglicht in de stal via (serre)dak", kan het lichtdoorlatend oppervlak aangegeven onder die code, niet meer onder deze code aangevraagd worden!	Dakoppervlakte	m²
	15	Voedergangcoating		Oppervlakte	m²
2.8.4 Stalinrichting	30	Hygiënesluis min. 2 douches en een toilet	Bevat zowel propere zone als vuile zone en men kan enkel van propere zone naar vuile zone via douches.		
	30	Parkhuisvesting	Enkel de parkhuisvesting mag onder deze code aangevraagd worden.		OFFERTE

2.8.5 Verlichting	30	Inbreng daglicht in de stal via (serre)dak	Lichtdoorlatend oppervlak van het dak. Dit kan alleen aangevraagd worden in ruimtes waar dieren aanwezig zijn, niet in gangen enz. De oppervlakte die onder deze code aangevraagd wordt, kan niet dubbel aangevraagd worden onder de code 'ruwbouw: dakbedekking'!	Lichtdoorlatend oppervlak	m²
	30	Inbreng daglicht in de stal via gevel	Uitgedrukt in lichtdoorlatend oppervlak van de gevels. Het lichtdoorlatend oppervlak bestaat uit een lichtdoorlatend gesloten materiaal zoals glas, polycarbonaatplaat (anders dan gaas, doek of net). Dit kan alleen aangevraagd worden in ruimtes waar dieren aanwezig zijn, niet in gangen enz.	Lichtdoorlatend oppervlak	m²
	30	LED-verlichting incl. armaturen	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 200 Lumen per m² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. Assimilatiebelichting en fotoperiodische belichting in de serre mogen niet onder deze code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m²
	30	Inbreng daglicht in de stal via daglichtbuis/-buizen	De koepel van het daglichtsysteem brengt via een reflecterende buis daglicht naar binnen. Dit kan alleen aangevraagd worden in ruimtes waar dieren aanwezig zijn, niet in gangen enz.	Oppervlakte koepel daglichtbuis	m²
	15	Verlichting inclusief armaturen excl. LED	Minimum 200 Lumen per m² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. LED-verlichting kan onder een aparte code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m²

2.8.6 Verwarming/ koeling	40	Warmtepomp met eventueel buiten-unit voor lucht	Een warmtepomp onttrekt warmte uit een natuurlijke (secundaire) warmtebron zoals de buitenlucht en de bodem en zet deze om naar bruikbare warmte. Indien het een buiten-unit betreft voor het capteren van de warmte/koude uit de lucht is deze onder deze code inbegrepen. Indien het echter gaat over de bodem als bron mag de kost hiervoor opgenomen worden in de code Diepteboringen als warmtebron voor warmtepomp.	Vermogen	kW	
	40	Diepteboringen en/of koude-warmteopslagsystemen (KWO) als warmtebron voor warmtepomp	De warmtepomp valt hier niet onder.			OFFERTE
	40	Zonneboiler	Het water dient in functie van het landbouwbedrijf gebruikt te worden.	Collectoroppervlakte	m²	
	40	Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces	Indien het warmterecuperatiesysteem een condensdroger bij een koelinstallatie betreft, moet het hele systeem (incl. koeler, warmtewisselaar/recuperatiesysteem van loods...) volledig onder deze code aangevraagd worden. Warmtewisselaars van een warmtepomp, van een frigo, van een melkinstallatie, van een KWO-opslag of een warmtewisselaar die deel uitmaken van AEA-systemen kunnen hier niet aangevraagd worden. Hiervoor zijn aparte codes.			OFFERTE
	15	Gasverwarmingsketel	Er bestaan ook een code CO2-doseerunit uit ketel.	Vermogen	kW	
	15	E-boiler	De boiler moet in functie zijn van het energieverbruik op het landbouwbedrijf. Maximum vermogen 4MW per bedrijf gedurende het huidige GLB-plan.	Vermogen	MW	
2.8.7 Voeder- en drinkwater-voorziening	30	Maal- en menginstallatie: graanreiniger	Voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: voorreiniger	Voor eigen voederproductie.			

	30	Maal- en menginstallatie: hamermolen	Voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: blazer voor de ventilatie van maal- en mengsystemen	Voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: lintmenger	Voor het mengen van krachtvoeders voor eigen voederproductie.			
	30	Maal- en menginstallatie: kegelmenger	Voor het mengen van krachtvoeders voor eigen voederproductie.			
2.8.8 Waterbeheer	40	Waterzuivering tot drinkwater vee (excl. Ontijzering en ontharding)	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code. Zuiveringsinstallaties voor ontijzering en ontharding kunnen niet onder deze code aangevraagd worden maar kunnen onder de daarvoor apart voorziene codes aangevraagd worden.			OFFERTE
	30	Betonnen waterreservoir (onder of in de grond)	Dit reservoir bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m^3	
	30	Spuistroomvreter/spuistroomreactor				
	30	Opslag verontreinigd water - Betonnen reservoir	Vanuit deze opslag mag geen overloop of lozing naar het oppervlaktewater voorkomen. Er bestaat ook een code Opslag gebruikt water voor hergebruik.	Volume	m^3	
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontijzering	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.	Debiet per uur	m^3/u	
	15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontharding	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.			

2.9 SERRE

2.9.1 Bewaren en koelen	30	Koelaggregaat met hfk-vrije koelmiddelen	Het gevraagde kenmerk is het koelvermogen van het koelaggregaat en niet het vermogen van de compressor. Energiebesparende technieken zijn verplicht: frequentiesturing van compressor, elektronisch expansieventiel en in het geval van meer dan 1 koeleenheid is ook gasontdooiing van de verdampers verplicht. Ook de codes koelaggregaat, dynamisch gecontroleerde atmosfeerbewaring en meerkost ULO-systeem bestaan. De code 'koelaggregaat met hfk-vrije koelmiddelen' kan niet gecombineerd worden met 'automatische klimaatregeling bewaarloods' als het betrekking heeft op die cel. De koelcelomhulling kan onder isolatie aangevraagd worden. Indien het een koelinstallatie met codensdroger betreft, moet dit volledig onder de code 'Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces' aangevraagd worden.	Koelvermogen aggregaat	kW
	15	Koelaggregaat	Het gevraagde kenmerk is het koelvermogen van het koelaggregaat en niet het vermogen van de compressor. Energiebesparende technieken zijn verplicht: frequentiesturing van compressor, elektronisch expansieventiel en in het geval van meer dan 1 koeleenheid is ook gasontdooiing van de verdampers verplicht. Ook de codes koelaggregaat met hfk-vrije koelmiddelen, dynamisch gecontroleerde atmosfeerbewaring en meerkost ULO-systeem bestaan. De code 'koelaggregaat' kan niet gecombineerd worden met 'automatische klimaatregeling bewaarloods' als het betrekking heeft op die cel. De koelcelomhulling kan onder isolatie aangevraagd worden. Indien het een koelinstallatie	Koelvermogen aggregaat	kW

			met codensdroger betreft, moet dit volledig onder de code 'Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces' aangevraagd worden.		
	15	Meerkost ULO systeem	Enkel de meerkost van het ULO-systeem kan onder deze code aangevraagd worden. Er bestaan ook andere codes omtrent de koelaggregaten al dan niet met hfk-vrije koelmiddelen en dynamisch gecontroleerde atmosfeerbewaring.	Volume koelcel	m^3
2.9.2 Duurzame gewasbescherming	30	Insectengaas in serreramen		Oppervlakte kas	m^2
2.9.3 Isolatie	40	Energiescherm: tweede energiescherm (horizontaal)	Dit scherm heeft een eigen aansturingssysteem, eigen motoren, eigen bedrading en hangt op verschillende hoogte van het eerste horizontale energiescherm. Voor de energiebesparing wordt gekeken naar de technische fiche van de schermleverancier. Er zijn aparte codes voor een eerste energiescherm , gevelscherm en schermdoek zonder installatie.	Oppervlakte doek Percentage energiebesparing	m^2 %
	30	Energiescherm: eerste energiescherm / verduisteringsscherm (horizontaal)	Voor de energiebesparing wordt gekeken naar de technische fiche van de schermleverancier. Er zijn aparte codes voor een tweede energiescherm, gevelscherm en schermdoek zonder installatie.	Oppervlakte doek Percentage energiebesparing	m^2 %
	30	Energiescherm: energiebesparend gevelscherm/verduisteringsscherm (verticaal)	Deze doeken hebben minstens 40 % energiebesparing volgens de technische fiche van de schermleverancier. Er zijn aparte codes voor horizontale schermen zoals eerste, tweede energiescherm en schermdoek zonder installatie.	Oppervlakte doek	m^2
	30	Energiescherm: energiebesparende schermdoek zonder installatie	Schermdoek met bedrading, dient voor een nieuw scherm op bestaande installatie. Zonder installatie betekent zonder dat er nieuwe motoren/sturingen worden geplaatst. Voor de energiebesparing wordt gekeken naar de technische fiche van de schermleverancier.	Oppervlakte doek Percentage energiebesparing	m^2 %

2.9.4 Machines interne handeling	30	Automatische gewasverzorgings- en oogstwagen op buisrail	Met hydraulische schaar, softwarematige besturing, automatisch		
	30	Volautomatische omsnoeringsmachine	Dit is een horizontale omsnoeringsmachine inclusief hoeklatten-automaat die op alle gewenste hoogtes kan omsnoeren.		
	30	Stapelrobot/opraap- en neerzetrobot/pottenverplaatsrobot voor tuinbouw	Deze code is per robot aan te vragen! De stapelrobot kan naast het stapelen meerdere taken uitvoeren, waaronder palletiseren, verpakken, verplaatsen, etc		
	30	Palletizer/palletiseermachine	Ontworpen voor het geautomatiseerd stapelen van producten op pallets, vaak in een vooraf gedefinieerd en repetitief patroon.		
	15	Grondbunker	De grondbunker vormt een tijdelijke buffer voor potgrond en voert, eventueel in combinatie met een grondopvoermachine, de grond geleidelijk aan naar de pottenvulmachine/ trayvulmachine of pottenpersmachine of inpot- en ompotmachine.	Volume	m^3
	15	Buisrailwagen elektrisch aangedreven			
	15	Buisrail duwwagen	Mechanisch voortbewogen		
	15	Buisrailwagen met hydraulische schaarlift, elektrisch aangedreven	wagen met platform dat hydraulisch in hoogte verstelbaar is		
	15	Transportband (vast)	De lengte van een aaneengesloten transportband wordt hier aangevraagd. De koppelstukken vallen hier ook onder.	Lopende meter band	m
	15	Draaitafel			
2.9.5 Nabehandeling	30	Automatische verwerkingsmachine	Excl. transportbanden		OFFERTE
	30	Verpakkingsmachine/-lijn			OFFERTE

	30	Automatische waslijn/wastrommel	Machine om landbouwproducten/-materiaal met water te reinigen. Bv. een groentenwastrommel. Een hogedrukreiniger kan niet onder deze code aangevraagd worden. Transportbanden kunnen apart aangevraagd worden.			OFFERTE
2.9.6 Oogstmachines	15	Oogstcontainerkantelaar				
2.9.7 Overige	40	UV-gewasbeschermingstoestel/UV-robot	Het buisrailsysteem valt niet onder deze code.			OFFERTE
	40	Investeringen op land- en tuinbouwbedrijf noodzakelijk voor het aansluiten op een extern CO2-netwerk	Investeringen op het openbaar terrein zijn NIET subsidiabel. Niet voor aansluiting op een openbare nutsvoorziening. Buizen- en pompwerk van aan perceelsgrens tot ingang bedrijfsgebouw.			OFFERTE
	30	Geluidsisolatie/akoestische isolatie	Buisisolatie is niet subsidiabel. De volledige geluidsomkasting van een WKK-motor kan onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte isolatie	m²	
	15	Noodstroomaggregaat minimaal 30kVA (vaste opstelling)	Het minimaal vermogen van deze noodstroomaggregaat bedraagt 30kVA. Enkel een aggregaat die vast opgesteld staat kan onder deze code aangevraagd worden.			
	15	Compressor minimumvermogen 7,5kW	Compressor excl. toebehoren ter ondersteuning van machine-onderhoud of fog-installatie bij aardappelbewaring. De compressor is betoelaagbaar vanaf een vermogen van minstens 7,5 kW.			
	15	Containerveld/trayveld	Elk containerveld is ingericht met een opvangsysteem en hergebuik van water. Opslag van drainwater en de pompen kunnen apart aangevraagd worden. Gebruik van grond- of oppervlaktewater is niet toegestaan. De betonpaden in het containerveld en rond het containerveld behoren ook tot de oppervlakte van het containerveld met een maximum van 4m rond de beteelbare oppervlakte van het containerveld.	Oppervlakte containerveld	m²	
	15	Pompen en leidingen voor recirculatiesysteem containerveld	Opslag van drainwater en containerveld kunnen apart aangevraagd worden. Gebruik van grond- of oppervlaktewater is niet toegestaan.			OFFERTE

2.9.8 Ruwbouw	15	Glasopstand: type Venlokas	Inclusief constructiewanden, betonnen palen…	Oppervlakte serre	ha	
	15	Schaduwhallen	Als bijbouw van een serre of losstaand. Zonneschermen maken deel uit van de schaduwhal.	Oppervlakte schaduwhal	m²	
	15	Glasopstand: type breedkapper	Inclusief constructiewanden, betonnen palen…			OFFERTE
	15	Niet-verplaatsbare plastiek serre/rondboogtunnel met ronde zijwanden of korte rechte zijwand, min. 3,2 m hoog, min 6,20 m breed, met zij- of nokluchting	Hiervoor is een vergunning nodig. Serre in duurzame materialen (=minimum vijf jaar meegaan na eindbetaling).	Oppervlakte serre	m²	
	15	Plastiek serre/multikap met rechte zijwanden, minimum 4m hoog, min.8m breed, nokverluchting aanwezig. Fundering op funderingspalen met beton.	Serre in duurzame materialen (=minimum vijf jaar meegaan na eindbetaling). Inclusief constructiewanden, betonnen palen… Hiervoor is een vergunning nodig.	Oppervlakte serre	m²	
	15	Verplaatsbare plastiek wandelkap/tunnel	Tunnel moet minimum vijf jaar meegaan na eindbetaling (hoogte is minimum 1m60 en max. 3,2 m).	grondoppervlakte tunnel	m²	
	15	Betonpad/vloer		Oppervlakte beton	m²	
	15	Stellingteelt		Oppervlakte stellingteelt	m²	
2.9.9 Serre inrichting	50	Plantsensoren	Bv. PAR of IR sensor			
	40	Ontvochtigingssysteem via ventilatie vanaf de gevel met minimale capaciteit van 5m³/m².u	Dit omvat het actief ventilatiesysteem, ventilatoren, doseerleiding, slurven en de regeling. Kan niet samen aangevraagd worden met losse ventilatoren.	Oppervlakte serre	m²	

40	Ontvochtingssysteem via ventilatie door scherm met minimale capaciteit van 12m³/m².u	Dit omvat het actief ventilatiesysteem, (verticale) ventilatoren, doseerleiding, slurven en regeling. Kan niet samen aangevraagd worden met losse ventilatoren.	Oppervlakte serre	m²	
30	Floating systeem (Bv. sla, kruiden, ...)	Subsidiabel: teeltplaten, waterbakken voor de teeltplaten, pompen, automatisatie (bv. oogstation). Voor de eventuele plantrobot/verspeenrobot zijn aparte codes beschikbaar.	Oppervlakte serre	m²	
30	Kasdekreiniger buitenkant - automatisch	Reinigingssysteem voor serredak incl. slangen, haspel, pomp, volledig geautomatiseerd - let op niet gewoon hogedrukreiniger			
30	Mobiel gootsysteem	Het betreft een systeem waarbij de goten automatisch bewegen van de plantzone naar de oogstzone. De oogststations worden opgenomen in deze code. Deze code is incl. de goten en de oogststations. De eventuele plantrobot/verspeenrobot moet onder de code Plant- en verspeenrobot.	Oppervlakte goot systeem	m²	
30	Meerprijs tweezijdige AR behandeling van serreglas		Oppervlakte tweezijdig AR gecoat glas	m²	
30	Roltafels met volledig geautomatiseerd transportsysteem	Opp. serre = oppervlakte met roltafels in serre.	Oppervlakte serre	m²	
30	Robotarm voor in de serre/ in de loods	Autonome arm voor volautomatische productie- of interne logistieke handelingen. Een stapelrobot, opraap- en neerzetrobot, pottenverplaatsrobot, verspeenrobot en plantrobot dienen aangevraagd te worden via de hiervoor bestaande codes.			OFFERTE
30	Verspeenrobot/ plantrobot voor tuinbouw				
30	Meerkost dubbele folie bij plastiek kappen		Grondoppervlakte kap	m²	

	15	Doseerunit basis met A- en B-vaten	Doseerunit incl. filters, mengbak, A- en B-vaten, doseerpomp, afsluiters en EC+pH regeling	Debiet	m^3/u
	15	Mengbak zonder A- en B-vaten	Vloeibare mestopslagvaten + doseer-apparatuur voor meststof in mengbak.		
	15	Directe injectieunit in een mengkamer vanuit vloeibare mestopslagvaten.	Incl. substraatcomputer, buffervaten. Zonder mengbak en zonder A- en B-vaten.		
	15	CO2-doseerunit uit ketel	Exclusief ketel.	Oppervlakte serre	ha
	15	CO2-verdeelsysteem vanuit ketel, incl. leidingen	Exclusief ketel.	Oppervlakte serre	ha
	15	Kasdekreiniger buitenkant - handbediend	Reinigingssysteem voor serredak incl. slangen, haspel, pomp - let op niet gewoon hogedrukreiniger.		
	15	Kasdekreiniger buitenkant semi-automatisch	Reinigingssysteem voor serredak incl. slangen, haspel, pomp, transportwagen - let op niet gewoon hogedrukreiniger.		
	15	Vloer met lava mits wateropvangsysteem		Oppervlakte vloer	m^2
	15	Klimaatcomputer in serre	volledige procescomputer voor sturing klimaat, warmte, warmteopslag, CO^2 en water, stuurt meerdere afdelingen aan.		
	15	Vloer met geïntegreerd eb- en vloedsysteem inclusief waterrecuperatiesysteem		Oppervlakte vloer	m^2
	15	Bevochtiging: nevelinstallatie		Oppervlakte serre	m^2
	15	Bevochtiging: hogedruk mistinstallatie		Oppervlakte serre	m^2
	15	Beregeningsinstallatie	Inclusief de leidingen. Gebruik van grond- en oppervlaktewater is niet toegestaan.	Oppervlakte serre	m^2

	15	Eb en vloed op roltafels	Roltafels apart aan te vragen, Gebruik van grond- en oppervlaktewater is niet toegestaan. Opp. serre = oppervlakte met roltafels in serre	Oppervlakte serre	m²	
	15	Teeltgoten	Inclusief ophangsysteem	Lopende meter goot	m	
	15	Roltafels	Opp. serre = oppervlakte met roltafels in serre.	Oppervlakte serre	m²	
	15	Aan- en afvoerleidingen voor voedingdosering en beregening in serre	Gebruik van grond- of oppervlaktewater is niet toegestaan.	Oppervlakte serre	ha	
	15	In-vitro opkweekinstallatie				OFFERTE
	15	Hetelucht CO2 kanon gasgestookt LowNox				
	15	Vaste kweektafel		Oppervlakte kweektafels	m²	
2.9.10 Spuittechniek	30	Spuitrobot				OFFERTE
	15	Hogedrukspuit voor gewasbescherming incl. bak/vat (min. 500l), pomp, haspel of aftakpunten) voor beschutte teelten				
	15	Elektrische buis-railwagen met spuitmast (10-12 spleetdoppen) en haspel voor gewasbescherming				
	15	Spuitboom opgehangen in de serre	Hangt over het gewas.	Lengte spuitboom	m	

2.9.11 Transport	15	Laad- en loskade	De oppervlakte van de laad- en loskade buiten de poort (inclusief hellend vlak) is subsidiabel onder deze code, inclusief de bijhorende poorten, flappen en waterafvoer. Deze oppervlakte kan niet onder de erfverharding aangevraagd worden.	Aantal poorten	stuk(s)
2.9.12 Ventilatie	15	Mechanische ventilatoren: frequentiegestuurd of gelijkstroom	Omvat enkel mechanische ventilatie, geen natuurlijke ventilatie. Enkel de ventilator zelf komt in aanmerking onder deze code. Niet te combineren met de code Ontvochtigingssysteem via ventilatie.		
2.9.13 Verlichting	30	LED-verlichting incl. armaturen	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 200 Lumen per m² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. Assimilatiebelichting en fotoperiodische belichting in de serre mogen niet onder deze code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m²
	15	Assimilatiebelichting LED tussenbelichting		Hoeveelheid licht per sec	micromol/sec
	15	Assimilatiebelichting LED bovenbelichting		Hoeveelheid licht per sec	micromol/sec
	15	Fotoperiodische belichting LED		Oppervlakte serre	m²

2.9.14 Verwarming/ koeling	40	Warmtepomp met eventueel buiten-unit voor lucht	Een warmtepomp onttrekt warmte uit een natuurlijke (secundaire) warmtebron zoals de buitenlucht en de bodem en zet deze om naar bruikbare warmte. Indien het een buiten-unit betreft voor het capteren van de warmte/koude uit de lucht is deze onder deze code inbegrepen. Indien het echter gaat over de bodem als bron mag de kost hiervoor opgenomen worden in de code Diepteboringen als warmtebron voor warmtepomp.	Vermogen	kW	
	40	Investeringen in geothermie (aardwarmte)				OFFERTE
	40	Diepteboringen en/of koude-warmteopslagsystemen (KWO) als warmtebron voor warmtepomp	De warmtepomp valt hier niet onder.			OFFERTE
	40	Zonneboiler	Het water dient in functie van het landbouwbedrijf gebruikt te worden.	Collectoroppervlakte	m²	
	40	Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces	Indien het warmterecuperatiesysteem een condensdroger bij een koelinstallatie betreft, moet het hele systeem (incl. koeler, warmtewisselaar/recuperatiesysteem van loods...) volledig onder deze code aangevraagd worden. Warmtewisselaars van een warmtepomp, van een frigo, van een melkinstallatie, van een KWO-opslag of een warmtewisselaar die deel uitmaken van AEA-systemen kunnen hier niet aangevraagd worden. Hiervoor zijn aparte codes.			OFFERTE
	30	Rookgascondensor	Een rookgascondensor is een warmtewisselaar, die rookgas met water afkoelt beneden het dauwpunt, om zo de verdampingswarmte van de waterdamp in het rookgas te recupereren voor nuttig gebruik. Eenheid: thermisch vermogen van de ketel/WKK.	Thermisch vermogen van ketel/WKK	kW	
	30	Rookgasreiniger		Elektrisch vermogen van ketel/WKK	kWe	
	15	Gasverwarmingsketel voor bedekte teelten		Vermogen	MW	

	15	Verwarmingssysteem in de serre: hoofd- en verdeelleidingen + buizen		Oppervlakte serre	m²	
	15	E-boiler	De boiler moet in functie zijn van het energieverbruik op het landbouwbedrijf. Maximum vermogen 4MW per bedrijf gedurende het huidige GLB-plan.	Vermogen	MW	
2.9.15 Waterbeheer	40	Waterzuivering: biologische zandfilter	Dit is een trage zandfilter wat een op zichzelf staande constructie (metaal, beton, kunststof) is gevuld met verschillende componenten organische stof zoals zand en keien van verschillende grootte.			
	40	Waterzuivering: ontsmetting met ozon / peroxide (minimum 10m³/u)	Waterzuivering tot drinkwater voor vee kan hieronder niet aangevraagd worden.			
	40	Waterzuivering: bandfilter (minimum 10m³/u)				
	40	Waterzuivering: zandfilter (minimum 20m³/u)				
	40	Waterzuivering: omgekeerde osmose	Waterzuivering tot drinkwater voor vee kan hieronder niet aangevraagd worden.	Debiet per dag	m³/d	
	40	Waterzuivering: zeefbocht		Debiet per dag	m³/d	
	40	Waterontsmetting met celmembraan elektrolyse	Elektrolyse met zout waarbij een membraan zorgt dat geen residuen in het proceswater terechtkomen			
	40	Ultrafiltratie	Nano- en/of microfiltratie			OFFERTE
	40	Nanobubbelgenerator	Deze machine doseert zuurstof in het water dmv nanobubbels (<200nm) met een waterzuiveringsdebiet van minimum 10m³/u. Doel is waterzuivering.			
	40	Waterzuivering: UV	De som van alle lampen heeft een minimum vermogen van 3000W. Waterzuivering tot drinkwater voor vee kan hieronder niet aangevraagd worden.			
	30	Betonnen waterreservoir (onder of in de grond)	Dit reservoir bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m³	

	30	Opslag gebruikt water vóór en/of na de zuivering met als doel het hergebruiken van dit water: betonnen reservoir	Dit kan zijn: drainwater, condenswater WKK …	Volume	m³	
	30	Opslag gebruikt water vóór en/of na de zuivering met als doel het hergebruiken van dit water: metalen golfplaten	Dit kan zijn: drainwater, condenswater WKK …	Volume	m³	
	15	Gietwagen	Er mag geen grond of oppervlaktewater gebruikt worden als gietwater.			OFFERTE
2.10 LOODS						
2.10.1 Bewaren en koelen	40	Dynamisch gecontroleerde atmosfeerbewaring (DCA) in een frigo-koelcel	Abonnements-, onderhouds- en gebruikskosten van software zijn niet subsidiabel. Er bestaan ook andere codes omtrent de koelaggregaten al dan niet met hfk-vrije koelmiddelen en meerkost ULO-systeem.			OFFERTE
	30	Bewaarloods: energiezuinige ventilatie	Frequentiegestuurde ventilatie of gelijkstroomventilatoren (zoals I-fan of EC-ventilatoren) met drukwand	Oppervlakte cel	m²	
	30	Automatische klimaatregeling bewaarloods	Investeringen specifiek voor het aansturen van de ventilatie bij bewaring. De investering omvat een regelkast, meetsensoren, datalogger, meet- en regeltechniek. Voor de roostervloer met drukkelder en ventilatie in de bewaarloods bestaan de codes Bewaarloods: roostervloer met drukkelder en Bewaarloods: energiezuinige ventilatie. Deze code kan niet aangevraagd worden in combinatie met de code koelaggregaat (met of zonder HFK-vrije koelmiddelen).	Oppervlakte bewaarloods	m²	
	30	Koelaggregaat met hfk-vrije koelmiddelen	Het gevraagde kenmerk is het koelvermogen van het koelaggregaat en niet het vermogen van de compressor. Energiebesparende technieken zijn verplicht: frequentiesturing van compressor, elektronisch expansieventiel en in het geval van meer dan 1 koeleenheid is ook gasontdooiing van de	Koelvermogen aggregaat	kW	

			verdampers verplicht. Ook de codes koelaggregaat, dynamisch gecontroleerde atmosfeerbewaring en meerkost ULO-systeem bestaan. De code 'koelaggregaat met hfk-vrije koelmiddelen' kan niet gecombineerd worden met 'automatische klimaatregeling bewaarloods' als het betrekking heeft op die cel. De koelcelomhulling kan onder isolatie aangevraagd worden. Indien het een koelinstallatie met codensdroger betreft, moet dit volledig onder de code 'Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces' aangevraagd worden.		
	30	Ijsbatterij	Een ijsbatterij is een systeem waarbij d.m.v. hernieuwbare energie, die reeds op het bedrijf aanwezig is, een koudebuffer aangelegd word. Deze koudebuffer bestaat uit een grote hoeveelheid ijskoud water (max 2°C) dat op een later tijdstip kan gebruikt worden om een land- of tuinbouwproduct te koelen. 50% van het geïnstalleerd vermogen van uw ijsbatterij moet uit groene energie komen.	Capaciteit	kWh
	15	Bewaarloods: roostervloer met drukkelder		Oppervlakte cel	m^2
	15	Koelaggregaat	Het gevraagde kenmerk is het koelvermogen van het koelaggregaat en niet het vermogen van de compressor. Energiebesparende technieken zijn verplicht: frequentiesturing van compressor, elektronisch expansieventiel en in het geval van meer dan 1 koeleenheid is ook gasontdooiing van de verdampers verplicht. Ook de codes koelaggregaat met hfk-vrije koelmiddelen, dynamisch gecontroleerde atmosfeerbewaring en meerkost ULO-systeem bestaan. De code 'koelaggregaat' kan niet gecombineerd worden met 'automatische klimaatregeling bewaarloods' als het betrekking heeft op die cel. De koelcelomhulling kan onder isolatie	Koelvermogen aggregaat	kW

			aangevraagd worden. Indien het een koelinstallatie met codensdroger betreft, moet dit volledig onder de code 'Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces' aangevraagd worden.		
	15	Meerkost ULO systeem	Enkel de meerkost van het ULO-systeem kan onder deze code aangevraagd worden. Er bestaan ook andere codes omtrent de koelaggregaten al dan niet met hfk-vrije koelmiddelen en dynamisch gecontroleerde atmosfeerbewaring.	Volume koelcel	m³
2.10.2 Isolatie	30	Isolatie	Enkel de isolatie van de buitenschil of koelcel kan onder deze code aangevraagd worden. Dit omvat de vloer-, dak- en muurisolatie van gebouwen. Geïsoleerde poorten en deuren, buisisolatie en isolatie i.f.v. luchtverdeelsysteem in stallen zijn voorbeelden van wat niet subsidiabel is. De oppervlakte van de eventuele ramen en lichtdoorlatende platen wordt niet meegenomen.	Oppervlakte isolatie Rd-waarde	m² m²K/W
2.10.3 Machines interne handeling	30	Volautomatische omsnoeringsmachine	Dit is een horizontale omsnoeringsmachine inclusief hoeklatten-automaat die op alle gewenste hoogtes kan omsnoeren.		
	30	Stapelrobot/opraap- en neerzetrobot/pottenverplaatsrobot voor tuinbouw	Deze code is per robot aan te vragen! De stapelrobot kan naast het stapelen meerdere taken uitvoeren, waaronder palletiseren, verpakken, verplaatsen, etc		
	30	Stapelrobot voor pluimvee (ontstapelaar, voorstapelaar)	Kan naast het stapelen meerdere taken uitvoeren, waaronder palletiseren, verpakken, verplaatsen, etc.		
	30	Palletizer/palletiseermachine	Ontworpen voor het geautomatiseerd stapelen van producten op pallets, vaak in een vooraf gedefinieerd en repetitief patroon.		
	15	Grondbunker	De grondbunker vormt een tijdelijke buffer voor potgrond en voert, eventueel in combinatie met een grondopvoermachine, de grond geleidelijk aan naar de pottenvulmachine/ trayvulmachine of pottenpersmachine of inpot- en ompotmachine.	Volume	m³

	15	Transportband (vast)	De lengte van een aaneengesloten transportband wordt hier aangevraagd. De koppelstukken vallen hier ook onder.	Lopende meter band	m	
	15	Draaitafel				
2.10.4 Nabehandeling	30	Automatische verwerkingsmachine	Excl. transportbanden			OFFERTE
	30	Verpakkingsmachine/-lijn				OFFERTE
	30	Automatische waslijn/wastrommel	Machine om landbouwproducten/-materiaal met water te reinigen. Bv. een groentenwastrommel. Een hogedrukreiniger kan niet onder deze code aangevraagd worden. Transportbanden kunnen apart aangevraagd worden.			OFFERTE
	30	Watertransportgootinstallatie	Dit is een geautomatiseerd transportsysteem om fruit via water vanuit de fruitpaloxen naar de sorteerder te verplaatsen. Exclusief paloxen, kistenkantelaar of oogstcontainerkantelaar (andere code). Waterdumper kan onder deze code aangevraagd worden.			OFFERTE
2.10.5 Oogstmachines	15	Oogstcontainerkantelaar				
2.10.6 Overige	40	Investeringen in bijzondere dierlijke productie (insecten, larven, landslakken)	Deze investeringscode omvat de specifieke gebouwinrichting voor klimatisatie en kweekinfrastructuur van de ruimtes voor bijzondere dierlijke productie. Codes die beschikbaar zijn bij loodsen (zoals bv. ruwbouw, isolatie, verlichting, frigo,...) kunnen niet onder deze code aangevraagd worden.			OFFERTE
	30	Geluidsisolatie/akoestische isolatie	Buisisolatie is niet subsidiabel. De volledige geluidsomkasting van een WKK-motor kan onder deze code aangevraagd worden.	Oppervlakte isolatie	m²	
	15	Noodstroomaggregaat minimaal 30kVA (vaste opstelling)	Het minimaal vermogen van deze noodstroomaggregaat bedraagt 30kVA. Enkel een aggregaat die vast opgesteld staat kan onder deze code aangevraagd worden.			
	15	Compressor minimumvermogen 7,5kW	Compressor excl. toebehoren ter ondersteuning van machine-onderhoud of fog-installatie bij aardappelbewaring. De compressor is betoelaagbaar vanaf een vermogen van minstens 7,5 kW.			
	15	Inrichting loods voor witloofforcerie.	De investering omvat de specifieke inrichting van de loods voor witloofforcerie. De investering omvat o.a. trekbakken, rekken, hydrocultuurinstallatie, verwarming. De loods, geïsoleerde			OFFERTE

			wanden en verlichting moeten onder andere codes aangevraagd worden. De verwerking-, sorteer- en wasinstallatie moeten onder andere codes aangevraagd worden.	
	15	Inrichting loods voor champignonteelt	De investering omvat de specifieke inrichting van de loods voor champignonteelt. De investering omvat o.a. de rekken met kweekbakken en verwarming. De loods, geïsoleerde wanden en verlichting moeten onder andere codes aangevraagd worden.	OFFERTE
	15	Inrichting loods voor verticale teelt	De investering omvat o.a. rekken en bakken, hydrocultuurinstallatie, verwarming. De loods of serre, geïsoleerde wanden en verlichting moeten onder andere codes aangevraagd worden. De verwerking-, sorteer- en wasinstallatie moeten onder andere codes aangevraagd worden.	OFFERTE

2.10.7 Ruwbouw	30	Vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het gebouw waarvan het dak vervangen wordt, dient in landbouwgebruik te zijn. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bv. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal inclusief eventuele lichtstraten bestond, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de	Dakoppervlakte	m^2

		veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.		
30	Vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie	Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. Het gebouw waarvan het dak vervangen wordt, dient in landbouwgebruik te zijn. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bv. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden, dienen deze onder de code "vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking" aangevraagd te worden. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal inclusief eventuele lichtstraten bestond, mag onder deze code aangevraagd worden. Lichtdoorlatende platen dienen niet apart aangevraagd te worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de	Dakoppervlakte Rd-waarde	m² m²K/W

			veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.			
	15	Ruwbouw loods excl. dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. Onder ruwbouw loods wordt ook de ruwbouw aangevraagd voor de sorteer-, verwerkings- en verpakkingsruimte, ketelhuis en personeelsruimte, alsook de bedrijfsgebouwen bij een serre worden hieronder aangevraagd.	Grondoppervlakte	m²	
	15	Ruwbouw dakbedekking	Enkel van toepassing in geval van nieuwbouw. De gevraagde oppervlakte betreft de effectieve dakoppervlakte inclusief eventuele oversteken. Indien gebruik gemaakt wordt van de code "inbreng van daglicht in de stal via (serre)dak", kan het lichtdoorlatend oppervlak aangegeven onder die code, niet meer onder deze code aangevraagd worden!	Dakoppervlakte	m²	
	15	Huisvesting personeel	Deze code is bedoeld voor de huisvesting van arbeiders buiten de werkuren. Het gaat hier over een de inrichting van een bedrijfsgebouw (en niet de bedrijfswoning) op de bedrijfszetel. Deze investering omvat minstens : slaapkamer, keuken, en een toilet- en doucheruimte. Met oppervlakte wordt hier bedoeld de bewoonbare oppervlakte. De codes ruwbouw en/of dakbedekking worden aangevraagd onder de code Ruwbouw loods en Ruwbouw dakbedekking.	Vloeroppervlakte	m²	
2.10.8 Serre inrichting	30	Robotarm voor in de serre/ in de loods	Autonome arm voor volautomatische productie- of interne logistieke handelingen. Een stapelrobot, opraap- en neerzetrobot, pottenverplaatsrobot, verspeenrobot en plantrobot dienen aangevraagd te worden via de hiervoor bestaande codes.			OFFERTE
	15	Doseerunit basis met A- en B-vaten	Doseerunit incl. filters, mengbak, A- en B-vaten, doseerpomp, afsluiters en EC+pH regeling	Debiet	m³/u	
	15	Mengbak zonder A- en B-vaten	Vloeibare mestopslagvaten + doseer-apparatuur voor meststof in mengbak.			

	15	In-vitro opkweekinstallatie				OFFERTE
2.10.9 Transport	15	Laad- en loskade	De oppervlakte van de laad- en loskade buiten de poort (inclusief hellend vlak) is subsidiabel onder deze code, inclusief de bijhorende poorten, flappen en waterafvoer. Deze oppervlakte kan niet onder de erfverharding aangevraagd worden.	Aantal poorten	stuk(s)	
2.10.10 Ventilatie	40	Energiezuinig systeem voor klimatisatie bij witloofforcerie en champignongteelt	Energiebesparende technieken zijn verplicht: frequentiesturing van compressor/ventilatoren, elektronisch expansieventiel op de koelgroep en in het geval van meer dan 1 koelgroep is ook gasontdooiing van de verdampers verplicht. Verplicht gebuik van hfk-vrije koelmiddelen.			OFFERTE
2.10.11 Verlichting	30	LED-verlichting incl. armaturen	Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 200 Lumen per m² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. Assimilatiebelichting en fotoperiodische belichting in de serre mogen niet onder deze code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m²	
	15	Verlichting inclusief armaturen excl. LED	Minimum 200 Lumen per m² (=Lux van alle lampen samen/opp). De oppervlakte wordt hier gezien als de oppervlakte van het verlichte afgesloten deel van de loods/stal. LED-verlichting kan onder een aparte code aangevraagd worden.	Verlichte oppervlakte	m²	
2.10.12 Verwarming/ koeling	40	Warmtepomp met eventueel buiten-unit voor lucht	Een warmtepomp onttrekt warmte uit een natuurlijke (secundaire) warmtebron zoals de buitenlucht en de bodem en zet deze om naar bruikbare warmte. Indien het een buiten-unit betreft voor het capteren van de warmte/koude uit de lucht is deze onder deze code inbegrepen. Indien het echter gaat over de bodem als bron mag de kost hiervoor opgenomen worden in de code Diepteboringen als warmtebron voor warmtepomp.	Vermogen	kW	
	40	Diepteboringen en/of koude-warmteopslagsystemen (KWO)	De warmtepomp valt hier niet onder.			OFFERTE

			als warmtebron voor warmtepomp				
		40	Zonneboiler	Het water dient in functie van het landbouwbedrijf gebruikt te worden.	Collectoroppervlakte	m²	
		40	Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces	Indien het warmterecuperatiesysteem een condensdroger bij een koelinstallatie betreft, moet het hele systeem (incl. koeler, warmtewisselaar/recuperatiesysteem van loods...) volledig onder deze code aangevraagd worden. Warmtewisselaars van een warmtepomp, van een frigo, van een melkinstallatie, van een KWO-opslag of een warmtewisselaar die deel uitmaken van AEA-systemen kunnen hier niet aangevraagd worden. Hiervoor zijn aparte codes.			OFFERTE
		30	Rookgascondensor	Een rookgascondensor is een warmtewisselaar, die rookgas met water afkoelt beneden het dauwpunt, om zo de verdampingswarmte van de waterdamp in het rookgas te recupereren voor nuttig gebruik. Eenheid: thermisch vermogen van de ketel/WKK.	Thermisch vermogen van ketel/WKK	kW	
		30	Rookgasreiniger		Elektrisch vermogen van ketel/WKK	kWe	
		15	E-boiler	De boiler moet in functie zijn van het energieverbruik op het landbouwbedrijf. Maximum vermogen 4MW per bedrijf gedurende het huidige GLB-plan.	Vermogen	MW	
2.10.13	Voeder- en drinkwater-voorziening	30	Maal- en menginstallatie: graanreiniger	Voor eigen voederproductie.			
		30	Maal- en menginstallatie: voorreiniger	Voor eigen voederproductie.			
		30	Maal- en menginstallatie: hamermolen	Voor eigen voederproductie.			

	30	Maal- en menginstallatie: blazer voor de ventilatie van maal- en mengsystemen	Voor eigen voederproductie.		
	30	Maal- en menginstallatie: lintmenger	Voor het mengen van krachtvoeders voor eigen voederproductie.		
	30	Maal- en menginstallatie: kegelmenger	Voor het mengen van krachtvoeders voor eigen voederproductie.		
	15	Transportvijzel i.f.v. automatische krachtvoederverstrekking/bereiding	Voor varkensstallen enkel de transportvijzels naar de voederkeuken/voederbereiding. De voederverdeling in varkensstallen naar de individuele bakken dient aangevraagd te worden onder de code 'voedertransport en dosering' of 'computergestuurd voedersysteem'. Het traject dat de transportvijzel volgt dient duidelijk op een plan (waarop duidelijk afmetingen genoteerd staan) aangeduid te worden. Deze schets dient als bijlage opgeladen te worden bij de betalingsaanvraag.	Lengte	m
2.10.14 Waterbeheer	40	Waterzuivering: biologische zandfilter	Dit is een trage zandfilter wat een op zichzelf staande constructie (metaal, beton, kunststof) is gevuld met verschillende componenten organische stof zoals zand en keien van verschillende grootte.		
	40	Waterzuivering: ontsmetting met ozon / peroxide (minimum 10m³/u)	Waterzuivering tot drinkwater voor vee kan hieronder niet aangevraagd worden.		
	40	Waterzuivering: bandfilter (minimum 10m³/u)			
	40	Waterzuivering: zandfilter (minimum 20m³/u)			
	40	Waterzuivering: omgekeerde osmose	Waterzuivering tot drinkwater voor vee kan hieronder niet aangevraagd worden.	Debiet per dag	m³/d
	40	Waterzuivering: zeefbocht		Debiet per dag	m³/d
	40	Waterontsmetting met celmembraan elektrolyse	Elektrolyse met zout waarbij een membraan zorgt dat geen residuen in het proceswater terechtkomen		

40	Ultrafiltratie	Nano- en/of microfiltratie			OFFERTE
40	Nanobubbelgenerator	Deze machine doseert zuurstof in het water dmv nanobubbels (<200nm) met een waterzuiveringsdebiet van minimum 10m³/u. Doel is waterzuivering.			
40	Waterzuivering: UV	De som van alle lampen heeft een minimum vermogen van 3000W. Waterzuivering tot drinkwater voor vee kan hieronder niet aangevraagd worden.			
30	Betonnen waterreservoir (onder of in de grond)	Dit reservoir bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m³	
30	Opslag gebruikt water vóór en/of na de zuivering met als doel het hergebruiken van dit water: betonnen reservoir	Dit kan zijn: drainwater, condenswater WKK …	Volume	m³	
30	Opslag verontreinigd water - Betonnen reservoir	Vanuit deze opslag mag geen overloop of lozing naar het oppervlaktewater voorkomen. Er bestaat ook een code Opslag gebruikt water voor hergebruik.	Volume	m³	
15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontijzering	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.	Debiet per uur	m³/u	
15	Waterzuivering tot drinkwater vee: ontharding	Het systeem heeft tot doel om de waterkwaliteit van het beschikbaar water tot drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat enkel over het waterbehandelingssysteem zelf. De leidingen en pompen vallen niet onder deze code.			

2.11 ONROEREND BUITEN STAL/LOODS/SERRE

2.11.1 Aanplantingen en wijnbouw	30	Nachtvorstberegening (aanvragen per perceel)	Excl. Wateropslag.	Oppervlakte	ha	
	30	Nieuwe fruitvariëteiten: plantgoed (appels) aanvragen per perceel	Het betreft variëteiten: KIZURI (B3F 33/1/77), SQ159 (Natyra), BONITA en Rubis Gold en GoodnessMe®. Steunmateriaal kan aanvullend aangevraagd worden onder de code steunmateriaal. De kosten voor licenties, kwekersrechten en/of patenten en koelkosten werden niet verwerkt in het subsidiabel bedrag en zijn niet subsidiabel.	Aantal bomen	stuk(s)	
	30	Nieuwe fruitvariëteiten: plantgoed (peren) aanvragen per perceel	Het betreft variëteiten: GRÄFIN GEPA (Early Desire), RNA 0802 (Red Modoc), THIMO (Queens's Forelle), CH 201 (Fred) en PiqaBoo. Steunmateriaal kan aanvullend aangevraagd worden onder de code steunmateriaal. De kosten voor licenties, kwekersrechten en/of patenten en koelkosten werden niet verwerkt in het subsidiabel bedrag en zijn niet subsidiabel.	Aantal bomen	stuk(s)	
	30	Biologisch gecertificeerd plantgoed (appels) (aanvragen per perceel)	De aanplant van biologisch geteelde planten op voorwaarde dat de biologische productiemethode toegepast wordt (bewijs voorleggen). Dit geldt enkel voor appels.	Aantal bomen	stuk(s)	
	30	Biologisch gecertificeerd plantgoed (aspergeplanten, hopplanten, rozenplanten, blauwe bessen)	De aanplant van biologisch geteelde planten op voorwaarde dat de biologische productiemethode toegepast wordt (bewijs voorleggen). Dit geldt enkel voor aspergeplanten, hopplanten, rozenplanten en blauwe bessen.			OFFERTE
	30	Biologisch gecertificeerd plantgoed (peren) (aanvragen per perceel)	De aanplant van biologisch geteelde planten op voorwaarde dat de biologische productiemethode toegepast wordt (bewijs voorleggen). Dit geldt enkel voor peren.	Aantal bomen	stuk(s)	

	30	Hagelnet: Constructie en palen voor hagelnetten (aanvragen per perceel)		Oppervlakte perceel	ha	
	30	Hagelnet: doek (aanvragen per perceel)		Oppervlakte perceel	ha	
	30	Regenkap bij kersenteelt: Constructie en palen voor regenkap (aanvragen per perceel)		Oppervlakte perceel	ha	
	30	Regenkap bij kersenteelt: doek (aanvragen per perceel)		Oppervlakte perceel	ha	
	15	Steunmateriaal appelaanplant (aanvragen per perceel)	Enkel aan te vragen bij nieuwe aanplant.	Aantal bomen per ha Oppervlakte	stuk(s) ha	
	15	Steunmateriaal perenaanplant (aanvragen per perceel)	Enkel aan te vragen bij nieuwe aanplant. Er bestaat ook de code Steunmateriaal perenaanplant: V-haag.	Aantal bomen per ha Oppervlakte	stuk(s) ha	
	15	Steunmateriaal: overige aanplantingen (aanvragen per perceel)	Enkel aan te vragen bij nieuwe aanplant.	Aantal bomen	stuk(s)	
	15	Meerjarig plantgoed	Andere dan peren en appels. De kost voor licenties, kwekersrechten en/of patenten en koelkosten mogen hieronder niet mee aangevraagd worden. Voorbeelden zijn: rozen- en moederplanten, hop- en aspergeplanten, houtachtig kleinfruit, snijheesters, rabarber, kersen, pruimen, druiven en blauwe bessen. Steunmateriaal kan aanvullend aangevraagd worden onder de code steunmateriaal.			OFFERTE
	15	Gangbare fruitvariëteiten: plantgoed (appels) aanvragen per perceel	Steunmateriaal kan aanvullend aangevraagd worden onder de code steunmateriaal. De kosten voor licenties, kwekersrechten en/of patenten en koelkosten werden niet verwerkt in het subsidiabel bedrag en zijn niet subsidiabel.	Aantal bomen	stuk(s)	

15	Gangbare fruitvariëteiten: plantgoed (peren) aanvragen per perceel	Steunmateriaal kan aanvullend aangevraagd worden onder de code steunmateriaal. De kosten voor licenties, kwekersrechten en/of patenten en koelkosten werden niet verwerkt in het subsidiabel bedrag en zijn niet subsidiabel.	Aantal bomen	stuk(s)
15	Gangbare fruitvariëteiten: peren V-haag (aanvragen per perceel)	Steunmateriaal kan aanvullend aangevraagd worden onder de code steunmateriaal. De kosten voor licenties, kwekersrechten en/of patenten en koelkosten werden niet verwerkt in het subsidiabel bedrag en zijn niet subsidiabel.	Aantal bomen	stuk(s)
15	Steunmateriaal perenaanplant: V-haag (aanvragen per perceel)	enkel aan te vragen bij een nieuwe aanplant.	Oppervlakte	ha
15	Regenkap: Constructie en palen voor regenkap (aanvragen per perceel)	Er bestaat een aparte code 'regenkap bij kersenteelt'.	Oppervlakte perceel	ha
15	Regenkap: doek (aanvragen per perceel)	Er bestaat een aparte code 'regenkap bij kersenteelt'.	Oppervlakte perceel	ha

2.11.2 Hernieuwbare energie	40	Windturbine/windmolen	De steun wordt verleend op basis van het elektrisch, nominaal vermogen van de windmolen, niet het vermogen van de transformator. De totale groenestroomproductie op het bedrijf op jaarbasis (windmolen + andere groene stroomproductie) mag niet groter zijn dan de totale energiebehoefte van het landbouwbedrijf op jaarbasis. Elektriciteitsverbruik en elektriciteitsinjectie van een kalenderjaar dienen aangetoond te worden a.d.h.v. meetgegevens van de DIGITALE elektriciteitsmeter(s) van de netbeheerder.	Nominaal vermogen	watt
2.11.3 Mestbeheer	40	Onderdeel pocketvergister - mestmixer	Opgelet: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn. Een elektrisch aangedreven mixer voor het mixen van mengmest. Bij deze mixer is de vijzel of vleugel voor het mixen van de mest rechtstreeks op de motor bevestigd. De mixer is elektrisch aangedreven.	Vermogen	kW
	40	Onderdeel pocketvergister - opslag digestaat/tussenopslag in stalen mestsilo/golfplaatsilo/flexobassin	Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken. Opgelet 1: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Opgelet 2: volgens de mestwetgeving is digestaat ook mest!	Volume	m^3
	40	Onderdeel pocketvergister - opslag digestaat/tussenopslag in betonnen mestsilo	De mestsilo is bovengronds. Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken. Opgelet 1: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn. Er moet altijd een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Opgelet 2: volgens de mestwetgeving is digestaat ook mest!	Volume	m^3

	40	Onderdeel pocketvergister - opslag digestaat/tussenopslag in foliebassin	Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken. Opgelet 1: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Opgelet 2: volgens de mestwetgeving is digestaat ook mest!	Volume	m^3
	40	Onderdeel pocketvergister - opslag digestaat in een mestzak (met vergunning)	Opgelet 1: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Opgelet 2: volgens de mestwetgeving is digestaat ook mest!	Volume	m^3
	40	Onderdeel pocketvergister - mestpomp	Opgelet: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Pompen en leidingen noodzakelijk voor de werking van de vergistingsinstallatie komen in aanmerking.	Maximum Debiet	m^3/u
	30	Externe mestopslag: stalen mestsilo/golfplaatsilo/flexobassin	Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken (zeil kan apart aangevraagd worden).	Volume	m^3
	30	Externe mestopslag: betonnen mestsilo	De mestsilo is bovengronds. Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken (afdekzeil kan apart aangevraagd worden).	Volume	m^3
	30	Externe mestopslag: foliebassin	Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken (zeil kan apart aangevraagd worden).	Volume	m^3
	30	Externe mestopslag: mestzak (met vergunning)		Volume	m^3
	30	Opvangput voor sappen uit vaste mestopslag of uit bodemplaat compostkeerder		Volume	m^3

	30	Overdekte mestopslag vaste mest: vloeistofdichte vloer, wanden en overkapping	Bij een vaste mestopslag moeten 3 vloeistofdichte wanden en vloer voorzien zijn en hierbij is een sapopvang verplicht.	Oppervlakte	m^2
	30	Vaste mestopslag: overkapping van een bestaande opslag	Bij een vaste mestopslag moeten 3 vloeistofdichte wanden en vloer voorzien zijn en hierbij is een sapopvang verplicht. Er bestaat ook een code "Overdekte mestopslag vaste mest: vloeistofdichte vloer, wanden en overkapping".	Oppervlakte overkapping	m^2
	30	Afdekzeilen/-systemen mestsilo drijfmest: spankap	Dit is een afdekking van sterke kunststof folie die over ronde mestsilo's wordt gespannen en die géén contact maakt met de mest. De spankap wordt gedragen door een centrale middenkolom en aangespannen door kabelspanners.	Diameter van de silo	m
	30	Afdekzeilen/-systemen mestsilo drijfmest: drijvende afdekking	Dit is een afdekking van sterke kunststof folie op mestsilo's. De drijvende afdekking ligt op de mest en beweegt met het mestniveau.	Oppervlakte van de silo	m^2
	15	Kunstmestsilo		Volume	m^3
	15	Vaste mestopslag: vloer	Bij een vaste mestopslag moeten 3 vloeistofdichte wanden en vloer voorzien zijn en hierbij is een sapopvang verplicht. Voor de wanden bestaat de code 'vaste mestopslag: wand'	Oppervlakte	m^2
	15	Externe mestopslag: mestzak (zonder vergunning)		Volume	m^3
	15	Vaste mestopslag: wand	Bij een vaste mestopslag moeten 3 vloeistofdichte wanden en vloer voorzien zijn en hierbij is een sapopvang verplicht. De hoogte wordt bekeken vanaf het laagste punt van de vloerplaat.	Hoogte van de wand Lengte	m m
	15	Mestpomp	Voor een mestpomp als onderdeel van een pocketvergister, kan u de code "pocketvergister - mestpomp" aanvragen.	Maximum Debiet	m^3/u

2.11.4 Overige	50	Vul- en spoelplaats	Dit systeem bestaat uit een lekdichte, afhellende vloer die het verontreinigd water afvoert naar een opvangput/opvangtank. Chemisch bestendige betonnen vloer, opvangput/opvangtank zijn subsidiabel onder deze code. Er is enkel steun mogelijk voor een vul- en spoelplaats met een maximum oppervlakte van 150m². De installatie moet uitgevoerd zijn volgens de richtlijnen opgenomen in de code van goede landbouwpraktijk https://lv.vlaanderen.be/nieuws/code-van-goede-praktijk-voor-vul-en-spoelplaatsen-en-watercaptatiepunten-aan-de-slag-ermee . De opvangput/opvangtank kan niet apart aangevraagd worden. De eventuele overkapping valt onder loods. Het verontreinigd water moet reglementair behandeld/afgevoerd worden.			OFFERTE
	50	Afvalverwerkingssystemen voor restvloeistoffen van gewasbeschermingsmiddelen	Deze code omvat meerdere steunbare en vergunbare systemen voor de verwerking en zuivering van restvloeistoffen van GBM: a) biologische zuiveringssystemen: de Fytobak (zelfbouw), de Phytobac® (Spranco-matic) en de Biofilter (zelfbouw) en b) en de fysisch-chemische afvalverwijderingssystemen: de RemDry®, de Heliosec® en de Sentinel®. Het verontreinigd water moet reglementair behandeld/afgevoerd worden.			OFFERTE
	40	Investeringen in bijzondere dierlijke productie (insecten, larven, landslakken)	Deze investeringscode omvat de specifieke gebouwinrichting voor klimatisatie en kweekinfrastructuur van de ruimtes voor bijzondere dierlijke productie. Codes die beschikbaar zijn bij loodsen (zoals bv. ruwbouw, isolatie, verlichting, frigo,...) kunnen niet onder deze code aangevraagd worden.			OFFERTE
	30	Ondergrondse kadaveropslag met koeling	Inclusief verharding onder de kadaveropslag. De eenheidsprijs geldt per koelunit (ook indien meerdere ruimtes hierop aangesloten zijn).			
	30	Bovengrondse kadaveropslag met koeling	Inclusief verharding onder de kadaveropslag. Indien kadaverkoeling aangekocht is zonder destructievaten, vraag je één destructievat aan per 0,7m².	Aantal destructievaten	stuk(s)	
	30	Schuilhok met 3 wanden voor vee	Het schuilhok is een vaste constructie, moet op een weiland staan, heeft drie wanden, heeft een maximale hoogte van drie meter en heeft minstens één volledig open zijde. De totale oppervlakte is beperkt tot tachtig vierkante meter. Het schuilhok is geplaatst op een weide met vaste, niet verplaatsbare, afsluiting. Deze constructie moet minimum vijf jaar meegaan na eindbetaling. Voor de constructie kan géén tweedehands- of recuperatiemateriaal gebruikt worden.	Oppervlakte tussen de 3 wanden.	m²	
	30	Wielontsmettingsmat				

	30	Desinfectiepoort voor vrachtwagens	Sproeiers op 4 zijden.			
	30	Wildrooster in het kader van bioveiligheid	De wildrooster i.k.v. bioveiligheid is een infrastructurele voorziening die wordt aangebracht om te voorkomen dat wilde dieren een geëxploiteerde bedrijfsruimte/site binnenkomen. Investeringen die op openbaar terrein gelegen zijn komen niet in aanmerking.	Lopende meter	m	
	30	Afsluitingen, omheiningen, hekken, poorten in het kader van bioveiligheid	De afrastering kan enkel rond de stallen. Dit kan ook gebruikt worden voor de afscheiding tussen de vuile en propere zone op het bedrijf.	Lopende meter	m	
	15	Containerveld/trayveld	Elk containerveld is ingericht met een opvangsysteem en hergebuik van water. Opslag van drainwater en de pompen kunnen apart aangevraagd worden. Gebruik van grond- of oppervlaktewater is niet toegestaan. De betonpaden in het containerveld en rond het containerveld behoren ook tot de oppervlakte van het containerveld met een maximum van 4m rond de beteelbare oppervlakte van het containerveld.	Oppervlakte containerveld	m^2	
	15	Pompen en leidingen voor recirculatiesysteem containerveld	Opslag van drainwater en containerveld kunnen apart aangevraagd worden. Gebruik van grond- of oppervlaktewater is niet toegestaan.			OFFERTE
	15	Elektriciteitscabine	Deze elektriciteitscabine mag niet op een openbaar terrein geplaatst worden. Dit is inclusief de omkasting van de cabine.	Aantal cabines per exploitatie	stuk(s)	
	15	Erfverharding	Steenpuin/gebroken puin is uitgesloten. Een erf is een grondgebied direct rondom een landbouwbedrijf. Erfverharding is verharding buiten de gebouwen. In het geval van de bouw van een nieuwe stal of serre is dit de erfverharding die aansluit op de stal of serre en die er samen mee vergund is. Erfverharding wordt	Oppervlakte verharding	m^2	

			steeds beperkt tot max. 40 m rondom de bedrijfsinfrastructuur/bedrijfsgebouwen.			
	15	Weegbrug	Enkel voor eigen gebruik.			
2.11.5 Ruwbouw	15	Schaduwhallen	Als bijbouw van een serre of losstaand. Zonneschermen maken deel uit van de schaduwhal.	Oppervlakte schaduwhal	m²	
	15	Stellingteelt		Oppervlakte stellingteelt	m²	
2.11.6 Verbreding en korte keten	40	Hoeveverkoop: inrichting, specifieke afwerking, structurele indeling van de ruimte (binnenmuren) en materiaal	Zie fiche.			OFFERTE
	40	Hoeveverwerking: inrichting, specifieke afwerking, structurele indeling van de ruimte (binnenmuren) en materiaal	Zie fiche.			OFFERTE
	40	Hoevetoerisme: inrichting, specifieke afwerking, structurele indeling van de ruimte (binnenmuren) en materiaal	Zie fiche.			OFFERTE
	40	Dagrecreatie/(dag)educatie: inrichting, specifieke afwerking, structurele indeling van de ruimte (binnenmuren) en materiaal	Zie fiche.			OFFERTE
	40	Bedrijfsruimten voor zorgvragers: inrichting, specifieke afwerking, structurele indeling van de	Zie fiche.			OFFERTE

		ruimte (binnenmuren) en materiaal				
2.11.7 Verwarming/ koeling	40	Investeringen op land- en tuinbouwbedrijf noodzakelijk voor het aansluiten op een extern warmtenet	Investeringen op het openbaar terrein zijn NIET subsidiabel. Niet voor aansluiting op een openbare nutsvoorziening. Buizen- en pompwerk van aan perceelsgrens tot ingang bedrijfsgebouw.			OFFERTE
	40	Warmtebuffertank		Volume	m^3	
2.11.8 Voeder- en drinkwater-voorziening	30	Opvangput voor sappen uit sleufsilo	Opvangput voor sappen afkomstig van kuilplaat of sleufsilo. volume minstens 3 l/m^2 .	Volume	m^3	
	30	Sleufsilo: spanriemen + haken of buizen		Oppervlakte	m^2	
	30	Afdeksysteem sleufsilo met automatisch zeiloprolsysteem	Dit is 1. ofwel een automatisch oprolsysteem bestaande uit zeil, opslagtank voor pekel,… (Gedetailleerde prijsofferte van alle onderdelen met grootte van het zeil, grootte van de tank. Pekel is niet subsidiabel) 2. ofwel een afdeksysteem dat enkel bestaat uit geweven doeken met geintegreerde spanbanden en geperforeerde pvc- en/of stalen buizen, waarbij de spanbanden niet bevestigd worden aan de muren.			OFFERTE
	15	Verticale silo voor krachtvoeder of granen incl. fundering	Deze code kan ook gebruikt worden bij opslag graan voor akkerbouw.	Volume	m^3	
	15	Sleufsilovloer	Waterondoorlatende plaat met sapopvang. Indien een sleufsilo uitgevoerd wordt dan is de afmeting van de kuilplaat de vloeroppervlakte van de kuilplaat incl. de grondoppervlakte die ingenomen wordt door de sleufsilowanden. Enkel het gedeelte van de kuilplaat dat voorzien is van een sapopvang kan onder deze code aangevraagd worden. Kuilplaat moet begrensd zijn door minimum twee evenwijdige sleufsilowanden.	Oppervlakte	m^2	

	15	Sleufsilowand	Opmerking: een sleufsilo is een combinatie van een kuilplaat tussen 2 evenwijdige sleufsilowanden die allen waterdicht uitgevoerd zijn en van sapopvang voorzien. De hoogte wordt bekeken vanaf het laagste punt van de vloerplaat.	Hoogte van de wand Lengte	m m
2.11.9 Waterbeheer	40	Waterzuivering: biologische zandfilter	Dit is een trage zandfilter wat een op zichzelf staande constructie (metaal, beton, kunststof) is gevuld met verschillende componenten organische stof zoals zand en keien van verschillende grootte.		
	40	Waterzuivering: zeefbocht		Debiet per dag	m^3/d
	30	Waterreservoir (metalen golfplaten / flexobassin)	Inclusief druksensoren en peilmeters om het waterniveau te bepalen. Dit reservoir bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m^3
	30	Betonnen waterreservoir (onder of in de grond)	Dit reservoir bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m^3
	30	Opslag gebruikt water vóór en/of na de zuivering met als doel het hergebruiken van dit water: betonnen reservoir	Dit kan zijn: drainwater, condenswater WKK …	Volume	m^3
	30	Opslag gebruikt water vóór en/of na de zuivering met als doel het hergebruiken van dit water: metalen golfplaten	Dit kan zijn: drainwater, condenswater WKK …	Volume	m^3
	30	Waterbassin (foliebassin)	Een foliebassin is een uitgegraven vijver met aarden wallen waarin een waterdichte folie gebracht wordt. Inclusief druksensoren en peilmeters om het waterniveau te bepalen. Dit bassin bevat voornamelijk hemelwater.	Volume	m^3
	30	Afdekzeilen/-systemen voor waterbassins/waterreservoirs	"Opgelet, er bestaat ook een code 'waterdoorlatend afdeksysteem voor wateropslag met verschillende drijvende structuren (geen afdekzeil) die kunnen gebruikt worden in combinatie met de draagstructuur voor zonnepanelen'"	Grondoppervlakte	m^2

	30	Opslag verontreinigd water - Betonnen reservoir	Vanuit deze opslag mag geen overloop of lozing naar het oppervlaktewater voorkomen. Er bestaat ook een code Opslag gebruikt water voor hergebruik.	Volume	m^3
	30	Waterdoorlatend afdeksysteem voor wateropslag met verschillende drijvende structuren (geen afdekzeil) die kunnen gebruikt worden in combinatie met de draagstructuur voor zonnepanelen	Het afdeksysteem is stabiel genoeg zijn om op zijn plaats te blijven zitten (bij bv. wind). De aan te geven oppervlakte is het bovenoppervlak van de wateropslag. Opgelet, er bestaat ook een code 'Afdekzeilen/-systemen voor waterbassins/waterreservoirs'.	Oppervlakte afdeksysteem	m^2
	30	Ondergrondse infiltratiesystemen: infiltratieput	Bij een ondergrondse infiltratievoorziening infiltreert het aangevoerde hemelwater in de bodem via een ondergronds gebouwde infiltratieconstructie. De infiltratieoppervlakte is hierbij in de meeste gevallen beperkt tot de waterdoorlatende wandoppervlakte onder het waterpeil in de infiltratieconstructie. We onderscheiden de types infiltratieput, infiltratiekolk, en infiltratieblok. De eenheidskost is gebaseerd op het infiltratievolume. Bij het ontwerp houdt u rekening met de bodemgesteldheid, de doorlaatbaarheid van de bodem, de hoogte van de grondwatertafel, de inplanting van de infiltratievoorziening en een correcte dimensionering. Er dienen foto's van de infiltratieputten gemaakt te worden tijdens de plaatsing, waarop duidelijk een beeld van het volume gemaakt kan worden en waardat herkenningspunten uit de omgeving opgenomen zijn. (foto op te laden bij betalingsaanvraag)	Volume	l
	30	Ondergrondse infiltratiesystemen: infiltratiekolk	Bij een ondergrondse infiltratievoorziening infiltreert het aangevoerde hemelwater in de bodem via een ondergronds gebouwde infiltratieconstructie. De infiltratieoppervlakte is hierbij in de meeste gevallen	Volume	l

			beperkt tot de waterdoorlatende wandoppervlakte onder het waterpeil in de infiltratieconstructie. We onderscheiden de types infiltratieput, infiltratiekolk, en infiltratieblok. De eenheidskost is gebaseerd op het infiltratievolume. Bij het ontwerp houdt u rekening met de bodemgesteldheid, de doorlaatbaarheid van de bodem, de hoogte van de grondwatertafel, de inplanting van de infiltratievoorziening en een correcte dimensionering. Er dienen foto's van de infiltratiekolken gemaakt te worden tijdens de plaatsing, waarop duidelijk een beeld van het volume gemaakt kan worden en waardat herkenningspunten uit de omgeving opgenomen zijn. (foto op te laden bij betalingsaanvraag)		
	30	Ondergrondse infiltratiesystemen: infiltratieblok	Bij een ondergrondse infiltratievoorziening infiltreert het aangevoerde hemelwater in de bodem via een ondergronds gebouwde infiltratieconstructie. De infiltratieoppervlakte is hierbij in de meeste gevallen beperkt tot de waterdoorlatende wandoppervlakte onder het waterpeil in de infiltratieconstructie. We onderscheiden de types infiltratieput, infiltratiekolk, en infiltratieblok. De eenheidskost is gebaseerd op het infiltratievolume. Bij het ontwerp houdt u rekening met de bodemgesteldheid, de doorlaatbaarheid van de bodem, de hoogte van de grondwatertafel, de inplanting van de infiltratievoorziening en een correcte dimensionering.Er dienen foto's van de infiltratieblokken gemaakt te worden tijdens de plaatsing, waarop duidelijk een beeld van het volume gemaakt kan worden en waardat herkenningspunten uit de omgeving opgenomen zijn. (foto op te laden bij betalingsaanvraag)	Volume	l
	30	Infiltratiesystemen (WADI en andere)	Een bovengrondse infiltratievoorziening infiltreert de neerslag of het aangevoerde hemelwater rechtstreeks zin de bodem, zoals	Volume	m^3

			infiltratiekommen/wadi's en infiltratiegrachten en -bekkens. Bij het ontwerp houdt u rekening met de bodemgesteldheid, een correcte dimensionering en de nood aan een overloop			
	30	Opslag gebruikt water vóór en/of na de zuivering met als doel het hergebruiken van dit water: foliebassin	Dit kan zijn: drainwater, condenswater WKK …	Volume	m^3	
	15	Gietwagen	Er mag geen grond of oppervlaktewater gebruikt worden als gietwater.			OFFERTE
	15	Druppelbevloeiing - druppelirrigatie (aanvragen per perceel)	Enkel voor buitenteelt. De investering mag géén gebruik maken van grond- of oppervlaktewater.	Oppervlakte veld met druppelirrigatie	m^2	
2.11.10 Zaai-/planttechniek	30	Geautomatiseerde inpotmachine	Dit betreft enkel de inpotmachine zelf. Minstens 1000 potten per uur, meerdere potmaten mogelijk, aanpassing aan potmaat mogelijk, pottencarroussel, variabele snelheid, automatische aanvoer van grond.			

2.12 MACHINES EN VARIA

2.12.1 Aanplantingen en wijnbouw	30	Warmtekanon vast	Warmtekanon dat in de boomgaard wordt geplaatst en tijdelijk op een vaste plaats staat.			
	30	Warmtekanon mobiel	Warmtekanon dat aan de tractor wordt bevestigd en daarmee wordt door de aanplanting gereden.			
	30	Windmachine vast	Windmachine dat in de boomgaard wordt geplaatst en op een vaste plaats staat met omgevingsvergunning.			
	30	Windmachine mobiel	Windmachine die tijdelijk wordt opgesteld in de boomgaard en die verrijdbaar is met de tractor.			
	30	Electrical tracing (weerstandsdraden)	Elektrische weerstandsdraad vlak bij de bloesem vb frolight, helios, hemsted, danfoss, gaia underfloor heating, ...			OFFERTE

	30	Vol- of semi-automatische steek- en/of snoeimachine	Het steek- en snoeiwerk gebeurt autonoom. Volautomatisch: o.b.v. GPS en/of camera's. Semi-automatisch: De aansturing gebeurt minstens d.m.v. een joystick. Het steek- en snoeiwerk gebeurt autonoom.			OFFERTE
	30	Mechanische bloemdunner	Machine voor het mechanische uitdunnen van bloesems			
	15	Paloxen/kisten	De inhoud van een palox/kist is minimum 800 liter.			
	15	Insteekmachine (wijnbouw)	Machine om uitlopers tussen draadparen vast te zetten.			OFFERTE
	15	Ontbladeraar / mechanische snoeimachine op tractor	Machine voor de verwijdering van bladeren van hardfruitbomen, wijnbouw en boomkwekerij. Hier mag geen handgereedschap onder aangevraagd worden.			OFFERTE
	15	Pluktrein voor paloxen		Per wagon	stuk(s)	
	15	Plukwagen - snoeiplateau (niet-elektrisch aangedreven)				OFFERTE
2.12.2 Bewaren en koelen	30	Hydrokoeling				OFFERTE
2.12.3 Duurzame gewasbescherming	50	Gesloten vulsysteem (Closed Transfer System) voor gewasbeschermingsmiddelen op spuitmachine				
	40	Thermische onkruidbestrijding voor volleveldsteelten		Werkbreedte	m	
	40	Thermische onkruidbestrijding voor rijenteelt		Aantal rijen	rijen	
	30	Insectenzuiger				OFFERTE
	30	Insectengaas buitenteelt		Oppervlakte gaas	m²	
	30	Luchtinjectiedoppen	Dit is een systeem waarbij lucht via een compressor gemengd wordt met de spuitvloeistof. Dit zijn geen venturi-doppen.	Werkbreedte	m	
	30	Spotsprayer	Spuitmachine dat op basis van camera's, die op het toestel gemonteerd zijn, in realtime onkruiden en/of het gewas herkent en kan bespuiten. Voor deze	Werkbreedte	m	

			bespuiting is de spuitboom uitgerust met doppen met een maximale dopafstand van 55mm en worden de spuitdoppen afzonderlijk aangestuurd. De boom waarop de spuitdoppen bevestigd zijn, is afgeschermd om zo een hoge driftreductie te bekomen. De machine is ook uitgerust met een systeem om de hoogte van de spuitboom constant te houden. Deze hoogteregeling kan zowel mechanisch (bv met een loopwiel) als automatisch met verschillende sensoren gebeuren.		
	30	wiedrobot/onkruidverwijderingsrobot	Dit is een machine die autonoom over het veld kan rijden. Deze machine is uitgerust met camera's die, in realtime, het onkruid en/of het gewas herkennen. Op basis van deze camerabeelden wordt het onkruid dmv een aangestuurde robotarm verwijderd of vernietigd. Een robot die het onkruid d.m.v. lasers verwijdert of vernietigt valt niet onder deze code.	Aantal units	stuks
2.12.4 Groenvoeder-machines	15	Schudder		Werkbreedte	m
	15	Cirkelhark		Werkbreedte	m
	15	Bandhark frontaanbouw	Een hark om het gewas (vb gras, luzerne, ...) in zwaden te leggen. Deze machine neemt het gras via een pickup op en legt het via een transportband in het zwad. Deze machine wordt in de fronthef van de tractor gehangen.		
	15	Bandhark - getrokken	Een hark om het gewas (vb gras, luzerne, ...) in zwaden te leggen. Deze machine neemt het gras via een pickup op en legt het via een transportband in het zwad. Deze machine wordt door de tractor getrokken.		
	15	Kuilverdeler			

2.12.5	Hernieuwbare energie	40	Batterij voor opslag van groene energie	De batterij moet voldoen aan volgende voorwaarden: 1) Minimumcapaciteit is 20kWh. 2) De batterij heeft als doel de opslag van eigen geproduceerde groene energie. 3) Voor bedrijven die niet volledig afgesloten zijn van het elektriciteitsnet (off grid) geldt dat de maximale opslagcapaciteit van alle batterijen op het bedrijf samen de kleinste waarde van het quotiënt "productie van hernieuwbare elektriciteit op jaarbasis van het bedrijf /121" en het quotiënt van het "jaarlijkse elektriciteitsverbruik/121" niet mag overschrijden. Het jaarlijks elektriciteitsverbruik is de som van afname plus direct gebruik van eigen productie. De afname i.f.v. teruglevering aan het net wordt niet aanvaard als elektriciteitsverbruik van het landbouwbedrijf. Er kan maar één batterij aangevraagd worden per bedrijf in de periode 2023-2027. De steun wordt afgetopt op de steun voor een batterij van 100kWh. De batterij mag groter zijn zolang ze aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Elektriciteitsverbruik en elektriciteitsinjectie van een kalenderjaar dienen aangetoond te worden ahv meetgegevens van de DIGITALE elektriciteitsmeter(s) van de netbeheerder	Maximum capaciteit	kWh	
2.12.6	Landschaps-onderhoud	40	Hakselaar/versnipperaar achter trekker	Dit is een machine om in stationaire toestand houtachtig materiaal te verhakselen. Geen elektrische houthakselaars. Enkel aangedreven via de tractor of met een motor van min. 10pk (machines voor tuin uitgesloten). Vermogen is minimum benodigd vermogen opgenomen in technische fiche.			OFFERTE
		40	Klepelmaaier met afvoer	Er is geen steun meer mogelijk voor een klepelmaaier zonder afvoerband.			OFFERTE
2.12.7	Machines interne handeling	30	Installatie/machine voor egale verspreiding van natuurlijke vijanden in het gewas				OFFERTE
		30	Kippenvangmachine				OFFERTE
		15	Grondopvoermachine	Machine die potgrond opvoert naar een pottenpersmachine, trayvulmachine, pottenvulmachine of inpot- en ompotmachine.			

	15	Grondmenger	Machine voor het mengen van grond ter voorbereiding van gebruik in plantpotten, perspotten en trays.	Volume verwerkingscapaciteit per u	m^3/u	
	15	Elektrotrekker/elektrowagen voor in de serre				
	15	Kistenvuller				OFFERTE
	15	Transportband (mobiel)	De lengte van een aaneengesloten transportband wordt hier aangevraagd. De koppelstukken vallen hier ook onder.	Lengte transportband	m	
	15	Kistenkantelaar op werktuigdrager				
2.12.8 Melkwinning	30	Mobiele melkinstallatie in de weide				OFFERTE
	15	Minimelker				
2.12.9 Mestbeheer	40	Vaste mestverspreider/compostverspreider	Het laadvermogen wordt steeds berekend door het volume (in m^3) te vermenigvuldigen met de factor 0,8 ton/m^3. Het volume wordt bepaald zonder opzetschotten. De vaste mestverspreider/compostverspreider moet uitgerust zijn met minstens één kantstrooiplaat/randluik.	Laadvermogen	ton	
	30	Kantstrooisysteem aan meststofstrooier	Enkel het systeem van kantafstrooien komt in aanmerking, niet kantopstrooien. Systemen om vanuit de spuitsporen naar de kant te strooien komen dus niet in aanmerking. Systemen die onder deze code in aanmerking komen zijn: kantstrooipijp (pendelstrooiers), ketsplaat en geleidebanen. Er kan slechts één kantstrooisysteem per meststofstrooier aangevraagd worden.			
	30	Sectiecontrolesysteem op de meststofstrooier	De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal. Dit kan maar één keer aangevraagd worden per machine en dus niet per sectie.			
	30	Variabele dosis technologie op basis van kaarten op meststofstrooier	Dit voor het plaatsspecifiek toepassen van meststoffen. De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal.			

30	Variabele dosis technologie op basis van kaarten op mengmesttank	Incl. debietmeter en elektrische bediening van doorstroomhoeveelheid in de mestleidingen enkel in combinatie met emissie-arme toediening van mengmest. Dit voor het plaatsspecifiek toepassen van mengmest. De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal. De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal.		
30	Realtime analyseapparaat op bemestingsmachines	Dit gaat over NIR. Geen debietsmeters!		
30	Mestinjecteur: zodenbemester	Een mestinjecteur die enkel bestaat uit rechte schijven die een sleuf maken in de zode. Deze zorgen niet voor een woelend effect.	Werkbreedte	m
30	Mestinjecteur bouwland	Mestinjecteur met tanden of schijven. De schijven zorgen voor een mengend effect op de grond (door schuine stand of door de conische vorm).	Werkbreedte	m
30	Mestinjecteur sleufkouter	Mestinjecteur die bestaat uit een sleepvoet, al dan niet voorafgegaan door een schijf van max. 25 cm diameter.	Werkbreedte	m
30	Mobiele mestscheider			
30	Mestrobot	Let op: er is ook een code: mestrobot met sproei-installatie. Indien de mestrobot uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt wordt, kan deze via de ammoniak-emissiereducerende investeringsmaatregel aangevraagd worden.		
30	Mestrobot met sproei-installatie	Let op: er is ook een code: mestrobot. Indien de mestrobot met sproei-installatie uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt wordt, kan deze via de ammoniak-emissiereducerende investeringsmaatregel aangevraagd worden.		
30	Mestzuigrobot	Een mest-raaprobot kan hier ook onder aangevraagd worden. Indien de mestzuigrobot uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt wordt, kan deze via de ammoniak-emissiereducerende investeringsmaatregel aangevraagd worden.		
30	Mestzuigrobot met sproei-installatie	Een mest-raaprobot kan hier ook onder aangevraagd worden. Let op: er is ook een code: mestzuigrobot. Indien de mestzuigrobot met sproei-installatie uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt wordt, kan deze via de ammoniak-emissiereducerende investeringsmaatregel aangevraagd worden.		
30	Variabele dosis technologie op basis van kaarten op een stalmestverspreider incl.	Systeem voor het plaatsspecifiek toepassen van compost of stalmest. De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal en taakkaarten. Het systeem bevat een weeginrichting op de wagen. Voor dit systeem moeten taakkaarten, van percelen opgenomen in de verzamelaanvraag, kunnen voorgelegd worden.		

		weegsysteem op de stalmestverspreider			
	15	Aalton - vacuümtank	Tank enkel bedoeld voor het transport en openspreiden van mest, effluent en digestaat.	Volume	m^3
	15	Meststofstrooier		Inhoud	l
	15	Mestmixer: elektrisch aangedreven	Een langeas-, slalom-of insteekmixer voor het mixen van de mengmest in de mestkelder onder een stal. Deze kan zowel vast en verplaatsbaar zijn. De mixer wordt elektrisch aangedreven.		
	15	Mestdompelmixer	Een elektrisch aangedreven mixer voor het mixen van mengmest. Bij deze mixer is de vijzel of vleugel voor het mixen van de mest rechtstreeks op de motor bevestigd. Deze kan zowel in een mestkelder als in een externe mestopslag gebruikt worden. De mixer is elektrisch aangedreven.	Vermogen	kW
	15	Mestmixer: aftakas aangedreven	Een langeas-, slalom-of insteekmixer voor het mixen van de mengmest in de mestkelder onder een stal. Deze kan zowel vast als verplaatsbaar zijn. De mixer wordt via de aftakas van de trekker aangedreven.		
	15	Vloeibare kunstmestinjector		Aantal injectiekouter(s)	stuk(s)
2.12.10 Nabehandeling	30	Eiersorteermachine			OFFERTE
	30	Eierinpakmachine			OFFERTE
	30	Sorteermachine			OFFERTE
2.12.11 Oogstmachines	50	Maaier: maaibalk/messenbalk frontaanbouw	Het betreft een maaibalk/messenbalk voor aan een tractor, dit is geen schijvenmaaier of trommelmaaier. Een maaibalk bestaat uit een mes dat bestaat uit een rij driehoekvormige mesjes, die heen en weer worden bewegen, waardoor er een knipbeweging ontstaat, die voor het afmaaien zorgt (geen ronddraaiende beweging). Er zijn maaibalken waarvan alleen het bovenmes heen- en weer bewogen wordt en er zijn maaibalken waarbij beide messen heen- en weer bewegen.		
	50	Maaier: maaibalk/messenbalk maaier achteraanbouw	Het betreft een maaibalk/messenbalk voor aan een tractor, dit is geen schijvenmaaier of trommelmaaier. Een maaibalk bestaat uit een mes dat bestaat uit een rij driehoekvormige mesjes, die heen en weer worden	Werkbreedte maaier	m

			bewegen, waardoor er een knipbeweging ontstaat, die voor het afmaaien zorgt (geen ronddraaiende beweging). Er zijn maaibalken waarvan alleen het bovenmes heen- en weer bewogen wordt en er zijn maaibalken waarbij beide messen heen- en weer bewegen.	
	50	Maaier: maaibalk/messenbalk vlindermaaier	Het betreft een maaibalk/messenbalk voor aan een tractor, dit is geen schijvenmaaier of trommelmaaier. Een maaibalk bestaat uit een mes dat bestaat uit een rij driehoekvormige mesjes, die heen en weer worden bewegen, waardoor er een knipbeweging ontstaat, die voor het afmaaien zorgt (geen ronddraaiende beweging). Er zijn maaibalken waarvan alleen het bovenmes heen- en weer bewogen wordt en er zijn maaibalken waarbij beide messen heen- en weer bewegen. Voor een triplemaaier vraagt u ook messenbalkmaaier frontaanbouw aan.	
	30	Opbrengstbepaling op maaidorser en hakselaar	De sensor om de oogsthoeveelheid te meten voor het aanmaken van taakkaarten. De GPS zelf moet apart aangevraagd worden. Indien ook samenstelling/kwaliteit (bv. NIR) van het gewas gemeten wordt, kan dit apart aangevraagd worden.	
	30	Opbrengstbepaling op aardappelrooier	De sensor om de oogsthoeveelheid te meten voor het aanmaken van taakkaarten. De GPS zelf kan apart aangevraagd worden.	
	30	Aardappelloofbrander		
	30	Pluk-of oogstrobot		OFFERTE
	30	Realtime analyseapparaat op voedermengwagen of oogstmachine	Hier wordt gebruik gemaakt van NIR-technologie.	
	30	Eierraapmachine/-robot		OFFERTE
	30	Geautomatiseerde champignonplukmachine		OFFERTE
	30	Palenmaaier / obstakelmaaier	Hydraulische cirkelmaaier die geschikt is om tussen palen te maaien. Dit moet een aparte machine zijn.	
	30	Oogsthulp aangedreven door batterij voor aspergeteelt	Machine aangedreven door batterij die het zeil/plastiek opheft van de asperge	
	15	Ronde balenpers		

15	Balenwikkelaar				
15	Pers-/wikkelcombinatie				
15	Reiniger op stortbak				
15	Aardappelstortbak (zonder reiniger)	Indien de stortbak uitgerust is met een reiniger dan moet de code reiniger op stortbak ook aangevraagd worden.			
15	Weger met zakkenvuller	Om het gewicht van een hoeveelheid aardappelen te wegen om daarna in een zak gedaan te worden. (geen gewone weger)			
15	Opraapwagen				
15	Oogstmachine	Indien oogstmachines specifiek op de lijst staan moeten deze hieronder aangevraagd worden.			OFFERTE
15	Maaier met kneuzer: achteraanbouw				
15	Maaier met kneuzer: frontaanbouw				
15	Maaier met kneuzer: vlindermaaier	Voor een triplemaaier, frontmaaier dient apart aangevraagd te worden			
15	Maaier zonder kneuzer: achteraanbouw	Er bestaat ook een code messenbalk.	Werkbreedte	m	
15	Maaier zonder kneuzer: frontaanbouw				
15	Inschuurmachine - hallenvuller	Transportbanden hebben een aparte code.			
15	Balenklem				
15	Oogstmachine met optische sorteerunit	Indien oogstmachines specifiek op de lijst staan moeten deze hieronder aangevraagd worden.			OFFERTE
15	Graszodensteker				OFFERTE

2.12.12 Overige	40	Graandrooginstallatie				OFFERTE
	40	Sensoren (temperatuur/vocht) voor opvolging composteringsproces				OFFERTE
	40	Dekzeilen voor compost		Oppervlakte	m²	
	40	Virtual fencing	Halsbanden van de dieren staan in verbinding met het mobiel netwerk, waardoor de locatie van de dieren bekend is en men via de app het loopgebied van de dieren kan afbakenen.			OFFERTE
	30	Vernevelingsapparaat voor verspreiding van natuurlijke kiemremmers: koud vernevelaars	Automatisch elektrisch aangedreven koudvernevelaars voor de verspreiding van kiemremmers in de bewaarloods. Draagbare, handmatige toestellen komen niet in aanmerking. Het apparaat maakt geen gebruik van een open vlam of brandstofmotor. Apparaten die in aanmerking komen onder deze code zijn ULV koudvernevelaars. Er bestaat ook een code 'Vernevelingsapparaat voor verspreiding van natuurlijke kiemremmers: elektrothermisch vernevelen'."			
	30	Vernevelingsapparaat voor verspreiding van natuurlijke kiemremmers: elektrothermisch vernevelen	"Elektrothermisch vernevelen van kiemremmers. Het apparaat maakt gebruik van elektriciteit voor het verwarmen van de lucht en ontwikkelen van de luchtstroom. Draagbare, handmatige toestellen komen niet in aanmerking. Brandstof aangedreven apparaten kunnen niet onder deze code aangevraagd worden. (ULV-)Koudvernevelaars kunnen aangevraagd worden onder de code 'Vernevelingsapparaat voor verspreiding van natuurlijke kiemremmers: koud vernevelaars'."			
	30	Mobiele kippenstal	Een kippenstal die met een verreiker/bulldozer moet opgetild worden om dan te verplaatsen valt hier niet onder. Dit is all-in, voeder- en drinkwatersysteem, legnesten…			OFFERTE
	30	Veegmachine met opvangbak	Groter dan 1,75m werkbreedte			
	30	Anti-vriesdoek/vliesdoek	Dit doek dient om een microklimaat te creëren voor groenten en de planten te beschermen tegen kou, wind, hagel, insecten en uitdroging.	Oppervlakte	m²	
	30	Wildnet over gewassen op het veld		Oppervlakte	m²	
	30	Wielmontagesysteem				
	30	Bodemplaat voor het maken van boerderijcompost	Waterondoorlatende plaat met sapopvang. Er moet een compostkeerder aanwezig zijn of via een samenwerking aangekocht zijn.	Oppervlakte	m²	
	30	Bietendoek		Oppervlakte doek	m²	

	30	Exoskelet	Een exoskelet is een externe structuur die het lichaam ondersteunt in zijn bewegingen. Een passief exoskelet bestaat uit een elastisch materiaal dat energie kan opslaan en terug vrijgeven.			
	30	Anti-insectendoek		Oppervlakte	m²	
	30	Veeparasol / verrijdbare veebeschutting	Tijdelijke opstelling die beschutting geeft aan dieren op de weide. De opstelling is verrijdbaar en kan vlot van de weide verwijderd worden.	Oppervlakte beschutting	m²	
	15	Weeginrichting 3-punts	Weeginrichting voor in de driepuntshefinrichting. Kan zowel gebruikt worden op de voor- als achterhydrauliek. Bv. voor het wegen van kunstmeststrooiers.			
	15	Gedragen of getrokken strooiselverdeler/instrooisysteem/zaagselstrooier	Elke strooiselverdeler (al dan niet met wielen) die aangedreven wordt met een tractor/telescooplader/kniklader is mobiel. Andere benaming: stro-afroller (mobiel), stroblazer. De machine mag ook ander strooisel verdelen.			
	15	Zelfrijdende strooiselverdeler/instrooisysteem/zaagselstrooier	Met bestuurdersplaats. Met of zonder mestschuif.			
	15	Oprolhaspel	Toestel voor het mechanisch oprollen van doek/plasticfolie of het op- en afrollen van druppelirrigatie			
	15	Nepmerrie/dekbok voor paarden/kunstmerrie				
	15	Dierenweegsysteem				OFFERTE
	15	Weegsysteem op verreiker/kniklader/bulldozer/ heftruck/frontlader/transpallet				
2.12.13 Serre inrichting	30	Robotarm voor in de serre/ in de loods	Autonome arm voor volautomatische productie- of interne logistieke handelingen. Een stapelrobot, opraap- en neerzetrobot, pottenverplaatsrobot, verspeenrobot en plantrobot dienen aangevraagd te worden via de hiervoor bestaande codes.			OFFERTE
	15	Inpotmachine - oppotmachine (vaste constructie)	Machine om planten in te potten en te verpotten.			
	15	Trayvulmachine	Machine voor het vullen van diverse zaaitrayplaten met substraat.			

	15	Pottenvulmachine	Machine om plantpotten te vullen met substraat/grond.			
	15	Perspotten-plantmachine	Voor het planten van perspotplanten in de serregrond.			
	15	Trayzaaier	Machine voor het automatisch zaaien in trays.			
	15	Pneumatische precisiezaaimachine voor overdekte vollegrondsteelten				
	15	Afstrooimachine				OFFERTE
	15	Barkstrooier				OFFERTE
	15	Insnijmachine / steekmachine / snoeimachine	Het snoeien is automatisch maar machine wordt manueel geduwd over de plant.			OFFERTE
	15	Pottenpersmachine	Machine die grond samenperst tot perspotjes.			
2.12.14 Spuittechniek	30	Machines voor precisielandbouw: uitrusting spuitmachine met sectiecontrolesysteem	Dit is niet subsidiabel op een bestaand spuittoestel. De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal. Dit kan maar één keer aangevraagd worden per machine en dus niet per sectie. Er bestaan nog andere investeringen onder het thema Spuittechniek. De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal.			
	30	Machines voor precisielandbouw: variabele dosis technologie op basis van kaarten op spuitmachine meerdere doppen per dophouder	Dit is niet subsidiabel op een bestaand spuittoestel. Plaatsspecifiek of variabel spuiten waarbij één of meerdere doppen automatisch en individueel aangestuurd worden op basis van de gewenste spuithoeveelheid, rijsnelheid en de gewenste condities. Dit voor het plaatsspecifiek toepassen van bestrijdingsmiddelen. De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal. Per dophouder zijn meerdere doppen aanwezig die al dan niet gezamelijk ingeschakeld kunnen worden. Er bestaan nog andere investeringen onder het thema Spuittechniek.	Aantal dophouders	stuk(s)	
	30	Machines voor precisielandbouw: variabele dosis technologie op basis van kaarten op spuitmachine met pulserende doppen	Dit is niet subsidiabel op een bestaand spuittoestel. Per dophouder sluit een electromagneetklep de toevoer van spuitvloestof continue aan en af. Door de schakeltijd te variëren wordt het spuitvolume aangepast. Dit voor het plaatsspecifiek toepassen van bestrijdingsmiddelen. De aansturing gebeurt op basis	Aantal dophouders	stuk(s)	

			van een GPS-signaal. Dit kan niet gecombineerd worden met het automatische dopwisselsysteem. Er bestaan nog andere investeringen onder het thema Spuittechniek.		
	30	Luchtondersteuning op de spuitboom	Dit is een systeem waarbij door één of meerdere ventilatoren een luchtstroom gecreëerd wordt die de spuitvloeistof in het gewas blaast. Het systeem met luchtinjectiedoppen valt hier niet onder.	Werkbreedte	m
	30	Afgeschermde spuitboom	Een afgeschermde spuitboom is een constructie die vast is bevestigd aan de spuitboom van een veldspuit. Het systeem bestaat uit een afscherming van de spuitdoppen over de volledige breedte van de spuitboom met een flexibele of vaste plaat. De afscherming bevindt zich op minstens de voor- en/of achterzijde van de spuitboom en de hoogte bedraagt minstens 30cm gemeten vanaf de opening van de spuitdoppen. Zowel voor volleveldstoepassing als voor bandbespuiting. Voorbeelden zijn Wingssprayer, Wave, Varidome, Redball...	Werkbreedte	m
	30	Dwarsstroomspuit	Één bomenrij bij een dwarsstroomspuit bestaat uit 2 verticale spuitbomen.	Aantal rijen	rijen
	30	Magnetisch/elektrostatisch spuiten	Een systeem waarbij de spuitvloeistof door een magnetische veld stroomt waardoor de spuitvloeistof 'geladen' wordt en de fysicochemische eigenschappen hiervan wijzigen. Enkele voorbeelden zijn MagrowTec, magliv, Spectrum, EES (Electrostatic Spraying System)…	Werkbreedte	m
	30	Spuitmachine: individuele dopafsluiting	Dit is niet subsidiabel op een bestaand spuittoestel. Deze code is niet te combineren met pulserende spuitdop. De dopschakeling is reeds aanwezig bij de pulserende spuitdop. Er bestaan nog andere investeringen onder het thema Spuittechniek.	Aantal dophouders	stuk(s)

	30	Spuitmachine: automatisch dopwisselsysteem	Dit is niet subsidiabel op een bestaand spuittoestel. Enkel de specifieke kost voor het automatisch dopwisselsysteem komt in aanmerking onder deze code. Hieronder wordt geen variabele dosistechnologie verstaan. Er bestaan nog andere investeringen onder het thema Spuittechniek.	Aantal dophouders	stuk(s)
	30	Dwarsstroomspuit met driftreducerende technieken, zoals een reflectiescherm. Het is onvoldoende om driftreducerende doppen op de spuit te voorzien.	Dwarsstroomspuit met groendetectiesensoren en/of reflectieschermen en/of collectors en/of variabele luchtondersteuning of automatische positionering van de spuitmonden op basis van gemeten windrichting en snelheid. Één bomenrij bij een dwarsstroomspuit bestaat uit 2 verticale spuitbomen.	Aantal rijen	rijen
	30	Hogedruk cabine bij zelfrijdende spuitmachine	Filter voor de cabine op een zelfrijdende spuit die voldoet aan cat.4.		
	30	Antidriftscherm	Scherm en bevestigingspalen omheen een veld om inkomende drift van gewasbescherming te vermijden op het ingesloten veld.	Oppervlakte	m²
	30	In hoogte verlaagbare spuitboom met max. dopafstand van 33cm	De spuitboom heeft een dopafstand van max. 33 cm en heeft automatische hoogteregeling o.b.v. sensoren waardoor de spuithoogte verlaagd kan worden tot 30cm boven het spuitoppervlak.	Werkbreedte	m
	15	Boomgaardspuit: axiaalspuit	Deze code gaat over de basis spuitmachine. Er zijn aparte codes i.k.v. precisielandbouw en driftreductie die samen met deze code kunnen aangevraagd worden.	Inhoud	l
	15	Veldspuit: gedragen tot 1500l	Deze code gaat over de basis spuitmachine. Er zijn aparte codes i.k.v. precisielandbouw en driftreductie die samen met deze code kunnen aangevraagd worden.	Werkbreedte	m
	15	Veldspuit: gedragen vanaf 1500l	Deze code gaat over de basis spuitmachine. Er zijn aparte codes i.k.v. precisielandbouw en driftreductie die samen met deze code kunnen aangevraagd worden.	Werkbreedte	m

		15	Veldspuit: getrokken	Deze code gaat over de basis spuitmachine. Er zijn aparte codes i.k.v. precisielandbouw en driftreductie die samen met deze code kunnen aangevraagd worden.	Werkbreedte	m
		15	Veldspuit zelfrijdend	Deze code gaat over de basis spuitmachine. Er zijn aparte codes i.k.v. precisielandbouw en driftreductie die samen met deze code kunnen aangevraagd worden.	Werkbreedte	m
2.12.15	Stalinrichting	15	Kalverhutten/eenlingboxen	Hierbij moet sapopvang voorzien worden. Men geeft het aantal plaatsen per kalverhut/eenlingbox op en bij "Vul hier een aantal in" het aantal aangekochte klaverhutten/eenlingboxen.	Aantal kalverplaatsen per hut/eenlingbox	dieren
2.12.16	Transport	40	Geïntegreerd bandendrukwisselsysteem op tractor	Systeem af fabriek op de tractor opgebouwd. De leidingen zijn geïntegreerd in de assen van de tractor, zowel op de voor- en achteras. De code kan per tractor slechts één maal aangevraagd worden.		
		40	Opbouw bandendrukwisselsysteem op tractor/zelfrijder	Het bandendrukwisselsysteem dient gelijktijdig én op alle assen van de machine uitgevoerd te worden.		
		40	Bandendrukwisselsysteem op aanhangwagen	Incl. compressor aanwezig op de aanhangwagen. Het bandendrukwisselsysteem dient gelijktijdig én op alle assen van de machine uitgevoerd te worden.	Aantal assen	stuk(s)
		40	Bandendrukwisselsysteem met doorboorde as op aanhangwagen	Incl compressor aanwezig op de aanhangwagen. Het bandendrukwisselsysteem dient gelijktijdig én op alle assen van de machine uitgevoerd te worden.	Aantal assen	stuk(s)
		30	Automatisch afdekzeil op aanhangwagen: twee dichtklappende delen	Het systeem bestaat uit twee delen die dichtklappen over de wagen.		
		30	Automatisch afdekzeil op aanhangwagen:	Het systeem bestaat uit een combinatie van twee schommelarmen die een dekzeil in de lengte- of breedterichting over de wagen spannen.		

		schommelarmen trekken het zeil over de wagen			
	30	Automatisch afdekzeil op aanhangwagen: kabels trekken het zeil over de wagen.	Bestaat uit een zeil dat in de lengterichting over de wagen getrokken wordt d.m.v. kabels op de rand van de bak van de wagen. Het zeil kan zowel opgerold worden als harmonica opgevouwen worden.		
	30	Elektrische verreiker, wiellader, bulldozer, voedermengwagen, snoeikar/plukwagen, tractor of selectiewagen	Dit zelfrijdende voertuig is 100% batterij elektrisch aangedreven. Hybride machines kunnen niet onder deze code aangevraagd worden.		OFFERTE
	30	Elektrische kadaverwagen	Zowel de aandrijving van de wagen als van de takel dienen elektrisch uitgevoerd te zijn.		
	15	Elektrische heftruck		Hefvermogen	kg
	15	Heftruck lpg/diesel			
	15	Kipwagen	Ook hooglosser kan hieronder aangevraagd worden.	Laadvermogen	ton
	15	Tractor		Nominaal vermogen volgens ECE-R120 zonder boost of Intelligent Power Management	pk
	15	Veewagen			
	15	Verreiker/kniklader/wiellader/ bulldozer		Vermogen	kW
	15	Platte wagen		Aantal assen	stuk(s)
	15	Frontlader tractor	Enkel de frontlader.	Maximaal vermogen van de tractor	kW
	15	Pelikaanbak		Breedte	m
	15	Schepbak		Breedte	m
	15	Kistenklem			

2.12.17	Veebehandeling	30	Geboortemelder of afkalfdetectiesysteem	De geboortemelder of het afkalfdetectiesysteem is geen systeem van camera's waarbij je de dieren via camera in de stal kan bekijken. Bolussen en oormerken zijn uitgesloten.		
		30	Kantelstoel voor schapen en geiten	Stoel om schapen en geiten te kantelen voor bv. klauwbehandelingen.		
		30	Draaikorf/schapenkantelaar voor schapen en geiten	Draaikorf/schapenkantelaar om schapen eenvoudig te draaien om bv. klauwbehandelingen uit te voeren.		
		30	Scanbox voor schapen/geiten	Box om schapen/geiten te scannen op drachtigheid.		
		30	Zender voor dierherkenning bij rundvee	De halsband mag hier ook onder gerekend worden. Bolussen zijn uitgesloten. Er bestaat ook een code 'activiteitsmeter inclusief zender voor dierherkenning bij rundvee' die hiermee niet gecombineerd kan worden.		
		30	Activiteitsmeter inclusief zender voor dierherkenning bij rundvee	De halsband mag hier ook onder gerekend worden. Bolussen zijn uitgesloten. De Uitleeseenheid kan apart aangevraagd worden. Er bestaat ook een code Zender voor dierherkenning bij rundvee, die hier niet mee gecombineerd kan worden.		
		30	Vaste uitleeseenheid (antenne, ID-controler, proceskast) voor de activiteitsmeter bij rundvee.	Indien de melkinstallatie of krachtvoederautomaat zorgt voor het uitlezen van de activiteitsmeting, mag deze code niet aangevraagd worden aangezien deze prijs vervat zit in de melkinstallatie of krachtvoederautomaat.		
		15	Scanapparatuur voor drachtigheidcontrole			
		15	Vee-scheermachine			
2.12.18	Veldbewerkings-machines	50	Strokenfrees			
		50	Strip-till machine		Aantal rijen	rijen
		40	Precisiecultivator	Een cultivator uitgerust met ganzenvoettanden die zeer ondiep werkt (2 cm) waarbij de tanden geveerd zijn en zo gemonteerd zijn dat er steeds een overlap is tussen de tanden zodat de onkruiden over de volledige werkbreedte afgesneden worden. De ganzenvoettanden bestaan ook uit één geheel. Dit is	Werkbreedte	m

			niet voor in-rijen cultuur, maar voor volleveldsbewerking. Het aantal tanden vermenigvuldigd met de werkbreedte per tand moet groter zijn dan de totale werkbreedte van de machine. Er mogen geen aandrukrollen of verkruimelrollen aanwezig zijn.			
	40	Ecoploeg	Max. ploegdiepte 18cm. De afstand tussen de punten van de scharen (in lengterichting) is kleiner van 80 cm.	Aantal scharen	stuk(s)	
	40	Schijveneg	Voor niet-kerende bodembewerking.			OFFERTE
	40	Tandcultivator voor niet-kerende bodembewerking (stoppelcultivator en hybride tandcultivator) framehoogte min. 60cm	Hier moeten schijven of sleeptanden gemonteerd zijn om de grond te egaliseren en er moet minstens 1 aandrukrol aanwezig zijn. Een eg-tand komt niet in aanmerking als sleeptand.	Werkbreedte	m	
	40	Voorzetwoeler	Let op! Dit zijn geen woelers op een ploeg. De tanden staan op 1 rij en er is de mogelijkheid om een machine aan te koppelen vb met een hefinrichting			OFFERTE
	40	Diepwoeler / woeler / decompactor	De woeler is een bodembewerkingsmachine die in staat is om de bodem tot 40cm of dieper niet-kerend te bewerken. De machine is uitgerust met minstens 4 woelertanden. De tanden staan op verschillende werkbalken of op een V-frame (tanden staan niet op één lijn). De netto tandafstand op elke werkbalk bedraagt minstens 45 cm. De maximale tandafstand bedraagt 100 cm over de verschillende werkbalken heen. De machine is uitgerust met starre woelertanden. De tanden zijn micheltanden, rechte tanden, schuine tanden of gebogen tanden. De tanden kunnen voorzien zijn van vleugelscharen of beitels. De machine mag uitgerust zijn met ondiep-werkende tanden of snijdende schijven die in dezelfde lijn (in-line) als de diepwerkende woelertanden staan, en/of van één of meerdere verkruimel- of aandrukrollen achter de woelertanden. Let op! Dit zijn geen woelers op een ploeg. Deze woelers zijn niet uitgerust met een hefinrichting voor aanbouwmachines. Een voorzetwoeler die gebruikt wordt tussen de tractor en een ander grondbewerkingsmachine, kan aangevraagd worden onder de code “voorzetwoeler”.			OFFERTE
	40	Bio-frees / mulch-frees	De diepte instelling gebeurt met twee stel wielen die voor de frees gemonteerd zijn en welke op de onbewerkte grond lopen voor zeer precieze diepte	Werkbreedte	m	

		instelling. Dit afgesneden materiaal wordt met kracht weggeworpen door de ver openstaande achterklep.			
	30	GPS-ontvanger op getrokken of gedragen machine	Het scherm valt ook onder deze code en kan niet apart aangevraagd worden. Deze is niet te combineren met automatische (be)sturing op trekker/zelfrijder. Onder deze code vallen geen GPS-ontvangers voor op de trekker.		
	30	Ploegbesturing op ploeg	Automatische variabele breedte afstelling. De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal.		
	30	Automatische (be)sturing met hydraulische aansturing van de besturing op trekker/zelfrijder	Hieronder zit de ontvanger GPS-DGNSS-RTK (gemonteerd op trekker/zelfrijder), stuurhydrauliek, antenne en een beeldscherm.		
	30	Automatische (be)sturing met elektrische stuurmotor in/op het stuur gemonteerd van trekker/zelfrijder	Hieronder zit de ontvanger GPS-DGNSS-RTK (gemonteerd op trekker/zelfrijder), elektromotor op tractorstuur, antenne en een beeldscherm.		
	15	Greppelfrees			
	15	Frees		Werkbreedte	m
	15	Ruggenfrees			
	15	Motoculteur, 2-wielig, min. 10pk			
	15	Wentelploeg		Aantal scharen	stuk(s)
	15	Weidesleep, ketting			
	15	Weidebeluchter			
	15	Weidebloter			
	15	Vaste tandcultivator		Werkbreedte	m
	15	Triltand / zaaibedbereider	Deze machine wordt gebruikt voor zaaibedbereiding.	Werkbreedte	m
	15	Rotoreg		Werkbreedte	m

		15	Vorenpakker	Vorenpakker in driepuntshef van de trekker, niet gemonteerd op een ploeg.			
		15	Spitmachine				OFFERTE
		15	Loofklapper	Indien onderdeel van de oogstmachine, kan dit mee onder de oogstmachine aangevraagd worden.	Werkbreedte	m	
		15	Loofklapper frontaanbouw	Indien onderdeel van de oogstmachine, kan dit mee onder de oogstmachine aangevraagd worden.	Werkbreedte	m	
2.12.19	Voeder- en drinkwater-voorziening	30	Autonoom ruwvoeder uitkuil- en voederverdeelsysteem	Dit is een systeem dat zelf het ruwvoeder aan de silo gaat ophalen en daarna automatisch aan het voederhek gaat verdelen. Dit systeem werkt niet met opslagbunkers of een tijdelijke opslag in een loods.			
		30	Afdekzeil sleufsilo	Afdekzeil voor het afdekken van sleufsilo zonder gebruik van autobanden.	Oppervlakte	m^2	
		30	Melktaxi met geïntegreerd verwarmingselement en doseerpomp met instelbaar volume	De melktaxi is uitgerust met een roerwerk en geïntegreerd verwarmingselement om de (kunst-)melk te bereiden en te verwarmen. Voor de verdeling van de melk aan de kalveren is het toestel uitgerust met een doseerpomp waarin de te doseren hoeveelheid vooraf kan ingesteld worden of automatisch per hok kan worden ingesteld. LET OP: er bestaat nog een code 'Melktaxi'.			
		15	Biestpasteurisator				
		15	Melktaxi	LET OP: er bestaat nog een code 'Melktaxi met geïntegreerd verwarmingselement en doseerpomp met instelbaar volume'.			
		15	Voederruif voor op de weide				
		15	Maiskam/kuilfrees				
2.12.20	Voedertechniek	40	Zero-grazer voor zomerstalvoedering	Dit is een maai-laadcombinatie voor zomerstalvoedering van gras. Het betreft een wagen die bestaat uit een maaiunit gemonteerd op een wagen die het gras maait en direct in de wagen brengt.			OFFERTE
		30	Voederaanschuifrobot				
		30	Voederaanschuifrobot met krachtvoederverstrekking	Deze voederaanschuifrobot is ook voorzien van een bunker en een verdeelsysteem om krachtvoeder of mineralen aan het voederhek te verdelen op het moment van het aanschuiven van het voeder.			
		15	Bietenreiniger	Indien één machine zowel bieten reinigt als snijdt, dan dient de investering onder de investeringscode bietensnijder aangevraagd te worden en mag de code bietenreiniger niet bijkomend aangevraagd worden.			

	15	Bietensnijder	Indien één machine zowel bieten reinigt als snijdt, dan dient de investering onder de investeringscode bietensnijder aangevraagd te worden en mag de code bietenreiniger niet bijkomend aangevraagd worden.	Volume	m^3
	15	Getrokken voedermengwagen		Inhoud	m^3
	15	Zelfrijdende voedermengwagen		Inhoud	m^3
	15	Voederbak/uitdraaibak	Machine die kan bevestigd worden aan een telescooplader, tractor, kniklader enzovoort. Al dan niet met vijzels en bodemketting.		
	15	Voederschuif/aandrumband			
	15	Kuilhapper	Dit kan niet aangevraagd worden als onderdeel van een andere machine (bv. Op een voederbak, mengvoederwagen, …).		
	15	Kuilbloksnijder			
2.12.21 Zaai-/planttechniek	50	Pneumatische multi inzaaimachine	Pneumatische zaaimachine met minimaal twee volledig van elkaar afgescheiden zaadtanks die minstens twee verschillende zaden aan verschillende zaaihoeveelheid kunnen verdelen via zaadkouters/zaaischijven. Een machine met aparte zaadtanks per rij kan niet aangevraagd worden onder deze code. Elke zaadtank moet min. 1/4de van het aantal rijen bedienen. De machine is minimum 2,5m breed. Uiterlijk op het moment van de betalingsaanvraag tot 5 jaar na de uitbetaling van de steun moeten op de verzamelaanvraag andere mengteelten dan grasklaver opgenomen zijn. De mengteelten met teeltcodes 396, 744, 749, 745, 395, 391, 392, 398 op de verzamelaanvraag komen hiervoor in aanmerking. Voor een Pneumatische zaaimachine met ketsplaatjes is een aparte code voorzien en kan niet onder deze code aangevraagd worden.		
	50	Fronttank voor multi inzaai	Een fronttank is een tank voor zaaizaad die in de fronthef van de tractor hangt. De fronttank is min. 1000l, bestaat uit min. 2 compartimenten en een dubbele doseerunit. Hij bevat geïntegreerde wielen of vorenpakker. Er moet een zaaibalk aanwezig zijn die er bij gebruikt kan worden. Uiterlijk op het moment van de betalingsaanvraag tot 5 jaar na de uitbetaling van de steun moeten op de verzamelaanvraag andere mengteelten dan grasklaver opgenomen zijn. De mengteelten met teeltcodes 396, 744, 749, 745, 395, 391, 392, 398 op de verzamelaanvraag komen hiervoor in aanmerking.		
	50	Directe inzaaimachine, machine uitgerust met tanden	Zaaimachine geschikt voor het direct inzaaien zonder voorgaande grondbewerking, mulchzaai valt hier niet onder. De machine is uitgerust met tanden als zaaikouter. De machine kan niet opgebouwd worden op een grondbewerkingsmachine (bv. op een rotoreg). Technische fiche van machine wordt opgevraagd Geen precisiezaai mogelijk.		OFFERTE

	50	Directe inzaaimachine, machine uitgerust met schijven	Zaaimachine geschikt voor het direct inzaaien zonder voorgaande grondbewerking, mulchzaai valt hier niet onder. De machine kan niet opgebouwd worden op een grondbewerkingsmachine (vb op een rotoreg). De machine is uitgerust met schijven als zaaikouter. De zaaimachine dient een minimum zaaidruk van min. 200 kg per zaaikouter te genereren, deze druk moet instelbaar zijn. Geen precisiezaai mogelijk. Technische fiche van machine wordt opgevraagd.		OFFERTE
	50	Directe inzaaimachine : Strip till zaaimachine	Het is een zaaimachine die enkel de stroken bewerkt waar ook effectief gezaaid wordt. De stroken tussen de rijen worden niet bewerkt. De machine bestaat uit tanden die een diepe grondbewerking uitvoeren (min. 15cm diep) gevolgd door een zaaikouter in dezelfde lijn van de tanden. Naast een zaaikouter mogen ketsplaatjes aanwezig zijn, deze mogen niet apart aangevraagd worden. Geen precisiezaai mogelijk.		OFFERTE
	50	Mechanische multi inzaaimachine	Mechanische zaaimachine met min. twee volledig van elkaar afgescheiden zaadtanks die minstens twee verschillende zaden aan verschillende zaaihoeveelheid kunnen verdelen via zaadkouters/zaaischijven. Een machine met aparte zaadtanks per rij kan niet aangevraagd worden onder deze code. Elke zaadtank moet min. 1/4de van het aantal rijen bedienen. De machine is minimum 2,5m breed. Uiterlijk op het moment van de betalingsaanvraag tot 5 jaar na de uitbetaling van de steun moeten op de verzamelaanvraag andere mengteelten dan grasklaver opgenomen zijn. De mengteelten met teeltcodes 396, 744, 749, 745, 395, 391, 392, 398 op de verzamelaanvraag komen hiervoor in aanmerking. Ook de codes "Pneumatische multi inzaaimachine", "Fronttank voor multi inzaai" en "Pneumatische zaaimachine met ketsplaatjes" bestaan.		
	30	Sectiecontrolesysteem op planter/zaaier	De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal. Dit kan maar één keer aangevraagd worden per machine en dus niet per sectie. Secties bevatten minsten de helft van de werkbreedte en niet om enkel rijpaden aan te leggen.		
	30	Machines voor precisielandbouw: variabele dosis technologie op basis van kaarten op zaai-/plantmachine	Dit voor het plaatsspecifiek zaaien en planten. De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal.		
	30	Automatische transplanter voor trayplanten	Machine bestaande uit minstens twee plantrobots gemonteerd in één machine. Het planten gebeurt autonoom door de robot die de planten uit de trays haalt en deze dan automatisch gaat planten. Inzet van trays kan nog manueel gebeuren. Indien deze machine ook is uitgerust met een rotoreg moet deze rotoreg apart aangevraagd worden.	Aantal rijen	rijen

	30	Individuele rijuitschakeling op precisiezaaimachine t.b.v. sectiecontrole	Deze machine is niet combineerbaar met de pneumatisch zaaimachine granen met elektrische bediening en elektrische aandrijving zaaias t.b.v. sectiecontrole of variabele dosering. De aansturing gebeurt op basis van een GPS-signaal. Secties bevatten minsten de helft van de werkbreedte en niet om enkel rijpaden aan te leggen.	Aantal rijen	rijen
	30	Pneumatisch zaaimachine met ketsplaatjes	Elektrisch of hydraulisch aangedreven zaaimachine waarbij het zaad wordt verdeeld over de volledige werkbreedte van de grondbewerkingsmachine. Het verspreiden van het zaad gebeurd niet door zaaikouters maar via ketsplaten. Dit kan niet gecombineerd worden met "Individuele rijuitschakeling op precisiezaaimachine t.b.v. sectiecontrole". Dit toestel mag niet geïnstalleerd worden op machines voor mechanische onkruidbestrijding.	Aantal ketsplaten Volume	stuk(s) l
	15	Opbouw zaai-apparatuur mechanisch	Opbouw zaaiapparatuur bij een potten- of trayvulmachine.		
	15	Opbouw zaai-apparatuur pneumatisch	Opbouw zaaiapparatuur bij een potten- of trayvulmachine.		
	15	Centrifugaal zaaier bloemen			
	15	Precisiezaaimachine incl. rijenbemesting	Om nauwkeurig in de rij te zaaien.	Aantal rijen	rijen
	15	Precisiezaaimachine	Om nauwkeurig in de rij te zaaien.	Aantal rijen	rijen
	15	Mechanisch zaaimachine granen / grassen	Er moet via zaadkouters gewerkt worden.		
	15	Pneumatisch zaaimachine granen / grassen	Er moet via zaadkouters gewerkt worden.		
	15	Carrouselplanter		Aantal rijen	rijen

	15	Groentenplantmachine voor open lucht	
	15	Aardappelpootmachine	
2.12.22 Data	30	Realtime analyseapparaat op voedermengwagen of oogstmachine	Hier wordt gebruik gemaakt van NIR-technologie.

3 AMMONIAK-EMISSIEREDUCERENDE INVESTERINGSSTEUN

In deze tegel vind je de subsidiabele Ammoniak Emissie Reducerende investeringen voor zowel nieuwbouw als bestaande rundvee-, pluimvee- en varkensstallen. De investeringen in de AERI-tegel zijn als volgt onderverdeeld:

- via “NIEUWBOUW”: investeringen in nieuwe rundvee-, kippen- en varkensstallen, waar ammoniak-reducerende technieken (met onroerende investeringen) toegepast worden, én die gebouwd worden met een passende omgevingsvergunning die dateert vanaf 1 januari 2023. In de AERI-tegel op het e-loket vind je hier alle andere investeringen zoals hierboven vermeld bij de VLIF-tegel voor rundveestallen (zie deel **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**, voor varkensstallen (zie deel **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**) en pluimveestallen (deel **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**). **Merk op** dat het aanvragen onder de foute tegel kan leiden tot het niet verkrijgen van steun. **LET OP**: Rundveestallen waar als enige ammoniak-reducerende techniek een mestrobot en/of een weidegangregistratiesysteem o.b.v. dierherkenning gebruikt wordt, kunnen niet onder NIEUWBOUW aangevraagd worden.
- via “Onroerend buiten nieuwbouwstallen”: investeringen die verbonden zijn aan een dergelijke nieuwbouwstal
- via “AER INVESTERINGEN”: ammoniakemissie reducerende investeringen in de veehouderij in andere stallen dan deze die onder NIEUWBOUW (zoals hierboven omschreven) vallen.

Het steunpercentage is afhankelijk van het feit of het om nieuwbouw of renovatie gaat én van de datum van de omgevingsvergunning.

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING_1	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE

3.1 RUNDVEESTAL

3.1.1 AEA	40	R-1.8 Biologische luchtwasser in een mechanische geventileerde stal	Subsidiabel onder deze code: zowel de luchtwasser als het ventilatiesysteem. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren
	40	R-1.20 Chemisch luchtwassysteem in een mechanisch geventileerde stal	Subsidiabel onder deze code: zowel de luchtwasser als het ventilatiesysteem. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren
	40	R-1.7 Chemische luchtwasser in een natuurlijke geventileerde stal	Subsidiabel onder deze code: zowel de luchtwasser als het ventilatiesysteem. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren
	40	R-1.24 Dichte vloer voorzien van rubber matten en composiet of beton nokken met een hellend profiel en met mestschuif	Enkel de vloer. Mestschuif en registratieapparatuur dienen aangevraagd te worden onder andere codes. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren
	40	R-1.19 Geprofileerde hellende vloer met holtes voor gieropvang en gierafvoer aan de zijkant met mestschuif	Enkel de vloer. Mestschuif en registratieapparatuur dienen aangevraagd te worden onder andere codes. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren
	40	R-1.18 Geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen en een mestschuif of mestrobot"	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren
	40	R-1.13 Geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren

		voorzien van hangende afdichtflappen met mestschuif of mestrobot	website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.		
	40	R-1.16 Geprofileerde vloerplaten met sterk hellende langsgleuven met urineafvoergat en hellende dwarsgroeven aaneengesloten gelegd of gescheiden door mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren
	40	R-1.9 Hellende V-vormige vloer met centrale giergoot en voorzien van geprofileerde rubber matten en mestschuif	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren
	40	R-1.26 Dichte vloer voorzien van rubber matten en groeven met een hellend profiel en met mestschuif	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren
	40	R-1.27 Dichte geprofileerde systeemvloer voorzien van sleuven en rubberpaden met een beperkt roosteroppervlak voorzien van bolle kunstostofprofielen en met mestschuif	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren
	40	R-1.14 V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren
	40	R-1.21 V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen	Enkel de vloer. Mestschuiven enregistratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren

		in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif	website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.		
	40	R-4.1 Chemisch luchtwassysteem zoals beschreven in de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen S.2, voorzien van elektronische logging en toegepast op een mechanisch geventileerde vleeskalverstal u	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Vleesvee: aantal vleeskalveren	dieren
	40	R-1.5 Combi profiel- en roostervloer voorzien van mestschuif en sproeisysteem	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren
	40	R-1.4 Scheiden van vaste mest en urine onder de rooster gecombineerd met het reinigen van de roostervloer door middel van een mestrobot of mestschuif en sproeisysteem	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren
	40	R-1.15 Roostervloer met hellende groeven of hellend gelegd voorzien van afdichtkleppen in de roosterspleten met mestschuif of mestrobot en water	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren
	40	R-1.22 Roostervloer met inleg-roosterbalken met een hellend profiel, voorzien van afsluitflappen in de roosterspleten en met mestschuif of mestrobot	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren

	40	R-1.6 Roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en reinigen met mestschuif of mestrobot	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren
	40	R-1.10 Roostervloer voorzien van een bolle thermoplastische rubber toplaag en met mestschuif of mestrobot	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren
	40	R-1.25 Roostervloer voorzien van rubber elementen en kleppen in de roosterspleten en reinigen met mestschuif of mestrobot	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren
	40	R-1.23 Roostervloer voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel en met mestschuif of mestrobot	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren
	40	R-1.17 Roostervloer voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, kunststofcassettes in de roosterspleten met mestschuif of mestrobot	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren
	40	R-1.12 Vloer voorzien van perforaties en hellende profilering en mestschuif	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Melkvee: aantal melkkoeien	dieren
	40	S-1 Biologisch luchtwassysteem met 70% of hoger ammoniakemissiereductie	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren

	40	S-2 Chemische luchtwassysteem met 70% of hogere ammoniakemissiereductie	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren	
	40	Watersproei-installatie aan zijkant looppaden of op vaste mestschuif incl. registratie-apparatuur van de sproei-installatie en indien van toepassing incl. mestschuif	Niet combineerbaar met de code mestschuif.			OFFERTE
	40	AEA R-1.1 Lely Sphere	Natuurlijk geventileerde ligboxenstal met een roostervloer voorzien van separatiestrips met urineafvoergaatjes in de roosterspleten, frequent bevochtigen en schoonzuigen van de vloer door een mestverzamelrobot en een mechanische kelderluchtafzuiging met een chemisch luchtwassysteem. Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal captures Aantal collectoren Aantal melkkoeien	stuks stuks dieren	
	40	R-4.3 Drijvende ballen in het mestoppervlak	De ammoniakemissiereductie wordt gerealiseerd door het beperken van putemissies door het verkleinen van het emitterend mestoppervlak van de mestkelder van de stal, en dit door het laten drijven van ballen in het mestoppervlak. Wanneer mest op de bal valt, kantelt deze en valt de mest onder de bal in de mestkelder. Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal vleeskalverplaatsen	aantal	
	40	R-1.29 Cowtoilet- urine-opvangstation	De ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het opvangen en het afvoeren van de urine naar een aparte afgesloten opslag voordat deze in contact kan komen met de mest of met de stalvloer. De compressor kan niet apart aangevraagd worden en moet nieuw aangekocht zijn. Meer informatie vind je	Aantal duo-boxen Aantal mono-boxen Aantal trio-boxen	aantal aantal aantal	

			in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	
3.1.2 Emissiereducerend (zonder attest)	40	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een nieuwe luchtwasser	Deze code is geldig voor luchtwassers in gebruik genomen vanaf 2021. De relevante parameters zoals vermeld in het ministerieel besluit van 16 juli 2021 tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen worden meermaals per dag gelogd.	
	40	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een bestaande luchtwasser	Elektronisch monitoringssysteem op bestaande luchtwasser. De bestaande luchtwasser werd vóór 2021 in gebruik genomen. De relevante parameters zoals vermeld in het ministerieel besluit van 16 juli 2021 tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen worden meermaals per dag gelogd.	
	40	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een bestaand biobed	Elektronisch monitoringssysteem op een bestaand biobed. Het bestaande biobed werd vóór 2021 in gebruik genomen. De relevante parameters zoals vermeld in het ministerieel besluit van 16 juli 2021 tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen worden meermaals per dag gelogd.	OFFERTE
	40	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een nieuw biobed	Deze code is geldig voor een biobed in gebruik genomen vanaf 2021. De relevante parameters zoals vermeld in het ministerieel besluit van 16 juli 2021 tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen worden meermaals per dag gelogd.	OFFERTE

3.1.3 Gestuurd koeverkeer	40	Weidegang registratiesysteem op basis van dierherkenning	Dit systeem past onder volgende PAS-codes PAS R-1.1 en PAS R-3.1a waarbij met camera's in de stal de bezetting in de stal wordt aangetoond. Bij leegstand van de stal wordt er een signaal gestuurd naar een digitaal register.		
	40	PAS - virtual fencing	Dit systeem past onder volgende PAS-codes PAS R-1.1 en PAS R-3.1a waarbij alle dieren een zender dragen waarmee hun positie kan bepaald worden. Bij leegstand van de stal wordt er een signaal gestuurd naar een digitaal register.	OFFERTE	
3.1.4 Mestbeheer	40	Opslag spuiwater van chemische luchtwasser		Volume	m^3
	40	Opslag spuiwater van biologische luchtwasser		Volume	m^3
	40	Opslag zuur in kader van chemische luchtwasser		Volume	m^3
	40	Mestrobot met registratie-apparatuur i.k.v. PAS	Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestrobot moet geregistreerd worden. Deze mestrobot kan uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt worden (voldoet aan alle voorwaarden uit de PAS-fiches én wordt uitsluitend gebruikt voor dierplaatsen waarvoor de PAS-maatregel erkend is). Indien dit niet zo is, moet u de mestrobot onder de productieve investeringsmaatregel aanvragen.		
	40	Mestrobot met registratie-apparatuur en sproei-installatie i.k.v. PAS	Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestrobot moet geregistreerd worden alsook de dagelijkse hoeveelheid water die wordt gebruikt voor de sproei-installatie. Deze mestrobot kan uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt worden (voldoet aan alle voorwaarden uit de PAS-fiches én wordt uitsluitend gebruikt voor dierplaatsen waarvoor de PAS-maatregel erkend is). Indien dit niet zo is, moet u de mestrobot onder de productieve investeringsmaatregel aanvragen.		

	40	Mestschuifinstallatie met registratie-apparatuur i.k.v. PAS	Touwschuifinstallatie, kettingschuifinstallatie type roosterschuif (voor roosters) of mestschuif (dichte vloeren). Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestschuif moet geregistreerd worden. Deze mestschuif kan uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt worden (voldoet aan alle voorwaarden uit de PAS-fiches én wordt uitsluitend gebruikt voor dierplaatsen waarvoor de PAS-maatregel erkend is). Indien dit niet zo is, moet u de mestschuif onder de productieve investeringsmaatregel aanvragen.	Aantal aandrijfmotor(en) Aantal mestschuiven Aantal registratiesysteme n	stuk(s) stuk(s) stuk(s)
	40	Mestzuigrobot registratie-apparatuur i.k.v. PAS	Een mest-raaprobot kan hier ook onder aangevraagd worden. Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestzuigrobot moet geregistreerd worden. Deze mestzuigrobot kan uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt worden (voldoet aan alle voorwaarden uit de PAS-fiches én wordt uitsluitend gebruikt voor dierplaatsen waarvoor de PAS-maatregel erkend is). Indien dit niet zo is, moet u de mestzuigrobot onder de productieve investeringsmaatregel aanvragen.		
	40	Mestzuigrobot met registratie-apparatuur en sproei-installatie i.k.v. PAS	Een mest-raaprobot kan hier ook onder aangevraagd worden. Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestzuigrobot moet geregistreerd worden alsook de dagelijkse hoeveelheid water die wordt gebruikt voor de sproei-installatie. Deze mestzuigrobot kan uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt worden (voldoet aan alle voorwaarden uit de PAS-fiches én wordt uitsluitend gebruikt voor dierplaatsen waarvoor de PAS-maatregel erkend is). Indien dit niet zo is, moet u de mestzuigrobot onder de productieve investeringsmaatregel aanvragen.		
	40	Sproei-installatie op bestaande mestrobot	Deze mestrobot kan uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt worden (voldoet aan alle voorwaarden uit de PAS-fiches én wordt uitsluitend gebruikt voor dierplaatsen waarvoor de PAS-maatregel erkend is). De dagelijkse hoeveelheid		

			water die wordt gebruikt voor de sproei-installatie moet geregistreerd worden.		
	40	Registratie-apparatuur op een bestaande mestrobot/mestschuif	Deze mestrobot/mestschuif kan uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt worden (voldoet aan alle voorwaarden uit de PAS-fiches én wordt uitsluitend gebruikt voor dierplaatsen waarvoor de PAS-maatregel erkend is). Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestrobot/mestschuif moet geregistreerd worden.		
3.1.5 Ventilatie	40	Luchtafvoer: centraal afzuigkanaal	Isolatie die bijkomend uitgevoerd wordt ifv. het centraal afzuigkanaal tov. de standaardisolatie van de stal mag niet apart aangevraagd worden als isolatie	Lengte afzuigkanaal Oppervlakte doorsnede afzuigkanaal	m m²
3.2 VARKENSSTAL					
3.2.1 AEA	40	S-1 Biologisch luchtwassysteem met 70% of hoger ammoniakemissiereductie	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	S-2 Chemische luchtwassysteem met 70% of hogere ammoniakemissiereductie	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	V-1.2 Ondiepe mestkelder met water- en mestkanaal (max 0,35 m² hokoppervlakte)	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal biggen	dieren
	40	V-1.3 Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een hellende mestband	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal biggen	dieren
	40	V-1.4 Koeldeksysteem met 150% koeloppervlak	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal biggen	dieren

	40	V-1.5 Volledige rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend oppervlak < 0,10m²	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal biggen	dieren
	40	V-1.6 Gedeeltelijk rooster met een (water- en) mestkanaal eventueel voorzien van schuine putwand(en)	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal biggen	dieren
	40	V-2.1 Mestkanaal met mestafvoersysteem	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal kraamzeugen	dieren
	40	V-2.2 Ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal kraamzeugen	dieren
	40	V-2.3 Schuiven in mestgoot	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal kraamzeugen	dieren
	40	V-2.4 Koeldeksysteem met 150% koeloppervlak	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal kraamzeugen	dieren
	40	V-2.5 Mestbak onder kraamhok	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal kraamzeugen	dieren
	40	V-2.6 Mestpan met water- en mestkanaal onder kraamhok	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal kraamzeugen	dieren
	40	V-3.1 Smalle mestkanalen met rooster met verhoogde mestdoorlaat	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	V-3.2 Mestkanaal met combinatierooster en frequente mestafvoer	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	V-3.3 Koeldeksysteem met 115% koeloppervlak	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren

	40	V-3.4 Koeldeksysteem met 135% koeloppervlak	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	V-3.5 Groepshuisvestingsysteem zonder strobed en met schuine putwanden in het mestkanaal	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	V-3.8 Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een conische mestband	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	V-3.9 Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest- en giergoot en mestschraper in dekstal	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	V-3.10 Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest- en giergoot en mestschrapter in de drachtstal	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	V-4.1 Mestopvang in en spoelen met beluchte mestvloeistof- hokoppervlakte van 0,65 tot en met 0,80 m²	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	V-4.2 Mestopslag in beluchte mest en vervanging hiervan via een rioleringssysteem of ander van de lucht af te sluiten afvoersysteem- hokoppervlak van 0,65 tot en met 0,80 m²	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	V-4.3 Koeldeksysteem met 170% koeloppervlak en met rooster met verhoogde mestdoorlaat (emitterend mestoppervlak max 0,80 m²)	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren

	40	V-4.4 Koeldeksysteem met 200% koeloppervlak en met roosters met verhoogde mestdoorlaat, maximaal 0,80m² emitterend mestoppervlak	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	V-4.5 Koeldeksysteem 200% koeloppervlak en met andere dan roosters met verhoogde mestdoorlaat (emitterend mestoppervlak maximaal 0,60 m²)	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	V-4.6 Mestkelder met (water- en) mestkanaal, eventueel voorzien van schuine putwand(en) en met roosters met verhoogde mestdoorlaat	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	V-4.7 Mestkelder met (water- en) mestkanaal, de laatste met schuine putwand(en) en met andere dan roosters met verhoogde mestdoorlaat (emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m²)	Mestkelders met (water- en) mestkanaal, de laatste met schuine putwand(en) en met andere dan roosters met verhoogde mestdoorlaat (EO max 0,18 m²). Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	V-4.8 Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest- en giergoot met mestschraper	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	S-3 biobed luchtbehandelingssysteem met 70% of hogere ammoniakemissiereductie	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Oppervlakte biobed	m²
	40	PAS V-4.4 Beperken van het emitterend mestoppervlak door bv. schuine wanden in	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren

		een mestkanaal of -kelder te plaatsen			
	40	PAS V-4.1 Drijvende ballen in de mest 29% emissiereductie		Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	PAS V-4.3 Rooster met verhoogde mestdoorlaat	Een rooster met verhoogde mestdoorlaat is een vloerelement waarvan de verhouding openingen op de totale oppervlakte minstens 40% bedraagt en waarbij de vorm van de roosterbalkjes aangepast is zodat deze onderaan smaller zijn dan bovenaan, zoals bij een metalen driekantrooster. De hokken zijn hetzij als halfrooster met hoogstens 60% dichte vloer, hetzij als volrooster uitgevoerd. Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	OFFERTE	
3.2.2 Emissiereducerend (zonder attest)	40	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een nieuwe luchtwasser	Deze code is geldig voor luchtwassers in gebruik genomen vanaf 2021. De relevante parameters zoals vermeld in het ministerieel besluit van 16 juli 2021 tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen worden meermaals per dag gelogd.		
	40	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een bestaande luchtwasser	Elektronisch monitoringssysteem op bestaande luchtwasser. De bestaande luchtwasser werd vóór 2021 in gebruik genomen. De relevante parameters zoals vermeld in het ministerieel besluit van 16 juli 2021 tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen worden meermaals per dag gelogd.		
	40	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een bestaand biobed	Elektronisch monitoringssysteem op een bestaand biobed. Het bestaande biobed werd vóór 2021 in gebruik genomen. De relevante parameters zoals vermeld in het ministerieel besluit van 16 juli 2021 tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende	OFFERTE	

			vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen worden meermaals per dag gelogd.		
	40	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een nieuw biobed	Deze code is geldig voor een biobed in gebruik genomen vanaf 2021. De relevante parameters zoals vermeld in het ministerieel besluit van 16 juli 2021 tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen worden meermaals per dag gelogd.	OFFERTE	
3.2.3 Mestbeheer	40	Opslag spuiwater van chemische luchtwasser		Volume	m^3
	40	Opslag spuiwater van biologische luchtwasser		Volume	m^3
	40	Opslag zuur in kader van chemische luchtwasser		Volume	m^3
3.2.4 Ventilatie	40	Luchtafvoer: centraal afzuigkanaal	Isolatie die bijkomend uitgevoerd wordt ifv. het centraal afzuigkanaal tov. de standaardisolatie van de stal mag niet apart aangevraagd worden als isolatie	Lengte afzuigkanaal Oppervlakte doorsnede afzuigkanaal	m m^2
3.3 PLUIMVEESTAL					
3.3.1 AEA	40	P-2.1 Volièreopfokhuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband, mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters minimaal in twee etages"	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf	Aantal opfokpoeljen legkippen	dieren
	40	P-2.2 Grondhuisvesting met mixluchtventilatie.	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf	Aantal opfokpoeljen legkippen	dieren

	40	P-2.3 Grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren.	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf	Aantal opfokpoeljen legkippen	dieren
	40	P-4.1 Grondhuisvesting met beluchting onder gedeeltelijk verhoogde roosters (perfosysteem).	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	P-4.2 Grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de roosters.	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	P-4.3 Volièrehuisvesting minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Rooster minimaal in twee etages.	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf	Aantal legkippen	dieren
	40	P-4.4 Volièrehuisvesting minimaal 30-35% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0,7 m^3 per dier per uur beluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minima	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf.	Aantal legkippen	dieren
	40	P-4.5 Volièrehuisvesting minimaal 45-55 % van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met minstens 0,2 m^3 per dier per	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf.	Aantal legkippen	dieren

		uur beluchting, mestbanden minstens tweemaal per week afdraaien.			
	40	P-4.6 Volièrehuisvesting minimaal 55-60 % van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0,7 m³ per dier per uur beluchting, mestbanden minstens eenmaal per week afdraaien, roosters minim	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf.	Aantal legkippen	dieren
	40	P-4.7 Grondhuisvesting met dagelijkse mestverwijdering door middel van een mestschuif onder de gedeeltelijk verhoogde roosters.	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf	Aantal legkippen	dieren
	40	P-5.2 Volièrehuisvesting met mestbeluchting.	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf.	Aantal slachtkuikenouderdieren	dieren
	40	P-5.3 Volièrehuisvesting met geforceerde mest- en strooiseldroging.	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf.	Aantal slachtkuikenouderdieren	dieren
	40	P-5.4 Grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de roosters.	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf.	Aantal slachtkuikenouderdieren	dieren
	40	P-5.5 Grondhuisvesting met beluchting onder gedeeltelijk verhoogde roosters (perfosysteem).	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf.	Aantal slachtkuikenouderdieren	dieren
	40	P-5.6 Grondhuisvesting met dagelijkse mestverwijdering d.m.v. mestschuif onder de	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website	Aantal slachtkuikenouderdieren	dieren

		gedeeltelijk verhoogde roosters.	https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf.		
	40	P-6.1 Grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling.	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf.	Aantal slachtkuikens	dieren
	40	P-6.10 Stal met warmwaterbuizenverwarming	De ammoniakemissie wordt beperkt door het strooisel met warme lucht te drogen. Bij dit systeem wordt gebruikgemaakt van de thermische opstijging van warme lucht van de verwarmingsbuizen die aan de binnenkant van de zijmuren van de stal zijn geplaatst. De warmte van de buizen stijgt door de thermiek en beweegt zich samen met de binnenkomende lucht van de luchtinlaatventielen langs het plafond naar het midden van de stal. Daar komen de luchtstromen van beide kanten van de stal samen en bewegen naar omlaag en vervolgens weer naar de zijmuren. De opgewarmde lucht kan vocht opnemen dat uit het strooisel verdampt. Een deel van de stallucht wordt afgezogen zodat het verdampte vocht uit de stal direct wordt afgevoerd. Door de uniforme warmteafgifte van de warmtebuizen over het hele staloppervlak wordt een uniforme droging van het strooisel verkregen. Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen. Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf.	Aantal slachtkuikens	dieren
	40	P-6.2 Grondhuisvesting met mixluchtventilatie.	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf.	Aantal slachtkuikens	dieren
	40	P-6.3 Grondhuisvesting met verwarmingssysteem met	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website	Aantal slachtkuikens	dieren

		warmteheaters en ventilatoren.	https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf.		
	40	P-6.4 Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag.	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf.	Aantal slachtkuikens	dieren
	40	P-6.5 Etagesysteem met mestband en strooiseldroging.	Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf.	Aantal slachtkuikens	dieren
	40	P-6.6 Uitbroeden eieren en opfokken tot 13 dagen in etagestal en emissiearme vervolghuisvesting.	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf.	Aantal slachtkuikens	dieren
	40	P-6.7 Uitbroeden eieren en opfokken tot 19 dagen in etagestal en emissiearme vervolghuisvesting.	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf.	Aantal slachtkuikens	dieren
	40	P-6.8 Stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag.	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf.	Aantal slachtkuikens	dieren
	40	P-6.9 Stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag en een minimum geïnstalleerd ventilatiedebiet van 0,7 m^3 per dierplaats per uur..	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf.	Aantal slachtkuikens	dieren
	40	P-7.1 Grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf.	Aantal opfokpoeljen slachtkuikenouderdieren	dieren

	40	P-7.2 Grondhuisvesting met mixluchtventilatie	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf.	Aantal opfokpoeljen slachtkuikenouderdieren	dieren
	40	P-7.3 Grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal opfokpoeljen slachtkuikenouderdieren	dieren
	40	P-7.4 Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag.	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf.	Aantal opfokpoeljen slachtkuikenouderdieren	dieren
	40	P-7.5 Warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag.	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/Stikstofverliezen_pluimvee.pdf.	Aantal opfokpoeljen slachtkuikenouderdieren	dieren
	40	S-1 Biologisch luchtwassysteem met 70% of hoger ammoniakemissiereductie	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	S-2 Chemische luchtwassysteem met 70% of hogere ammoniakemissiereductie	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	S-3 biobed luchtbehandelingssysteem met 70% of hogere ammoniakemissiereductie	Meer informatie vind je in de fiches op de ILVO-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
3.3.2 Emissiereducerend (zonder attest)	40	Droogtunnel met geperforeerde banden		Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	Droogtunnel met geperforeerde metalen platen		Aantal dieren per diercategorie	dieren

	40	Droogfilterwand		Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	Ionisatiefilter		Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	Warmtewisselaar. 31% reductie fijnstof	De kost van een standaard warmtewisselaar met 13% fijnstof reductie is subsidiabel via het AEA systeem . Indien de warmtewisselaar technische specificaties heeft die de aangegeven fijn stof reductie realiseren, mag ook samen met het AEA systeem deze code geactiveerd worden. Combinatie met de code 'warmtewisselaar/warmterecuperatiesyseem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces' is echter niet mogelijk.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	Fijnstofreductie: leidingen met sproeikoppen/drukleidingen om een oliefilm aan te brengen		Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	Fijnstofreductie: olierobot of monorail-systeem		Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	Warmtewisselaar: 37% reductie fijnstof	De kost van een standaard warmtewisselaar met 13% fijnstof reductie is subsidiabel via het AEA systeem. Indien de warmtewisselaar technische specificaties heeft die de aangegeven fijnstof reductie realiseren, mag ook samen met het AEA systeem deze code geactiveerd worden. Combinatie met de code 'warmtewisselaar/warmterecuperatiesyseem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces' is echter niet mogelijk.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	Warmtewisselaar: 50% reductie fijnstof	De kost van een standaard warmtewisselaar met 13% fijnstof reductie is subsidiabel via het AEA systeem. Indien de warmtewisselaar technische specificaties heeft die de aangegeven fijnstof reductie realiseren, mag ook samen met het AEA systeem deze code geactiveerd worden. Combinatie met de code 'warmtewisselaar/warmterecuperatiesyseem met	Aantal dieren per diercategorie	dieren

			terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces' is echter niet mogelijk.		
	40	Fijnstofreductie: Luchtconditioneringsunit	De luchtconditioneringsunit is een doorontwikkeling van een warmtewisselaar. De warmtewisserlaar mag dan niet afzonderlijk aangevraagd worden. De binnenkomende lucht kan worden opgewarmd, maar ook worden gekoeld. In het condensatievocht en het koelwater in de unit blijft stof achter. Ook hecht stof aan de wanden van de unit.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	Stoffilter met 99% verwijdering fijnstof. Minimale 50% reductie fijnstof volledige stallucht.		Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	Fijnstofreductie: ionisatie d.m.v. koolstofborsteltjes	Bij dit systeem worden positieve ionen afgegeven aan de stallucht door koolstofborsteltjes. De stofdeeltjes in de lucht krijgen hier een lading. Door deze lading binden de stofdeeltjes aan watermoleculen in de lucht en worden de deeltjes zwaarder. De zwaardere deeltjes slaan neer op de grond.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	Fijnstofreductie: waterwasser	Wasser om fijnstof neer te slaan waardoor de emissie daalt. Onder deze code wordt een bijkomende waterwasser/watergordijn (als extra stap) bedoeld vóór het filterpakket van een luchtwasser.	Aantal dieren per diercategorie	dieren
	40	Fijnstofreductie: droogsysteem met geperforeerde doek	Op een luchtdoorlatend doek wordt een laag van ongeveer 20 cm voorgedroogde mest aangebracht. Het doek is aangebracht op kantelbare elementen of op roosters. Door het doek en de mest wordt lucht, afkomstig uit de stal, geperst.	Aantal legkippen	dieren
	40	Fijnstofreductie: strooiselschuif bij volièrehuisvesting		Aantal legkippen	dieren
	40	Fijnstofreductie: negatieve ionisatie d.m.v. draden	Dit systeem bevat coronadraden (prikkeldraad) waar een negatieve hoogspanning op staat. Het fijnstof ioniseert en slaat neer.	Aantal slachtkuikens	dieren

	40	Fijnstofreductie: positieve ionisatie d.m.v. ionisatie-units	Bij dit systeem zijn in de stal ionisatie-units geplaatst. Deze verspreiden positieve ionen in de stallucht. Door de positieve lading hechten de stofdeeltjes zich aan het geaarde oppervlak van de units. En daarnaast ook aan andere geaarde materialen in de stal.	Aantal slachtkuikens	dieren
	40	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een nieuwe luchtwasser	Deze code is geldig voor luchtwassers in gebruik genomen vanaf 2021. De relevante parameters zoals vermeld in het ministerieel besluit van 16 juli 2021 tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen worden meermaals per dag gelogd.		
	40	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een bestaande luchtwasser	Elektronisch monitoringssysteem op bestaande luchtwasser. De bestaande luchtwasser werd vóór 2021 in gebruik genomen. De relevante parameters zoals vermeld in het ministerieel besluit van 16 juli 2021 tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen worden meermaals per dag gelogd.		
	40	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een bestaand biobed	Elektronisch monitoringssysteem op een bestaand biobed. Het bestaande biobed werd vóór 2021 in gebruik genomen. De relevante parameters zoals vermeld in het ministerieel besluit van 16 juli 2021 tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen worden meermaals per dag gelogd.	OFFERTE	
	40	Elektronisch monitoringssysteem voor de opvolging van de werking van een nieuw biobed	Deze code is geldig voor een biobed in gebruik genomen vanaf 2021. De relevante parameters zoals vermeld in het ministerieel besluit van 16 juli 2021 tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen worden meermaals per dag gelogd.	OFFERTE	

3.3.3 Mestbeheer	40	Opslag spuiwater van chemische luchtwasser		Volume	m³	
	40	Opslag spuiwater van biologische luchtwasser		Volume	m³	
	40	Opslag zuur in kader van chemische luchtwasser		Volume	m³	
3.4 ONROEREND BUITEN NIEUWBOUWSTAL						
3.4.1 Mestbeheer	40	Externe mestopslag: foliebassin	Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken (zeil kan apart aangevraagd worden).	Volume	m³	**(leeg)**
	40	Externe mestopslag: mestzak (met vergunning)	(leeg)	Volume	m³	**(leeg)**
	40	Externe mestopslag: betonnen mestsilo	De mestsilo is bovengronds. Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken (afdekzeil kan apart aangevraagd worden).	Volume	m³	**(leeg)**
	40	Externe mestopslag: stalen mestsilo/golfplaatsilo/flexobassin	Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken (zeil kan apart aangevraagd worden).	Volume	m³	**(leeg)**
	40	Onderdeel pocketvergister - mestmixer	Opgelet: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn. Een elektrisch aangedreven mixer voor het mixen van mengmest. Bij deze mixer is de vijzel of vleugel voor het mixen van de mest rechtstreeks op de motor bevestigd. De mixer is elektrisch aangedreven.	Vermogen	kW	**(leeg)**
	40	Onderdeel pocketvergister - mestpomp	Opgelet: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Pompen en leidingen noodzakelijk voor de werking van de vergistingsinstallatie komen in aanmerking.	Maximum Debiet	m³/u	**(leeg)**

	40	Onderdeel pocketvergister - opslag digestaat/tussenopslag in stalen mestsilo/golfplaatsilo/flexobassin/gaasmatsilo	Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken. Opgelet 1: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Opgelet 2: volgens de mestwetgeving is digestaat ook mest!	Volume	m^3	**(leeg)**
	40	Onderdeel pocketvergister - opslag digestaat/tussenopslag in betonnen mestsilo	De mestsilo is bovengronds. Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken. Opgelet 1: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn. Er moet altijd een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Opgelet 2: volgens de mestwetgeving is digestaat ook mest!	Volume	m^3	**(leeg)**
	40	Onderdeel pocketvergister - opslag digestaat/tussenopslag in foliebassin	Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken. Opgelet 1: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Opgelet 2: volgens de mestwetgeving is digestaat ook mest!	Volume	m^3	**(leeg)**
	40	Onderdeel pocketvergister - opslag digestaat in een mestzak (met vergunning)	Opgelet 1: de pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Opgelet 2: volgens de mestwetgeving is digestaat ook mest!	Volume	m^3	**(leeg)**

3.5 ROERENDE AEA-TECHNIEKEN IN BESTAANDE STALLEN

3.5.1 Gestuurd koeverkeer	40	PAS - virtual fencing	Dit systeem past onder volgende PAS-codes PAS R-1.1 en PAS R-3.1a waarbij alle dieren een zender dragen waarmee hun positie kan bepaald worden. Bij leegstand van de stal wordt er een signaal gestuurd naar een digitaal register.	(leeg)	(leeg)	**OFFERTE**
3.5.2 Mestbeheer	40	Mestrobot met registratie-apparatuur i.k.v. PAS	Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestrobot moet geregistreerd worden. Deze mestrobot kan uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt worden (voldoet aan alle voorwaarden uit de PAS-fiches én wordt uitsluitend gebruikt voor dierplaatsen waarvoor de PAS-maatregel erkend is). Indien dit niet zo is, moet u de mestrobot onder de productieve investeringsmaatregel aanvragen.	(leeg)	(leeg)	**(leeg)**
	40	Mestrobot met registratie-apparatuur en sproei-installatie i.k.v. PAS	Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestrobot moet geregistreerd worden alsook de dagelijkse hoeveelheid water die wordt gebruikt voor de sproei-installatie. Deze mestrobot kan uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt worden (voldoet aan alle voorwaarden uit de PAS-fiches én wordt uitsluitend gebruikt voor dierplaatsen waarvoor de PAS-maatregel erkend is). Indien dit niet zo is, moet u de mestrobot onder de productieve investeringsmaatregel aanvragen.	(leeg)	(leeg)	**(leeg)**
	40	Mestschuifinstallatie met registratie-apparatuur i.k.v. PAS	Touwschuifinstallatie, kettingschuifinstallatie type roosterschuif (voor roosters) of mestschuif (dichte vloeren). Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestschuif moet geregistreerd worden. Deze mestschuif kan uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt worden (voldoet aan alle voorwaarden uit de PAS-fiches én wordt uitsluitend gebruikt voor dierplaatsen waarvoor de PAS-	Aantal aandrijfmotor(en) Aantal mestschuiven Aantal registratiesysteme n	stuk(s) stuk(s) stuk(s)	**(leeg)**

			maatregel erkend is). Indien dit niet zo is, moet u de mestschuif onder de productieve investeringsmaatregel aanvragen.			
	40	Mestzuigrobot registratie-apparatuur i.k.v. PAS	Een mest-raaprobot kan hier ook onder aangevraagd worden. Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestzuigrobot moet geregistreerd worden. Deze mestzuigrobot kan uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt worden (voldoet aan alle voorwaarden uit de PAS-fiches én wordt uitsluitend gebruikt voor dierplaatsen waarvoor de PAS-maatregel erkend is). Indien dit niet zo is, moet u de mestzuigrobot onder de productieve investeringsmaatregel aanvragen.	(leeg)	(leeg)	**(leeg)**
	40	Mestzuigrobot met registratie-apparatuur en sproei-installatie i.k.v. PAS	Een mest-raaprobot kan hier ook onder aangevraagd worden. Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestzuigrobot moet geregistreerd worden alsook de dagelijkse hoeveelheid water die wordt gebruikt voor de sproei-installatie. Deze mestzuigrobot kan uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt worden (voldoet aan alle voorwaarden uit de PAS-fiches én wordt uitsluitend gebruikt voor dierplaatsen waarvoor de PAS-maatregel erkend is). Indien dit niet zo is, moet u de mestzuigrobot onder de productieve investeringsmaatregel aanvragen.	(leeg)	(leeg)	**(leeg)**
	40	Sproei-installatie op bestaande mestrobot	Deze mestrobot kan uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt worden (voldoet aan alle voorwaarden uit de PAS-fiches én wordt uitsluitend gebruikt voor dierplaatsen waarvoor de PAS-maatregel erkend is). De dagelijkse hoeveelheid water die wordt gebruikt voor de sproei-installatie moet geregistreerd worden.	(leeg)	(leeg)	**(leeg)**
	40	Registratie-apparatuur op een bestaande mestrobot/mestschuif	Deze mestrobot/mestschuif kan uitsluitend i.k.v. een PAS-maatregel gebruikt worden (voldoet aan alle voorwaarden uit de PAS-fiches én wordt uitsluitend gebruikt voor dierplaatsen waarvoor de PAS-maatregel erkend is). Zowel de frequentie als de	(leeg)	(leeg)	**(leeg)**

	duur van het reinigen van de mestrobot/mestschuif moet geregistreerd worden.

4 NIET-PRODUCTIEVE INVESTERINGSSTEUN

SUBFILTER	%	OMSCHRIJVING	EXTRA_INFO	KENMERK	EENHEID	OFFERTE
4.1 ONROEREND BUITEN STAL/LOODS/SERRE						
4.1.1 Biodiversiteit	100	Huiszwaluwtil	De huiszwaluwtil staat minstens op een paal met een hoogte van 4m. De huiszwaluwtil wordt minstens op 6m afstand van bebouwing en van hoge bomen geplaatst. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Biodiversiteit op de website:https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun		stuks	
	100	Wolfproof maken van omheining: vaste omheining grootvee	Beperkt tot percelen die binnen één of meerdere van de gemeenten liggen binnen het risicogebied. Alleen professionele veehouders met een minimum aantal dieren kunnen deze steun aanvragen. Maximaal 1.600m per bedrijf. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Wolf op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun		m	
	100	Wolfproof maken van omheining: vaste omheining kleinvee	Beperkt tot percelen die binnen één of meerdere van de gemeenten liggen binnen het risicogebied. Alleen professionele veehouders met minimaal 50 vrouwelijke dieren. Maximaal 400m omheining per 5,5 dieren. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Wolf op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun		dieren m	
	100	Wolfproof maken van omheining: mobiel raster	Beperkt tot percelen die binnen één of meerdere van de gemeenten liggen binnen het risicogebied. Alleen professionele veehouders met een minimaal 50		dieren m	

			vrouwelijke dieren. Maximaal 400m omheining per 50 dieren. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Wolf op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	
4.1.2 Erosie	100	Hoge houthakseldam (>75 cm)	Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche erosiedammen op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m
	100	Lage houthakseldam (50-75 cm)	Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche erosiedammen op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m
	100	Hoge kokosbalendam (3 balen)	Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche erosiedammen op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m
	100	Lage kokosbalendam (2 balen)	Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche erosiedammen op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m
	100	Levende wilgentenendam (min. 50 cm)	Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche erosiedammen op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m

	100	Wilgentenendam (min. 50cm)	Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche erosiedammen op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m
	100	Aanplant op greppel-berm structuren (o.a. swales): streekeigen	Rij-aanplant doorheen het perceel, op erosiegevoelige percelen: vanaf erosiecode geel. Plantgoed minstens 60cm hoog. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine Landschapselementen (KLE) op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m²
	100	Aanplant op greppel-berm structuren (o.a. swales): autochtoon	Rij-aanplant doorheen het perceel, op erosiegevoelige percelen: vanaf erosiecode geel. Plantgoed minstens 60cm hoog. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine Landschapselementen (KLE) op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m²
	100	Aanplant op greppel-berm structuren (o.a. swales): autochtoon NAT2000	Rij-aanplant doorheen het perceel, op erosiegevoelige percelen: vanaf erosiecode geel. Plantgoed minstens 60cm hoog. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine Landschapselementen (KLE) op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m²

4.1.3 Landschap	100	Aanleg bomenrij (streekeigen)	Beplanting langsheen de rand van gebruikspercelen. Minstens tien loofbomen; de plantafstand bedraagt minstens 7 m; een bestaande bomenrij kan aangevuld worden met minstens 10 loofbomen. Minimale stammaat 8/10. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine Landschapselementen (KLE) op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	bomen
	100	Aanleg bomenrij (autochtoon)	Beplanting langsheen de rand van gebruikspercelen. Minstens tien loofbomen; de plantafstand bedraagt minstens 7 m; een bestaande bomenrij kan aangevuld worden met minstens 10 loofbomen. Minimale stammaat 8/10. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine Landschapselementen (KLE) op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	bomen
	100	Aanleg bomenrij autochtoon NAT2000*	Beplanting langsheen de rand van gebruikspercelen. Minstens tien loofbomen; de plantafstand bedraagt minstens 7m; een bestaande bomenrij kan aangevuld worden met minstens 10 loofbomen. Minimale stammaat 8/10. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine Landschapselementen (KLE) op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	bomen

	100	Aanleg haag (streekeigen)	Beplanting lansgheen de rand van gebruikspercelen. Minstens 25 m lang en heeft minstens vier planten per meter. Plantgoed van minstens 60 cm hoog. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Wateropslagsystemen op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m
	100	Aanleg haag (autochtoon)	Beplanting lansgheen de rand van gebruikspercelen. Minstens 25 m lang en heeft minstens vier planten per meter. Plantgoed van minstens 60 cm hoog. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine landschapselementen (KLE): https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m
	100	Aanleg haag autochtoon NAT2000*	Beplanting lansgheen de rand van gebruikspercelen. Minstens 25 m lang en heeft minstens vier planten per meter. Plantgoed van minstens 60 cm hoog. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine landschapselementen (KLE): https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m
	100	Aanleg heg (streekeigen)	Beplanting langsheen de rand van gebruikspercelen. Minstens 25m lang, heeft minstens één plant per meter. Plantgoed van minstens 60cm hoog. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine Landschapselementen (KLE) op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m

	100	Aanleg heg (autochtoon)	Beplanting langsheen de rand van gebruikspercelen. Minstens 25m lang, heeft minstens één plant per meter. Plantgoed van minstens 60cm hoog. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine Landschapselementen (KLE) op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m
	100	Aanleg heg autochtoon NAT2000*	Beplanting langsheen de rand van gebruikspercelen. Minstens 25m lang, heeft minstens één plant per meter. Plantgoed van minstens 60cm hoog. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' hebben. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine Landschapselementen (KLE) op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m
	100	Aanleg houtkant (streekeigen)	Beplanting langsheen de rand van gebruikspercelen. Oppervlakte van minstens 1 are en een breedte van maximaal 10m. De aanplant gebeurt in driehoeksverband en met een maximale plantafstand van 1,5m. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine Landschapselementen (KLE) op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m^2
	100	Aanleg houtkant (autochtoon)	Beplanting langsheen de rand van gebruikspercelen. Oppervlakte van minstens 1 are en een breedte van maximaal 10m. De aanplant gebeurt in driehoeksverband en met een maximale plantafstand van 1,5m. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies	m^2

			of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine Landschapselementen (KLE) op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	
	100	Aanleg houtkant autochtoon NAT2000*	Beplanting langsheen de rand van gebruikspercelen. Oppervlakte van minstens 1 are en een breedte van maximaal 10m. De aanplant gebeurt in driehoeksverband en met een maximale plantafstand van 1,5m. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine Landschapselementen (KLE) op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m²
	100	Aanleg poel van minimaal 50m² (bedrag per m²)	Min. 50m² en max. 500m². Tussen 0,5m en 2m diepte, met glooiende oever. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine Landschapselementen (KLE) op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m²
	100	Aanleg poel (min.50m²) met bescherming tegen vee (bedrag per m²)	Min. 50m² en max. 500m². Tussen 0,5m en 2m diepte, met glooiende oever. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine Landschapselementen (KLE) op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m²
	100	Bomen (streekeigen) aanplant (vrijstaande, schaduw)	Vrijstaande bomen op een landbouwgebruiksperceel. Maximum van 29 bomen per hectare, de plantafstand bedraagt minstens 7m. Plantgoed met minimale stammaat 8/10. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine Landschapselementen (KLE) op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	

	100	Bomen (autochtoon) aanplant (vrijstaande, schaduw)	Vrijstaande bomen op een landbouwgebruiksperceel. Maximum van 29 bomen per hectare, de plantafstand bedraagt minstens 7m. Plantgoed met minimale stammaat 8/10. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine Landschapselementen (KLE) op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	
	100	Boombescherming – boomkokers	Enkel gelijktijdig aan te vragen met investeringscodes van kleine landschapselementen. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine landschapselementen (KLE): https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	bomen
	100	Boombescherming - houten palen	Enkel gelijktijdig aan te vragen met investeringscodes van kleine landschapselementen. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine landschapselementen (KLE): https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	bomen
	100	Plantbescherming (voor hagen, heggen, houtkanten)	Enkel gelijktijdig aan te vragen met investeringscodes van kleine landschapselementen. Plantbescherming dient als bescherming tegen vraat. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine landschapselementen (KLE): https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m
	100	Aanleg veldstruweel: streekeigen	Beplanting langsheen de rand van gebruikspercelen. Minstens een plant per m² met plantgoed van minstens 60cm hoog. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine Landschapselementen (KLE) op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m²
	100	Aanleg veldstruweel: autochtoon	Beplanting langsheen de rand van gebruikspercelen. Minstens een plant per m² met plantgoed van	m²

			minstens 60cm hoog. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine Landschapselementen (KLE) op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun		
	100	Aanleg veldstruweel: autochtoon NAT2000	Beplanting langsheen de rand van gebruikspercelen. Minstens een plant per m² met plantgoed van minstens 60cm hoog. Bij autochtoon plantgoed moet er een label 'Plant van Hier' zijn. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine Landschapselementen (KLE) op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m²	
	100	Landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen	Landschappelijke integratie is enkel van toepassing op de bedrijfssite en bestaat uit beplanting aan de buitenzijde van de bedrijfssite, op de rand met een perceel akker of weide, of de straat (exclusief de tuinzone). Dit gaat niet over percelen die aangegeven zijn in de verzamelaanvraag. Daarvoor kunt u steun voor kleine landschapselementen (KLE) aanvragen. Indien de beplanting gebeurt in het kader van een omgevingsvergunning: er kan geen steun aangevraagd worden wanneer de aanplanting bijkomend opgelegd werd om de vergunning te verkrijgen; wél wanneer het mee ingediend werd in de aanvraag. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Bedrijfsgebouwen op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun		OFFERTE
	100	Aanleg bomenrij: knotwilgen (streekeigen)	Beplanting langsheen de rand van gebruikspercelen. Minstens tien knotbomen; de plantafstand bedraagt minstens 5m; een bestaande bomenrij kan aangevuld worden met minstens 10 bomen. Plantgoed zijn minimaal poten van diameter 2-6cm , minimale lengte van 2,5m. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Kleine Landschapselementen (KLE) op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	bomen	

	75	Dakbegroening van bedrijfsgebouwen	Dakbegroening bestaat uit een begroeid dak met minstens een wortelwerende laag, een substraatlaag, en een vegetatielaag. Niet subsidiabel: verzwaring van de dakconstructie; irrigatiesystemen voor de dakbegroeiing. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Bedrijfsgebouwen: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun		OFFERTE
	75	Gevelbegroening van bedrijfsgebouwen	Gevelbegroeiing bestaat uit grondgebonden systemen waarbij klimplanten bij de voet van de gevel geplaatst worden. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Bedrijfsgebouwen: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun		OFFERTE
4.1.4 Waterbeheer	100	Infiltratiesystemen (WADI en andere)	Een bovengrondse infiltratievoorziening infiltreert de neerslag of het aangevoerde hemelwater rechtstreeks in de bodem. Wanneer er een infiltratiesysteem wordt aangelegd in het kader van een omgevingsvergunning zijn er bijkomende voorwaarden van toepassing, zie hiervoor de infofiche. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Waterinfiltratie op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m^3	
	100	Ondergrondse infiltratiesystemen: infiltratieput	Een ondergrondse infiltratievoorziening infiltreert de neerslag of het aangevoerde hemelwater rechtstreeks zin de bodem. Wanneer er een infiltratiesysteem wordt aangelegd in het kader van een omgevingsvergunning zijn er bijkomende voorwaarden van toepassing, zie hiervoor de infofiche. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Er dienen foto's van de infiltratieblokken/kolken en putten gemaakt te worden tijdens de plaatsing, waarop duidelijk een beeld van het volume gemaakt kan worden en waar dat herkenningspunten uit de omgeving opgenomen zijn (foto op te laden bij betalingsaanvraag). Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche	l	

		Waterinfiltratie op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	
100	Ondergrondse infiltratiesystemen: infiltratiekolk	Een ondergrondse infiltratievoorziening infiltreert de neerslag of het aangevoerde hemelwater rechtstreeks in de bodem. Wanneer er een infiltratiesysteem wordt aangelegd in het kader van een omgevingsvergunning zijn er bijkomende voorwaarden van toepassing, zie hiervoor de infofiche. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Er dienen foto's van de infiltratieblokken/kolken en putten gemaakt te worden tijdens de plaatsing, waarop duidelijk een beeld van het volume gemaakt kan worden en waardat herkenningspunten uit de omgeving opgenomen zijn (foto op te laden bij betalingsaanvraag). Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Waterinfiltratie op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	I
100	Ondergrondse infiltratiesystemen: infiltratieblok	Een ondergrondse infiltratievoorziening infiltreert de neerslag of het aangevoerde hemelwater rechtstreeks zin de bodem. Wanneer er een infiltratiesysteem wordt aangelegd in het kader van een omgevingsvergunning zijn er bijkomende voorwaarden van toepassing, zie hiervoor de infofiche. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Er dienen foto's van de infiltratieblokken/kolken en putten gemaakt te worden tijdens de plaatsing, waarop duidelijk een beeld van het volume gemaakt kan worden en waar dat herkenningspunten uit de omgeving opgenomen zijn (foto op te laden bij betalingsaanvraag). Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Waterinfiltratie op de website:	I

			https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	
	100	Grond- en stenen dammen	Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche "Langs of op waterlopen en grachten" op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	
	100	Knijpconstructies	Bestaat uit een structuur die het doorvoerdebiet beperkt van de waterloop. Een overstort zorgt ervoor dat het water stroomafwaarts wordt afgevoerd. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche 'Langs of op waterlopen en grachten' op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	
	100	Plaatsen regelbare stuw	Bij een regelbare stuw zorgt een inrichting (bv. een klep of een schot) ervoor dat er in verschillende periodes een ander waterpeil mogelijk is. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2025-07/20250720%20Fiche%20NPI%20langs%20of%20op%20waterlopen%20en%20grachten.pdf	OFFERTE
	100	Wetland	Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche "peilgestuurde drainage - plasdraspomp - wetland" op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m^2
	100	Aanleg natuurvriendelijke oevers	Geleidelijke overgang van oever naar water. Betreft o.a. het verbreden en/of verontdiepen van het slootprofiel. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche 'Langs of op waterlopen en grachten' op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	OFFERTE
	75	Buffer- en spaarbekken (met ecologische inrichting), met folie	Een buffer- en spaarbekken is een waterbassin met dubbele functie, die het nabijgelegen oppervlaktewatersysteem ten goede komt. Dit resulteert in een vermindering van de piekdebieten in de nabijgelegen waterlopen met een vermindering van de wateroverlast in een specifiek gebied tot gevolg en dus extra buffercapaciteit. Mogelijkheden hiertoe zijn: a) Een bekken in verbinding met een	m^3

			nabijgelegen waterloop; b) Een bekken dat gevoed wordt via hemelwater afkomstig van nabijgelegen daken die niet tot het bedrijf horen. Deze code betreft een bekken mét waterafdichting zoals folie of bentonietmatten. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Wateropslagsystemen op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun		
	75	Installatie biofilter	Filter om nutriënten uit het water te filteren (velddrainage, vanuit glastuinbouw, of erfsappen). Voor water dat niet meer hergebruikt zal worden. De filter mag niet in de gracht geplaatst worden. Subsidiabel is de constructie en plaatsing van de filter, niet subsidiabel is de vervanging van het filtratiemedium. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Waterkwaliteit op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun		OFFERTE
	75	Aanleg helofytenfilter/rietveld	Subsidiabel: materiaal en aanleg van het filtersysteem, vanaf de pompput tot aan de controleput bij uitstroom. Niet subsidiabel: aan- en afvoerleidingen. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Waterkwaliteit op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun		OFFERTE
	75	Buffer- en spaarbekken (met ecologische inrichting), zonder folie	Een buffer- en spaarbekken is een waterbassin met dubbele functie, die het nabijgelegen oppervlaktewatersysteem ten goede komt. Dit resulteert in een vermindering van de piekdebieten in de nabijgelegen waterlopen, met een vermindering van de wateroverlast in een specifiek gebied tot gevolg en dus extra buffercapaciteit. Mogelijkheden hiertoe zijn: a) Een bekken in verbinding met een nabijgelegen waterloop; b) Een bekken dat gevoed wordt via hemelwater afkomstig van nabijgelegen daken die niet tot het bedrijf horen. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Wateropslagsystemen op de website:	m^3	

			https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun		
	50	Waterbassin (foliebassin)	Deze wateropslag is hoofdzakelijk voor regenwater bestemd. Deze code betreft een bekken mét waterafdichting zoals folie of bentonietmatten. Om aanspraak te maken op NPI-steun moet hiervoor reeds een bepaalde hoeveelheid wateropslag aanwezig zijn op de site. De specifieke hoeveelheid kan per situatie verschillen. Hiervoor en voor de andere investeringsspecifieke voorwaarden verwijzen we naar de infofiche Wateropslagsystemen op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m^3	
	50	Waterreservoir (metalen golfplaten / flexobassin)	Deze wateropslag is hoofdzakelijk voor regenwater bestemd. Om aanspraak te maken op NPI-steun moet hiervoor reeds een bepaalde hoeveelheid wateropslag aanwezig zijn op de site. De specifieke hoeveelheid kan per situatie verschillen, hiervoor en voor de andere investeringsspecifieke voorwaarden verwijzen we naar de infofiche Wateropslag op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	m^3	

4.2 MACHINES EN VARIA

4.2.1 Biodiversiteit	100	Aankoop wildredder: akoestisch	Gemonteerd op de trekker of maaimachine. Zie ook de infofiche voor meer info: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2025-01/20250120%20Fiche%20NPI%20-%20Biodiversiteit.pdf		
	100	Aankoop wildredder: warmtecamera op trekker	Gemonteerd op de trekker. Zie ook de infofiche voor meer info: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2025-01/20250120%20Fiche%20NPI%20-%20Biodiversiteit.pdf%20-%20Machines%20binnen%20niet-productieve%20investeringssteun.pdf		OFFERTE
	100	Bijenhotel/insectenhotel (minimaal $1m^2$)	Een solitair bijenhotel heeft een bijenwand van minimum $1m^2$. De aankoop en uitzet van hommels voor bestuiving komen niet in aanmerking. Het bijenhotel/bijenkast wordt geplaatst op de	m^2	

			bedrijfssite of op een perceel, excl. de privétuin. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Biodiversiteit op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	
	100	Insectenhotel/bijenhotel (< 1m²)	Een bijenhotel/insectenhotel met een bijenwand kleiner dan 1m². Het breedste punt is minimaal 20cm breed. De aankoop en uitzet van hommels voor bestuiving komen niet in aanmerking. Het bijenhotel/insectenhotel wordt geplaatst op de bedrijfssite, excl. de privétuin. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Biodiversiteit op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	
	100	Nestkasten: met invlieggat	Enkel vogelnestkasten komen in aanmerking. Als de nestkast niet beschut is, hangt de kast met het invlieggat naar het oosten om slagregen te vermijden. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Biodiversiteit op de website:https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	mm
	100	Nestkasten: halfopen	Enkel vogelnestkasten komen in aanmerking. Als de nestkast niet beschut is, hangt de kast met het invlieggat naar het oosten om slagregen te vermijden. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Biodiversiteit op de website:https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	
	100	Arenstripper binnen een afgelijnd geografisch gebied	Kan alleen aangevraagd worden als een of meer percelen van het bedrijf in beheergebieden hamster liggen (Natura 2000- soorten/hamster), of in beheergebied akkervogelsoorten (na te gaan via geopunt.be).	
	75	Insectenhotel/bijenhotel in productievelden: bijenhotel voor solitaire bijen	Een bijenhotel/insectenhotel met een bijenwand kleiner dan 1m². De aankoop en uitzet van hommels voor bestuiving komen niet in aanmerking. Het breedste punt is minimaal 20cm breed. Wordt geplaatst op productiepercelen aangegeven in de verzamelaanvraag. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Biodiversiteit op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	
	75	Insectenhotel/bijenhotel in productievelden: schuilplaats voor roofinsecten	Bestaat uit een bundel tonkinstokken die verspreid over het perceel worden gehangen. Het insectenhotel wordt geplaatst op productiepercelen aangegeven in de verzamelaanvraag. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Biodiversiteit op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	

4.2.2 Bodem	50	Compostkeerder	Compostkeerders kunnen getrokken worden door een tractor, of kunnen zelfrijdend zijn. Ter info: bij productieve investeringssteun kan er ook steun worden verkregen voor investeringen in het kader van composteren op het bedrijf.		
4.2.3 Landschapsonderhoud	50	Sandwichmaaier voor behoud bloemenstrook	Bestemd voor bedrijven in de fruitteelt. Minimum 2 maaidekken met daartussen opening voor gras/bloemen/kruidstrook die niet gemaaid wordt. Mag uitgerust zijn met maaidek over volledige werkbreedte indien de tussenstrook kan opgeheven worden.		
	50	Arm-maaier/hagendorser: takkenschaar in hefarm van frontlader/verreiker/wiellader	Werktuig dat aangesloten wordt aan de hefarm van een verreiker, frontlader of wiellader. Minimaal 1m werkbreedte. Er bestaat ook een aparte code voor montage bij trekkers: Arm-maaier/hagendorser: maaiarm met toebehoren		
	50	Arm-maaier/hagendorser: maaiarm met toebehoren	Onder deze code wordt een maaiarm met takkenschaar of -zaag of maairotor aangevraagd in functie van landschapsonderhoud. De maaiarm wordt aangesloten in de driepuntshefinrichting van de trekker. Het maximale bereik van de maaiarm bedraagt min. 3m (dit is de maximale afstand, op de grond gemeten, van de driepuntshefinrichting tot aan het aankoppelingspunt van maaier of takkenschaar). De arm is driehoeksvormig en heeft minstens drie scharnierpunten in hetzelfde dimensionaal vlak. Onder deze code kan geen klepelmaaier met side-shift aangevraagd worden. De maairotor of takkenschaar/takkenzaag hebben minimaal 1m werkbreedte. Een werktuig kan ook afzonderlijk aangevraagd worden voor een bestaande arm, mits er aan de voorgaande voorwaarden voldaan wordt.		OFFERTE
4.2.4 Veldbewerkingsmachines	50	Drempelmachine	Deze machine is een bodembewerkingsmachine waarmee u op regelmatige afstanden drempels tussen ruggen kan aan leggen. Kan zowel aangebouwd worden op een nieuw aangekochte machine, als een onafhankelijke machine zijn.		
	50	Graslandwoeler	Deze machine heft bodemverdichting en storende lagen in grasland op. Ze is voorzien van een snijschijf om de zode door te snijden en in dezelfde lijn wordt deze gevolgd door een niet-mengende tand.	m	
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: schoffelmachine met camerasturing in de rij	Kan niet gecombineerd worden met de code Camera's voor sturing op schoffelmachine en de code Sturing op schoffelmachine. Hieronder valt de volledige machine dus kan niet in combinatie met andere machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering.		OFFERTE
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: schoffelmachine	Kan in combinatie met vingerwieder	m	

50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: sturing op schoffelmachine	Automatisch en hydraulische sturing zonder camera's met behulp van GPS-signaal. Kan niet gecombineerd worden met de code. Camera’s voor sturing op schoffelmachine	
50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: camera's voor sturing tussen de rijen van schoffelmachine incl. de sturing zelf	Kan niet gecombineerd worden met de sturing op schoffelmachine Dit is voor camera-gestuurd systeem voor het volgen van de rijen.	
50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Zwenkmaaier	Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij. Machine maait waar tractor rijdt en zwenkt uit bij aanraking met bomen/palen en kan maaien tussen of rond de bomen. Dit is geen klepelmaaier.	
50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Lintenmaaier enkelzijdig	Bestemd voor bedrijven in de fruitteelt/boomkwekerij Aangedreven door een tractor	
50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Lintenmaaier dubbelzijdig	Bestemd voor bedrijven in de fruitteelt/boomkwekerij Aangedreven door een tractor	
50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Vingerwieder (Akkerbouw)	Kan in combinatie met schoffelmachine	rijen
50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Vingerwieder enkelzijdig (fruitteelt)	Bestemd voor bedrijven in de fruitteelt/boomkwekerij	
50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering:	Bestemd voor bedrijven in de fruitteelt/boomkwekerij	

		Vingerwieder dubbelzijdig (fruitteelt)		
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Wiedeg	Standaardmodel. Zie ook de codes: Precisiewiedeg en roterende wiedeg.	m
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Neteg	Dit is geen weidesleep.	
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Aardappellooftrekker	Zie voor meer informatie de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2025-10/20251020%20Fiche%20NPI%20-%20Machines%20binnen%20niet-productieve%20investeringssteun.pdf	m
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Wiedbed	Getrokken uitvoering.	aantal
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Wiedbed (zelfrijdend)	Zelfrijdende uitvoering.	aantal
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Precisiewiedeg	Elke tand zit individueel scharnierend op het frame. Bij elke tand kan de druk individueel worden ingesteld.	m
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Roterende wiedeg	Wiedeg waarbij er gewied wordt met roterende tandringen.	OFFERTE
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Schoffelmachine in de	Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij. Bij alle machines kan het schoffelelement aan de hand van tasters schoffelen in de rij. Het kenmerk 'Rotorkop' slaat op een toestel dat in de rij schoffelt aan de hand van een rotorkop-	stuk(s)

		fruitteelt/boomkwekerij - enkelzijdig	schoffelelement. Optionele vingerwieder is inclusief, en kan niet bijkomend aangevraagd worden.		
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Schoffelmachine in de fruitteelt/boomkwekerij - dubbelzijdig	Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij. Bij alle machines kan het schoffelelement aan de hand van tasters schoffelen in de rij. Het kenmerk 'Rotorkop' slaat op een toestel dat in de rij schoffelt aan de hand van een rotorkop-schoffelelement. Optionele vingerwieder is inclusief, en kan niet bijkomend aangevraagd worden.	stuk(s)	
	50	Rolwals voor mechanische vernietiging van groenbemester	Bestaat uit een of meerdere rollen met daarop gemonteerde messen die de groenbedekker versnijden. De rollen zelf zijn niet aangedreven	m	
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Frees wied combinatie	Bestemd voor machines in de fruitteelt/boomkwekerij. Combinatie van vingerwieders met erachter een frees om zowel tussen de planten als in de zwartstrook mechanisch onkruid te vernietigen, aangedreven door een tractor.		OFFERTE
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Onkruidtrekker	Dit is een machine om het onkruid, dat boven het gewas uitkomt, uit te trekken. De machine bestaat uit banden of een haspel met rollen die boven het gewas draaien om dmv de banden of de haspel het onkruid uit te trekken en bovenop het gewas neer te leggen.	m	
	50	Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: schoffelmachine voor ruggenteelten	Schoffelmachine die aan de hand van specifieke schoffelelementen onkruid op de rugflank mechanisch bestrijdt. De machine mag beschikken over elementen die de rug herstellen, maar het gaat niet om een aanaarder.	aantal	

4.2.5 Waterbeheer	100	Plaatsen plas-dras pomp	Beperkt tot weilanden in de gebieden die voorbehouden worden voor de beheerovereenkomsten weidevogels. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-12/20241212%20Fiche%20NPI%20-%20peilgestuurde%20drainage%20-%20plasdraspomp%20-%20wetland.pdf	l/u
	75	Omvorming van gewone drainage naar peilgestuurde drainage: infiltratie drainagesysteem of onderwaterdrainage of drukdrainage	Met deze investering regelt u het afwateringspeil van het drainagesysteem. Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche 'Peilgestuurde drainage, wetland, plas-dras pomp' op de website: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	ha
	50	Electronische waterpeilmeters (+peilbuis)	Deze investering omvat een permanente waterpeilmeter, peilbuis en de uitleeseenheid. Ze is niet subsidiabel bij regenwaterbassins, -reservoirs en bij infiltratiesystemen. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche Waterinfiltratie: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun	
	50	Weerstation voor gebruik binnen waarnemings- en waarschuwingssysteem ikv IPM	Het weerstation moet minimaal de volgende parameters kunnen meten: Luchttemperatuur, relatieve vochtigheid, bladnatperiode, neerslag, windsnelheid- en richting. Het weerstation moet verplicht uitgerust zijn met API zodat de data ontsloten kan worden in functie van waarschuwingsmodellen.	