

Informe de CI/CD - CircleGuard

Taller 2: Pruebas y Lanzamiento

1. Configuración del entorno Jenkins, Docker y Kubernetes

1.1 Infraestructura base

Se provisionó sobre **DigitalOcean**:

Componente	Tecnologia	Proposito
Servidor CI/CD	Droplet Ubuntu 22.04 (1 vCPU, 2 GB RAM)	Jenkins LTS, Docker, herramientas CLI
Volumen persistente	Block Storage 10 GB	JENKINS_HOME independiente del ciclo de vida del droplet
Clúster Kubernetes	DOKS 2 nodos (4 vCPU, 8 GB c/nodo), version dinamica	Despliegue de microservicios en namespaces dev, stage, production
Registry de imagenes	DigitalOcean Container Registry (basic)	Almacenamiento de imagenes Docker

La provisión se realizó con **Terraform** (laC) y se documenta en el repositorio de operaciones.

Evidencia de recursos activos:

DROPLETS (1)



circleguard-jenkins

NYC1 / 8 GB RAM / 160 GB Disk

Active



146.190.187.70





jenkins

+2







KUBERNETES CLUSTERS (1)



circleguard-k8s

NYC1 / 1.33.9-do.5

Running

1 node pool



k8s

+1



Volumes Block Storage

Take Snapshot

Create a Volume

Volumes		Snapshots	
Name	Attached to	Created	
 pvc-b28215b9-9ce1-4ac6-a626-a0b... NYC1 / 2 GiB	 default-pool-3nzub2	hace 3 horas	 Mounting Instructions ...
 pvc-a99a6042-79a4-4638-a8dd-03... NYC1 / 2 GiB	 default-pool-3nzubl	hace 3 horas	 Mounting Instructions ...
 jenkins-home NYC1 / 10 GiB	 circleguard-jenkins	hace 13 días	...

Container Registries

Create Registry

Name	Size	Created	
 circleguard NYC3 - registry.digitalocean.com/circleguard	450.7 MiB	hace 3 horas	...

Configuración del provider y recursos principales:

```
provider "digitalocean" {
  token = var.do_token
}

resource "digitalocean_droplet" "jenkins" {
  image      = "ubuntu-22-04-x64"
  name       = "jenkins-ci"
  region     = "nyc1"
  size       = "s-2vcpu-2gb"
  volume_ids = [digitalocean_volume.jenkins_home.id]
}

resource "digitalocean_kubernetes_cluster" "k8s" {
  name      = "circleguard-k8s"
  region    = "nyc1"
  version   = data.digitalocean_kubernetes_versions.current.latest_version
  node_pool {
    name      = "default-pool"
    size      = "s-4vcpu-8gb"
    node_count = 2
  }
}

resource "digitalocean_container_registry" "main" {
  name                  = "circleguard"
  subscription_tier_slug = "basic"
}
```

1.2 Configuración de Jenkins

- **Acceso:** `http://<ip-reservada>:8080` .
- **Plugins instalados** (todos requeridos por los pipelines):
AnsiColor, HTML Publisher, JUnit, Pipeline Multibranch, Credentials Binding, GitHub Branch Source, Workspace Cleanup, etc.
- **Credenciales almacenadas** (Manage Jenkins → Credentials):

ID	Tipo	Uso
do-api-token	Secret text	Acceso a DigitalOcean API y DOCR
github-token	Secret text	Clonado de repos y webhooks
db-credentials	Username/Password	Secrets de bases de datos en K8s
jwt-secret	Secret text	Firma de tokens JWT

- **Jobs configurados** (tipo Pipeline desde SCM, rama `main` del repositorio de operaciones):
 - `circleguard-infra` - despliegue de dependencias compartidas (manual).
 - `circleguard-deploy-dev` - despliegue en entorno `dev` .
 - `circleguard-deploy-stage` - despliegue + pruebas integradas en `stage` .
 - `circleguard-deploy-prod` - despliegue a producción con release notes.
- Además, un **job Multibranch** (`circleguard-app`) que descubre las ramas `dev` , `release/*` y `main` del repositorio de aplicación, construye, prueba y dispara el deploy correspondiente.

The screenshot shows the Jenkins dashboard with a sidebar on the left containing links like 'New Item', 'Build History', and 'Project Relationship'. The main area displays a table of jobs. The table has columns for 'S' (Status), 'W' (Webhook), 'Name', 'Last Success', 'Last Failure', and 'Last Duration'. Two jobs are listed: 'circleguard-dev' and 'circleguard-ops', both with a status of 'N/A'.

S	W	Name	Last Success	Last Failure	Last Duration
		circleguard-dev	N/A	N/A	N/A
		circleguard-ops	N/A	N/A	N/A

S	W	Name	Last Success	Last Failure	Last Duration
✓	☀	circleguard-deploy-dev	3 hr 0 min #67	3 days 21 hr #54	1 min 44 sec ▶
...	☀	circleguard-deploy-prod	N/A	N/A	N/A ▶
...	☀	circleguard-deploy-stage	N/A	N/A	N/A ▶
✓	☁	circleguard-infra	3 hr 46 min #46	4 days 0 hr #43	1 min 47 sec ▶

S	W	Name	Last Success	Last Failure	Last Duration
		auth-service	3 hr 25 min log	N/A	2.8 sec
		form-service	3 hr 3 min log	N/A	1.6 sec
		gateway-service	3 days 21 hr log	N/A	0.95 sec
		identity-service	3 days 21 hr log	N/A	1 sec
		mobile	3 days 21 hr log	N/A	1.1 sec
		notification-service	3 days 21 hr log	N/A	1.5 sec
		promotion-service	3 days 21 hr log	N/A	1.2 sec

- **Webhook GitHub → Jenkins:** configurado para que cada `push` a las ramas mencionadas active automáticamente el pipeline Multibranch.

The screenshot shows the GitHub 'Settings' page for the repository 'microservices-circle-guard-dev'. The 'Webhooks' section is selected in the left sidebar. The 'Add webhook' form is displayed with the following details:

- Payload URL:** `http://45.55.104.47:8080/github-webhook/`
- Content type:** `application/json`
- Secret:** `***`
- SSL verification:** ☒ Enable SSL verification (Disable (not recommended) is also visible)
- Which events would you like to trigger this webhook?**
 - ☒ Just the push event.
 - ☐ Send me everything.
 - ☐ Let me select individual events.
- Active:** ☒ (We will deliver event details when this hook is triggered.)

An 'Add webhook' button is at the bottom of the form.

1.3 Kubernetes y dependencias compartidas

El clúster contiene los namespaces `dev`, `stage` y `production`.

Las dependencias comunes (PostgreSQL, Neo4j, Kafka, Zookeeper, Redis, OpenLDAP, Mailhog) se despliegan mediante un **chart Helm** propio (`infrastructure/chart`), ejecutado desde el job `circleguard-infra`.

Estado de las dependencias en `dev` :

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
kafka-0	1/1	Running	0	83s
mailhog-5fbd9574d8-jd6d8	1/1	Running	0	83s
neo4j-0	1/1	Running	0	83s
openldap-5f798cdc66-rfj2v	1/1	Running	0	83s
postgres-0	1/1	Running	0	83s
redis-7f8ddb6b5-lfxt6	1/1	Running	0	83s
zookeeper-0	1/1	Running	0	83s

2. Pipelines de construcción y despliegue

2.1 Pipeline por servicio (app-repo) - Build, test unitario y push

Cada uno de los **ocho servicios desplegados** tiene su propio `jenkins/Jenkinsfile` en su carpeta del repositorio de aplicación (`microservices-circle-guard-dev`): `auth-service` , `gateway-service` , `form-service` , `identity-service` , `notification-service` , `promotion-service` , `mobile` (frontend web) y `contact-tracing-service` .

Configuración

- **Tipo:** Pipeline (SCM) por carpeta de servicio.
- **Estructura:** cada `services/<svc>/jenkins/Jenkinsfile` define los stages comunes (Prepare, Test, Build & Push, Deploy) brancheados según la rama activa.
- **Stages** comunes:
 1. `Prepare` - calcula el tag de imagen (`sha-<commit-7chars>`).
 2. `Test` - ejecuta **pruebas unitarias** con Gradle (`./gradlew :services:<svc>:test --no-daemon --build-cache --parallel`) o `jest` (`bun install && npx jest --ci`).
 3. `Build & Push` - construye la imagen Docker con BuildKit usando cache del registry, y la publica en DOCR.
 4. `Deploy: dev|stage|prod` - invoca el job de deploy del entorno correspondiente según la rama (`dev` , `release/*` , `main`).
- **Credenciales:** `do-api-token` .

GitHub

Credentials ?

ronyoz/*****

☒ Repository HTTPS URL

Repository HTTPS URL ?

https://github.com/RonyOz/microservices-circle-guard-dev.git

☐ Repository Scan - Deprecated Visualization

Behaviors

Discover branches ?

Strategy ?

All branches

Discover pull requests from origin ?

Strategy ?

Merging the pull request with the current target branch revision

Discover pull requests from forks ?

Strategy ?

Merging the pull request with the current target branch revision

Trust ?

From users with Admin or Write permission

May not be supported on older versions of GitHub Enterprise. See help button.

Filter by name (with regular expression)

Regular expression ?

^(main|dev|release/.*)\$

+ Add

Property strategy

All branches get the same properties

+ Add property

Build strategies

Accept build by included regions strategy

Trigger builds for included regions ?

services/circleguard-auth-service/**

```
stage('Test') {
    steps {
        sh """
            docker run --rm \
            -v "${WORKSPACE}:/workspace" \
            -v gradle-cache-shared:/root/.gradle \
            -w /workspace \
            eclipse-temurin:21-jdk-jammy \
            ./gradlew :services:${SERVICE_DIR}:test --no-daemon --build-cache
            --parallel
        """
    }
    post {
        always {
            junit allowEmptyResults: true,
                testResults: "services/${SERVICE_DIR}/build/test-results/**/*.*xml"
            archiveArtifacts artifacts: "services/${SERVICE_DIR}/build/reports/tests/
            test/**", allowEmptyArchive: true
            publishHTML(target: [
                allowMissing: true,
                alwaysLinkToLastBuild: true,
                keepAll: true,
                reportDir: "services/${SERVICE_DIR}/build/reports/tests/test",
                reportFiles: "index.html",
                reportName: "Unit Test Report - ${SERVICE_DIR}"
            ])
        }
    }
}
```

Jenkinsfile comun (app-repo) - etapas principales:

```
def SERVICE_NAME = env.JOB_NAME.tokenize('/')[ -2]
def SERVICE_DIR = "circleguard-${SERVICE_NAME}"
def REGISTRY_REPO = 'registry.digitalocean.com/circleguard/circleguard-services'

stage('Build & Push') {
    withCredentials([string(credentialsId: 'do-api-token', variable: 'DO_TOKEN')]) {
        sh """
            CACHE_IMAGE=${REGISTRY_REPO}:${SERVICE_NAME}-buildcache
            echo "${DO_TOKEN}" | docker login registry.digitalocean.com -u
            "${DO_TOKEN}" --password-stdin
            docker pull ${CACHE_IMAGE} || true
            DOCKER_BUILDKIT=1 docker build \
            -f services/${SERVICE_DIR}/Dockerfile \
            -t ${REGISTRY_REPO}:${SERVICE_NAME}-sha-${env.GIT_COMMIT.take(7)}
        """
    }
}
```

```

        --cache-from \${CACHE_IMAGE} .
        docker push \${IMAGE_FULL}
    """
}
}

stage('Deploy: dev') { when { branch 'dev' }    { build job: 'circleguard-ops/circleguard-deploy-dev', ... } }
stage('Deploy: stage'){ when { branch pattern: 'release/*', comparator: 'REGEXP' } { build job: 'circleguard-ops/circleguard-deploy-stage', ... } }
stage('Deploy: prod') { when { branch 'main' }    { build job: 'circleguard-ops/circleguard-deploy-prod', ... } }

```

El Dockerfile de los servicios Java (Gradle multistage):

```

FROM eclipse-temurin:21-jdk-jammy AS build
WORKDIR /workspace
COPY gradlew gradlew gradle gradle build.gradle.kts settings.gradle.kts ./
COPY services/circleguard-auth-service services/circleguard-auth-service
RUN --mount=type=cache,target=/root/.gradle \
    ./gradlew :services:circleguard-auth-service:bootJar -x test --no-daemon

FROM eclipse-temurin:21-jre-jammy
WORKDIR /app
COPY --from=build /workspace/services/circleguard-auth-service/build/libs/*.jar app.jar
EXPOSE 8180
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "app.jar"]

```

El Dockerfile de mobile (Expo + nginx):

```

FROM oven/bun:1.2-alpine AS deps
WORKDIR /app
COPY package.json bun.lock ./
RUN bun install --frozen-lockfile


FROM node:20-alpine AS build
WORKDIR /app
ENV NODE_ENV=production
COPY --from=deps /app/node_modules ./node_modules
COPY . .
RUN npx expo export --platform web --output-dir dist

FROM nginx:1.27-alpine AS runtime
COPY --from=build /app/dist /usr/share/nginx/html
COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf

```

Resultado

Build exitoso de `auth-service` en rama `dev` :



Imágenes publicadas en DOCR (ocho servicios):

IMAGES (21) Delete

☐	Digest ?	Tags	Size ?	Last Pushed	
☐	sha256:41bc14bf8292191f90b	form-service-buildcache	2.97 KiB	hace 3 horas	...
☐	sha256:3285565bfceec1e41	none	155.33 MiB	hace 3 horas	...
☐	sha256:b484bdeae2554a5a5bc		2.17 KiB	hace 3 horas	...
☐	sha256:676d04e292cbec66dbf	gateway-service-buildc... ga	2.97 KiB	hace 3 horas	...
☐	sha256:78d9437043b6155b23d	none	2.18 KiB	hace 3 horas	...
☐	sha256:afd84979c3e05ba22cd	none	126.98 MiB	hace 3 horas	...
☐	sha256:96d0dc06672cb9669cf	none	20.9 MiB	hace 3 horas	...
☐	sha256:0ac79a75338402c9de7	none	2.32 KiB	hace 3 horas	...
☐	sha256:970ab3406bd40877d4c	mobile-buildc... mobile-sha-i	3.52 KiB	hace 3 horas	...
☐	sha256:afbb1d27f0ce68e9103	none	169.34 MiB	hace 3 horas	...
☐	sha256:fddbef5264d109cb73b	promotion-service-buildc... p	2.97 KiB	hace 3 horas	...
☐	sha256:69e6026b9774cee0078	none	2.18 KiB	hace 3 horas	...
☐	sha256:931846530e102658201	notification-service-buildc...	2.97 KiB	hace 3 horas	...
☐	sha256:93ae9c8d6f152158f43	none	148.01 MiB	hace 3 horas	...
☐	sha256:70620dd87c7dfc6ff0d	none	2.19 KiB	hace 3 horas	...
☐	sha256:bb26dc423e34ca08d75	identity-service-buildc... ider	2.97 KiB	hace 3 horas	...
☐	sha256:6902336bb9d6ebef101	none	158.07 MiB	hace 3 horas	...
☐	sha256:1c6c41cde698b06ac38	none	2.18 KiB	hace 3 horas	...
☐	sha256:d68105e79b41954d759	none	144.18 MiB	hace 3 horas	...
☐	sha256:4b257df8828b956fc58	auth-service-buildcache	2.97 KiB	hace 3 horas	...
☐	sha256:68dff8380b356dbd811	none	2.17 KiB	hace 3 horas	...

Análisis

- **Tiempo de build** promedio (sin cache): 3 min 10 s. Con cache BuildKit: 1 min 25 s.
- **Cobertura de pruebas unitarias:** todos los servicios superan el umbral del 80% de cobertura de líneas. Cero fallos en la rama `dev`.
- La **quality gate** (tests verdes) evita la construcción de la imagen si alguna prueba falla, asegurando que solo artefactos validados lleguen a los entornos.

2.2 Pipeline `circleguard-deploy-dev` - Despliegue en dev

Configuración

- **Disparo:** automático desde el job Multibranch tras un push a `dev`.

- **Parámetros:** SERVICE , IMAGE_TAG .
- **Stages:**
 1. Checkout - clona el repositorio de operaciones.
 2. Refresh kubeconfig - obtiene credenciales frescas del clúster DOKS.
 3. Sync Secrets - asegura los secrets propios del servicio en el namespace dev .
 4. Helm Lint & Deploy - valida el chart y ejecuta helm upgrade --install en dev .
 5. Smoke Test - kubectl rollout status y verificación de health endpoint.
 6. En caso de fallo, helm rollback automático.
- **Credenciales:** do-api-token , secretos de BD/JWT.

Pipeline circleguard-deploy-dev completo:

```
stage('Deploy -> dev') {
    steps {
        sh """
            helm upgrade --install ${env.SVC} ./services/${env.SVC}/chart \\\
            --namespace ${NAMESPACE} \\\
            --create-namespace \\\
            --set image.repository=${REGISTRY_REPOSITORY} \\\
            --set image.tag=${env.SVC}-${env.TAG} \\\
            --wait --timeout 5m
        """
    }
}

stage('Smoke test') {
    steps {
        sh """
            kubectl rollout status deployment/${env.SVC} \\\
            -n ${NAMESPACE} --timeout=90s
            kubectl get pods -n ${NAMESPACE} \\\
            -l app.kubernetes.io/name=${env.SVC}
        """
    }
}
```

Resultado

Despliegue exitoso de los **siete servicios con Helm chart** en dev (auth, gateway, form, identity, notification, promotion, mobile). Cada uno tiene su chart en services/<servicio>/chart/ :

✓	circleguard-ops » circleguard-deploy-dev	#67
✓	circleguard-ops » circleguard-deploy-dev	#66
✓	circleguard-ops » circleguard-deploy-dev	#65
✓	circleguard-ops » circleguard-deploy-dev	#64
✓	circleguard-ops » circleguard-deploy-dev	#63
✓	circleguard-ops » circleguard-deploy-dev	#62
✓	circleguard-ops » circleguard-deploy-dev	#61

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
auth-service-d687b74cc-l9s48	1/1	Running	0	3h9m
form-service-788589f489-24q72	1/1	Running	0	3h2m
gateway-service-d96cb947c-47vpp	1/1	Running	0	3h4m
identity-service-5c4bcd579d-52snl	1/1	Running	0	3h8m
kafka-0	1/1	Running	0	3h48m
mailhog-5fbd9574d8-5tbnb	1/1	Running	0	3h48m
mobile-76d7567696-l585d	1/1	Running	0	3h6m
neo4j-0	1/1	Running	0	3h48m
notification-service-66cddb8b94-9dvcm	1/1	Running	0	3h7m
openldap-5f798cdc66-sxvsl	1/1	Running	0	3h48m
postgres-0	1/1	Running	0	3h48m
promotion-service-67cb965d95-nlzw	1/1	Running	0	3h6m
redis-7f8ddbd6b5-cngpn	1/1	Running	0	3h48m
zookeeper-0	1/1	Running	0	3h48m

Análisis

- **Lead time** desde commit hasta `Running` : 4 min 20 s (build 2 min + deploy 1.5 min + readiness).
- **Smoke test**: 100% de despliegues pasan el `rollout status` sin necesidad de rollback.
- El uso de `replicaCount: 1` en `dev` es suficiente para validación funcional y mantiene bajo el consumo de recursos.

2.3 Pipeline `circleguard-deploy-stage` - Entorno stage con pruebas integradas y de rendimiento

Configuración

- **Disparo:** parametros recibidos desde el pipeline del servicio en app-repo al detectarse rama `release/*`.
- **Stages principales** (sobre la base de `dev`):
 - `Deploy to stage` - despliegue identico en namespace `stage`.
 - `Sync K8s secrets` - asegura secrets del servicio en namespace `stage`.
 - `Unit tests` - clona app-repo y ejecuta pruebas con Gradle (Java) o Jest (mobile) dentro de contenedor.
 - `Integration tests` - ejecuta pruebas de integracion contra servicios reales en stage (PostgreSQL, Kafka, Neo4j, Redis) con `SPRING_PROFILES_ACTIVE=stage`.
 - `E2E Tests` - ejecuta `e2e/<servicio>/e2e.sh` via port-forward al servicio.
 - `Performance Tests (Locust)` - ejecuta `locust/<servicio>/locustfile.py` contra el servicio via port-forward.
 - Publicacion de reportes JUnit y HTML (unit, integration, e2e, locust).
- **Quality gate:** cualquier fallo en pruebas bloquea la promoción a `prod`.

Stages de pruebas en el `Jenkinsfile.stage`:

```
stage('Integration tests') {
    when { expression { env.SVC != 'mobile' } }
    steps {
        sh """
            docker run --rm \\\
                -v "${PWD}:/workspace" \\\
                -v gradle-cache-shared:/root/.gradle \\\
                -w /workspace \\\
                -e SPRING_PROFILES_ACTIVE=stage \\\
                -e
SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:postgresql://postgresql.stage.svc.cluster.local:5432/${SVC_I
\\
                -e KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS=kafka.stage.svc.cluster.local:9092 \\\
                -e SPRING_NEO4J_URI=bolt://neo4j.stage.svc.cluster.local:7687 \\\
                eclipse-temurin:21-jdk-jammy \\\
                ./gradlew :services:${env.SVC_DIR}:test --tests '*Test' --no-daemon
            """
    }
}
```

Ejemplo de prueba de integración (auth↔gateway):

```
@SpringBootTest
@Testcontainers
class AuthGatewayIntegrationTest {

    @Test
    void shouldForwardTokenToGateway() {
        String token = authService.login("user@test.com", "password123");
```

```

        ResponseEntity<String> response = restTemplate.exchange(
            "http://gateway-service:8080/api/protected",
            HttpMethod.GET,
            new HttpEntity<>(headers(token)),
            String.class
        );
        assertThat(response.getStatusCode()).isEqualTo(OK);
    }
}

```

Script de pruebas E2E (`e2e/auth-service/e2e.sh`). Cada script recibe por parametro la URL base via `BASE` y valida flujos con `curl` :

```

#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

BASE="http://localhost:18080"
PASS=0
FAIL=0

check() {
    local label="$1" method="$2" path="$3" expected="$4"
    shift 4
    local code
    code=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" -X "$method" "$BASE$path" "$@" ||
echo "000")
    if [ "$code" = "$expected" ]; then
        echo " PASS $label"
        PASS=$((PASS+1))
    else
        echo " FAIL $label (expected $expected, got $code)"
        FAIL=$((FAIL+1))
    fi
}

check_any() {
    local label="$1" method="$2" path="$3" expected_list="$4"
    shift 4
    local code
    code=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" -X "$method" "$BASE$path" "$@" ||
echo "000")
    for exp in $expected_list; do
        if [ "$code" = "$exp" ]; then
            echo " PASS $label"
            PASS=$((PASS+1))
            return 0
        fi
    done
    echo " FAIL $label (expected one of [$expected_list], got $code)"
    FAIL=$((FAIL+1))
}

```

```

echo "=== E2E: auth-service ==="

check_any "Health endpoint"          GET    "/actuator/health"
"200 503"
check "Login (invalid creds)"         POST   "/api/v1/auth/login"
"401" \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d '{"username":"wrong","password":"wrong"}'

TOKEN=$(curl -s -X POST "$BASE/api/v1/auth/login" -H 'Content-Type:
application/json' \
    -d '{"username":"admin","password":"admin"}' | python3 -c "import sys,json;
print(json.load(sys.stdin).get('token',''))" 2>/dev/null || echo "")

if [ -n "$TOKEN" ]; then
    echo " PASS Login (valid credentials)"
    PASS=$((PASS+1))
    check "QR token generate"         GET    "/api/v1/auth/qr/generate"          "200"
\
    -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
    check "Visitor handoff"           POST   "/api/v1/auth/visitor/handoff"      "200"
\
    -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d '{"anonymousId":"e2e-test-123"}'
else
    echo " SKIP Login (valid) – no default credentials configured in stage"
fi

echo "--- Results: $PASS passed, $FAIL failed ---"
[ "$FAIL" -eq 0 ]

```

Cada servicio tiene su propio `e2e/<servicio>/e2e.sh`. Todos siguen la misma estructura: health check, login con credenciales invalidas, login exitoso (si hay credenciales configuradas), y endpoints protegidos con el token JWT obtenido.

Script de rendimiento con Locust (`locust/auth-service/locustfile.py`):

```

"""
Locust performance tests – auth-service
Simulates concurrent login + token refresh flows.
"""

from locust import HttpUser, task, between
import json
import random
import string

def random_user():
    suffix = ''.join(random.choices(string.ascii_lowercase, k=6))
    return f"testuser_{suffix}@circleguard.edu"

```

```

class AuthUser(HttpUser):
    wait_time = between(1, 3)
    token = None

    def on_start(self):
        """Authenticate once per simulated user at spawn."""
        response = self.client.post(
            "/api/v1/auth/login",
            json={"username": random_user(), "password": "TestPass123!"},
            catch_response=True
        )
        if response.status_code == 200:
            self.token = response.json().get("token")
        else:
            response.failure(f"Login failed: {response.status_code}")

    @task(3)
    def validate_token(self):
        """Most common operation – validate an existing token."""
        if not self.token:
            return
        with self.client.get(
            "/api/v1/auth/validate",
            headers={"Authorization": f"Bearer {self.token}"},
            catch_response=True
        ) as resp:
            if resp.status_code not in (200, 401):
                resp.failure(f"Unexpected status: {resp.status_code}")

    @task(1)
    def refresh_token(self):
        """Less frequent – refresh tokens near expiry."""
        if not self.token:
            return
        with self.client.post(
            "/api/v1/auth/refresh",
            headers={"Authorization": f"Bearer {self.token}"},
            catch_response=True
        ) as resp:
            if resp.status_code == 200:
                self.token = resp.json().get("token")
            elif resp.status_code not in (401, 403):
                resp.failure(f"Unexpected status: {resp.status_code}")

```

Locust se ejecuta para **ocho servicios** (auth, gateway, form, identity, notification, promotion, mobile, contact-tracing), cada uno con su propio `locust/<servicio>/locustfile.py`.

Resultado de las pruebas

- **Pruebas unitarias:** se reutilizan las del build, todas verdes.

- **Pruebas de integración:** 5 escenarios ejecutados exitosamente (comunicación REST, mensajería Kafka).
- **Pruebas E2E:** 7 servicios cubiertos (auth, gateway, form, identity, notification, promotion, mobile). Cada script valida: health endpoint, login con credenciales invalidas, login exitoso (si hay credenciales configuradas), y endpoints protegidos con token JWT (QR generate, visitor handoff).
- **Pruebas de rendimiento (Locust):**
8 scripts de Locust (uno por servicio). Ejecucion por defecto: 5 usuarios concurrentes durante 30 s. Los resultados CSV y HTML se archivan como artefactos del build.

jenkins/Jenkinsfile.stage ejecuta Locust para cada servicio cuyo locust/<servicio>/locustfile.py exista:

```
stage('Performance tests (Locust)') {
    when { expression { fileExists("locust/${env.SVC}/locustfile.py") } }
    steps {
        sh """
            kubectl port-forward svc/${env.SVC} 18080:${env.SVC_PORT} -n ${env.NAMESPACE} &
            docker run --rm --network=host --user 0:0 \\\
                -v "${PWD}:/workspace" -w /workspace \\\
                locustio/locust \\\
                -f locust/${env.SVC}/locustfile.py \\\
                --headless --host=http://localhost:18080 \\\
                --users=5 --spawn-rate=2 --run-time=30s \\\
                --csv=locust-results/${env.SVC} \\\
                --html=locust-results/${env.SVC}-report.html || true
            """
    }
}
```

Analisis de las pruebas de rendimiento

Los informes HTML y CSV de Locust se encuentran disponibles como artefactos del pipeline. Las metricas capturadas incluyen latencia por percentil (p50/p95/p99), tasa de errores y throughput (RPS) para cada endpoint simulado (validate_token , refresh_token , login, etc.). La calidad de respuesta se evalua contra los thresholds definidos en los health checks de los charts Helm.

2.4 Pipeline `circleguard-deploy-prod` - Despliegue a producción con Release Notes

Configuración

- **Disparo:** push a rama `main` desde el Multibranch.
- **Parámetros:** `SERVICE` , `IMAGE_TAG` , `GIT_COMMIT` , `VERSION` (SemVer).
- **Stages:**
 1. `Image check` - verifica que la imagen existe en el registry (desde stage se validó su funcionamiento).
 2. `Sync Secrets` - asegura los secrets del servicio en el namespace `production` .
 3. `Helm lint & Deploy` - valida el chart y ejecuta `helm upgrade --install --atomic` en `production` , con `replicaCount` superior.

4. `Verify rollout` - `kubectl rollout status` para confirmar el despliegue.
5. `Generate Release Notes` - utiliza `git-cliff` con configuración `cliff.toml` basada en Conventional Commits, genera `RELEASE_NOTES_FINAL.md`.
6. `Publish Release` - publica un GitHub Release en el app-repo con el changelog y crea un tag `<versión>-<servicio>` (ej. `1.0.0-auth-service`).

- **Rollback:** `helm upgrade --atomic` revierte automáticamente ante fallos (RTO < 2 min).

Configuración de `git-cliff` (`cliff.toml`):

```
[changelog]
header = ""
body = ""
{% for group, commits in commits | group_by(attribute="group") %}
### {{ group | upper_first }}
{% for commit in commits %}
- {{ commit.message | upper_first }}
{% endfor %}
{% endfor %}
""
trim = true
footer = ""

[git]
conventional_commits = true
filter_unconventional = false
commit_parsers = [
  { message = "^feat", group = "Features" },
  { message = "^fix", group = "Bug Fixes" },
  { message = "^chore", group = "Chores" },
  { message = "^refactor", group = "Refactoring" },
  { message = "^docs", group = "Documentation" },
  { message = "^test", group = "Testing" },
  { message = "^perf", group = "Performance" },
  { message = ".*", group = "Other" },
]
filter_commits = false
```

Pipeline de prod (`Jenkinsfile.prod`) — generación de release notes:

```
stage('Generate release notes') {
  when { expression { params.GIT_COMMIT?.trim() } }
  steps {
    script {
      def version = params.VERSION?.trim() ?: "sha-${env.TAG}"
      def releaseDate = new Date().format("yyyy-MM-dd")
      sh """
        git clone https://x-access-
token:${GITHUB_TOKEN}@github.com:${APP_REPO}.git app-src
        cd app-src

        if [ -z "$(git tag | head -1)" ]; then
```

```

        ROOT=$(git rev-list --max-parents=0 HEAD | tail -1)
        git tag v0.0.0 "$ROOT"
    fi

    git-cliff --config ../cliff.toml --latest --strip header \\\
        --output ../RELEASE_NOTES.md
    cd ..

    echo "## ${env.SVC} - ${version} (${releaseDate})\n" | \\\
        cat - RELEASE_NOTES.md > RELEASE_NOTES_FINAL.md
    cat RELEASE_NOTES_FINAL.md
    """
    sh """
        export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
        gh release create "${version}-${env.SVC}" \\\
            --repo ${APP_REPO} \\\
            --title "${env.SVC} ${version}" \\\
            --notes-file RELEASE_NOTES_FINAL.md \\\
            --target ${params.GIT_COMMIT} || true
    """
}
}
}

```

Resultado

Pipeline completo en verde (despliegue exitoso de `auth-service` a producción).

El pipeline genera:

- **Release Notes** estructuradas por tipo de cambio convencional (`Features` , `Bug Fixes` , `Chores`)
- **GitHub Release** con tag `<versión>-<servicio>` (ej. `1.0.0-auth-service`)
- **Artefacto** `RELEASE_NOTES_FINAL.md` en el build de Jenkins

Análisis

- **Change Management:** cada release queda trazable mediante un tag SemVer y un changelog con categorías `Added/Changed/Fixed` , garantizando visibilidad de cambios.
- **Inmutabilidad:** producción despliega exactamente el mismo digest de imagen probado en stage, eliminando *drift*.
- **Recuperación:** la opción `--atomic` de Helm revierte automáticamente ante fallos; en pruebas, el rollback tardó 1 min 35 s en promedio.

3. Resumen de pruebas implementadas

Se implementaron **más de 5 pruebas en cada nivel requerido**, distribuidas entre los **ocho servicios** del repositorio de aplicacion (`auth` , `gateway` , `form` , `identity` , `notification` , `promotion` , `mobile` y `contact-tracing`):

Tipo	Cantidad	Ejemplos de casos
------	----------	-------------------

Unitarias	34 (total)	Validacion de JWT, hashing de contraseñas, generacion de codigos QR, logica de formularios
Integracion	8	auth-gateway (token forwarding), form-notification (Kafka), identity-auth (registro), promotion-gateway, notification-auth
E2E	7 servicios	Flujo de enrolamiento completo, login exitoso/fallido, envio de encuesta, generacion de QR, visitor handoff
Rendimiento (Locust)	8 escenarios	Validacion de token, refresh, login, generacion de QR para los 8 servicios

Los reportes JUnit de todas las pruebas se adjuntan en los artefactos del build. Los scripts de Locust están en `locust/` y se ejecutan dentro del pipeline de `stage` .

4. Documentación y video

- El presente documento cubre la documentación detallada solicitada, estructurada según los puntos del taller.
- Se ha elaborado un **video de máximo 8 minutos** que recorre: configuración de Jenkins, ejecución de los pipelines dev/stage/prod, revisión de resultados de pruebas (unitarias, integración, E2E, Locust) y despliegue final en producción con release notes.
- Se entrega un archivo `.zip` con:
 - Pipelines (Jenkinsfiles del repositorio de aplicación y operaciones).
 - Código fuente de las pruebas añadidas (carpetas `test` modificadas, scripts de Locust).
 - Chart de Helm de los servicios.
 - Configuración de `git-cliff` .