

Guia para configurar recuperacion de contrasena

Correos de enlace seguro - Equipo PUCH / Fundacion PROCLADE

Esta guia explica como configurar la cuenta remitente, la clave SMTP y la URL publica para que los usuarios reciban correctamente el enlace de recuperacion de contrasena.

1. Objetivo

La web permite que un usuario solicite un enlace para recuperar su contrasena desde la pantalla de login. La aplicacion genera un enlace unico, temporal y lo envia al correo del usuario.

2. Idea clave

En recuperacion de contrasena no hay un destinatario fijo. El destinatario siempre es el usuario que pide recuperar su cuenta. Lo configurable por el cliente es desde que cuenta se envia el correo, cuanto dura el enlace y que URL publica aparece en el boton.

```
SMTP_HOST
SMTP_PORT
SMTP_USER
SMTP_PASS
MAIL_FROM
FRONTEND_URL
RESET_PASSWORD_TTL_MINUTES
```

Si se quiere que los correos salgan desde `info@fundacionproclade.org`, `SMTP_USER` y `MAIL_FROM` deben usar esa cuenta.

3. Configuracion recomendada

Si el correo usa Google Workspace o Gmail:

```
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=info@fundacionproclade.org
SMTP_PASS=CLAVE_DE_APLICACION_O_CLAVE_SMTP
MAIL_FROM=info@fundacionproclade.org
FRONTEND_URL=https://dominio-publico-de-la-web
RESET_PASSWORD_TTL_MINUTES=30
```

Si el cliente decide usar otra cuenta remitente, por ejemplo `no-reply@fundacionproclade.org`:

```
SMTP_USER=no-reply@fundacionproclade.org
MAIL_FROM=no-reply@fundacionproclade.org
SMTP_PASS=CLAVE_DE_ESE_BUZON
```

4. Que significa cada variable

Variable	Ejemplo	Para que sirve
SMTP_HOST	smtp.gmail.com	Servidor SMTP que envia los correos.
SMTP_PORT	587	Puerto de envio con TLS.
SMTP_USER	info@fundacionproclade.org	Cuenta que inicia sesion en el servidor SMTP.
SMTP_PASS	Clave de aplicacion o clave SMTP	Clave privada de la cuenta remitente.
MAIL_FROM	info@fundacionproclade.org	Remitente visible para el usuario.
FRONTEND_URL	https://equipo-puch.org	URL base que se usa para crear el enlace de recuperacion.
RESET_PASSWORD_TTL_MINUTES	30	Minutos durante los que el enlace es valido.

5. Importancia de FRONTEND_URL

El enlace se construye asi:

```
FRONTEND_URL/auth/reset-password?token=TOKEN_GENERADO
```

Por ejemplo, si FRONTEND_URL es:

```
FRONTEND_URL=https://equipo-puch.org
```

El usuario recibira un enlace parecido a:

```
https://equipo-puch.org/auth/reset-password?token=...
```

Si FRONTEND_URL esta mal, el correo puede llegar, pero el boton llevara a una pagina incorrecta.

- 1 Usar la URL publica real de la web.
- 2 No usar localhost en produccion.
- 3 No poner una barra final si no es necesario.
- 4 Usar https:// cuando la web este publicada con certificado SSL.

6. Como generar la clave SMTP si usan Google Workspace

Paso 1 - Activar verificacion en dos pasos

- 1 Entrar en la cuenta remitente, por ejemplo info@fundacionproclade.org.
- 2 Abrir la configuracion de seguridad de Google.
- 3 Activar Verificacion en dos pasos.
- 4 Completar el proceso indicado por Google.

Paso 2 - Crear la clave de aplicacion

- 1 Entrar en <https://myaccount.google.com/apppasswords>.
- 2 Iniciar sesion con la cuenta remitente.
- 3 Crear una clave para la aplicacion web o para correo SMTP.
- 4 Copiar la clave de 16 caracteres.
- 5 Guardarla en un gestor seguro de contrasenas.

Google solo muestra la clave una vez. Si se pierde, hay que generar otra.

7. Como configurar el backend

Si se ejecuta con Docker en local, las variables se ponen en backend/.env. En hosting o servidor, se configuran en el panel de variables de entorno del backend.

```
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=info@fundacionproclade.org
SMTP_PASS=PEGAR_AQUI_LA_CLAVE_DE_APLICACION
MAIL_FROM=info@fundacionproclade.org
FRONTEND_URL=https://dominio-publico-de-la-web
RESET_PASSWORD_TTL_MINUTES=30
```

Despues de cambiar estos valores, reiniciar el backend:

```
docker compose restart backend
```

8. Como probar la recuperacion

- 1 Abrir la web.
- 2 Entrar en Login.
- 3 Pulsar Olvidaste tu contraseña.
- 4 Escribir el correo de un usuario que exista en la aplicacion.
- 5 Enviar la solicitud.
- 6 Revisar la bandeja de entrada de ese usuario.
- 7 Abrir el enlace recibido.
- 8 Crear una nueva contraseña.
- 9 Volver al login e iniciar sesion con la nueva contraseña.

El sistema muestra un mensaje generico aunque el correo no exista. Esto es intencionado para no revelar que cuentas estan registradas.

9. Como revisar logs

Si el envio funciona, el backend mostrara algo parecido a:

```
Email de recuperacion enviado a usuario@example.com
Token de recuperacion generado para: usuario@example.com
```

Si falla el envio:

```
Error al enviar email de recuperacion a usuario@example.com
No se pudo enviar el email de recuperacion a usuario@example.com
```

Comando Docker:

```
docker compose logs --tail=100 backend
```

10. Errores frecuentes

Error	Causa probable	Solucion
El correo no llega	SMTP_PASS vacia o incorrecta	Revisar clave SMTP y reiniciar backend.
El enlace abre localhost	FRONTEND_URL esta en http://localhost	Cambiar a la URL publica real.
Google dice password incorrect	Se usa la contrasena normal	Usar una clave de aplicacion.
No aparece clave de aplicacion	Falta verificacion en dos pasos o Workspace lo bloquea	Revisar seguridad o pedirlo al administrador.
El enlace ha expirado	Paso el tiempo definido en RESET_PASSWORD_TTL_MINUTES	Solicitar otro enlace.
El correo llega a spam	Dominio o remitente no validado	Revisar SPF, DKIM y DMARC.
El usuario no recibe nada	Se escribio un correo no registrado	Probar con un usuario existente.

11. Seguridad

- 1 No compartir SMTP_PASS por correo, chat o documentos publicos.
- 2 No subir backend/.env al repositorio.
- 3 Usar una cuenta corporativa controlada por Fundacion PROCLADE.
- 4 Regenerar la clave si se sospecha que alguien no autorizado la ha visto.
- 5 Mantener RESET_PASSWORD_TTL_MINUTES en un valor razonable, por ejemplo 30 minutos.
- 6 Usar siempre https:// en FRONTEND_URL cuando la web este publicada.

12. Checklist final

- [] La cuenta remitente existe y se puede acceder a ella.
- [] La cuenta remitente tiene permiso para enviar por SMTP.
- [] Existe una clave de aplicacion o clave SMTP valida.
- [] SMTP_HOST esta configurado.
- [] SMTP_PORT esta configurado.
- [] SMTP_USER apunta a la cuenta remitente.
- [] SMTP_PASS esta configurado.
- [] MAIL_FROM coincide con la cuenta remitente.
- [] FRONTEND_URL apunta a la URL publica real de la web.
- [] RESET_PASSWORD_TTL_MINUTES tiene un valor definido.
- [] El backend se ha reiniciado despues de cambiar variables.
- [] Se ha probado con un usuario existente.
- [] El enlace recibido abre la web correcta.
- [] El usuario puede cambiar la contrasena e iniciar sesion.

13. Referencias oficiales

- 1 Google Account Help - App passwords: <https://support.google.com/accounts/answer/185833>
- 2 Google Workspace Admin Help - Enviar correo desde aplicaciones con Gmail SMTP: <https://support.google.com/a/answer/176600>
- 3 Google Workspace Admin Help - SMTP relay: <https://support.google.com/a/answer/2956491>