

Guía para configurar el envío de correos

Formulario Colabora - Equipo PUCH / Fundación PROCLADE

Esta guía explica, paso a paso, como configurar la cuenta `info@fundacionproclade.org` para que la web envíe y reciba correctamente los mensajes del formulario Colabora.

1. Objetivo

La web incluye un formulario en la página Colabora. Cuando una persona lo completa, la aplicación debe enviar un correo real a `info@fundacionproclade.org`. Para que esto funcione, el backend necesita conectarse a un servidor SMTP con credenciales válidas.

2. Configuración que debe quedar en la aplicación

La cuenta de envío y recepción acordada es `info@fundacionproclade.org`. Estos son los valores esperados si el correo está gestionado con Google Workspace o Gmail:

```
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=info@fundacionproclade.org
SMTP_PASS=CLAVE_DE_APLICACION_O_CLAVE_SMTP
MAIL_FROM=info@fundacionproclade.org
CONTACT_FORM_TO=info@fundacionproclade.org
```

SMTP_PASS es la única clave privada. No debe enviarse por canales inseguros ni subirse al repositorio.

3. Que significa cada variable

Variable	Valor recomendado	Para que sirve
SMTP_HOST	smtp.gmail.com	Servidor SMTP que permite enviar correos.
SMTP_PORT	587	Puerto de envío con TLS.
SMTP_USER	info@fundacionproclade.org	Cuenta que inicia sesión en el servidor SMTP.
SMTP_PASS	Clave de aplicación o clave SMTP	Clave privada que autoriza a la web a enviar correos.
MAIL_FROM	info@fundacionproclade.org	Remitente visible del correo.
CONTACT_FORM_TO	info@fundacionproclade.org	Destinatario que recibe los mensajes del formulario.

4. Requisitos antes de empezar

- 1 Acceso a la cuenta `info@fundacionproclade.org`.
- 2 Permiso para activar verificación en dos pasos o para pedirselo al administrador de Google Workspace.
- 3 Acceso al servidor, hosting o entorno donde esté desplegada la aplicación.
- 4 Acceso a las variables de entorno del backend.
- 5 Posibilidad de reiniciar el backend después de cambiar la configuración.

5. Configuración recomendada con Google Workspace o Gmail

Paso 1 - Activar la verificación en dos pasos

- 1 Entrar en la cuenta `info@fundacionproclade.org`.
- 2 Abrir la página de seguridad de la cuenta de Google.
- 3 Activar Verificación en dos pasos.
- 4 Completar el proceso que indique Google.

Sin verificación en dos pasos, normalmente Google no permite crear claves de aplicación.

Paso 2 - Crear una clave de aplicación

- 1 Abrir `https://myaccount.google.com/apppasswords`.
- 2 Iniciar sesión con `info@fundacionproclade.org`.
- 3 Crear una nueva clave de aplicación para la web o para correo SMTP.
- 4 Copiar la clave de 16 caracteres que muestra Google.
- 5 Guardarla en un gestor seguro de contraseñas.

Google solo muestra esta clave una vez. Si se pierde, hay que crear una nueva.

Paso 3 - Configurar el backend

En Docker local, estos valores se ponen en `backend/.env`. En un servidor o hosting, deben configurarse en el panel de variables de entorno del backend.

```
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=info@fundacionproclade.org
SMTP_PASS=PEGAR_AQUI_LA_CLAVE_DE_APLICACION
MAIL_FROM=info@fundacionproclade.org
CONTACT_FORM_TO=info@fundacionproclade.org
```

Paso 4 - Reiniciar la aplicación

Si se usa Docker, basta con reiniciar el backend:

```
docker compose restart backend
```

Si se quiere reconstruir todo el proyecto:

```
docker compose up --build -d
```

6. Si no aparece la opción de claves de aplicación

Puede ocurrir que Google no muestre esa opción. Las causas habituales son:

- 1 La verificación en dos pasos no está activada.
- 2 La cuenta pertenece a una organización y el administrador ha bloqueado las claves de aplicación.
- 3 La cuenta usa protección avanzada.
- 4 La verificación en dos pasos está configurada solo con llaves de seguridad.

En ese caso, el administrador de Google Workspace debe habilitar una forma de envío SMTP para la cuenta o facilitar credenciales SMTP alternativas.

7. Alternativa con otro proveedor de correo

Si `info@fundacionproclade.org` no está gestionada con Google Workspace, se debe pedir al proveedor estos datos: servidor SMTP, puerto SMTP, usuario SMTP, clave SMTP y tipo de seguridad.

```
SMTP_HOST=SERVIDOR_SMTP_DEL_PROVEEDOR
SMTP_PORT=PUERTO_DEL_PROVEEDOR
SMTP_USER=info@fundacionproclade.org
SMTP_PASS=CLAVE_SMTP_DEL_PROVEEDOR
MAIL_FROM=info@fundacionproclade.org
CONTACT_FORM_TO=info@fundacionproclade.org
```

Si el proveedor indica puerto 465, puede requerir SSL directo. En ese caso conviene que el equipo técnico revise la configuración antes de desplegar.

8. Como probar que funciona

Prueba desde la web

- 1 Abrir la web.
- 2 Entrar en la sección Colabora.
- 3 Rellenar nombre, apellidos, correo y mensaje.
- 4 Enviar el formulario.
- 5 Comprobar que la web muestra mensaje de éxito.
- 6 Revisar la bandeja de entrada de `info@fundacionproclade.org`.
- 7 Mirar también spam o promociones si el correo no aparece en la entrada principal.

Prueba desde los logs

Si el equipo técnico tiene acceso a Docker:

```
docker compose logs --tail=100 backend
```

Cuando el envío funciona, debe aparecer algo similar a:

```
Email de contacto enviado desde correo-del-visitante@example.com
```

9. Errores frecuentes

Error	Causa probable	Solución
El formulario dice que no se pudo enviar	Falta SMTP_PASS o algún dato SMTP es incorrecto	Revisar variables SMTP y reiniciar backend.
Google dice password incorrect	Se está usando la contraseña normal	Crear y usar una clave de aplicación.
No aparece la clave de aplicación	Google Workspace la tiene bloqueada o falta verificación	Revisar seguridad o pedirlo al administrador.
El correo llega a spam	Dominio o remitente no validado	Revisar SPF, DKIM y DMARC con el proveedor.
No llega ningún correo	El backend sigue con variables antiguas	Reiniciar backend o redespargar.
El remitente aparece raro	MAIL_FROM no coincide con la cuenta SMTP	Usar MAIL_FROM=info@fundacionproclade.org.

10. Seguridad y mantenimiento

- 1 No compartir SMTP_PASS por correo, chat o documentos públicos.
- 2 No subir backend/.env al repositorio.
- 3 Guardar la clave en un gestor de contraseñas.
- 4 Regenerar la clave si se sospecha que alguien no autorizado la ha visto.
- 5 Si se cambia la contraseña principal de Google, puede ser necesario crear una nueva clave de aplicación.
- 6 Usar info@fundacionproclade.org como cuenta emisora para mantener trazabilidad.

11. Checklist final

- [] La cuenta info@fundacionproclade.org tiene acceso confirmado.
- [] La verificación en dos pasos está activada, si se usa Google.
- [] Existe una clave de aplicación o clave SMTP válida.
- [] El backend tiene SMTP_HOST configurado.
- [] El backend tiene SMTP_PORT configurado.
- [] El backend tiene SMTP_USER=info@fundacionproclade.org.
- [] El backend tiene SMTP_PASS configurado.
- [] El backend tiene MAIL_FROM=info@fundacionproclade.org.
- [] El backend tiene CONTACT_FORM_TO=info@fundacionproclade.org.
- [] El backend se ha reiniciado después del cambio.
- [] Se ha enviado una prueba desde el formulario Colabora.
- [] El correo de prueba ha llegado a info@fundacionproclade.org.

12. Referencias oficiales

- 1 Google Account Help - App passwords: <https://support.google.com/accounts/answer/185833>
- 2 Google Workspace Admin Help - Enviar correo desde aplicaciones con Gmail SMTP: <https://support.google.com/a/answer/176600>
- 3 Google Workspace Admin Help - SMTP relay: <https://support.google.com/a/answer/2956491>