

SSUKER

고장 없는 충전식 전기 지게차



**보급형
파격세일**

1.5톤

15,290,000원

CPD15

1.5톤 전동 카운터밸런스 지게차

적재하중 1,500 kg

리튬배터리사용 (220V 충전)

3년 또는 3000시간 무상보증

최대 양정 3,000 mm

배터리 리튬 60V / 200Ah

회전반경 1,490 mm

구동 방식 풀 AC · 좌승식

주요 특징점

저중심 설계

구동모터 수평 병렬 배치 + 하부 배터리로 주행 안정성 확보

광시야 마스트

시야를 가리지 않는 설계로 전방 시인성 우수

대화면 LED 계기판

잔량 · 가동 시간 · 고장 진단을 한눈에 확인

OPS 안전 시스템

착좌 감지, 하강 완충, 경사로 밀림 방지

무정비 AC 구동

카본 브러시 교체 불필요, 보호 기능 완비

측면 인출식 배터리

측면에서 꺼낼 수 있어 교체 · 점검이 간편

SSUKER

고장 없는 충전식 전기 지게차



보급형
최초 200AH
리튬 배터리 사용
6~7시간
사용가능



■ 제원

기본 사양			치수		
모델		CPD15	마스트 경사각, 전/후	$\alpha/\beta(^{\circ})$	6/10
동력 방식		배터리	마스트 최저 높이	h1(mm)	마스트 사양 참조
조작 방식		좌승식	프리리프트 높이	h2(mm)	145
적재하중	Q(kg)	1500	양정	h3(mm)	3000
하중중심	C(mm)	500	마스트 최대 높이	h4(mm)	마스트 사양 참조
포크 오버행	x(mm)	402	헤드가드 높이	h6(mm)	2200
축거	y(mm)	1500	시트 SIP점 지상고	h7(mm)	1100
타이어 · 휠		공기압	견인핀 지상고	h10(mm)	260
타이어 종류			전장	L1(mm)	2970
전륜 타이어 규격		500-8	포크 전면까지 길이	L2(mm)	1900
후륜 타이어 규격		400-8	전폭	b1/b2(mm)	1120
타이어 수, 전/후		2X/2	포크 치수	l/e/s(mm)	1070/100/35
윤거, 전	b10(mm)	950	장착 등급(ISO2328)		2A
윤거, 후	b11(mm)	900	포크 캐리지 폭	b3(mm)	1040
성능			포크 외측 폭	b5(mm)	1040 - 200
주행속도, 적재/무적재	km/h	19/20	마스트부 지상고(적재 시)	m1(mm)	100
상승속도, 적재/무적재	mm/s	200/220	축거 중앙 지상고(적재 시)	m2(mm)	110
하강속도, 적재/무적재	mm/s	400/400	최소 통로폭 (팔레트 1000×1200)	mm	3595
최대 견인력	N	11000	최소 통로폭 (팔레트 800×1200)	mm	3790
최대 등판능력	%(tan θ)	15/25	회전반경	Wa(mm)	1490
서비스 / 주차 브레이크		유압식 / 기계식			
구동					
주행모터 정격 S2=60	kW	AC4			
리프트모터 정격 S3=15%	kW	AC4			
리튬배터리 전압/공칭 용량	V/Ah	60/100			
리튬배터리 용량(음선)	V/Ah	200			
측면 교체 배터리 최대 용량	Ah	200			
리튬배터리 중량	kg	22			