

杂项


2016年5月15日 10:39

推荐书籍：AngularJS权威教程

博客：AngularJS沉思录

MVVM的概念

2016年5月15日 11:59



需要用到API接口

2016年5月15日 14:26

- 1. 调试一下数据接口是不是可用：

```
Object {count: 1, start: 0, total: 30, subjects: Array[1], title: "正在上映的电影-上海"}
  count: 1
  start: 0
  subjects: Array[1]
  title: "正在上映的电影-上海"
  total: 30
  proto: Object
```

使用的API接口：http://api.douban.com/v2/movie/in_theaters?city=上海&start=0&count=1

我们发现AngularJS自带的JSONP访问方法，对于豆瓣的API来说有问题。所以我们需要改源码/自己写一个jsonp请求的服务。

- 2. 实现一个JSONP跨域请求的服务

什么是JSONP？

普通的ajax的get有什么问题？跨域的问题，如果我们当前页面的host和请求的目标URL的host不一致，浏览器会禁止我们用xhr（xmlHttpRequest）进行这个访问。


这时候，我们注意到，<script></script>标签的src属性允许跨域请求。

如果我在请求时，告诉服务器，我可以使用callback函数接受服务器返回的数据。服务器就可以返回这样一个JavaScript文件：

```
callback({
  ....数据内容...
})
```

那么，我们如何自制一个jsonp访问的服务？

- 1. 创建一个script标签
- 2. 把地址传进去：原地址+"?.....&callback=fn"
- 3. 创建一个fn函数，用于接收返回的数据
 - a. 把数据传给想要用的人
 - b. 把我们创建的script标签删掉



屏幕剪辑的捕获时间：2016/5/15 16:55

豆瓣的服务器，发送回来的JavaScript文件，会自动调用window[callbackName]所指定的那个函数

因为豆瓣返回的JavaScript文件，风格类似于：

```
__callback_0({...这里是数据...});
```

所以是不是传入了data到__callback_0这个函数里面。

TDD

Test Drive Develop

测试驱动开发：

要做开发，先准备测试。

单元测试：

每一个“单元”都做一次独立的测试。单元：可能是某个服务、某个对象、某个方法.....

项目的结构

2016年5月15日 17:18

1. Model层 (已完成)
2. 我们有两个路由 :
 - a. 电影列表
 - i. template
 - ii. controller
 - b. 电影详细信息
 - i. template
 - ii. controller