

新凯来机试试题-python-02

一. 单选

1.

有下面的程序段

```
if k<=10 and k >0:
```

```
    if k >5:
```

```
        if k>8:
```

```
            x=0
```

```
        else:
```

```
            x=1
```

```
    else:
```

```
        if k>2:
```

```
            x=3
```

```
    else:
```

```
        x=4
```

其中k取那组值时 x =3

☐ A 3,4,5

☐ B 3,4

☐ C 5,6,7

☐ D 4,5

正确答案 : A

2.

如下 :

```
str1 = "Runoob example....wow!!!"
```

```
str2 = "exam";
```

Print(str1.find(str2, 5)) 打印的结果是

☐ A 6

☐ B 7

☐ C 8

☐ D -1

正确答案 : B

3. 导入模块的方式错误的是

☐ A import mo

☐ B from mo import *

☐ C import mo as m

☐ D import m from mo

正确答案 : D

4. 关于字符串下列说法错误的是

- A 字符应该视为长度为1的字符串
- B 字符串以\0标志字符串的结束
- C 既可以用单引号，也可以用双引号创建字符串
- D 在三引号字符串中可以包含换行回车等特殊字符

正确答案：B

5. 关于Python中的复数，下列说法错误的是

- A 表示复数的语法是real + image j
- B 实部和虚部都是浮点数
- C 虚部必须后缀j，且必须是小写
- D 方法conjugate返回复数的共轭复数

正确答案：C

6. Python不支持的数据类型有

- A char
- B int
- C float
- D list

正确答案：A

7. 下列哪种说法是错误的

- A 除字典类型外，所有标准对象均可以用于布尔测试
- B 空字符串的布尔值是False
- C 空列表对象的布尔值是False
- D 值为0的任何数字对象的布尔值是False

正确答案：A

8. 下面哪个不是Python合法的标识符

- A int32
- B 40XL
- C self
- D __name__

正确答案：B

9. 关于Python内存管理，下列说法错误的是

- A 变量不必事先声明
- B 变量无须先创建和赋值而直接使用
- C 变量无须指定类型
- D 可以使用del释放资源

正确答案：B

10. 下列哪个语句在python中是非法的

- A x=y=z=1
- B x=(y=z+1)
- C x,y=y,x
- D x+=y

正确答案：B

二. 填空

1. a,b=1,2则a的值为()

正确答案：1

2. print("{:#>4d}".format(23))的输出结果是()

正确答案：##23

3. 已知x='hello world.',那么表达式x.find('x')和x.rfind('x')的值都为()

正确答案：-1

4. 对于有else子句的for循环和while循环，但循环因循环条件不成立而自然结束时()(会或不会)执行else中的代码

正确答案：会

5. 'abcabcabc'.count('abc')的值为()

正确答案：3

三. 编程

1. **完善核心代码** 标题：Python-01 | 时间限制：1秒 | 内存限制：262144K | 语言限制：[C, C#, C++, Go, Groovy, Java, Javascript, Kotlin, Php, Python, Python 3, Rust, Scala, Swift, Typescript]

给定一个列表返回列表的倒序

示例1:

输入

```
["a","b","c"]
```

输出

```
["c","b","a"]
```

正确答案：

四. 问答

1. 请描述列表和元组之间的区别，以及分别在他们之间转型？

正确答案：

不同点：

1 定义的方式

list[] tuple()

2 是否可变

list可变 tuple() 不可变

3 list中有 append(), insert() 函数，tuple中没有

相同点：

都是有序的集合（容器）

List转为tuple：

```
temp_list = [1,2,3,4,5]
```

将temp_list进行强制转换：tuple(temp_list)

tuple 转为list：

```
temp_tuple = (1,2,3)
```

方法类似，也是进行强制转换即可：list(temp_tuple)