SYSTÈME LINUX

B1_ITA & ITB

COLLEGE DE PARIS SUPERIEUR

GESTION DES UTILISATEURS ET GROUPES

Travaux Pratiques

Préparé par

Dr Abasse KPEGOUNI

Electroénergéticien et réseaux électriques intelligents

Ingénieur systèmes et réseaux informatiques

Objectifs

Gestion des utilisateurs et groupes

À l'issue de ce chapitre, vous serez en capable de :

- Créer un utilisateur sous Linux
- Modifier les informations d’un utilisateur
- Créer un groupe des utilisateurs
- Intégrer les utilisateurs dans un groupe

Le fichier /etc/passwd
Gestion des utilisateurs et groupes

- Le fichier **/etc/passwd** contient les informations relatives à tous les utilisateurs du système. Chaque ligne du fichier concerne un utilisateur.
- Les différents champs sont séparés par le signe deux points.
  - ✓ **Exemple** : **login:mot-de-passe:UID:GID:info-utilisateur:répertoire-principal:shell**
  - **login** est l'identifiant que doit entrer l'utilisateur pour s'authentifier.
  - **mot-de-passe** est le mot de passe crypté en md5. Ce champ peut prendre plusieurs significations :
    - ➢ ***** : il est impossible de s'authentifier sur le système avec ce compte.
    - ➢ **!!** : le compte est désactivé.
    - ➢ **x** ou **!** : le mot de passe est dans un fichier **shadow.**
    - ➢ **champ vide** : il n'y a pas de mot de passe pour ce compte.
  - **UID** : identifiant unique de l'utilisateur, sous forme de valeur numérique. L'utilisateur **root** possède **l'UID 0**. Les **UID** inférieurs à **100** sont réservés aux comptes système.
  - **GID** : identifiant du groupe principal de l'utilisateur.
  - **info-utilisateur** : nom complet et autres informations telles que le numéro de poste... Chaque information est séparée par une virgule.
  - **répertoire-principal** : répertoire dans lequel sont stockés les fichiers appartenant à l'utilisateur. En général de la forme **/home/toto**.
  - **shell** : indique quel interpréteur de commandes sera lancé après l'authentification.
- Le fichier **/etc/passwd** est accessible à tout le monde car certaines commandes ont besoin de connaitre la liste des utilisateurs ou la correspondance login**/UID**.

Les fichiers /etc/shadow et /etc/group

Gestion des utilisateurs et groupes

- Le **fichier /etc/shadow.**

  mots de passe sont stockés dans ce fichier qui ne peut être lu que par l'administrateur.

- **Le fichier /etc/group**.

  Ce fichier contient les informations relatives aux groupes présents sur le système. La syntaxe d'une ligne est : **groupe:*:GID:utilisateurs**

  - **groupe** : le nom du groupe.
  - ***** : la présence de ce champ est liée aux anciennes versions d'Unix. Il n'est plus utilisé et peut rester vide ou contenir le caractère * ou x.
  - **GID** : identifiant unique du groupe sous la forme d'une valeur numérique.
  - **utilisateurs** : il s'agit de la liste des utilisateurs appartenant au groupe. Les différents utilisateurs sont séparés par des virgules.

Commandes de gestion des utilisateurs et des groupes

Gestion des utilisateurs et groupes

- **Ajouter un utilisateur**
  - ❖La commande est de la forme : **# useradd options login**
  - ❖**Exemple : # useradd toto** créera l'utilisateur **toto**.

- **Supprimer un utilisateur**
  - La commande est de la forme : # **userdel options login**
  - Le répertoire de l'utilisateur n'est pas supprimé; si vous voulez le supprimer, ajoutez l'option **-r** à la commande.

- **Modifier un compte utilisateur**
  - Lorsqu'un compte utilisateur est déjà créé, vous pouvez avoir besoin de le modifier. La commande est de la forme : # **usermod options login**
  - Vous pouvez utilisez les mêmes options que celles utilisées avec la commande **useradd**.

Commandes de gestion des utilisateurs et des groupes

Gestion des utilisateurs et groupes

- **Exemple** :
  - **# usermod -d /home/toto -m tutu**
  - change le répertoire personnel de **tutu** en **/home/toto**.
  - Cette commande recopie également le contenu de l'ancien dossier personnel et ajuste les droits.
- **Autre exemple** :
  - **# usermod -l toto tutu**
  - change le nom de l'utilisateur **tutu** en **toto**. Pour que ça fonctionne, **tutu** ne doit pas être connecté à la machine au moment où l'on tape la commande.
  - Pour que les modifications soient effectives, l'utilisateur concerné par les modifications doit se déloguer puis se reloguer.

- **Gérer le mot de passe d'un utilisateur.**
  - L'administrateur peut changer n'importe quel mot de passe. L'ancien mot de passe de l'utilisateur pour lequel il veut opérer un changement lui sera demandé.
  - Un utilisateur normal ne peut changer que son propre mot de passe.
  - La commande est de la forme : # **passwd options login**
  - **Exemple** : **# passwd toto**.
  - Si l'argument login n'est pas spécifié, le changement de mot de passe s'applique sur l'utilisateur courant.

Commandes de gestion des utilisateurs et des groupes

Gestion des utilisateurs et groupes

- **Afficher des informations sur un utilisateur.**
  - La commande whoami affiche l'identité de l'utilisateur courant.
  - Les commandes who, users et w permettent de connaître les utilisateurs actuellement connectés sur la machine.

- **Créer un groupe.**
  - La commande est de la forme : # **groupadd option groupe**
  - Exemple **: # groupadd modem**

- **Supprimer un groupe.**
  - La commande est de la forme : **# groupdel groupe** ou bien # **groupdel GID**
  - On ne peut pas supprimer un groupe si c'est le groupe principal d'un utilisateur.

Gestion des utilisateurs et groupes

QUESTIONS

?