

Research-Pi：面向计算实验科研的 Project-Centric Agent Harness

设计思想、系统实现与阶段成果汇报

Research-Pi 项目

2026 年 8 月 25 日

结论先行

Research-Pi 不是 AutoResearch，也不只是给 Coding Agent 增加科研提示词。它面向研究者深度参与的计算实验流程，用三条轴组织 Harness：**记忆** *M* 让 Session 可以丢弃而研究认知留下，**通信** *C* 让 User、Leader 与 Subagent 的任务和消息不串扰，**控制** *A* 让 Agent 在项目内充分执行而人的研究裁决不可替代。当前工程机制已经通过自动化测试和真实项目迭代；是否提高科研效率与结论质量，仍需在后续科研任务中评估。

目录

1 模块一：动机与目标	3
1.1 为什么通用 Coding Agent 不足以承担长程科研	3
2 模块二：三轴设计	3
2.1 一张图理解 Research-Pi	3
2.2 <i>M</i> ：四类扩展把历史变成模型可用的研究状态	4
2.3 <i>C</i> ：消息沿 Project Runtime 路由，而不是绑定某个聊天窗口	5
2.4 <i>A</i> ：让 Agent 放手执行，让人保留研究裁决	6
3 模块三：关键细节与当前证据	6
3.1 科研策略：先获得可靠信息，再做工程化	6
3.2 上下文与缓存：稳定前缀，动态尾部	6
3.3 一次模型调用：长前缀保持稳定，变化集中在尾部	6
3.4 可观察性：看得见协作，但不复制一套高频日志	7
3.5 阶段成果、边界与下一步	8
4 模块四：使用手册与工具说明	8
4.1 安装、配置与启动	8

4.2	先选择 Session 角色	9
4.3	典型科研工作流	9
4.4	工具按三轴归类	10
4.5	何时使用 Codex, 何时由 Leader 直接完成	10
4.6	Session 交接与故障恢复	10
4.7	安全与数据边界	11

1 模块一：动机与目标

1.1 为什么通用 Coding Agent 不足以承担长程科研

计算实验科研并不只是连续写代码。研究者需要反复提出假设、设计可区分实验、检查结果是否有效，并据此改变方向。通用 Coding Agent 在这一过程中主要暴露三类问题：

1. **目标错位**：倾向最小改动、完成当前任务和保护已有实现，而科研早期更需要高信息增益实验、快速证伪和果断放弃弱路线。
2. **上下文污染**：计划、命令、日志和中间补丁不断进入同一 Session，真正的研究问题与证据边界逐渐被工具噪声淹没。
3. **模型固有惯性**：GPT 类模型容易沿最近任务继续局部修补，把流畅解释当成可靠结论，把进程 completed、任务完成和假设成立混为一谈；长上下文与有损摘要还会放大旧判断的惯性。

因此，Research-Pi 不是要构造无人参与的 AutoResearch，而是要构造一个**研究者能够深度参与的 Research Harness**：Agent 承担记忆恢复、候选假设、工具执行和证据整理；人持续提供研究目标、价值判断、关键取舍和对结论的最终裁决。人的作用不是异常时才介入的审批器，而是研究闭环中不可替代的共同决策者。

2 模块二：三轴设计

2.1 一张图理解 Research-Pi

Research-Pi 将 Harness 归纳为三个相互耦合的轴：记忆 M 维持跨时间的研究连续性，通信 C 维持跨 Actor 的任务连续性，控制 A 决定谁可以把判断变成现实行动。




图 1: Research-Pi 的三轴闭环。上层通信 C 连接 User、Leader 与 Subagent；控制 A 约束它们能够触发的现实行动；行动产生的证据回到记忆 M ，再通过 ProjectView 和检索进入下一轮判断。

表 1: 三轴分别解决什么问题

轴	核心问题	在 Research-Pi 中的体现
记忆 <i>M</i>	哪些历史可信、当前研究状态是什么、本轮模型需要看到什么	原始 Session/Artifact、实验账本、全文检索、structured compact、ProjectView
通信 <i>C</i>	谁在处理哪个目标，问题、进度和结果应送给谁	User-Leader 对话、Actor/Action、mission/thread、durable mailbox、ASK/result、Session handoff
控制 <i>A</i>	谁能读写或执行，哪些决策必须由人裁决，副作用未知时如何恢复	Leader/Analysis 角色、project sandbox、host capability、SSH trust、preflight、cancel/reconcile

2.2 M：四类扩展把历史变成模型可用的研究状态

“原始、结构化、工作”描述的是记忆层级，不是扩展名称。Research-Pi 中真正对应的四类功能如下：

表 2: 记忆扩展的职责与层级

扩展功能	它具体做什么	在记忆层级中的作用
M1 原始检索 Research Memory Search / Read	为完整 Session JSONL、实验记录和历史条目建立本地全文索引；先返回 session/entry 引用，再读取小范围原文	原始历史的检索入口 。原文保留最高信息量，但不会自动进入每轮上下文
M2 证据账本 Experiment Ledger	record_experiment 保存 intervention、observation、validity、interpretation 与 provenance；transition 保存研究换轨	结构化证据记忆 。记录“发生了什么及是否可解释”，但不自动代表当前结论
M3 长期状态 Project State via Research Compaction	在阶段检查点综合 research question、claim、竞争假设、观察、决策、混淆因素和下一实验；按 revision 持久化，amendment/transition 做显式更新	Project 级持久状态源 。回答“当前依据什么相信什么”，跨 Session 共享且带 provenance
M4 调用视图 ProjectView	每次从 Project State、最新 evidence/transition、task handoff、Git 与 Runtime 状态重新渲染限长 snapshot/delta	可重建的模型上下文投影 。回答“这次调用需要看到什么”，带 freshness，但不是新的状态源

四层并不互相替代：Research Memory 找回精确来源，Experiment Ledger 保存证据，Compact 形成 Project State，ProjectView 再与最新 delta 共同生成 Model Context。**M3 是状态源，M4 是状态视图**：M3 持久、低频并承载 Project 级综合；M4 按 Session/调用重建、受上下文预算约束，随

freshness 和 live delta 变化。新 evidence 可以先出现在 M4 中，但在 compact/amend/transition 前仍标记为“尚未综合”，不能反向覆盖 M3。普通 compact 回答“此前对话说了什么”；Research Compaction 则回答“现在依据什么相信什么、还不知道什么、下一实验要区分什么”。

2.3 C：消息沿 Project Runtime 路由，而不是绑定某个聊天窗口




图 2: Codex 消息先进入 Project Runtime，再交给当前 attached Leader。蓝色 1-3 是任务路径，橙色 4-5 是阻塞 ASK 往返，绿色 6-7 是结果路径；灰色虚线 progress 只供 /watch 观察。ASK 通过精确的 job ID 和 request ID 返回同一 Codex turn；Session 轮换只改变 Leader attachment，不改变 Action、mailbox 和 mission 的 Project 归属。

三条关键消息路径如下：

- **任务路径**：Leader 用稳定 mission 启动或续接 Action；Runtime 绑定 Project、workspace、mode、research track 和 Codex thread，防止另一个 Session 或分支误接任务。
- **阻塞路径**：Codex 需要信息或权限时发送 ASK/input_required。mailbox 将它交给当前 Leader；respond 回答明确请求，steer 在安全边界修正方向，二者都续接原 job，而不是重启一个新 Agent。
- **结果路径**：progress/notify 主要进入状态栏和 /watch；terminal result 只投递一次并保留结构化 outcome、changed files、checks、external effects 与 remaining work。Leader 进行有效性判断后再向 User 汇报或写入证据记忆。

Mailbox 消息经历 queued → delivered → consumed/superseded，因此“模型看见 ASK”

不等于请求已经结算，旧 ASK 也不会永久复活。Analysis Session 的 synthesis 通过同一 Runtime 作为 proposal 发给 Leader，但它不能消费 Leader mailbox 或直接更新 Project State。通信轴由此维持任务连续性，同时保持 Session 隔离。

2.4 A：让 Agent 放手执行，让人保留研究裁决

控制轴不是为了把 Agent 变成“乌龟”，而是把不同主体的权力说清楚：

- **User** 决定研究目标、关键取舍、项目外授权以及高代价或不可逆裁决；
- **Leader** 在项目内规划、修改、运行实验和调度 subagent，并负责解释证据；
- **Subagent** 在委派范围内咨询或执行；executor 可拥有与 Leader 相当的项目内权限，但不能取代 User/Leader 定义研究问题和更新结论；
- **Analysis Session** 共享 Project memory，但保持只读；有价值的讨论作为 proposal 发给 Leader，只有用户显式 promote 后才获得执行权。

模型默认可在当前项目内读写、commit 和运行实验；项目外文件、精确 SSH target 与宿主命令通过 capability 明示越界，凭据本身不进入上下文。若 worker 中断且副作用未知，系统先检查 Git/run/远程状态并 reconcile，而不是盲目重跑。其好处是同时获得项目内执行自由、人的最终控制和可恢复的自动化。

3 模块三：关键细节与当前证据

3.1 科研策略：先获得可靠信息，再做工程化

Research Contract 把代码视为检验假设的工具：原因不明时形成实质不同的竞争假设，优先选择能区分它们的实验；负结果先检查介入是否生效；连续局部补丁没有增加信息量时主动换抽象或回到干净状态。只有方向获得证据支持后，才提高测试、兼容性与工程质量。该策略横跨三轴，但不另建一份 Project 状态。

3.2 上下文与缓存：稳定前缀，动态尾部

ProjectView 使用 append-only snapshot/delta：历史请求尽量保持为共同前缀，新 evidence、handoff 和 freshness 变化集中在尾部，从而兼顾状态及时性与 DeepSeek KV-cache locality。Research compact 只在 agent 和工具链 settled 后触发；soft 阈值为 272K、hard 阈值为 384K，三档 recent tail 为 32K、40K 和 48K。缓存收益最终以 provider 的 cache-read tokens 判断，不由 Harness 自己宣布。

3.3 一次模型调用：长前缀保持稳定，变化集中在尾部

逻辑上，第 t 个用户轮次中第 k 次模型调用的完整请求可写为

$$R_{t,k} = P \parallel H_{t-1} \parallel U_t \parallel W_{t,k} \parallel \Delta V_{t,k},$$

其中 P 是 Harness 前缀, H_{t-1} 是进入本轮前的持久 Session 历史, U_t 是当前用户请求, $W_{t,k}$ 是本轮已发生的 assistant/tool 消息, $\Delta V_{t,k}$ 是同一轮中新 evidence 或 Runtime 变化产生的临时 ProjectView delta。



图 3: 一次 Research-Pi 模型调用的纵向上下文栈。上方 P 与 H_{t-1} 构成跨轮稳定前缀；下方 U_t 、 $W_{t,k}$ 与 $\Delta V_{t,k}$ 按事件追加。ProjectView 的稳定 snapshot 位于 H_{t-1} ，尚未综合的新变化位于末尾 delta。只要已有字节不变，provider 就能从左逻辑前缀（图中自上而下）复用 KV cache；compact、模型/工具定义变化或从历史中移除消息会建立新的缓存边界。

3.4 可观察性：看得见协作，但不复制一套高频日志

Runtime Dock、/watch 和 Tool Activity 直接投影 Actor/Action/mailbox 与 Codex 事件，只在语义状态或可见进度变化时持久化；token delta、heartbeat 和 TRACE/DEBUG SQLite 默认不持续写盘。观察界面不自动进入 Leader 上下文，因此既能看见 subagent 正在做什么，也不会用观察本身污染研究对话。

3.5 阶段成果、边界与下一步

表 3: 真实科研摩擦推动的关键设计

实际问题	对应设计	已验证边界
Compact 后丢失研究判断	分层记忆、evidence refs、recent tail、原文检索	schema/unit tests; 摘要仍可能出错
ProjectView 陈旧或被最近任务束缚	direction-trajectory-latest handoff-frontier 与 live delta	stale/transition/handoff/截断测试; 真实恢复效率待测
两个 Session 的 Codex 消息串扰	Project Actor、Leader lease、durable mailbox 与 request retirement	跨 Session/workspace/thread reuse tests
Codex 权限或远程执行阻塞	项目内自主、capability broker、SSH trust 与 preflight	Git/Python/SSH/host-command tests; 宿主授权仍需人审
工具过程污染上下文和磁盘	subagent 隔离、按需 watch、稀疏语义事件	低写盘与 structured result tests

当前主分支包含全局可安装 CLI、16 个 Harness extensions、20 个核心 library modules 和 153 个自动化测试用例。这些证据说明机制按预期工作，却不能证明 Research-Pi 已经提高科学发现质量。下一阶段应在真实项目中观察三类指标：新 Session 恢复研究方向所需时间、无效负结果或错误路线延续率、用户为理解阶段进展所需的追问次数。评估目标不是 Agent 是否更少询问人，而是人是否能以更低认知成本做出更高质量的研究判断。

4 模块四：使用手册与工具说明

本节只给出能够形成完整工作闭环的入口。更细的参数、恢复步骤和权限语法由项目文档维护，避免汇报正文退化为逐项 API 说明。

4.1 安装、配置与启动

稳定版本按全局 CLI 安装，要求 Node.js 22.19 或更高版本：

```
npm install -g 'git+https://github.com/RosMarinas/Research-Pi.git#main'
pi setup
pi paths
```

pi setup 创建配置和凭据模板。普通配置位于 ~/.config/research-pi/config.json，API key 单独位于 ~/.config/research-pi/credentials.env；Session、Runtime、memory、Codex job 和授权账本默认位于 ~/.local/state/research-pi/，不写入科研仓库。进入任意科研项目后直接运行：

```
cd /path/to/research-project
pi
```



```
pi --analysis
```

模型与 thinking 由 profile 管理。pi config list/show/use 查看或切换持久配置，TUI 内使用 /model；Research compact 阈值、Web Search、Codex advisor/executor 默认模型和 UI 密度均由同一个非敏感 config.json 管理。

4.2 先选择 Session 角色

表 4: 两种面向用户的 Session 角色

角色	适用场景	可以做什么	不应做什么
Leader Session	推进实验、修改实现、调度执行	写项目、运行本地/远程实验、调度 Codex、更新 Project State、消费 mailbox	不应把执行完成直接宣布为科学结论
Analysis Session	独立阅读、讨论、比较假设	读项目与 ProjectView、Web 查询、经批准的外部文件与保守 SSH 只读检查	不写代码、不启动实验、不抢 mailbox、不更新 Project State

Analysis Session 形成有价值的认识后，用 /analysis send < 摘要 > 投递候选分析；需要实际执行时，由用户使用 /runtime promote < 原因 > 显式转成 Leader。这种分工允许“先想清楚”与“开始干活”共享 Project 记忆，又不混淆行动权限。

4.3 典型科研 workflow

- 一次推荐的闭环不是固定表单，而是以下语义顺序：
1. 说明研究目标、已有观察以及什么结果会改变判断；
 2. 由 Leader 恢复 ProjectView，形成竞争假设并选择高信息量介入；
 3. 小型探针由 Leader 直接运行，工具密集或长程任务交给 Codex executor，开放问题可交给 advisor 共同讨论；
 4. 对结果做最低必要有效性检查，区分 observation、interpretation 和 claim boundary；
 5. 只有会影响后续判断的结果才写 record_experiment；换轨写 transition，局部状态纠正写 amendment；
 6. Leader 向用户说明阶段、所做工作、关键证据、限制及下一决策。需要换 Session 时使用 Project-aware rotation，而不是复制整段旧 transcript。

一个合适的启动请求例如：

先恢复当前研究方向、竞争假设和最近有效证据。针对当前异常提出有实质差异的解释，选择最能区分它们的低成本探针；允许修改实验代码，但在更新判断前确认介入确实发生。不要因为最近任务是修 bug 就默认继续修补。

4.4 工具按三轴归类

表 5: 常用工具与它们维护的 Harness 状态

轴	工具/命令	使用原则
记忆	<code>record_experiment</code> 、 <code>record_research_transition</code> 、 <code>amend_project_state</code> 、 <code>research_memory_search/read</code> 、 <code>/compact</code>	记录影响研究判断的证据和换轨；历史先检索再读原文； 不要为普通探针制造治理负担
通信	<code>codex_delegate</code> 、 <code>/actors</code> 、 <code>/inbox</code> 、 <code>/message</code> 、 <code>/steer</code> 、 <code>/watch</code> 、 <code>/analysis send</code>	mission 应稳定且对应同一研究子问题；优先续接现有 Actor，不因后台仍在运行而重复派遣
控制	<code>/boundary</code> 、 <code>host_capability</code> 、 <code>/boundary doctor</code> 、 <code>research_checkpoint</code> 、 <code>/runtime</code> <code>promote/takeover</code>	项目内正常自主；项目外按精确 target/argv 授权；未知 副作用先检查并 reconcile，再决定是否重跑
Context	<code>/runtime</code> <code>view/rotate/new/inherit</code> 、 <code>/memory</code> 、 <code>/side</code>	rotate 保留 Project 认知但丢弃旧 transcript；clean Session 主动排除 Project 注入；side 隔离临时追问
配置	<code>/model</code> 、 <code>/config</code> 、 <code>pi paths</code> 、 <code>pi</code> <code>doctor</code>	配置与凭据分离；安装或权限异常先运行无模型 doctor

4.5 何时使用 Codex，何时由 Leader 直接完成

Codex 的判据不是“任务看起来高级”，而是过程是否会产生大量工具调用、中间日志、长程执行或需要可续接的第二思路。小型搜索、一次性只读探针和当前上下文内即可完成的判断由 Leader 直接处理；大规模代码审查、实现、测试、远程实验或大量资料整理适合 executor；尚未形成清晰问题、需要竞争解释和反例时适合 advisor。Codex 可以拥有与 Leader 相当的项目内执行权限，但研究问题的定义、证据有效性与用户汇报仍由 Leader 负责。

4.6 Session 交接与故障恢复

- `/runtime rotate`: 丢弃旧 transcript，继承 ProjectView、mailbox 和恢复身份；适合正常长会话交接；
- `/runtime new clean`: 暂时不注入 Project 记忆，用于主动检查记忆偏置；`/runtime inherit` 恢复；

- `/runtime view`: 检查方向、路线、最近 handoff、当前前沿和 freshness;
- `/watch`: 查看 Codex 活动而不把执行流灌入 Leader 上下文;
- `outcome_unknown`: 表示可能已有副作用但终态不可信; 先检查 Git、run 或远程状态, 再 reconcile, 不能直接重跑;
- `/boundary doctor`: 检查 Git、Python、sandbox 和 Codex preflight, 区分环境失败与研究失败。

4.7 安全与数据边界

模型默认可在当前项目内读写、删除、commit、安装项目依赖和运行实验; SSH target、项目外只读文件和宿主命令通过 capability 显式批准。私钥、API key、`.env`、keychain 和 credential socket 不进入模型上下文。!/? 是用户本人以宿主权限运行的人工通道, 不等价于模型 shell。Trace 和 Codex DEBUG SQLite 日志默认关闭; 只有短时诊断才启用, 并在使用后恢复关闭。

总结

Research-Pi 当前已经从“给 Pi 加科研 prompt”的最初想法，发展为一个由记忆、通信和控制三轴支撑，并由科研策略与用户接口共同约束的完整 Harness。其最重要的设计思想可以归纳为：

1. **记忆轴**用 Project 保存长期科研认知，用 Session 承载可替换的局部工作，并以原文、语义事件、综合状态和上下文投影维持权威边界；
2. **通信轴**让 Pi 负责问题与解释，让 Analysis Session 提供只读讨论，让 Codex 隔离咨询与执行噪声，并以 Actor/Action/mailbox 保证跨 Session 路由；
3. **控制轴**在项目内给予高自主，在项目外通过明确 capability 越界，把角色权限、现实副作用和恢复身份置于模型外约束；
4. 执行完成、消息到达和科学结论是三种不同事件，不能相互自动替代；
5. 把 Leader 对用户的汇报视为共享研究状态的维护，而不是附属文案；
6. 在真实科研任务中持续迭代，并对尚未验证的效果保持明确边界。

因此，现阶段最合理的评价不是“Research-Pi 已经成为自动科学家”，而是：它已经建立了一个更适合长期计算实验科研的可用运行时基础，并把下一阶段真正需要验证的问题暴露得更清楚。

项目入口与参考资料

- Research-Pi repository: <https://github.com/RosMarinas/Research-Pi>
- Pi upstream: <https://github.com/earendil-works/pi>
- DeepSeek Context Caching: https://api-docs.deepseek.com/guides/kv_cache/
- GitHub Spec Kit clarify template (沟通设计参考之一) : <https://github.com/github/spec-kit/blob/main/templates/commands/clarify.md>
- 项目内使用说明: docs/pi-basic-guide.md
- 统一配置说明: docs/configuration.md
- Runtime 测试与恢复: docs/research-runtime-test-guide.md