Security : Dictionnaire de données

employes

Un employé est une personne connue de l'organisation et peut bénéficier d'accès aux applications présentes sur le réseau.

colonne	type	contraintes	description
id_employe	ENTIER	ID, NOT NULL	Identifiant unique.
nom_session	CHAÎNE DE CARACTÈRE (50)	UNIQUE, NOT NULL	Nom d'employé + première lettre du prénom
			En cas d'homonymie, on ajoute la 2nde lettre du prénom, puis la 3ème.
mot_de_passe	CHAÎNE DE CARACTÈRE (32)	NOT NULL	Hash du mot de passe en SHA-1.
nom	CHAÎNE DE CARACTÈRE (40)	NOT NULL	Nom de l'employé.
prenom	CHAÎNE DE CARACTÈRE (40)	NOT NULL	Prénom de l'employé.
email	CHAÎNE DE CARACTÈRE (255)	UNIQUE, NOT NULL	Adresse mail professionnelle de l'employé.
matricule	CHAÎNE DE CARACTÈRE (8)	UNIQUE, NOT NULL	Code d'identification unique d'un employé.
actif	BOOLÉEN	DEFAULT TRUE, NOT NULL	L'employé est-il encore dans l'organisation ?
verrou	BOOLÉEN	DEFAULT FALSE, NOT NULL	Permet de savoir si l'employé a son compte de verrouillé.

applications

Une application regroupe un ensemble de fonctionnalités représentant des processus métier de l'organisation. Les employés peuvent les utiliser en s'identifiant.

colonne	type	contraintes	description
id_application	ENTIER	ID, NOT NULL	Identifiant unique.
code_application	CHAÎNE DE CARACTÈRE (3)	UNIQUE, NOT NULL	Code simplifié de l'application.

colonne	type	contraintes	description
nom_application	CHAÎNE DE CARACTÈRE (50)	NOT NULL	Nom de l'application.

fonctionnalites

Une fonctionnalité permet de représenter une tâche, un processus ou une action répétitive d'un employé dans l'organisation. Elles sont inscrites dans les applications selon une structure particulière. Chaque fonctionnalité nécessite des droits pour pouvoir y accéder. Ces droits sont liés aux profils.

colonne	type	contraintes	description
id_fonctionnalite	ENTIER	ID, NOT NULL	Identifiant unique.
code_fonctionnalite	CHAÎNE DE CARACTÈRE (5)	UNIQUE, NOT NULL	Code de la fonctionnalité,
			composé de la première lettre de l'application + incrément sur 2 chiffres.
fonctionnalite	CHAÎNE DE CARACTÈRE (50)	UNIQUE, NOT NULL	Nom de la fonctionnalité.
id_application_ref	ENTIER	FK, NOT NULL	Référence de l'application pour la fonctionnalité.

profils

Un profil permet de déterminer comment l'employe sera reconnu par les applications de l'organisation. Selon le profil, on détient des accès à des fonctionnalités aux applications.

colonne	type	contraintes	description
id_profil	ENTIER	ID, NOT NULL	Identifiant unique.
code_profil	CHAÎNE DE CARACTÈRE (3)	UNIQUE, NOT NULL	Code du profil sur 3 caractères.
profil	CHAÎNE DE CARACTÈRE (100)	NOT NULL	Intitulé du profil.

disposer

Permet de savoir quels sont les profils qu'un employe possède. Un employe peut bénéficier de plusieurs profils et à chaque fois qu'il s'identifie sur une application, il doit renseigner avec quel profil il veut l'utiliser.

colonne	type	contraintes	description

colonne	type	contraintes	description
id_disposer	ENTIER	ID, NOT NULL	Identifiant unique de la mise à disposition.
id_profil_ref	ENTIER	ID, FK, NOT NULL	Référence le profil.
id_employe_ref	ENTIER	ID, FK, NOT NULL	Référence l'employé.
date_disposition	DATETIME	NOT NULL	Horodatage du moment de la mise à disposition du profil pour un employé.
date_confiscation	DATETIME	NULL	Horodatage du moment de la fin de mise à disposition du profil pour un employé.
			Doit être postérieure à la date de mise à disposition.

attribuer

Permet de garder un historique des attributions de droits d'accès aux fonctionnalités pour chaque profil. Ainsi on sait qui a donné quel droit à une fonctionnalité pour un profil donné. Il en est de même pour le retrait des droits aux fonctionnalités. Cela constitue une trace d'attribution des affectations de droits.

colonne	type	contraintes	description
id_attribution	ENTIER	ID, NOT NULL	Identifiant unique.
id_attributeur	ENTIER	FK, NOT NULL	Référence l'employé qui effectue un changement de droit.
id_profil_ref	ENTIER	FK, NOT NULL	Référence le profil concerné par le changement de droit.
id_fonctionnalite_ref	ENTIER	FK, NOT NULL	Référence l'application concernée par le changement de droit.
date_action	DATE ET HEURE	NOT NULL	Date et heure exacte de l'application du changement de droit.
type_action	CHAÎNE DE CARACTERES(10)	NOT NULL	On peut 'retirer' ou 'appliquer' une fonctionnalité à un profil.