

Comenzado el	miércoles, 30 de abril de 2025, 17:36
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 30 de abril de 2025, 17:51
Tiempo empleado	14 minutos 57 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de abstracción funcional?

- ☐ a. Una variable que almacena datos.
- ☐ b. Un arreglo que almacena una lista de enteros.
- ☒ c. Una función que calcula la suma de dos números y devuelve el resultado. ✓

La respuesta correcta es: Una función que calcula la suma de dos números y devuelve el resultado.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es un aspecto crucial al implementar un TAD en un lenguaje de programación?

- ☐ a. Elegir el nombre adecuado para las variables.
- ☐ b. Minimizar la cantidad de líneas de código para mayor eficiencia.
- ☒ c. Asegurarse de que la interfaz pública permanezca consistente, incluso si la implementación interna cambia. ✓

La respuesta correcta es: Asegurarse de que la interfaz pública permanezca consistente, incluso si la implementación interna cambia.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se beneficia un programador del uso de TADs?

- ☒ a. Facilita el cambio de implementación sin alterar el código que lo utiliza. ✓
- ☐ b. Permite trabajar a bajo nivel sin usar abstracción.
- ☐ c. Simplifica la creación de interfaces gráficas.

La respuesta correcta es: Facilita el cambio de implementación sin alterar el código que lo utiliza.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el principio que guía el uso de colas en programación?

- ☐ a. LIFO (Last In, First Out)
- ☒ b. FIFO (First In, First Out) ✓
- ☐ c. FILO (First In, Last Out)

La respuesta correcta es: FIFO (First In, First Out)

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes es una ventaja de los TADs?

- ☐ a. Aumentan la velocidad de compilación.
- ☒ b. Permiten cambiar la representación de datos sin afectar a los usuarios. ✓
- ☐ c. Facilitan la creación de bases de datos.

La respuesta correcta es: Permiten cambiar la representación de datos sin afectar a los usuarios.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes es un TAD comúnmente utilizado en programación?

- ☐ a. Algoritmos de búsqueda
- ☒ b. Pilas y colas ✓
- ☐ c. Arreglo

La respuesta correcta es: Pilas y colas

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el resultado de utilizar correctamente un TAD?

- ☐ a. Un mayor uso de memoria.
- ☐ b. Un código más difícil de mantener.
- ☒ c. Una mayor flexibilidad y modularidad en el software. ✓

La respuesta correcta es: Una mayor flexibilidad y modularidad en el software.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un Tipo Abstracto de Datos (TAD)?

- ☒ a. Una colección de datos y las operaciones que se pueden realizar sobre ellos, independiente de cualquier implementación. ✓
- ☐ b. Una variable global que almacena datos temporales.
- ☐ c. Un algoritmo que optimiza la memoria.

La respuesta correcta es: Una colección de datos y las operaciones que se pueden realizar sobre ellos, independiente de cualquier implementación.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué operación se realiza típicamente en una pila (TAD)?

- ☒ a. Desapilar un elemento. ✓
- ☐ b. Encolar un elemento.
- ☐ c. Buscar un elemento.

La respuesta correcta es: Desapilar un elemento.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza a la abstracción de datos?

- ☐ a. Se usa para diseñar interfaces gráficas.
- ☒ b. Se enfoca en ocultar la complejidad interna de las estructuras de datos. ✓
- ☐ c. Se centra en la optimización del rendimiento del código.

La respuesta correcta es: Se enfoca en ocultar la complejidad interna de las estructuras de datos.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >