

```
<Datacom-Router>display saved-configuration
[V200R003C00]
#
 sysname Datacom-Router
#
 snmp-agent local-engineid 800007DB03000000000000
 snmp-agent
#
 clock timezone China-Standard-Time minus 08:00:00
#
 portal local-server load flash:/portalpage.zip
#
 drop illegal-mac alarm
#
 wlan ac-global carrier id other ac id 0
#
 set cpu-usage threshold 80 restore 75
#
 aaa
 authentication-scheme default
 authorization-scheme default
 accounting-scheme default
 domain default
 domain default_admin
 local-user admin password cipher %$%$K8m.Nt84DZ}e#<0`8bmE3Uw}%$%$
 local-user admin service-type http
#
 firewall zone Local
 priority 15
#
 interface Ethernet0/0/0
#
 interface Ethernet0/0/1
#
 interface Ethernet0/0/2
#
 interface Ethernet0/0/3
#
 interface Ethernet0/0/4
#
 interface Ethernet0/0/5
#
 interface Ethernet0/0/6
#
```

```
interface Ethernet0/0/7
#
interface GigabitEthernet0/0/0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface NULL0
#
user-interface con 0
 authentication-mode password
user-interface vty 0 4
user-interface vty 16 20
#
wlan ac
#
return
<Datacom-Router>
```