

Programmazione ad Oggetti

Relazione progetto Kalk

Daniel Rossi
Matricola 1125444




Figura 1: Schermata di default Kalk

Indice

1	Scopo del Progetto	3
2	Gerarchie utilizzate	3
2.1	Gerarchia dei tipi di dato	3
2.1.1	Class Numbers	3
2.1.2	Class Set	3
2.1.3	Class Dataset	3
2.1.4	Class Advanced	4
2.2	Gerarchia della vista	4
2.2.1	Classe Keyboard	4
2.2.2	Classe SetKeyboard, DatasetKeyboard, AdvancedKeyboard	5
2.3	Gerarchia della logica	5
2.3.1	Classe Parser	6
2.3.2	Classe BasicLogic	6
2.3.3	Classe SetLogic	7
2.3.4	Classe DatasetLogic	7
2.3.5	Classe AdvancedLogic	7
3	Classi contenitore AppKalk	7
3.1	Classe Logic	7
3.2	Classe View	8
3.3	Classe Input	9
4	Manuale utente	9
5	Ore utilizzate	9
5.1	Ore prima consegna	9
5.2	Ore seconda consegna	10
6	Ambiente di sviluppo	10

1 Scopo del Progetto

Il progetto si prefiggeva la realizzazione di una calcolatrice che operasse su diversi tipi di dato numerico. I dati disponibili nella calcolatrice sono: gli insiemi numerici interi detti “SET”, questi permettono di eseguire le principali operazioni insiemistiche tra insiemi inseriti in un insieme universo detto U , con la possibilità di salvarne il risultato, ogni SET conterrà come impone la teoria degli insiemi una sola istanza dello stesso valore; i DATASET comuni sono insiemi campionari di numeri interi che posso comparire anche più volte nello stesso DATASET, questi rappresentano una sequenza di misurazioni intere e forniscono le principali operazioni statistiche su un determinato insieme campionario, come media varianza e deviazione standard; gli ADVANCED dataset sono dataset con valori compresi nell’intervallo $[-50, +50]$, questi insiemi campionari sono pensati per essere messi in relazione tra loro per ricavare informazioni sulla correlazione dei due insiemi stessi. La calcolatrice è divisa in tre schede, una per ogni tipo di dato, ci si prefiggeva di avere schede diverse per ogni insieme.

2 Gerarchie utilizzate

2.1 Gerarchia dei tipi di dato

2.1.1 Class Numbers

La classe astratta *Numbers* rappresenta un’ipotetica sequenza di numeri interi. *Numbers* ha un campo dati di tipo stringa che identifica ciascuna sequenza di numeri, definisce inoltre diversi metodi virtuali puri di clonazione e di aggiunta e rimozione di interi dalle liste. Inoltre definisce i seguenti metodi per la lettura e scrittura del nome del *Numbers*. La classe *Numbers* una classe annidata protetta *Ris*, utilizzata per operazioni di ricerca sempre dalle classi derivate.

2.1.2 Class Set

La classe concreta *Set*, derivata dalla classe astratta *Numbers*, rappresenta un insieme numerico di interi univoci dove l’ordine con cui vengono inseriti non ha alcuna importanza. Implementa i metodi virtuali della classe *Numbers*:

- **set* clone() const:** restituisce una copia dell’oggetto di invocazione *Set*;
- **std::string name() const:** restituisce la stringa *set*;
- **void add_value(const int):** aggiunge un intero all’oggetto *Set* se non è già presente;
- **void sub_value(const int):** sottrae un intero all’oggetto *Set*;
- **void add_list(const std::list<int>&):** aggiunge un lista di interi all’oggetto *Set* se non sono già presenti;
- **void sub_list(const std::list<int>&):** sottrae una lista di interi all’oggetto *Set*;

Dispone di metodi propri per la lettura e scrittura della lista di interi, inoltre viene fatto l’overloading degli operatori: Esegue l’overloading dei seguenti metodi propri tra cui quelli più importanti:

- **operator std::string()**
- **set& operator+(const set&) const**
- **set& operator-(const set&) const**
- **set& operator/(const set&) const**

2.1.3 Class Dataset

La classe concreta *Dataset*, derivata dalla classe astratta *Numbers*. *Dataset* rappresenta un insieme campionario di misurazioni intere ed è caratterizzato da una sequenza di valori anche ripetuti di cui non ha alcuna importanza l’ordine. Il *Dataset* non può avere meno di due valori nell’insieme campionario, se si crea un *Dataset* vuoto o incompleto a questo verranno aggiunti tanti 0 quanti ne serviranno per ottenere una dimensione minima di 2 valori, stessa cosa accade se si sottrae successivamente elementi. Implementa i metodi virtuali della classe *Numbers*:

- **set* clone() const:** restituisce una copia dell’oggetto di invocazione *Dataset*;
- **std::string name() const:** restituisce la stringa *dataset*;
- **void add_value(const int):** aggiunge un intero all’oggetto *Dataset* in coda;

- **void sub_value(const int):** sottrae un intero all'oggetto *Dataset*;
- **void add_list(const std::list<int>&):** aggiunge un lista di interi all'oggetto *Dataset* in coda;
- **void sub_list(const std::list<int>&):** sottrae una lista di interi all'oggetto *Dataset* dalla sinistra;

Dispone dei seguenti metodi propri utilizzati per estrapolare informazioni dai *Dataset*. Esegue l'overloading dei seguenti metodi propri:

- **operator std::string():**
- **bool operator!=(const dataset&):**
- **dataset& operator=(const dataset*):**
- **std::list<int> operator*(const dataset&) const.**

2.1.4 Class Advanced

La classe concreta *Advanced*, derivata dalla classe concreta *Dataset*, rappresenta un insieme campionario di misurazioni intere comprese nell'intervallo intero $[-60; +60]$. La classe *Advanced* è caratterizzata da una sequenza di valori interi anche ripetuti; è di fondamentale importanza l'ordine in cui si susseguono i valori, questo perché gli *Advanced* sono fatti per essere messi in relazione tra loro come valori di ascissa e ordinata di un grafico cartesiano. Inoltre dispone di alcuni campi dati di tipo decimale che contengono il risultato delle operazioni di base del *Dataset* come la somma delle misurazioni, la loro media, i gradi di libertà, la varianza ed altre. Implementa i metodi virtuali della classe *Dataset*:

- **advanced* clone() const:** restituisce una copia dell'oggetto di invocazione *Advanced*;
- **std::string name() const:** restituisce la stringa *advanced*;
- **void add_list(const std::list<int>&):** richiama lo stesso metodo della classe *Dataset* e poi invoca il metodo *void update()*;
- **void sub_list(const std::list<int>&):** richiama lo stesso metodo della classe *Dataset* e poi invoca il metodo *void update()*;

Dispone dei seguenti metodi propri per l'interazione tra oggetti *Advanced*.

2.2 Gerarchia della vista




Figura 2: Gerarchia logica

2.2.1 Classe Keyboard

La gerarchia dei tastierini è determinata attraverso la classe astratta *KeyBoard*, che deriva dalla classe *QWidget*. Questa classe contiene i seguenti metodi virtuali puri:

- **std::vector<QString> getSingleOperationkeyboard()const:** ritorna un vettore contenente i nomi delle operazioni che utilizzano un solo operando;

- **std::vector<QString> getMultiOperationkeyboard()const**: ritorna un vettore contenente i nomi delle operazioni che utilizzano due operandi;
- **std::vector<QString> getExtraOperationkeyboard()const**: ritorna un vettore contenente i nomi delle operazioni che utilizzano un solo operando.

Queste rappresentano le tre principali famiglie di operazioni disponibili nella calcolatrice. Dispone inoltre di un metodo proprio:

- **void configure()**: configura il tastierino chiamando dinamicamente i metodi sopra citati e crea ed inserisce i tasti, questi poi vengono predisposti, attraverso delle *connect* e dei *SignalMapper*, per invocare dei segnali qualora cliccati.

Dispone dei seguenti segnali:

- **void multioperation(int)**: segnale che invia l'indice dell'operazione tra due *Numbers*;
- **void singleOperation(int)**: segnale che invia l'indice dell'operazione da seguire su di un *Numbers*;
- **void extraoperation(int)**: segnale che invia l'indice dell'operazione da eseguire;

2.2.2 Classe SetKeyboard, DatasetKeyboard, AdvancedKeyboard

Le classi *SetKeyboard*, *DatasetKeyboard* e *AdvancedKeyboard* sono utilizzate per definire quali operazioni per il tipo di dato rispettivamente *Set*, *Dataset* e *Advanced* sia possibile eseguire. Vengono definite tre tipi di operazioni principali, i cui nomi vengono definiti all'interno di questi metodi:

- **std::vector<QString> getSingleOperationkeyboard()const**: ritorna un vettore contenente i nomi delle operazioni che utilizzano un solo operando;
- **std::vector<QString> getMultiOperationkeyboard()const**: ritorna un vettore contenente i nomi delle operazioni che utilizzano due operandi;
- **std::vector<QString> getExtraOperationkeyboard()const**: ritorna un vettore contenente i nomi delle operazioni che non ricadono nelle precedenti due famiglie;

2.3 Gerarchia della logica




Figura 3: Gerarchia logica

La gerarchia della logica è formata da una classe base astratta *Parser*, da cui deriva una classe base astratta *BasicLogic* da cui derivano tutte le classi concrete della logica come *SetLogic*, *DatasetLogic* e *AdvancedLogic*.

2.3.1 Classe Parser

La classe base astratta *Parser* permette di eseguire un *parsing* delle stringhe prese in input, definisce un metodo virtuale puro con il seguente contratto:

- **bool condition()const**: ritorna *true* se le condizioni di *parsing* sono state rispettate altrimenti ritorna *false*.
- **QString getNameType()**: ritorna il tipo dinamico dell'oggetto d'invocazione come una stringa;

Inoltre definisce i seguenti metodi:

- **std::list<int> parserData(QString)**: prende in input una *QString* e se il *parsing* va a buon fine restituisce una *std::list<int>* contenente gli interi individuati dal parser;
- **std::string parserName(QString)**: prende in input una *QString* e se è corrisponde al carattere " gli riassegna il nome nome del tipo di dato dinamico e un intero positivo progressivo;
- **void restoreDefault()**: reimposta a valori di default i campi dati privati della classe.

2.3.2 Classe BasicLogic

La classe *BasicLogic* permette di eseguire le principali operazioni di base della calcolatrice, ha un campo dati di tipo *std::list<Numbers*>** al cui interno sono presenti oggetti di tipo statico *Numbers* e tipo dinamico uno qualsiasi della gerarchia. Definisce inoltre diversi metodi virtuali puri con i seguenti contratti:

- **numbers* getObjectLogicClass(std::string, std::list<int>)**: ritorna un oggetto di tipo statico *Numbers* costruito con suddetti parametri.

Inoltre definisce i seguenti metodi virtuali:

- **void clearKalkElements()**: elimina tutte le occorrenze nella lista generale di oggetti *Numbers* con *name() == getNameType()*.
- **void SetOperand(std::string, std::string)**: inserisce il nome dell'operando rispettivamente o nel primo o nel secondo operando;
- **void multioperation(int)**: fissa quale operazione multi insieme ci si aspetta e si attende il secondo operando;
- **void selectOperand(QListWidgetItem*)**: seleziona il nome dell'operando e si richiama il metodo *SetOperand(std::string, std::string)*;
- **void singleOperation(int)**: fissa quale operazione multi insieme ci si aspetta ed esegue l'operazione;
- **void add_set(QString, QString)**: crea e successivamente aggiunge nella lista generale di oggetti *Numbers* l'oggetto restituito dal metodo *getObjectLogicClass(..., ...)* dopo aver parsato le *QString* in input;
- **void sub_set(QString)**: sottrae dalla lista generale di oggetti *Numbers* quello con nome corrispondente al parametro *QString* e con tipo dinamico corrispondente a *getNameType()*, altrimenti lancia un'eccezione;
- **void add_elements(QString, QString)**: aggiunge gli interi dati dalla lista *parserData(...)* all'oggetto *Numbers* con nome corrispondente al primo parametro e stesso *getNameType()* altrimenti lancia un'eccezione;
- **void add_set(QString, QString)**: sottrae gli interi dati dalla lista *parserData(...)* all'oggetto *Numbers* con nome corrispondente al primo parametro e stesso *getNameType()* altrimenti lancia un'eccezione;
- **void results()**: se non è disponibile nessun risultato lancia un'eccezione altrimenti lo inserisce nella lista generale di *Numbers*.

Sono disponibili i seguenti metodi:

- **QString getNameType()**: restituisce il campo dati *nameType* che rappresenta il tipo di dato dinamico a cui è inizializzata la *BasicLogic*;
- **bool checkType(std::string)const**: restituisce *true* se i tipi di dato dinamici sono uguali *false* altrimenti;
- **void AC()**: resetta gli operandi, l'operazione e il risultato corrente;
- **void getElements()**: emette un segnale con cui invia una *std::list<QString>* con i nomi dei tipi di dato per cui *checkType(...)* ritorna *true*;
- **void update()**: metodo richiamato quando avviene un cambio di tipo di dato, aggiorna la lista di oggetti disponibili, chiude eventuali finestre di input aperte;

Dispone anche di segnali con i quali notificare o inviare richieste di informazioni o di modifica.

2.3.3 Classe SetLogic

La classe *SetLogic* permette di eseguire le operazioni riguardanti il tipo di dato *Set*, dispone principalmente dei seguenti metodi:

- **void singleOperation(int)**: esegue l'operazione data dal parametro int;
- **void add_set(QString,QString)**: crea un nuovo oggetto se non ne esiste già uno con nome uguale e aggiunge la sua lista di interi al *Set* "U";
- **void sub_set(QString)**: Elimina l'oggetto *Set* dalla lista di oggetti e sottrae il contenuto da "U" se non è contenuto in nessun'altro *Set*, verifica ciò grazie alla funzione *bool in(const int,std::string)const*;
- **void add_elements(QString,QString)**: aggiunge la lista di interi al *Set* con nome ricercato e al *Set* "U";
- **void sub_elements(QString,QString)**: sottrae la lista di interi al *Set* con nome ricercato e al *Set* "U";
- **set* getObjectLogicClass(std::string,std::list<int>)**: ritorna un *Set* costruito con i parametri;
- **void results()**: esegue l'operazione data dal parametro dagli operandi e dall'operazione precedentemente fissati;
- **void extraoperation(int)**: esegue l'operazione data dal parametro int;

2.3.4 Classe DatasetLogic

La classe *DatasetLogic* permette di eseguire le operazioni riguardanti il tipo di dato *Dataset*, dispone dei seguenti metodi:

- **void singleOperation(int)**: esegue l'operazione data dal parametro int;
- **bool condition()const**: condizione con cui si personalizza il parsing;
- **dataset* getObjectLogicClass(std::string,std::list<int>)**: ritorna un *Dataset* costruito con i parametri;

2.3.5 Classe AdvancedLogic

La classe *AdvancedLogic* permette di eseguire le operazioni riguardanti il tipo di dato *Advanced*, dispone dei seguenti metodi:

- **void singleOperation(int)**: esegue l'operazione data dal parametro int;
- **bool condition()const**: condizione con cui si personalizza il parsing;
- **advanced* getObjectLogicClass(std::string,std::list<int>)**: ritorna un *Advanced* costruito con i parametri;

3 Classi contenitore AppKalk

La classe *AppKalk* è la classe contenitore generale che permette contiene al suo interno 3 oggetti di tipo:

- **Logic**: gestore della logica;
- **Input**: gestore dell'input;
- **View**: gestore della vista;

3.1 Classe Logic

La classe *Logic* permette lo scambio del tipo di dato tra *Set*, *Dataset* e *Advanced* a livello logico e gestisce tutte le operazioni dei diversi tipi di dato, deriva dal tipo di dato *QObject*. Possiede un campo dati di tipo *std::vector<BasicLogic*>* detta *Logics* per lo store delle unità logiche. Definisce poi un *std::list<const numbers*>** detto *Uset* che viene passato per riferimento alle singole unità logiche che opereranno con condivisione di memoria, sarà poi compito della classe *Logic* distruggere suddetta lista. Definisce un campo *BasicLogic** detto *uni* rappresentante un riferimento all'unità logica corrente. Definisce i seguenti metodi SLOT:

- **void AC()**: invoca su *uni* il metodo *void AC()*;

- **void multioperation(int)**: invoca su *uni* il metodo *void multioperation(int)*;
- **void singleOperation(int)**: invoca su *uni* il metodo *void AC()*;
- **void selectOperand(QListWidgetItem*)**: invoca su *uni* il metodo *void singleOperation(int)*;
- **void changeLogic(int)**: assegna a *uni* la logica nella posizione data dal parametro dentro *logics*;
- **void executeOperation(int,QString,QString)**: esegue un'operazione di input invocando su *uni* i metodi *add_set(QString,Qstring)*, *sub_set(QString)*, *add_elements(QString,Qstring)*, *sub_elements(QString,Qstring)*;
- **void clearKalkElements()**: invoca su *uni* il metodo *void changeLogic(int)*;
- **void extraoperation(int)**: invoca su *uni* il metodo *void extraoperation(int)*;

Definisce anche i seguenti metodi:

- **void setLogics()**: popola *logics* inserendo le unità logiche;
- **std::vector<QString> nameType()const**: restituisce un vettore contenente *QString* con tutti i nomi dei tipi di dato;

3.2 Classe View

La classe *View* permette lo scambio del tipo di dato tra *Set*, *Dataset* e *Advanced* a livello di vista, deriva dal tipo di dato *QWidget*. Possiede una serie di campi da dati che fanno a formare la GUI, di seguito la lista:

- **int currentStatus**: indice della vista corrente;
- **QPalette* pal**: *QPalette* per colorare il *QPushButton* corrispondente al tipo di dato che si sta utilizzando;
- **QTextEdit* Barra**: sulla Barra verranno stampati tutti i messaggi che non siano errori, è situata nella parte alta;
- **QLineEdit* errori**: sulla barra degli errori verranno stampati tutti gli errori dovuti a tutte le operazioni tranne quelli dovuti ad errate operazioni di input;
- **QListWidget* elenco**: elenco su cui verranno mostrati gli oggetti *Set*, *Dataset* e *Advanced* disponibili;
- **QHBoxLayout* kalk**: *kalk* è il contenitore di tutti i widget;
- **std::vector<QPushButton*> statusButton**: :contenitore dei pulsanti della barra dei pulsanti di status;
- **std::vector<Keyboard*> views**: vettore con le i tastierini dei diversi tipi di dato.

Definisce i seguenti metodi SLOT:

- **void refresh(std::list<QString>)**: aggiorna l'Elenco degli oggetti disponibili;
- **void setAC()**: All Clear invia un segnale con cui resetta gli operandi, le operazioni e ripulisce la Barra;
- **void setBarra(QString)**: setta la Barra con il parametro *QString*;
- **void setError(QString)**: setta la barra degli errori con il parametro *QString*;
- **void changeLogic(int)**: emette un segnale con cui cambia l'unità logica e cambia anche il tastierino;
- **void changePallet(int)**: resetta il pulsante con la *QPalette* standard e setta con *Pal* il pulsante corrispondente al nuovo tipo corrente;
- **void clear()**: ripulisce Barra e barra degli errori;

Definisce anche i seguenti metodi:

- **void setViews()**: popola *logics* inserendo i tastierini;
- **std::vector<QString> getBasicOperation()const**: restituisce un vettore contenente *QString* le etichette per i pulsanti di operazione di input;

3.3 Classe Input

La classe *Input* permette lo di eseguire l'input delle informazioni con cui costruire gli oggetti utilizzati poi dalla calcolatrice. Possiede una serie di campi da dati che fanno a formare il pannello di input, di seguito la lista:

- **int operation**: indice dell'operazione di input;
- **bool isUsed**: *true* allora esiste già un pannello di input, altrimenti *false*;
- **extrapanel* input__view**: puntatore ad un pannello di input;
- **QMessageBox* MessageError**: pannello con messaggio d'errore per input che generino un errore;

Definisce i seguenti metodi SLOT:

- **void manageInput(int)**: imposta il pannello secondo l'operazione richiesta;
- **void unlock()**: sblocca il pannello di input;
- **void SendDataInput(QString,QString)**: invia gli input ricevuti;
- **void setErrorInput(QString)**: crea una QMessageBox ad esplicitare l'errore incorso;
- **void ifExistClose()**: se esiste chiude il pannello di input corrente;

Definisce anche i seguenti metodi:

- **void configureExtrapanel()**: permette di configurare il tastierino secondo l'operazione richiesta; .

4 Manuale utente

All'avvio dell'applicazione Kalk questa si troverà nella scheda Set. La calcolatrice è divisa in tre aree principali: nell'area sulla sinistra è presente una lista che in base al tipo di dato su cui si sta lavorando mostra tutti gli insiemi creati fino a quel momento, la seconda parte è a sua volta divisa in altre tre parti: nella parte superiore è presente un campo di output su cui vengono visualizzati gli insiemi selezionati e i risultati delle operazioni, nella parte centrale è presente un tastierino con una quindicina di pulsanti sui quali viene riportata una etichetta con l'operazione corrispondente; inoltre è presente una scritta che riporta lo status corrente. Infine nella parte inferiore è presente una barra di output dove verranno mostrati eventuali errori dovuti a operazioni non disponibili o a irregolarità nella costruzione di un insieme numerico. Nella terza ed ultima parte, a destra della calcolatrice, sono presenti tre pulsanti con i quali è possibile cambiare lo status, premendo uno dei pulsanti la scheda verrà aggiornata al tipo selezionato. La dinamica di selezione di operandi e operazioni è la stessa che in una normale calcolatrice: per effettuare operazioni tra due insiemi, si seleziona il primo insieme e successivamente l'operazione. Da questo momento non sarà più possibile cambiare il primo operando se non premendo il pulsante AC, che resetterà l'operazione corrente. Scelta l'operazione si procede scegliendo il secondo operando e premendo il pulsante =, verrà quindi stampato a schermo il risultato indicando anche l'operazione corrispondente. Nel caso di errori o irregolarità verrà riportato l'errore corrispondente nella barra inferiore. Per operazioni di calcolo su singolo insieme, basta selezionare l'insieme su cui si vuole fare l'operazione e subito dopo l'operazione corrispondente; restituirà il risultato nella barra superiore e lascerà l'operando precedentemente selezionato inserito, cosicché se premiamo nuovamente su un'operazione singola questa verrà eseguita sullo stesso operando precedentemente scelto. Per operazioni di manipolazione di insiemi: creazione o eliminazione di insiemi, modifica dei valori di un insieme, selezionare il pulsante corrispondente e seguire la procedura indicata nella finestra che comparirà.

******La scheda Set rende disponibile fin da subito un set chiamato "U", questo è l'insieme universo dove sarà possibile vedere tutti gli elementi inseriti in ogni Set della scheda. Non è possibile eseguire operazioni su questo insieme se non quelle di inserimento o rimozione di valori, se si inserisce un valore questo resterà "spaiato", se si elimina un valore dall'universo verrà rimosso da tutti i Set in cui compariva. Set rende disponibile anche una operazione di salvataggio del risultato corrente, la quale salva il risultato nella barra sulla sinistra e la rende disponibile per ulteriori operazioni.

5 Ore utilizzate

5.1 Ore prima consegna

Sono state utilizzate le seguenti ore alla prima consegna:

- **Progettazione**: 5 ore;

- **Scrittura codice gerarchia tipi:** 10 ore;
- **Scrittura codice logica di controllo:** 5 ore;
- **Scrittura codice parte grafica:** 30 ore;
- **Scrittura relazione:** 2 ore;
- **Test:** 2 ore;
- **Traduzione gerarchia tipi in Java:** 2 ore.

5.2 Ore seconda consegna

Sono state utilizzate le seguenti ore alla seconda consegna:

- **Progettazione:** 2 ore;
- **Scrittura codice gerarchia tipi:** 0.30 ore;
- **Scrittura codice logica di controllo:** 10 ore;
- **Scrittura codice parte grafica:** 10 ore;
- **Scrittura relazione:** 4 ore;
- **Test:** 2 ore;
- **Traduzione gerarchia tipi in Java:** 0.30 ore.

6 Ambiente di sviluppo

- Sistema operativo: Ubuntu 16.04.3 LTS
- Compilatore: gcc version 5.4.0 20160609
- QT: 5.9.3
- QMake version 2.01a