



O CÓDIGO DA FORÇA

DOMINANDO CSS

```
.jedi {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  height: 100vh;  
  flex-direction: column;  
}
```

```
.forca {  
  position: relative;  
  z-index: 999;  
  color: #00bfff;  
  box-shadow: 0 0 15px  
    #00bfff;  
}
```

BOX MODEL

margin
border
padding
content

#

SELETORES

{ }

PROPRIEDADES



LAYOUT

CSS



DOMINE O CSS. SINTA A FORÇA. CRIE EXPERIÊNCIAS ÉPICAS.



01

SELETOR DE ELEMENTO

O básico para começar.

SELETOR DE ELEMENTO

Pense nele como uma etiqueta mágica.

Ao colocar o nome da tag, você muda tudo de uma vez.

Exemplo: quer todos os parágrafos com a mesma fonte?

É aqui que a mágica acontece de forma simples.

Use para definir o estilo padrão do seu site.

EXEMPLO REAL:

```
p {  
  font-family: sans-serif;  
  color: #333;  
}
```

02

SELETOR DE CLASSE

O seu melhor amigo no CSS.

SELETOR DE CLASSE

Crie um nome com ponto (.) e aplique onde quiser.
É como um uniforme: quem vestir, ganha o estilo.
Perfeito para botões ou cartões que se repetem.
Você pode repetir a mesma classe várias vezes.
É a melhor forma de manter o código organizado.

EXEMPLO REAL:

```
.btn-destaque {  
  background-color: blue;  
  color: white;  
}
```

03

SELETOR DE ID

Para itens únicos na página.

SELETOR DE ID

O ID (#) é exclusivo, como uma impressão digital.
Use apenas quando o elemento for único no site.
Exemplo: aquele menu que só existe uma vez no topo.
Se estiver na dúvida, prefira sempre usar uma classe.
É ótimo para garantir que algo seja único.

EXEMPLO REAL:

```
#cabecalho {  
  height: 80px;  
  background: black;  
}
```

04

SELETOR DESCENDENTE

Foco no alvo certo.

SELETOR DESCENDENTE

Permite escolher um item que está dentro de outro.
É como dizer: 'apenas o link que está dentro do menu'.
Isso evita que outros elementos mudem por acidente.
Mantém seu estilo bem comportado e no lugar certo.
Muito útil para organizar menus e listas.

EXEMPLO REAL:

```
nav ul li a {  
  color: cyan;  
}
```

05

PSEUDO CLASSES

Interfaces vivas.

PSEUDO CLASSES

Não selecionam pelo nome, mas pelo comportamento.

O `:hover` muda a cor quando o mouse passa em cima.

Faz o site parecer 'vivo' e interativo.

É o toque final que o usuário adora sentir.

Muito simples de usar e traz um efeito incrível.

EXEMPLO REAL:

```
a:hover {  
  color: yellow;  
}
```

06

SELETOR ADJACENTE

Organização próxima.

SELETOR ADJACENTE

Seleciona o elemento que vem logo após outro.

Sabe quando quer dar um respiro entre um título e um texto?

O símbolo (+) é o mestre para isso.

Mantém seu layout limpo sem precisar de classes extras.

É um detalhe de Jedi para um design refinado.

EXEMPLO REAL:

```
h2 + p {  
  font-style: italic;  
}
```

07

SELETOR UNIVERSAL

O reset do Jedi.

SELETOR UNIVERSAL

O asterisco (*) atinge absolutamente tudo.

Ótimo para começar limpando as margens do navegador.

Zera os espaços indesejados de cara.

Coloca todos na mesma linha de partida.

Use com sabedoria para não deixar o site lento.

EXEMPLO REAL:

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}
```

08

SELETOR NEGATIVO

A arte da exclusão.

SELETOR NEGATIVO

O `:not()` é como dizer: 'mude tudo, menos isto'.
Muito prático para excluir um item de uma lista.
Mantém o código limpo e evita criar regras extras.
Lógica inversa que salva muito tempo.
Ótimo para estilizar grupos rapidamente.

EXEMPLO REAL:

```
p:not(.destaque) {  
  color: gray;  
}
```

09

SELETOR ATRIBUTO

Poder nos detalhes.

SELETOR ATRIBUTO

Estiliza elementos pelas informações extras.

Como achar um input que é do tipo 'email'.

Muito preciso e não precisa de classes extras.

Excelente para organizar formulários rapidamente.

Você ganha controle total sem sujar seu HTML.

EXEMPLO REAL:

```
input[type='text'] {  
  border: 1px solid blue;  
}
```

10

SELETOR FILHO

Precisão total.

SELETOR FILHO

O sinal (>) seleciona apenas o filho direto.

Diferente do descendente, ele não pega os netos.

Garante que o estilo vá exatamente onde você quer.

Mantém a hierarquia perfeita.

Essencial para não ter surpresas no layout.

EXEMPLO REAL:

```
div > p {  
  color: white;  
}
```



PSEUDO ELEMENTO

O toque criativo.

PSEUDO ELEMENTO

Cria algo que não existe no HTML.

O `::before` coloca algo antes do texto.

Ótimo para ícones ou efeitos decorativos.

É como magia, você cria elementos sem sujar o código.

Poderoso para deixar o visual impecável.

EXEMPLO REAL:

```
p::first-letter {  
  font-size: 2em;  
}
```

AGRADECIMENTOS

Este Ebook foi gerado por IA.

Este conteúdo foi gerado com fins didáticos de construção, não foi realizado uma validação cuidadosa humana no conteúdo e pode conter erros gerados por uma IA.