Прототип Сценарію ШІ

Завдання 2: Підозра на інфаркт (з ускладненням)

> Для першого наскрізного тесту найкраще підійде ситуація з **опором потерпілого**, щоб перевірити, як ШІ розуміє наполегливість користувача. Візуальні стани екрану (таймери, інтерфейс підказок) для цього прототипу можна швидко зібрати у Figma, а легку анімацію стану персонажа — зациклити в After Effects.

📍 **Локація:** Галаслива вулиця, поруч автобусна зупинка. Осінь, прохолодно.

Етап 1: Тригер і перша реакція

Ситуація: Літній чоловік раптом зупиняється, спирається на стіну зупинки, важко дихає і міцно тримається за центр грудей.

Очікуваний намір користувача: Звернути увагу та запропонувати допомогу *(intent: ask_condition або intent: offer_help)*.

Гнучкість розпізнавання: Система має однаково успішно сприйняти фрази:

> *"Вам погано?", "Що сталось?", "Чим допомогти?" або "Чоловіче, ви як?"*

Етап 2: Ускладнення (Перевірка на критичне мислення)

Реакція персонажа (ШІ генерує аудіо):

> *"Ох... пече в грудях... і в ліву руку віддає... Ні-ні, не треба лікарів, зараз посиджу і пройде. Це просто втома, я піду."*

Очікуваний намір користувача: Проігнорувати відмову, категорично наполягти на виклику швидкої *(intent: insist_ambulance)* та допомогти прийняти безпечну позу *(intent: offer_seat)*.

Небезпечна реакція користувача: Погодитись із персонажем *(intent: agree_wait)* або запропонувати йти далі *(intent: suggest_walk)*.

Етап 3: Нелінійний розвиток подій

Варіант А (Правильні дії)

Користувач каже: *"Ні, симптоми дуже небезпечні, я вже набираю 103, сідайте на лавку"*.

Реакція системи: ШІ розпізнає безапеляційність. Персонаж погоджується і сідає. Екран стабілізується, запускається інтерфейс очікування медиків.

Варіант Б (Помилка)

Користувач каже: *"Добре, давайте почекаємо, може, відпустить"*.

Реакція системи: Таймер "золотого вікна" на екрані пришвидшується в червоній зоні. Стан персонажа погіршується, він може втратити свідомість (що вимагатиме переходу до непрямого масажу серця).

Етап 4: Фінальний розбір дій (Зворотний зв'язок)

Що зроблено правильно: "Ви вчасно розпізнали симптоми інфаркту (пекучий біль, віддача в руку) і не піддалися на вмовляння потерпілого. Допомога прийняти сидяче положення знизила навантаження на серце."

Аналіз помилок: Якщо користувач не викликав швидку одразу або дозволив людині рухатися, система жорстко, але об'єктивно вказує на втрату критичного часу та підвищення ризику зупинки серця.

Чи беремо цей сценарій як основу для збирання першого працюючого демо, чи хочете спочатку деталізувати ще один сценарій для порівняння?