


Det Naturvidenskabelige Fakultet

Fagpakke dag 3 Datanalyse med Machine Learning

Arinbjörn Brandsson Benjamin Rotendahl Mathias Mortensen

Datalogisk Institut



2 Problemet

Algoritmen

4 Eksempel og algoritme-analyse



Problemstilling

Vi indsamler stører og stører mængder af data hele tiden, så meget at det har fået sit eget buzzword Big Data.



Problemstilling

Vi indsamler stører og stører mængder af data hele tiden, så meget at det har fået sit eget buzzword Big Data. Vi mennesker kan ikke overskue så store mængder af data



Problemstilling

Vi indsamler stører og stører mængder af data hele tiden, så meget at det har fået sit eget buzzword Big Data. Vi mennesker kan ikke overskue så store mængder af data

ML til undsætning!

Vi ønsker istedet at lave systemer sådan at computere kan finde de underliggende mønstre og bruge den viden/erfaring der ligger i data'en.



Problemstilling

Vi indsamler stører og stører mængder af data hele tiden, så meget at det har fået sit eget buzzword Big Data. Vi mennesker kan ikke overskue så store mængder af data

ML til undsætning!

Vi ønsker istedet at lave systemer sådan at computere kan finde de underliggende mønstre og bruge den viden/erfaring der ligger i data'en.

Hvornår er ML godt?

Der eksisterer et m
ønster



Problemstilling

Vi indsamler stører og stører mængder af data hele tiden, så meget at det har fået sit eget buzzword Big Data. Vi mennesker kan ikke overskue så store mængder af data

ML til undsætning!

Vi ønsker istedet at lave systemer sådan at computere kan finde de underliggende mønstre og bruge den viden/erfaring der ligger i data'en.

Hvornår er ML godt?

- Der eksisterer et m
 ønster
- Vi kan ikke finde en matematisk formel



Problemstilling

Vi indsamler stører og stører mængder af data hele tiden, så meget at det har fået sit eget buzzword Big Data. Vi mennesker kan ikke overskue så store mængder af data

ML til undsætning!

Vi ønsker istedet at lave systemer sådan at computere kan finde de underliggende mønstre og bruge den viden/erfaring der ligger i data'en.

Hvornår er ML godt?

- Der eksisterer et m
 ønster
- 2 Vi kan ikke finde en matematisk formel
- 3 Vi har data på problemet



Netflix udlovede en dusør på 6,5 millioner kroner til den der kunne forbedre deres anbefalings algoritme med 10%.



Netflix udlovede en dusør på 6,5 millioner kroner til den der kunne forbedre deres anbefalings algoritme med 10%.

Kan ML bruges?

Der eksisterer et m
ønster!



Netflix udlovede en dusør på 6,5 millioner kroner til den der kunne forbedre deres anbefalings algoritme med 10%.

Kan ML bruges?

- Der eksisterer et m
 ønster!
- Vi kan ikke finde en formel for film



Netflix udlovede en dusør på 6,5 millioner kroner til den der kunne forbedre deres anbefalings algoritme med 10%.

Kan ML bruges?

- Der eksisterer et m
 ønster!
- Vi kan ikke finde en formel for film
- Oer er massere af data til rådighed!



Netflix udlovede en dusør på 6,5 millioner kroner til den der kunne forbedre deres anbefalings algoritme med 10%.

Kan ML bruges?


- Der eksisterer et m
 ønster!
- Vi kan ikke finde en formel for film
- Oer er massere af data til rådighed!

ML vandt konkurrencen!



Hvordan vandt de?

Figure: Netflix vinderen





Vi er blevet hyret af et hospital da de har hørt at vi dataloger kan hjælpe deres patienter.



Vi er blevet hyret af et hospital da de har hørt at vi dataloger kan hjælpe deres patienter.

Problemstilling

Vi skal lave et system der givet data om en patient kan bestemme om deres svulst er godartet eller ondartet.



Vi er blevet hyret af et hospital da de har hørt at vi dataloger kan hjælpe deres patienter.

Problemstilling

Vi skal lave et system der givet data om en patient kan bestemme om deres svulst er godartet eller ondartet.

Hmm, det var da et ret generelt problem ...



Vi er blevet hyret af et hospital da de har hørt at vi dataloger kan hjælpe deres patienter.

Problemstilling

Vi skal lave et system der givet data om en patient kan bestemme om deres svulst er godartet eller ondartet.

Hmm, det var da et ret generelt problem ...

Problemstilling

Vi skal lave et system der givet data om en kunde og kan bestemme om det er en god forretning at låne dem penge.



Vi er blevet hyret af et hospital da de har hørt at vi dataloger kan hjælpe deres patienter.

Problemstilling

Vi skal lave et system der givet data om en patient kan bestemme om deres svulst er godartet eller ondartet.

Hmm, det var da et ret generelt problem ...

Problemstilling

Vi skal lave et system der givet data om en kunde og kan bestemme om det er en god forretning at låne dem penge.

Problemet hedder klasseficering, gode løsninger kan have stor indflydelse inden for mange felter.



2 Problemet

Algoritmen

4 Eksempel og algoritme-analyse



Håndtering af input og output

Input

Threshold	1
Clump Thickness	7
Uniformity of Cell Size	1
Uniformity of Cell Shape	4
Epithelial Cell Size	2
Bare Nuclei	3
Bland Chromatin	8
Normal Nucleoli	10
Mitoses	3

Output



Ondartet eller godartet 1

Håndtering af input og output


Input

Threshold	1
Clump Thickness	7
Uniformity of Cell Size	1
Uniformity of Cell Shape	4
Epithelial Cell Size	2
Bare Nuclei	3
Bland Chromatin	8
Normal Nucleoli	10
Mitoses	3

Output

Ondartet eller godartet 1

Data vektor



Output

Termer

Input En vektor (patient data)



Termer

Input En vektor (patient data)
Output 1 eller -1 (ondartet eller godartet)



Termer

Input En vektor (patient data)

Output 1 eller -1 (ondartet eller godartet)

Læringsmål $\mathcal{F}: \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$



Termer

Input En vektor (patient data)

Output 1 eller -1 (ondartet eller godartet)

Læringsmål $\mathcal{F}: \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$

Data $(x_1, y_1), (x_2, y_2), ..., (x_n, y_n)$ (Hvad vi lærer fra)



Termer

Input En vektor (patient data)

Output 1 eller -1 (ondartet eller godartet)

Læringsmål $\mathcal{F}: \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$


Data $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ (Hvad vi lærer fra)

Hypotese $g: X \to \mathcal{Y}$ (Vores systems "Hjerne")



Visuel Formalisering

Figure: Visuelt læringsdiagram





2 Problemet

Algoritmen

4 Eksempel og algoritme-analyse



Valget af lærings-algoritmen

Perceptron

Den laver et *hyperplan* der adskiler data'en og finder en opdeling der giver en lav fejl.



Valget af lærings-algoritmen

Perceptron

Den laver et *hyperplan* der adskiler data'en og finder en opdeling der giver en lav fejl.

Tænk på den som en form for lineær regression på steroider

$$y = ax + b$$



Valget af lærings-algoritmen


Perceptron

Den laver et *hyperplan* der adskiler data'en og finder en opdeling der giver en lav fejl.


Tænk på den som en form for lineær regression på steroider

$$y = ax + b$$

Eksempel på algoritmen







(b) Perfectly classified data



Hvordan virker den?

Vi har en masse vektorer v_1, v_2, \dots, v_n og en liste af svar y_1, y_2, \dots, y_n .



Hvordan virker den?

Vi har en masse vektorer v_1, v_2, \dots, v_n og en liste af svar y_1, y_2, \dots, y_n .

Vi lader w være vores "vægt-vektor".



Hvordan virker den?

Vi har en masse vektorer v_1, v_2, \dots, v_n og en liste af svar

 y_1, y_2, \ldots, y_n .

Vi lader w være vores "vægt-vektor".

Godartet svulst : $\sum_{i=1}^{d} w_i x_i > b$

Ondartet svulst : $\sum_{i=1}^{d} w_i x_i < b$



Hvordan virker den?

Vi har en masse vektorer v_1, v_2, \dots, v_n og en liste af svar V_1, V_2, \dots, V_n .

Vi lader w være vores "vægt-vektor".

Godartet svulst : $\sum_{i=1}^{d} w_i x_i > b$

Ondartet svulst : $\sum_{i=1}^{d} w_i x_i < b$

Vores hypotese bliver så

$$h(x) = fortegn\left(\sum_{i=0}^{d} w_i x_i\right)$$



Algoritmen i ord

Hvordan virker den?

Vi har en masse vektorer v_1, v_2, \dots, v_n og en liste af svar y_1, y_2, \dots, y_n .

Vi lader w være vores "vægt-vektor".

Godartet svulst :
$$\sum_{i=1}^{d} w_i x_i > b$$

Ondartet svulst :
$$\sum_{i=1}^{d} w_i x_i < b$$

Vores hypotese bliver så

$$h(x) = fortegn\left(\sum_{i=0}^{d} w_i x_i\right)$$



Men hvordan bestemmer vi w?

Hvordan w bestemmes



Hvordan w bestemmes

w = vælg tilfæledige tal



Hvordan w bestemmes

w = vælg tilfæledige tal

Vi forbedrer w hver gang!



Hvordan w bestemmes

w = vælg tilfæledige tal

Vi forbedrer w hver gang! Hvis x' er på den forkerte side af w så lærer den "erfaringen" ved formlen



Hvordan w bestemmes

w = vælg tilfæledige tal

Vi forbedrer w hver gang! Hvis x' er på den forkerte side af w så lærer den "erfaringen" ved formlen

$$w_{ny} = w + y'x'$$



Hvordan w bestemmes

w = vælg tilfæledige tal

Vi forbedrer w hver gang! Hvis x' er på den forkerte side af w så lærer den "erfaringen" ved formlen

$$w_{ny} = w + y'x'$$

Forsæt med at lære indtil du ikke kan lære mere.



Perceptron algoritme

Pseduocode

Algorithm 1

Input: datasæt $X = [(x_1, y_1), ..., (x_n, y_n)]$

```
Output: Hypotesen w.

w = Tilfældige tal
```

misCat = (1,1)while misCat \neq (0,0) do

misCat = (0,0)

for (x_i, y_i) in X do if $sign(w^T x_i) \neq y_i$ then

 $misCat = (x_i, y_i)$

 $w = w + y_i x_i$

end if

end for end while

return w

Hvad er Machine Learning

2 Problemet

Algoritmen

4 Eksempel og algoritme-analyse



Vi prøver at køre den! Eksempel i MatLab



Eksempel i MatLab

Analyse

Nogen der kan gætte køretiden?



Eksempel i MatLab

Analyse

Nogen der kan gætte køretiden?

$$O(2^{(n+1)\log(n+1)}(n+1)^2)$$



Eksempel i MatLab

Analyse

Nogen der kan gætte køretiden?

$$O(2^{(n+1)\log(n+1)}(n+1)^2)$$

Redder vi så nogle liv?



Eksempel i MatLab

Analyse

Nogen der kan gætte køretiden?

$$O(2^{(n+1)\log(n+1)}(n+1)^2)$$

Redder vi så nogle liv? Lad os kode det og se hvor god den er!



Hvor god er den?

I opgaverne kigger i kun på alert25 eksempler! og tester på 75 patienter



Hvor god er den?

I opgaverne kigger i kun på alert25 eksempler! og tester på 75 patienter

I kan forvente at den har ret på cirka 60 - 70% af patienterne!.



Hvor god er den?

I opgaverne kigger i kun på alert25 eksempler! og tester på 75 patienter

I kan forvente at den har ret på cirka 60-70% af patienterne!. Kører man den istedet med 500 eksempler og tester på 180.



Hvor god er den?

I opgaverne kigger i kun på alert25 eksempler! og tester på 75 patienter

I kan forvente at den har ret på cirka 60 - 70% af patienterne!. Kører man den istedet med 500 eksempler og tester på 180. Rammer den rigtigt 181 gange og forkert 2 gange. Det betyder at den har en succes rate på 98,9%!



Hvor god er den?

I opgaverne kigger i kun på alert25 eksempler! og tester på 75 patienter

I kan forvente at den har ret på cirka 60 - 70% af patienterne!. Kører man den istedet med 500 eksempler og tester på 180. Rammer den rigtigt 181 gange og forkert 2 gange. Det betyder at den har en succes rate på 98,9%!

Spørgsmål?



Evaluering

Facebook grupper

https://www.facebook.com/DIKUDatalogi/https://www.facebook.com/groups/Datalogi.l.Gymnasiet



Evaluering

Facebook grupper

https://www.facebook.com/DIKUDatalogi/ https://www.facebook.com/groups/Datalogi.l.Gymnasiet

Evaluerings skema

http://rotendahl.dk/eval



Evaluering

Facebook grupper

https://www.facebook.com/DIKUDatalogi/ https://www.facebook.com/groups/Datalogi.l.Gymnasiet

Evaluerings skema

http://rotendahl.dk/eval

Tak for denne gang! (Vi ses på DIKU)

