APT	
	Консольный интерфейс
aptitude	АРТ, нужен пакет
	aptitude.
	Графический интерфейс
synaptic	АРТ, нужен пакет
	synaptic.

Dpkg

	ъркд
dpkg -l [имена]	Показать список пакетов
	системы.
dpkg -I пакет.deb	Показать информацию о
	пакете.
dpkg -с пакет.deb	Показать содержимое
	файла пакета.
dpkg -S имя-файла	Показать, к какому пакету
	принадлежит файл.
dpkg -i пакет.deb	Установить файл пакета.
dpkg -V	Проверить контрольные
[имена-пакетов]	суммы установленных
	пакетов.
dpkg-divert	Заменить версию файла
[параметры] файл	пакета.
dpkg	Сравнить номера версий;
compare-version	просмотр результатов
версия1 gt версия2	командой echo \$? .
версияг	Отобрать установленные
dnla guora M	
<pre>dpkg-query -W showformat=</pre>	пакеты, задать формат
	вывода напр., '\${Package}
формат	\${Version}
-dl	\${Installed-Size}\n'.
dpkg	Записать информацию о
get-selections	выбранных пакетах в файл.
> файл	
<pre>dpkgset-selections</pre>	Задать выбранные пакеты
	из файла.
< файл	

Сеть

	Настройка интерфейсов
/etc/network/	(если управление
interfaces	осуществляется не через
	network-manager).
	Запуск, останов сетевых
if [up][down]	интерфейсов в
устройство	соответствии с указанным
	выше файлом.

Сеть Показат

	Показать и изменить
	настройки сетевых
ip	интерфейсов и
	маршрутизации, нужен
	пакет iproute2.
ssh -X	
пользователь@	Войти на другую машину.
узел	
scp файлы	Копировать файлы на
пользователь@	другую машину (и
узел:путь	наоборот).

Авторские права

Этот документ может быть использован на условиях лицензии GPL версии 3 или новее. Текст лицензии можно найти по адресу https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html и в файле /usr/share/common-licenses/GPL-3.

Copyright © 2004, 2010 W. Martin Borgert Copyright © 2016, 2019 Holger Wansing Copyright © 2005 Ilya V. Golovko (Russian) Copyright © 2008, 2010, 2016 Yuri Kozlov (Russian)

Copyright © 2017 Lev Lamberov (Russian)

Сделано: https://www.debian.org/doc/user-manuals#refcard



Памятка по Debian

Beрсия 11 - Debian 11 'Bullseye' - 2021-03-14 https://www.debian.org/

Справочная система

	Получение справки. По
man cinalinia umu	каждой команде и многим
man страница или man bash	файлам настройки
iliali basli	имеются справочные
	страницы.
команда [help,	Краткая справка по
- h]	команде.
	Каталог с документацией.
/usr/share/	Необязательный файл
doc/имя-пакета/	README.Debian содержит
	отличия Debian-версии.
	Справочники,
Документация в	руководства, ЧАВО и
веб	прочее. https:
	//www.debian.org/doc/
Списки рассылки	
по адресу	Сообщество всегда готово
https://lists.	помочь, ищите users.
debian.org/	
Вики по адресу	Содержит разную
https://wiki.	полезную информацию.
debian.org/	полезную информацию.

Установка

Программа	Всё об установке:
	https://www.debian.org/
установки	devel/debian-installer/
Образы	Получение: https://www.
компакт-дисков	debian.org/distrib/
	E.g. to set up the network
boot: expert	w/o DHCP or to adapt
	bootloader installation.

Ошибки

Отслеживание ошибок по адресу https://bugs.debian.org/	Всё о найденных и исправленных ошибках.
Пакеты	Смотрите https://bugs. debian.org/имя-пакета/, wnpp для запроса включения новых пакетов.

Ошиоки	
reportbug	Сообщить об ошибке по
	электронной почте.
	Инструкции по адресу
Как сообщить	https://www.debian.org/
	Rugs/Reporting

Настройка Все файлы настройки /etc/ системы находятся в каталоге /etc/. Запуск текстового редактора по умолчанию. editor файлы

emacs, vi, joe. CUPS по адресу Веб-интерфейс системы http: печати. //имя-узла:631 Перенастроить пакет,

например

Им может быть **nano**,

keyboard-configuration имя_пакета (клавиатуру), locales (локализацию). update-Управление alternatives альтернативами команд. параметры Запустить после update-grub изменения /etc/default/grub.

dpkg-reconfigure

Службы и система

systemctl restart имя.service	Перезапустить системную службу.
systemctl stop имя.service	Остановить системную службу.
systemctl start	Запустить системную
имя.service	службу.
systemctl halt	Остановить систему.
systemctl reboot	Перезагрузить систему.
systemctl poweroff	Выключить систему.
systemctl suspend	Перевести систему в режим ожидания.
systemctl	Перевести систему в
hibernate	режим сна.
/var/log/	Все файлы журналов в этом каталоге.
/etc/default/	Значения по умолчанию для многих служб.

Важные команды оболочки командной

	строки
cat файлы	Вывести файлы на экран.
cd каталог	Перейти в каталог.
ср файлы	Копировать файлы и
назначение	каталоги.
echo строка	Отобразить строку на
-	экране.
gzip, bzip2, xz [-d] файлы	Сжать, разжать файлы.
pager файлы	Показать содержимое файлов.
ls [файлы]	Показать список файлов.
mkdir	
имя_каталога	Создать каталог.
mv файл1 файл2	Переместить,
	переименовать файлы.
rm файлы	Удалить файлы.
rmdir каталоги	Удалить пустые каталоги.
	Создать (с), распаковать
tar [c][x][t][z][j][J]	(х) архив, вывести список
-f файл.tar [файлы]	файлов (t) в архиве, z для
	.gz,j для .bz2,J для .xz.
find каталоги	Найти файлы с -name
выражения	именем или размером
	-size +1000 и т. д.
grep	Найти искомую строку в
строка-поиска	файлах.
файлы	
ln -s файл	Создать символьную
имя_ссылки	ссылку на файл.
ps [параметры]	Показать процессы.
	Послать сигнал процессу
kill [-9] PID	(например, для его
	завершения). Для поиска
	PID используйте ps .
su -	Стать другим
[имя пользователя]	пользователем, напр.,
	root.
	Выполнить команду от
1	имени root, обладая
sudo команда	правами обычного
	пользователя, смотрите
	файл /etc/sudoers.
	Перезаписать файл
команда > файл	результатом вывода
	команды.
команда >> файл	Добавить в файл результат
	вывода команды.
команда1	Направить поток вывода
команда1	команды1 в поток ввода
	команды2.

Важные команды оболочки командной строки

Использовать файл как команда < файл поток ввода для команды.

Обновить списки пакетов из репозиториев, указанных в /etc/apt/sources.list. Выполнять в случае
указанных в /etc/apt/sources.list.
/etc/apt/sources.list.
Выполнять в случае
изменения содержимого
репозиториев или данного
файла.
Искать в именах пакетов и
описаниях строку-поиска.
Показать версии и
разделы архива для
доступных пакетов.
Показать информацию о
пакете и его описание.
Установить пакеты из
репозитория со всеми
зависимостями.
Установить новейшие
версии всех
установленных пакетов.
Подобна apt upgrade , но о
продвинутым механизмом
разрешения конфликтов.
Удалить пакеты.
Удалить пакеты, от
которых не зависят другие
пакеты.
Вывести список пакетов,
требующихся для данного
пакета.
Вывести список пакетов,
которым нужен данный
пакет.
Обновить содержимое
списка пакетов из
репозиториев, см. apt
репозиториев, см. apt update .
update.
update. Поиск пакетов,
update.