

# Apifox 报告

测试场景	订单管理	
运行时间	2023-06-25 19:40:21	
运行工具	Apifox v2.2.42	
	总数	失败数
循环数	1	0
HTTP 接口请求数	18	0
断言数	0	0
总耗时	1678ms	
总返回数据	1.43KB	
平均接口请求耗时	81ms	
通过率	100.00%	
失败率	0.00%	
未测率	0.00%	

## 接口请求情况

▼ 订单管理

用户登入(成功)		
Method	POST	
URL	<a href="http://localhost:8080/auth/login">http://localhost:8080/auth/login</a>	
平均耗时	42ms	
平均返回数据	72B	
HTTP 状态码	200	
断言通过数	0	
断言失败数	0	

删除所有订单(成功)		
Method	DELETE	
URL	<a href="http://localhost:8080/orders/deleteAll">http://localhost:8080/orders/deleteAll</a>	
平均耗时	167ms	
平均返回数据	94B	
HTTP 状态码	200	
断言通过数	0	
断言失败数	0	

通过用户ID查找订单列表(无数据)

Method	GET
URL	<a href="http://localhost:8080/orders/findByUserId?user_id=1">http://localhost:8080/orders/findByUserId?user_id=1</a>
平均耗时	13ms
平均返回数据	92B
HTTP 状态码	200
断言通过数	0
断言失败数	0

通过订单ID查找订单商品(无数据)

Method	GET
URL	<a href="http://localhost:8080/ordersItem/findByOrdersId?orders_id=1">http://localhost:8080/ordersItem/findByOrdersId?orders_id=1</a>
平均耗时	59ms
平均返回数据	86B
HTTP 状态码	200
断言通过数	0
断言失败数	0

通过订单ID查找订单商品详情(无数据)

Method	GET
URL	<a href="http://localhost:8080/ordersItem/findDetailsByOrderId?orders_id=1">http://localhost:8080/ordersItem/findDetailsByOrderId?orders_id=1</a>
平均耗时	12ms
平均返回数据	86B
HTTP 状态码	200
断言通过数	0
断言失败数	0

修改订单支付状态为true(失败)

Method	PUT
URL	<a href="http://localhost:8080/orders/updatesPaid?orders_id=1">http://localhost:8080/orders/updatesPaid?orders_id=1</a>
平均耗时	56ms
平均返回数据	86B

HTTP 状态码	200
断言通过数	0
断言失败数	0

修改订单发货状态为true(失败)

Method	PUT
URL	<a href="http://localhost:8080/orders/updatesDelivered?orders_id=1">http://localhost:8080/orders/updatesDelivered?orders_id=1</a>
平均耗时	59ms
平均返回数据	86B
HTTP 状态码	200
断言通过数	0
断言失败数	0

修改订单完成状态为true(失败)

Method	PUT
URL	<a href="http://localhost:8080/orders/updatesFinished?orders_id=1">http://localhost:8080/orders/updatesFinished?orders_id=1</a>
平均耗时	53ms
平均返回数据	86B
HTTP 状态码	200
断言通过数	0
断言失败数	0

通过订单ID删除订单(失败)

Method	DELETE
URL	<a href="http://localhost:8080/orders/deleteById?orders_id=1">http://localhost:8080/orders/deleteById?orders_id=1</a>
平均耗时	52ms
平均返回数据	86B
HTTP 状态码	200
断言通过数	0
断言失败数	0

添加订单(成功)

--	--

Method	POST
URL	<a href="http://localhost:8080/orders/createFromCart?user_id=1">http://localhost:8080/orders/createFromCart?user_id=1</a>
平均耗时	464ms
平均返回数据	88B
HTTP 状态码	200
断言通过数	0
断言失败数	0

### 通过用户ID查找订单列表(成功)

Method	GET
URL	<a href="http://localhost:8080/orders/findByUserId?user_id=1">http://localhost:8080/orders/findByUserId?user_id=1</a>
平均耗时	22ms
平均返回数据	272B
HTTP 状态码	200
断言通过数	0
断言失败数	0

### 通过订单ID查找订单商品(成功)

Method	GET
URL	<a href="http://localhost:8080/ordersItem/findByOrdersId?orders_id=1">http://localhost:8080/ordersItem/findByOrdersId?orders_id=1</a>
平均耗时	58ms
平均返回数据	86B
HTTP 状态码	200
断言通过数	0
断言失败数	0

### 通过订单ID查找订单商品详情(成功)

Method	GET
URL	<a href="http://localhost:8080/ordersItem/findDetailsByOrderId?orders_id=1">http://localhost:8080/ordersItem/findDetailsByOrderId?orders_id=1</a>
平均耗时	14ms
平均返回数据	86B
HTTP 状态码	200
断言通过数	0

断言失败数	0
-------	---

### 通过订单ID删除订单(成功)

Method	DELETE
URL	<a href="http://localhost:8080/orders/deleteById?orders_id=1">http://localhost:8080/orders/deleteById?orders_id=1</a>
平均耗时	57ms
平均返回数据	86B
HTTP 状态码	200
断言通过数	0
断言失败数	0

### 修改订单支付状态为true(成功)

Method	PUT
URL	<a href="http://localhost:8080/orders/updatesPaid?orders_id=1">http://localhost:8080/orders/updatesPaid?orders_id=1</a>
平均耗时	62ms
平均返回数据	86B
HTTP 状态码	200
断言通过数	0
断言失败数	0

### 修改订单发货状态为true(成功)

Method	PUT
URL	<a href="http://localhost:8080/orders/updatesDelivered?orders_id=1">http://localhost:8080/orders/updatesDelivered?orders_id=1</a>
平均耗时	52ms
平均返回数据	86B
HTTP 状态码	200
断言通过数	0
断言失败数	0

### 修改订单完成状态为true(成功)

Method	PUT
URL	<a href="http://localhost:8080/orders/updatesFinished?orders_id=1">http://localhost:8080/orders/updatesFinished?orders_id=1</a>

平均耗时	53ms
平均返回数据	86B
HTTP 状态码	200
断言通过数	0
断言失败数	0

## 添加订单(失败)

Method	POST
URL	<a href="http://localhost:8080/orders/createFromCart?user_id=1">http://localhost:8080/orders/createFromCart?user_id=1</a>
平均耗时	171ms
平均返回数据	88B
HTTP 状态码	200
断言通过数	0
断言失败数	0