# Apifox 报告

测试场景 商品管理

运行时间 2023-06-25 02:00:06

运行工具 Apifox v2.3.1

 总数
 失败数

 循环数
 1
 0

 HTTP 接口请求数
 23
 0

 断言数
 0
 0

总耗时3.15s总返回数据1.45KB平均接口请求耗时64ms

通过率100.00%失败率0.00%未测率0.00%

## 接口请求情况

用户登入(成功)

#### ▼商品管理

Method POST

URL <a href="http://localhost:8080/auth/login">http://localhost:8080/auth/login</a>

 平均耗时
 43ms

 平均返回数据
 72B

HTTP 状态码 200

断言通过数 0 断言失败数 0

#### 获取商品列表(成功)

Method GET

URL <a href="http://localhost:8080/product/showList">http://localhost:8080/product/showList</a>

 平均耗时
 91ms

 平均返回数据
 83B

HTTP 状态码 200

断言通过数 0 断言失败数 0

#### 获取商品列表(数据为空)

Method GET

URL <a href="http://localhost:8080/product/showList">http://localhost:8080/product/showList</a>

 平均耗时
 90ms

 平均返回数据
 83B

HTTP 状态码 200

 断言通过数
 0

 断言失败数
 0

#### 根据商品名搜索(模糊查询成功)

Method GET

URL <a href="http://localhost:8080/product/findByName?name=test">http://localhost:8080/product/findByName?name=test</a>

 平均耗时
 17ms

 平均返回数据
 104B

HTTP 状态码 200

 断言通过数
 0

 断言失败数
 0

## 根据商品名搜索(单个查询成功)

Method GET

URL <a href="http://localhost:8080/product/findByName?name=test">http://localhost:8080/product/findByName?name=test</a>

平均耗时19ms平均返回数据104B

HTTP 状态码 200

断言通过数 0 断言失败数 0

#### 根据商品名搜索(查询失败)

Method GET

URL <a href="http://localhost:8080/product/findByName?name=null">http://localhost:8080/product/findByName?name=null</a>

 平均耗时
 17ms

 平均返回数据
 104B

HTTP 状态码200断言通过数<br/>断言失败数000

## 根据ID查询(成功)

Method GET

URL <a href="http://localhost:8080/product/findByld?id=1">http://localhost:8080/product/findByld?id=1</a>

 平均耗时
 85ms

 平均返回数据
 89B

HTTP 状态码 200

 断言通过数
 0

 断言失败数
 0

## 根据店家Id查询(成功)

Method GET

URL <a href="http://localhost:8080/product/findByShopId?shop\_id=1">http://localhost:8080/product/findByShopId?shop\_id=1</a>

平均耗时138ms平均返回数据70B

HTTP 状态码 200

断言通过数 0 断言失败数 0

## 根据分类Id查询(成功)

Method GET

URL <a href="http://localhost:8080/product/findByCategoryId?category\_id=1">http://localhost:8080/product/findByCategory\_id=1</a>

 平均耗时
 154ms

 平均返回数据
 70B

HTTP 状态码 200

断言通过数 0 断言失败数 0

## 增加商品(成功)

Method POST

URL <a href="http://localhost:8080/product/new?">http://localhost:8080/product/new?</a>

name=&price=&isList=&description=&shop\_id=&category\_id=

 平均耗时
 3ms

 平均返回数据
 13.37KB

HTTP 状态码 200

 断言通过数
 0

 断言失败数
 0

#### 增加商品(成功)

Method POST

URL <a href="http://localhost:8080/product/new?">http://localhost:8080/product/new?</a>

name=&price=&isList=&description=&shop\_id=&category\_id=

 平均耗时
 4ms

 平均返回数据
 13.37KB

HTTP 状态码 200

 断言通过数
 0

 断言失败数
 0

#### 增加商品(失败)

Method POST

URL <a href="http://localhost:8080/product/new?">http://localhost:8080/product/new?</a>

name=&price=&isList=&description=&shop\_id=&category\_id=

 平均耗时
 3ms

 平均返回数据
 13.37KB

HTTP 状态码 200

 断言通过数
 0

 断言失败数
 0

## 根据ID删除商品(成功)

Method DELETE

URL <a href="http://localhost:8080/product/deleteById?id=-42">http://localhost:8080/product/deleteById?id=-42</a>

平均耗时82ms平均返回数据106B

HTTP 状态码 200

 断言通过数
 0

 断言失败数
 0

## 根据ID删除商品(根据ID删除商品)

Method DELETE

URL <a href="http://localhost:8080/product/deleteByld?id=1">http://localhost:8080/product/deleteByld?id=1</a>

 平均耗时
 88ms

 平均返回数据
 106B

HTTP 状态码 200

 断言通过数
 0

 断言失败数
 0

#### 根据商品名删除商品(成功)

Method DELETE

URL <a href="http://localhost:8080/product/deleteByName?name=test">http://localhost:8080/product/deleteByName?name=test</a>

 平均耗时
 18ms

 平均返回数据
 110B

HTTP 状态码 200

断言通过数 0 断言失败数 0

## 根据商品名删除商品(失败)

Method DELETE

URL <a href="http://localhost:8080/product/deleteByName?name=test">http://localhost:8080/product/deleteByName?name=test</a>

 平均耗时
 19ms

 平均返回数据
 110B

HTTP 状态码 200

断言通过数 0 断言失败数 0

## 根据ID修改商品信息(成功)

Method PUT

URL <a href="http://localhost:8080/product/updateByld?">http://localhost:8080/product/updateByld?</a>

id=-43&description=%E4%BF%AE%E6%94%B9&price=618&name=api&shop\_id=0&

category\_id=0

 平均耗时
 81ms

 平均返回数据
 106B

HTTP 状态码 200

 断言通过数
 0

 断言失败数
 0

## 根据ID修改商品信息(失败)

Method PUT

URL <a href="http://localhost:8080/product/updateByld?">http://localhost:8080/product/updateByld?</a>

id=-43&description=%E4%BF%AE%E6%94%B9&price=618&name=api&shop\_id=0&

category\_id=0

 平均耗时
 81ms

 平均返回数据
 106B

HTTP 状态码 200

 断言通过数
 0

 断言失败数
 0

## 商品上架(成功)

Method PUT

URL <a href="http://localhost:8080/product/listTrue?id=0">http://localhost:8080/product/listTrue?id=0</a>

平均耗时84ms平均返回数据106B

HTTP 状态码 200

断言通过数 0 断言失败数 0

#### 商品上架(失败)

Method PUT

URL <a href="http://localhost:8080/product/listTrue?id=0">http://localhost:8080/product/listTrue?id=0</a>

平均耗时82ms平均返回数据106B

HTTP 状态码	200
断言通过数	0
断言失败数	0

商品下架(成功)		
Method URL	PUT <a href="http://localhost:8080/product/listFalse?id=0">http://localhost:8080/product/listFalse?id=0</a>	
平均耗时平均返回数据	83ms 106B	
HTTP 状态码	200	

0

0

断言通过数

断言失败数

商品下架(失败)	
Method URL	PUT <a href="http://localhost:8080/product/listFalse?id=0">http://localhost:8080/product/listFalse?id=0</a>
平均耗时 平均返回数据	91ms 106B
HTTP 状态码	200
断言通过数 断言失败数	0 0

删除所有商品(成功)	
Method URL	DELETE http://localhost:8080/product/deleteAll
平均耗时 平均返回数据	110ms 72B
HTTP 状态码	200
断言通过数 断言失败数	0 0