# Apifox 报告

运行时间 2023-06-25 19:18:06 运行工具 Apifox v2.2.42

 总数
 失败数

 循环数
 1
 0

 HTTP 接口请求数
 22
 0

 断言数
 0
 0

总耗时2.62s总返回数据2.3KB平均接口请求耗时107ms

通过率100.00%失败率0.00%未测率0.00%

# 接口请求情况

用户登入(成功)

#### ▼<u>购物车管理</u>

Method POST

URL <a href="http://localhost:8080/auth/login">http://localhost:8080/auth/login</a>

平均耗时23ms平均返回数据72B

HTTP 状态码 200

断言通过数 0 断言失败数 0

#### 通过用户ID查找对应的购物车item(无数据)

Method GE

URL <a href="http://localhost:8080/cartltem/findByUserId?user\_id=1">http://localhost:8080/cartltem/findByUserId?user\_id=1</a>

 平均耗时
 57ms

 平均返回数据
 86B

HTTP 状态码 200

断言通过数 0 断言失败数 0

## 通过用户ID、商店ID、商品类别ID展示购物车商品列表(无数据)

Method GET

URL <a href="http://localhost:8080/cartItem/findByUserIdShopIdCategoryId?">http://localhost:8080/cartItem/findByUserIdShopIdCategoryId?</a>

user id=1&shop id=2&category id=1

平均耗时199ms平均返回数据86B

HTTP 状态码 200

 断言通过数
 0

 断言失败数
 0

#### 通过用户ID查找对应的购物车详情(无数据)

Method GET

URL <a href="http://localhost:8080/cart|tem/findDetailsByUser|d?user\_id=52">http://localhost:8080/cart|tem/findDetailsByUser|d?user\_id=52</a>

 平均耗时
 12ms

 平均返回数据
 86B

HTTP 状态码 200

 断言通过数
 0

 断言失败数
 0

## 通过用户ID、商店ID、商品类别ID展示购物车详情(无数据)

Method GET

URL <a href="http://localhost:8080/cartItem/findDetailsByUserIdShopIdCategoryId?">http://localhost:8080/cartItem/findDetailsByUserIdShopIdCategoryId?</a>

user\_id=1&shop\_id=2&category\_id=1

 平均耗时
 104ms

 平均返回数据
 86B

HTTP 状态码 200

断言通过数 0 断言失败数 0

## 通过用户ID,商品ID和数量添加商品(无数据)

Method POST

URL <a href="http://localhost:8080/cartItem/insertByUserIdProductIdQuantity?">http://localhost:8080/cartItem/insertByUserIdProductIdQuantity?</a>

user\_id=1&product\_id=1&quantity=1

平均耗时	154ms
平均返回数据	72B
HTTP 状态码	200
断言通过数	0
断言失败数	0

# 通过用户ID,商品ID更改商品数量(失败)

Method PUT

URL <a href="http://localhost:8080/cart|tem/updateQuantity?user\_id=1&product\_id=1&quantity=2">http://localhost:8080/cart|tem/updateQuantity?user\_id=1&product\_id=1&quantity=2</a>

 平均耗时
 49ms

 平均返回数据
 72B

HTTP 状态码 200

断言通过数0断言失败数0

#### 通过用户ID和商品ID删除商品(失败)

Method DELETE

 $\underline{\text{http://localhost:8080/cartItem/deleteByUserIdProductId?user\_id=1\&product\_id=1}}$ 

平均耗时158ms平均返回数据72B

HTTP 状态码 200

断言通过数0断言失败数0

#### 通过用户ID和商家ID删除商品(失败)

Method DELETE

URL <a href="http://localhost:8080/cartItem/deleteByUserIdShopId?user\_id=1&shop\_id=1">http://localhost:8080/cartItem/deleteByUserIdShopId?user\_id=1&shop\_id=1</a>

 平均耗时
 51ms

 平均返回数据
 86B

HTTP 状态码 200

断言通过数0断言失败数0

#### 通过用户ID和分类ID删除商品(失败)

Method DELETE

URL <a href="http://localhost:8080/cartItem/deleteByUserIdCategoryId?user\_id=1&category\_id=1">http://localhost:8080/cartItem/deleteByUserIdCategoryId?user\_id=1&category\_id=1</a>

 平均耗时
 95ms

 平均返回数据
 72B

HTTP 状态码 200

 断言通过数
 0

 断言失败数
 0

# 通过用户ID,商品ID和数量添加商品(成功添加test1为用户1)

Method POST

URL <a href="http://localhost:8080/cart/tem/insertByUserIdProductIdQuantity?">http://localhost:8080/cart/tem/insertByUserIdProductIdQuantity?</a>

user\_id=1&product\_id=1&quantity=1

 平均耗时
 170ms

 平均返回数据
 72B

HTTP 状态码 200

 断言通过数
 0

 断言失败数
 0

#### 通过用户ID,商品ID和数量添加商品(成功添加test2为用户1)

Method POST

URL <a href="http://localhost:8080/cartItem/insertByUserIdProductIdQuantity?">http://localhost:8080/cartItem/insertByUserIdProductIdQuantity?</a>

user\_id=1&product\_id=2&quantity=2

 平均耗时
 156ms

 平均返回数据
 72B

HTTP 状态码 200

 断言通过数
 0

 断言失败数
 0

# 通过用户ID,商品ID和数量添加商品(成功添加test1为用户2)

Method POST

URL <a href="http://localhost:8080/cartItem/insertByUserIdProductIdQuantity?">http://localhost:8080/cartItem/insertByUserIdProductIdQuantity?</a>

user\_id=2&product\_id=1&quantity=3

平均耗时 150ms

平均返回数据	72B
HTTP 状态码	200
断言通过数 断言失败数	0 0

# 通过用户ID,商品ID和数量添加商品(成功添加test2为用户2)

Method POST

URL <a href="http://localhost:8080/cartItem/insertByUserIdProductIdQuantity?">http://localhost:8080/cartItem/insertByUserIdProductIdQuantity?</a>

user\_id=2&product\_id=2&quantity=4

 平均耗时
 267ms

 平均返回数据
 72B

HTTP 状态码 200

断言通过数 0 断言失败数 0

#### 通过用户ID查找对应的购物车item(成功)

Method GET

URL <a href="http://localhost:8080/cartItem/findByUserId?user\_id=1">http://localhost:8080/cartItem/findByUserId?user\_id=1</a>

平均耗时50ms平均返回数据129B

HTTP 状态码 200

断言通过数 0 断言失败数 0

#### 通过用户ID、商店ID、商品类别ID展示购物车商品列表(成功)

Method GET

URL <a href="http://localhost:8080/cartItem/findByUserIdShopIdCategoryId?">http://localhost:8080/cartItem/findByUserIdShopIdCategoryId?</a>

user\_id=1&shop\_id=2&category\_id=1

平均耗时144ms平均返回数据99B

HTTP 状态码 200

 断言通过数
 0

 断言失败数
 0

## 通过用户ID查找对应的购物车详情(成功)

Method GET

URL <a href="http://localhost:8080/cartItem/findDetailsByUserId?user\_id=1">http://localhost:8080/cartItem/findDetailsByUserId?user\_id=1</a>

平均耗时53ms平均返回数据385B

HTTP 状态码 200

 断言通过数
 0

 断言失败数
 0

#### 通过用户ID、商店ID、商品类别ID展示购物车详情(成功)

Method GET

URL <a href="http://localhost:8080/cart|tem/findDetailsByUserIdShopIdCategoryId?">http://localhost:8080/cart|tem/findDetailsByUserIdShopIdCategoryId?</a>

user\_id=1&shop\_id=2&category\_id=1

 平均耗时
 95ms

 平均返回数据
 226B

HTTP 状态码 200

 断言通过数
 0

 断言失败数
 0

#### 通过用户ID,商品ID更改商品数量(成功)

Method PUT

URL <a href="http://localhost:8080/cartItem/updateQuantity?user\_id=1&product\_id=1&quantity=3">http://localhost:8080/cartItem/updateQuantity?user\_id=1&product\_id=1&quantity=3</a>

 平均耗时
 49ms

 平均返回数据
 72B

HTTP 状态码 200

断言通过数 0 断言失败数 0

#### 通过用户ID和商品ID删除商品(成功)

Method DELETE

URL <a href="http://localhost:8080/cartItem/deleteByUserIdProductId?user\_id=1&product\_id=1">http://localhost:8080/cartItem/deleteByUserIdProductId?user\_id=1&product\_id=1</a>

平均耗时155ms平均返回数据72B

HTTP 状态码	200
断言通过数	0
断言失败数	0

## 通过用户ID和商家ID删除商品(成功)

Method DELETE

URL <a href="http://localhost:8080/cartItem/deleteByUserIdShopId?user\_id=1&shop\_id=3">http://localhost:8080/cartItem/deleteByUserIdShopId?user\_id=1&shop\_id=3</a>

平均耗时81ms平均返回数据72B

HTTP 状态码 200

 断言通过数
 0

 断言失败数
 0

# 通过用户ID和分类ID删除商品(通过用户ID和分类ID删除商品)

Method DELETE

URL <a href="http://localhost:8080/cartItem/deleteByUserIdCategoryId?user\_id=2&category\_id=1">http://localhost:8080/cartItem/deleteByUserIdCategoryId?user\_id=2&category\_id=1</a>

 平均耗时
 83ms

 平均返回数据
 72B

HTTP 状态码 200

 断言通过数
 0

 断言失败数
 0