GRANDE ECOLE

LA MANU

Création ■ Management ■ Numérique

CSS

Introduction

Quoi que c’est ?

CSS (Cascading Style Sheets) est l'abréviation de feuilles de style en cascades.

Le CSS indique aux navigateurs comment afficher visuellement les éléments HTML sur différents supports.

Les feuilles de style externes sont généralement enregistrées dans des fichiers avec l’extension ".css".



Les Sélecteurs

GRANDE ECOLE LA MANU
CRÉATION ■ MANAGEMENT ■ NUMÉRIQUE

Pour donner du style à vos éléments HTML, il est important de les cibler correctement.

Cela signifie que vous devez choisir les bons sélecteurs CSS : que ce soit pour les éléments HTML, les attributs, les états ou les combinaisons de sélecteurs.

Name file

```css
/* Ex : sélecteur d'élément */
h1 {
    font-size: 30px;
    font-weight: bold;
}

/* Ex : sélecteur complexe */
.product-box button:hover {
    background-color: blue;
    color: white;
}
```

Les Sélecteurs

GRANDE ECOLE LA MANU
CRÉATION ■ MANAGEMENT ■ NUMÉRIQUE

Pour personnaliser l'apparence des éléments HTML, on utilise des règles CSS.

Une règle CSS se compose d'un sélecteur et d'un bloc de déclarations encadré par des accolades.

Chaque déclaration est séparée par un point-virgule « ; ».

Chaque déclaration fait intervenir une propriété CSS et sa valeur associée. La propriété et sa valeur sont séparées par un « : ».

Plusieurs sélecteurs peuvent partager le même bloc, si on les sépare par des virgules « , ».

Name file

```
selecteur-unique {
    declaration : valeur;
    declaration : valeur;
}


selecteur-1,
selecteur-2 {
    declaration : valeur;
    declaration : valeur;
}
```

Les mauvaises pratiques

L'attribut en ligne (inline)

Lorsque vous insérez du style directement dans un élément HTML en utilisant l'attribut style :

Cette pratique est à éviter pour plusieurs raisons :

- Le style défini de cette manière ne peut pas être réutilisé sur d'autres éléments, que ce soit sur la même page ou une autre.

- Les styles en ligne ont la priorité sur les styles déclarés par d'autres méthodes. Pour pouvoir remplacer un style en ligne, il est nécessaire d'ajouter "!important" à la fin de la déclaration.

Il est préférable d'éviter d'en arriver là autant que possible.

index.html

```
<span style="color: blue;">
    Mon texte en bleu
</span>
```

Les mauvaises pratiques

La balise ‹ style ›

Lorsque vous créez une page web, l'élément ‹ style › est généralement inséré en premier dans l'en-tête (balise head).

Cependant, il est peu recommandé de le faire ainsi.

En effet, l'utilisation de la balise style devrait être évitée autant que possible.

Cette approche n'est pas idéale car le style défini ne pourra pas être réutilisé d'une page à l'autre, ce qui complique la maintenance des pages web.

index.html

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
    <style>
        body {
          background-color: white;
          color: black;
        }
    </style>
</head>
```

La bonne pratique

La feuille de style CSS

GRANDE ECOLE LA MANU
CRÉATION ■ MANAGEMENT ■ NUMÉRIQUE

Voici LA bonne pratique à suivre :

Il est important de rendre le code réutilisable pour faciliter la maintenance.

Pour lier le fichier css à la page web, on utilise la balise ‹link› dans le ‹head›.

N'oubliez pas de spécifier la relation avec

« rel=stylesheet ».

La valeur de « href » peut être une URL absolue ou relative à la page web.

index.html

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
</head>
```

Les selecteurs

Quoi que c’est ?

Un sélecteur est un élément fondamental en CSS qui permet de "sélectionner" ou "cibler" des éléments HTML spécifiques. Il détermine sur quelles parties de la page web les styles seront appliqués.

Le rôle d'un sélecteur est donc d'associer une règle CSS à un ou plusieurs éléments HTML, permettant de modifier leur apparence (couleur, taille, disposition, etc.).



A quoi ça ressemble ?

GRANDE ECOLE
LA MANU
Création ■ Management ■ Numérique

CSS propose toute une gamme de sélecteurs, des plus basiques aux plus sophistiqués, pour contrôler tous les éléments d'une page web.

Voici les différentes catégorie de sélécteurs.

Sélecteur universel « * »

Sélecteurs d'éléments ou sélecteurs simples

Sélecteur d 'éléments descendants « espace »

Sélecteur d'enfant direct « > »

Sélecteur de frère direct « + »

Sélecteur de frères « ~ » (tilde)

Sélecteur d'attribut « id »

Sélecteur d'attribut « class »

Sélecteur d'attributs

Sélecteurs de pseudo-classes

A quoi ça ressemble ?

GRANDE ECOLE LA MANU
CRÉATION ■ MANAGEMENT ■ NUMÉRIQUE

Sélecteur universel « * »

Ce sélecteur s'applique à tous les éléments HTML d'une page ou d'un parent.

Cela signifie qu'il affecte tout ce qui se trouve à l'intérieur de ces balises, que ce soit du texte, des images ou d'autres éléments.

```
1   *{
2       margin: 0;
3       padding: 0;
4   }
```

Juste une petite note : le sélecteur universel est souvent utilisé pour réinitialiser les styles des navigateurs, ce qu'on appelle communément un « reset css ».

A quoi ça ressemble ?

GRANDE ECOLE
LA MANU
Création ■ Management ■ Numérique

Sélecteurs d'éléments ou sélecteurs simples

Les sélecteurs d'éléments ont une syntaxe simple qui correspond directement à la balise HTML à laquelle ils sont associés.

Par exemple, le sélecteur « table » va cibler tous les éléments ‹table› dans le code, sans exception.

Contrairement aux sélecteurs complexes, ils sont plus légers en termes de ressources nécessaires pour les interpréter.

Leur syntaxe est plus facile à comprendre que celle des sélecteurs complexes, mais ils peuvent manquer de précision pour des besoins plus spécifiques.

```
1  p {
2    color: #313131;
3  }
4
5  table {
6    width: 100%;
7    border-color: #cccccc;
8    border-style: solid;
9    border-width: 1px;
10 }
```

A quoi ça ressemble ?

GRANDE ECOLE
LA MANU
CRÉATION ■ MANAGEMENT ■ NUMÉRIQUE

Sélecteur d ’éléments descendants « espace »

Ce sélecteur est super utile car il permet de viser tous les éléments <B> qui sont enfants d’un élément parent <A>.

Petite note : Quand il y a plein d’éléments enfants, le sélecteur devient plus précis.

Il faut savoir que les éléments sélectionnés ne sont pas forcément les enfants directs du dernier parent mentionné dans le sélecteur.

```
1  /* Cible l’ensemble des <h1> contenus dans une <section> */
2  section h1 {
3    color: blue;
4  }
5  /* Cible l’ensemble des <td> contenus dans des <tfoot>
   de tous les <div> */
6  div tfoot td {
7    background-color: #e0e0e0;
8  }
```

A quoi ça ressemble ?

GRANDE ECOLE LA MANU
Création ■ Management ■ Numérique

Sélecteur d'enfant direct « > »

Quand on écrit A > B, cela signifie que l'on cible tous les éléments <B> qui sont directement enfants de <A>.

```html
<p>
  <span>Je suis rouge</span>
</p>
<ul>
  <li>
    <span>Je ne suis pas ciblé</span>
  </li>
</ul>
<p>
  <span>Je suis rouge</span>
</p>
```

```css
p > span {
  color: red;
}
```

A quoi ça ressemble ?

GRANDE ECOLE LA MANU
CRÉATION ■ MANAGEMENT ■ NUMÉRIQUE

Sélecteur de frère direct « + »

Quand on parle du sélecteur A + B, on fait référence à tous les éléments <B> qui se trouvent juste après un élément <A>.

Il est important de noter que <A> et <B> partagent le même parent.

```
<div>
    <p>Je en suis pas ciblé</p>
    <p>Je en suis pas ciblé</p>
</div>
<p>Je suis rouge</p>
<p>Je en suis pas ciblé</p>
```

```
div + p {
  color: red;
}

```

A quoi ça ressemble ?

GRANDE ECOLE LA MANU
CRÉATION ■ MANAGEMENT ■ NUMÉRIQUE

Sélecteur de frères « ~ » (tilde)

Dans la syntaxe A ~ B, ce sélecteur désigne tous les éléments <B> qui suivent <A> et qui sont des frères de <A>.

<A> et <B> ont le même parent.

```
<p>Je en suis pas ciblé</p>
<div>
  <p>Je en suis pas ciblé</p>
</div>
<p>Je suis rouge</p>
<blocquote>Je ne suis pas ciblé</blocquote>
<p>Je suis rouge</p>
```

```
div ~ p {
  color: red;
}

```

A quoi ça ressemble ?

GRANDE ECOLE LA MANU
Création ■ Management ■ Numérique

Sélecteur d'attribut « class »

L'attribut « class » est l'un des attributs universels des éléments HTML.

On peut attribuer la même valeur d'un attribut « class » à plusieurs éléments HTML.

En langage courant, on dit que plusieurs éléments peuvent avoir la même « class ».

Tous les sélecteurs qui ciblent la valeur d'un attribut « class » sont écrits avec un point « . » suivi de la valeur de « class ».

```
1   <p class="text-blue">
2     text bleu
3   </p>
```

```
1   .text-blue {
2     color: blue;
3   }
4
```

A quoi ça ressemble ?

GRANDE ECOLE LA MANU
CRÉATION ■ MANAGEMENT ■ NUMÉRIQUE

Sélecteur d'attribut « id »

Il est essentiel qu'un attribut id soit unique sur la page où il est utilisé.

En d'autres termes, un seul élément peut avoir le même id.

Lorsque vous faites référence à un attribut id, utilisez le dièse # suivi de la valeur de l'id.

```
<p
id="must-be-red"
class="text-blue">
  Je suis rouge
</p>
```

```
.text-blue {
  color: blue;
}
#must-be-red {
  color: red;
}
```

A quoi ça ressemble ?

GRANDE ECOLE
LA MANU
Création ■ Management ■ Numérique

Sélecteur d’attribut

Pour sélectionner une ou plusieurs balises en fonction d'un attribut spécifique, vous pouvez utiliser la syntaxe suivante [attribut].

Une autre méthode pratique est de rechercher par valeur d'attribut, par exemple [attribut = "foo"].

Cela peut s'avérer très utile dans de nombreuses situations.

```
[attribut] {
    /* Déclarations de styles */
}

[attribut="foo"] {
    /* Déclarations de styles */
}
```

A quoi ça ressemble ?

GRANDE ECOLE
LA MANU
Création ■ Management ■ Numérique

Sélecteurs de pseudo-classes

Les sélecteurs de pseudo-classes sont super utiles pour décrire l'état spécial d'un élément.

Par exemple, le sélecteur :hover permet de styliser un élément lorsque la souris passe dessus.

C'est vraiment cool de pouvoir personnaliser ces éléments en fonction des actions de l'utilisateur ou de l'environnement HTML.

```
1  /* Elément HTML survolé par la souris */
2  :hover { /* styles */ }
3
4  /* Elément HTML qui a le focus */
5  :focus { /* styles */ }
6
7  /* Elément HTML (de formulaire) désactivé */
8  :disabled { /* styles */ }
9
10 /* Le premier fils de son élément parent*/
11 :first-child { /* styles */ }
```