

# Asignación de tareas a programadores usando PDDL

IA FIB @ UPC

Carlos Bergillos, Adrià Cabeza, Roger Vilaseca

Junio 3, 2019



# Índice

<b>1</b>	<b>Introducción</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Descripción del problema</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Nivel básico</b>	<b>5</b>
3.1	Dominio . . . . .	5
3.1.1	Variables . . . . .	5
3.1.2	Funciones . . . . .	5
3.1.3	Predicados . . . . .	5
3.1.4	Acciones . . . . .	6
3.2	Problema . . . . .	6
3.2.1	Objetos . . . . .	6
3.2.2	Estado inicial . . . . .	6
3.2.3	Estado final . . . . .	6
3.3	Juegos de prueba . . . . .	7
<b>4</b>	<b>Extensión 1</b>	<b>7</b>
4.1	Dominio . . . . .	7
4.1.1	Funciones . . . . .	7
4.1.2	Predicados . . . . .	7
4.1.3	Acciones . . . . .	7
4.2	Problema . . . . .	8
4.2.1	Estado inicial . . . . .	8
4.2.2	Estado final . . . . .	8
4.3	Juegos de prueba . . . . .	8
<b>5</b>	<b>Extensión 2</b>	<b>8</b>
5.1	Dominio . . . . .	8
5.1.1	Funciones . . . . .	8
5.1.2	Predicados . . . . .	9
5.1.3	Acciones . . . . .	9
5.2	Problema . . . . .	10
5.2.1	Estado inicial . . . . .	10
5.2.2	Estado final . . . . .	10
5.3	Juegos de prueba . . . . .	10
5.3.1	. . . . .	10
<b>6</b>	<b>Extensión 3</b>	<b>11</b>
6.1	Dominio . . . . .	11
6.1.1	Funciones . . . . .	11
6.1.2	Predicados . . . . .	12
6.1.3	Acciones . . . . .	12

6.2	Problema . . . . .	12
6.2.1	Estado inicial . . . . .	12
6.2.2	Estado final . . . . .	12
6.3	Juegos de prueba . . . . .	12
6.3.1	Juego de prueba estándar . . . . .	12
6.3.2	Juego de prueba imposible de realizar . . . . .	13
<b>7</b>	<b>Extensión 4</b>	<b>14</b>
7.1	Dominio . . . . .	14
7.1.1	Funciones . . . . .	14
7.1.2	Predicados . . . . .	14
7.1.3	Acciones . . . . .	14
7.2	Problema . . . . .	14
7.2.1	Estado inicial . . . . .	14
7.2.2	Estado final . . . . .	14
7.3	Juegos de prueba . . . . .	14
<b>8</b>	<b>Conclusiones</b>	<b>14</b>
	<b>Appendices</b>	<b>15</b>
<b>A</b>	<b>Generador de juegos de prueba</b>	<b>15</b>

## 1 Introducción

En esta práctica tendremos que resolver un problema de planificación usando *Metric FastForward* (*Metric-FF*). Éste es un planificador que nos permite resolver problemas de planificación definidos en lenguaje PDDL (*Planning Domain Definition Language*).

La modelización de los problemas PDDL se divide conceptualmente en dos partes:

- **Modelización del dominio:** Contiene las definiciones del “mundo” del problema. Definiremos aquí todo aquello que es invariante para cualquier instancia del problema, por ejemplo los tipos, las acciones y los predicados disponibles.
- **Modelización del problema:** Contiene la información concreta del problema para el dominio dado. Pueden existir infinitos problemas para un mismo dominio. Por ejemplo, aquí definiremos los objetos que intervienen en el problema concreto, y definiremos el estado inicial y el estado objetivo.

Dada una modelización del dominio y una modelización del problema, el planificador se encargará de buscarnos un plan válido (si existiera), que contendrá una secuencia de acciones que nos llevarán del estado inicial al estado objetivo.

Además, para ciertas extensiones de la práctica, no solo nos interesará buscar un plan válido cualquiera, sino que nos interesará encontrar un plan que optimice un criterio dado (una métrica).

## 2 Descripción del problema

En esta práctica nos encargaremos de planificar un proyecto de programación de gran envergadura. Deberemos repartir un conjunto de tareas a realizar entre los programadores disponibles.

En concreto, disponemos de  $T$  tareas de programación, cada una de ellas tiene un grado de dificultad asignado (de 1 a 3), y un tiempo estimado de realización estimado (en horas).

También disponemos de un conjunto  $P$  de programadores. Cada uno de ellos tiene asignado un grado de habilidad (de 1 a 3), que nos indica lo mucho o poco que éste está capacitado para resolver las tareas.

No queremos asignar a los programadores tareas mucho más difíciles de lo que para ellos están capacitados. En concreto, a un programador solo le podremos asignar tareas de como mucho una unidad más de dificultad de lo que nos indique su habilidad. En caso de que sea necesario asignar a un programador una tarea más difícil que su capacidad, la duración de la realización de la tarea se verá incrementada en 2 horas.

Además, todas las tareas deberán ser revisadas, para ello, hará falta una nueva tarea adicional. Esta nueva tarea de revisión será de la misma dificultad que la tarea original. Los programadores tienen también asociada una calidad (de 1 a 2). Si la tarea original es realizada por un programador de calidad 1, la nueva tarea de revisión durará 1 hora, si en cambio el programador era de calidad 2, la nueva tarea de revisión

durará 2 horas. Para evitar una recursividad infinita, las nuevas tareas de revisión no requerirán a su vez de revisión, y su tiempo de realización no se verá penalizado por la habilidad del programador que la realiza.

### 3 Nivel básico

En esta primera versión problema, solamente tendremos como objetivo que todas las tareas queden asignadas a algún programador, sin tener en cuenta las tareas de revisión asociadas, y sin intentar optimizar ningún criterio.

#### 3.1 Dominio

##### 3.1.1 Variables

Para la correcta resolución de este problema de planificación hemos visto conveniente trabajar con variables con tipo. En concreto, hemos necesitado 2 tipos, los cuáles hemos llamado **programador** y **tarea**.

- **programador:** Se utilizará para las variables que correspondan a cada programador del conjunto  $P$ .
- **tarea:** Se utilizará para las variables que correspondan a cada tarea del conjunto  $T$ .

Para las próximas extensiones ya no se requieren más cambios en las variables, esta será la configuración definitiva.

##### 3.1.2 Funciones

- **habilidadProgramador:** Esta función nos servirá para definir y conocer la habilidad de un programador determinado. La habilidad de un programador se representa con un número entero 1, 2 o 3.
- **dificultadTarea:** Esta función nos servirá para definir y conocer la dificultad de una tarea determinada. La dificultad de una tarea se representa con un número entero 1, 2 o 3.

##### 3.1.3 Predicados

- **(asignacion ?x - programador ?y - tarea)**

Al programador  $x$  se le ha sido asignada la tarea  $y$ , por lo tanto, éste deberá ser el encargado de realizarla.

- **(tareaAsignada ?x - tarea)**

Nos indica que la tarea  $x$  ha sido asignada a algún programador. Nos servirá para evitar asignar dos veces la misma tarea.

### 3.1.4 Acciones

- **asignar:** Esta acción nos sirve para asignar una tarea a un programador.

#### Parámetros

- ?p - programador
- ?t - tarea

#### Precondición

- La tarea *t* no está asignada.
- La habilidad del programador *p* debe ser más grande o igual que la dificultad de la tarea *p* más uno.

#### Postcondición

- La tarea *t* ha sido asignada al programador *p*.

## 3.2 Problema

### 3.2.1 Objetos

Para la modelización del problema tenemos que definir el conjunto de tareas y el conjunto de programadores de los que disponemos, declarando tantas variables (objetos) como requiramos.

### 3.2.2 Estado inicial

Para cada tarea:

- Definimos la dificultad de la tarea (1, 2 o 3).

Y para cada programador:

- Definimos la habilidad del programador (1, 2 o 3).

### 3.2.3 Estado final

Para el estado final, requerimos que todas las tareas estén asignadas:

```
(:goal (forall (?t - tarea) (tareaAsignada ?t))))
```

### 3.3 Juegos de prueba

## 4 Extensión 1

En esta extensión, vamos a añadir a nuestro programa la revisión de tareas. La revisión de tareas consiste en que cada vez que algún programador realice una tarea, esta deberá ser revisada por otro programador. La dificultad de la revisión será la misma que de la tarea y por lo tanto utilizaremos el mismo criterio para asignar un programador, para revisar que en la sección 3.

### 4.1 Dominio

#### 4.1.1 Funciones

Para esta extensión vamos a utilizar las mismas funciones que en el apartado anterior.

#### 4.1.2 Predicados

- **asignacionTarea:** Equivalente al predicado "asignacion" en la sección 3.1.3.
- **asignacionRevision:** Predicado utilizado para asignar a una tarea un programador para que este la revise.
- **tareaAsignada:** Igual que en la sección 3.1.3.
- **tareaRevisada:** Predicado para conocer si la tarea en cuestión ha sido revisada por algún programador.

#### 4.1.3 Acciones

- **asignar:** Esta acción es equivalente a la acción "asignar" explicada en la sección 3.1.4. Donde el único cambio es el cambio de nombre del predicado de "asignacion" a "asignacionTarea".
- **revisar:** El objetivo de esta acción es a partir de las tareas ya asignadas, asignar una revisión a todas la tareas con un programador diferente del que ha tenido asignada la tarea, el cual debe tener habilidad suficientemente grande para poder revisarla.

##### Parámetros

- ?p - programador
- ?t - tarea

##### Precondición

Para poder realizar esta acción se debe cumplir:

- La tarea debe estar asignada.

- La tarea no debe estar revisada
- La habilidad del programador debe ser más grande o igual que la dificultad de la tarea más uno.
- El programador que revisa la tarea no puede ser el mismo que el que le ha sido asignada.

#### **Postcondición**

- Un programador será el revisor de la tarea.
- La tarea estará revisada.

## **4.2 Problema**

### **4.2.1 Estado inicial**

En este caso el estado inicial será equivalente al de la sección 3.2.2.

### **4.2.2 Estado final**

El estado final remplazaremos la comprobación de de que todas las tareas estén asignadas, por la comprobación de que todas las tareas estén revisadas.

`(forall (?t - tarea) (tareaRevisada ?t))`

## **4.3 Juegos de prueba**

# **5 Extensión 2**

En la siguiente extensión, partiendo de la anterior, tenemos como objetivo minimizar el tiempo total que se usa en resolver todas las tareas. El tiempo total se interpreta como la suma de las horas de las tareas, tanto las principales como las de revisión.

En este caso, minimizar significa otorgar las tareas dependiendo de la habilidad o calidad del programador para que las tareas o sus respectivas revisiones sean menos duraderas.

## **5.1 Dominio**

### **5.1.1 Funciones**

Puesto a que esta es la primera extensión donde observamos el concepto de tiempo, hemos tenido que añadir funciones además de las mencionadas anteriormente.

- **tiempoTarea:** Esta función nos servirá para definir y conocer el tiempo asociado a una tarea  $T$ .
- **tiempoTotal:** Esta función nos servirá para definir y conocer la suma de duración de todas las tareas. Es decir el tiempo total que representa el conjunto de tareas.



### 5.1.2 Predicados

En cuanto a lo que concierne a los predicados, utilizamos los mismos que en la extensión anterior.

### 5.1.3 Acciones

Además de las acciones utilizadas anteriormente hemos tenido que añadir **asignarDifícil** y modificar **asignar** y **revisar** para añadir los conceptos de tiempo en nuestro sistema.

- **asignar**: Esta acción nos sirve para asignar una tarea a un programador que tiene un valor de habilidad = dificultadTarea -1. **Parámetros**
  - ?p - programador
  - ?t - tarea

#### Precondición

- La tarea t no está asignada
- La habilidad del programador p es igual que la dificultad de la tarea p menos uno.

#### Postcondición

- La tarea t ha sido asignada al programador p.
  - Se ha incrementado el tiempo total el tiempo que tarda en realizarse la tarea con una penalización de 2 horas denido a su habilidad.
- **asignarDifícil**: Esta acción es idéntica que la anterior pero con la diferencia de que esta sirve para asignar tareas a los programadores que tienen una habilidad mayor o igual a la dificultad de la tarea. En este caso se incrementa el Tiempo total con el tiempo de la tarea sin penalización alguna.
  - **revisar**: Esta acción nos sirve para asignar una tarea de revisión a un programador. **Parámetros**
    - ?p - programador
    - ?t - tarea

#### Precondición

- La tarea t no está asignada
- La tarea no debe estar revisada
- La habilidad del programador p debe ser más grande o igual que la dificultad de la tarea p más uno.

- El programador que revisa la tarea no puede ser el mismo que el que la ha realizado.

### Postcondición

- Se ha asignado a un programador la tarea de revisión.
- La tarea está revisada.
- Se ha incrementado el tiempo total el tiempo que tarda en revisarse la tarea, el cual depende de la calidad del programador.

## 5.2 Problema

### 5.2.1 Estado inicial

Para cada programador:

- Definimos la habilidad del programador (1, 2 o 3).

Para cada tarea:

- Definimos cuanto tiempo tarda en hacerse.
- Definimos la dificultad de la tarea (1, 2 o 3).

Además inicializamos el valor de *tiempoTotal*.

### 5.2.2 Estado final

Para el estado final, de la misma manera que en la anterior extensión, requerimos que todas las tareas esten revisadas. No obstante, en este caso añadimos una métrica: **minimizar el valor de tiempoTotal**.

```
(:goal (forall (?t - tarea) (tareaRevisada ? t)))
(:metric minimize (tiempoTotal))
```

## 5.3 Juegos de prueba

### 5.3.1

### Input

```
(define (problem test-01) (:domain task)
  (:objects p0 p1 p2 - programador
    t0 t1 - tarea)
  (:init
    (= (habilidadProgramador p0) 1)
    (= (calidadProgramador p0) 1)
```

```

(= (habilidadProgramador p1) 1)
(= (calidadProgramador p1) 1)

(= (habilidadProgramador p2) 3)
(= (calidadProgramador p2) 1)

(= (dificultadTarea t0)2)
(= (tiempoTarea t0)6)

(= (dificultadTarea t1)1)
(= (tiempoTarea t1)1)

(= (tiempoTotal) 0 )
)
(:goal (forall (?t - tarea) (tareaRevisada ?t)))
(:metric minimize (tiempoTotal))
)

```

## Output

```

ff: found legal plan as follows
step      0: ASIGNARDIFICIL P1 T0
           1: REVISAR P2 P1 T0
           2: ASIGNAR P0 T1
           3: REVISAR P2 P0 T1
plan cost: 11.000000

```

## Justificación

## 6 Extensión 3

En la siguiente extensión, partiendo de la anterior, tenemos como objetivo limitar el número de tareas que podemos asignar a una persona a 2. Por consiguiente, aumentaremos el número de personas trabajando en paralelo.

### 6.1 Dominio

#### 6.1.1 Funciones

En esta extensión tenemos que limitar el número de tareas por programador, de manera que necesitamos algún método para mantener la consistencia. En nuestro caso hemos decidido crear una función.

- **nTareasProgramador**: Esta función nos servirá para definir y conocer el número de tareas que esta realizando un programador p.

### 6.1.2 Predicados

Para esta extensión vamos a utilizar los mismos predicados que la anterior extensión.

### 6.1.3 Acciones

Para esta extensión vamos a utilizar las mismas acciones que en la anterior extensión.

## 6.2 Problema

### 6.2.1 Estado inicial

Para cada programador:

- Definimos la habilidad del programador (1, 2 o 3).

Para cada tarea:

- Definimos cuanto tiempo tarda en hacerse.
- Definimos la dificultad de la tarea (1, 2 o 3).

Además inicializamos los valores de *tiempoTotal* y el número de tareas de cada programador, *nTareasProgramador*.

### 6.2.2 Estado final

Para el estado final, de la misma manera que en la anterior extensión, requerimos que todas las tareas esten revisadas y además que se minimice el tiempo total. Además, añadimos también la restricción de que cada programador solo puede realizar como máximo 2 tareas.

```
(:goal (and (forall (?t - tarea) (tareaRevisada ?t))
(forall (?p - programador) (<= (nTareasProgramador ?p) 2))))
```

```
(:metric minimize (tiempoTotal))
```

## 6.3 Juegos de prueba

### 6.3.1 Juego de prueba estándar

**Input** En este caso introduciremos un juego de prueba estándar sin ninguna complicación para comprobar que se realiza correctamente el objetivo de la extensión.

```
(define (problem test-01) (:domain task)
(:objects p0 p1 p2 - programador
t0 t1 - tarea)
(:init
```

```

(= (habilidadProgramador p0) 3)
(= (calidadProgramador p0) 2)
(= (nTareasProgramador p0) 0)

(= (habilidadProgramador p1) 1)
(= (calidadProgramador p1) 2)
(= (nTareasProgramador p1) 0)

(= (habilidadProgramador p2) 3)
(= (calidadProgramador p2) 2)
(= (nTareasProgramador p2) 0)

(= (dificultadTarea t0)1)
(= (tiempoTarea t0)4)

(= (dificultadTarea t1)3)
(= (tiempoTarea t1)6)

(= (tiempoTotal) 0 )
)
(:goal (and (forall (?t - tarea) (tareaRevisada ?t))
  (forall (?p - programador) (<= (nTareasProgramador ?p) 2))))
(:metric minimize (tiempoTotal))
)

```

## Output

```

ff: found legal plan as follows
step    0: ASIGNAR P0 T1
         1: REVISAR P2 P0 T1
         2: ASIGNAR P1 T0
         3: REVISAR P2 P1 T0
plan cost: 14.000000

```

**Justificación** En este caso podemos ver como se ha cumplido el objetivo de la extensión que era que cada programador tuviera como máximo 2 tareas.

### 6.3.2 Juego de prueba imposible de realizar

**Input** En este caso hemos creado un juego de prueba que resulte imposible de realizar ya que cada persona tendría que realizar más de 2 tareas.

## Output

Astar epsilon search space empty!  
Bailing out.

## Justificación

### 7 Extensión 4

#### 7.1 Dominio

##### 7.1.1 Funciones

##### 7.1.2 Predicados

##### 7.1.3 Acciones

#### 7.2 Problema

##### 7.2.1 Estado inicial

##### 7.2.2 Estado final

#### 7.3 Juegos de prueba

### 8 Conclusiones

# Anexos

## A Generador de juegos de prueba

Generar a mano varios casos de prueba es una tarea ardua y monótona que puede ser fácilmente automatizable, así pues, para poder probar varios valores rápidamente, decidimos crear un generador de juegos de prueba. En nuestro caso hemos decidido utilizar el lenguaje de scripting **Python** para generar casos de prueba automáticamente.

Nuestro generador de pruebas admite tres parámetros distintos:

- *-programadores P*, donde P es el número de programadores que queremos
- *-tareass T*, donde T es el número de programadores que queremos
- *-extension E* donde E es la extensión que deseamos utilizar.

Finalmente se genera un documento llamado *fichero\_generadoN.pddl* donde la N es la extensión que hemos seleccionado en los argumentos del programa.