

AQUATUFF**Wilhelmsen Ships Service (Brasil)**

número da peça: 607826 - 607827

Versão número: 11.18

Folha de Dados de Segurança de acordo com ABNT 14725-4: 2014

Data de emissão: 30/07/2024

Imprimir data: 06/08/2024

L.GHS.BRA.PT-BR

SEÇÃO 1 Identificação**Identificador do produto**

Nome do produto	AQUATUFF
Nome Químico	Não Aplicável
Sinónimos	Product Part Number: 607826 (25 liter), 607827 (210 liter), PR No: 51137
Nome técnico	LÍQUIDO ALCALINO CÁUSTICO, N.E. (contém sodium metasilicate, pentahydrate e HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, EM SOLUÇÃO AQUOSA); LÍQUIDO ALCALINO CÁUSTICO, N.E. (contém sodium metasilicate, pentahydrate e HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, EM SOLUÇÃO AQUOSA)
Fórmula do produto químico	Não Aplicável
Outros meios de identificação	607826 - 607827, 607826, 607827 UFI:8KC9-3RA1-810D-MFYM

Uso recomendado da substância e restrições de uso

Utilizações identificadas relevantes da substância	Utilizado de acordo com as instruções do fabricante.
---	--

Dados do fornecedor

Nome da empresa	Wilhelmsen Ships Service (Brasil)	Outback (M)SDS portal: http://jr.chemwatch.net/outb/account/autologin?login=wilhelmsen	Wilhelmsen Ships Service AS* Central Warehouse
Endereço	Rua Bispo Lacerda Nos. 61/67 Del Castilho Rio de Janeiro BR-21051-120 Brazil	-----Use our Outback portal to obtain our (M)SDSs in other languages and/or format.----- For questions relating to our SDSs please use Email: WSS.GLOBAL.SDSINFO@wilhelmsen.com ----- Norway	Willem Barentszstraat 50 Rotterdam Netherlands
Telefone	+55 21 25828000	Não Disponível	+31 10 4877 777
Fax	Não Disponível	Não Disponível	Não Disponível
Website	http://www.wilhelmsen.com	http://www.wilhelmsen.com	http://www.wilhelmsen.com
E-mail	wss.cs.sam.products@wilhelmsen.com	wss.global.sdsinfo@wilhelmsen.com	wss.rotterdam@wilhelmsen.com

Nome da empresa	Wilhelmsen IT Services AS
Endereço	PO Box 33 Lysaker Norway NO-1324 Norway
Telefone	+47 67 58 40 00
Fax	+47 67 58 47 30
Website	http://www.wilhelmsen.com/
E-mail	wss.info@wilhelmsen.com

Contato de emergência

Associação / Organização	Centro de Informação e Assistência Toxicológico	24hrs - Chemwatch	Dutch nat. poison centre
Nº de Emergência	0800-722-6001	+31-10-4877700	+ 31 88 7558561

Outros números de telefone de urgência	+31-10-4877700	+31-10-4877700	+ 31 10 4877700
Associação / Organização	CHEMWATCH resposta de emergência (24/7)		
Nº de Emergência	+55 21 2018 1004		
Outros números de telefone de urgência	+61 3 9573 3188		

Não Disponível

SEÇÃO 2 Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

Classificação	Corrosivo para os metais 1, Toxicidade aguda – Oral 5, Corrosão/irritação à pele 1B, Lesões oculares graves/irritação ocular 1
---------------	--

Elementos do rótulo

Pictograma de perigo	
Palavra de advertência	Perigo

Frases de Perigo

H290	Pode ser corrosivo para os metais
H303	Pode ser nocivo se ingerido
H314	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos

Frases de Precaução: Geral

P101	Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
P102	Manter fora do alcance das crianças.
P103	Ler atentamente e seguir todas as instruções

Frases de Precaução - Prevenção

P260	Não respirar névoas / vapores / aerossóis.
P264	Lavar todo corpo externo exposto cuidadosamente após manuseamento.
P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
P234	Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.

Frases de Precaução - Resposta

P301+P312	EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/ primeiros socorros
P301+P330+P331	
P303+P361+P353	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche].
P305+P351+P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
P310	Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/socorrista
P363	Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.
P390	Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais.
P304+P340	EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantenha numa posição que não dificulte a respiração.

Frases de Precaução - Armazenamento

P405	Armazenar em local fechado à chave.
------	-------------------------------------

Frases de Precaução - Descarte

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em local devidamente regulamentado e licenciado de acordo com a legislação local.
------	--

SEÇÃO 3 Composição e informações sobre os ingredientes

Substâncias

Consulte a seção abaixo para composição das misturas

Misturas

Nº CAS	%[peso]	Nome
1310-58-3	1-3	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, EM SOLUÇÃO AQUOSA
68439-46-3*	1-5	primary c9-c11 alcoholethoxylate
112-34-5*	1-5	2-(2-butoxyethoxy)ethanol
10213-79-3*	1-3	sodium metasilicate, pentahydrate
160875-66-1*	1-5	fatty alcohol ethoxylates

SEÇÃO 4 Medidas de primeiros-socorros

Descrição das medidas de primeiros socorros

Contato com os olhos	Se este produto entrar em contato com os olhos: ▶ Separar imediatamente as pálpebras e lavar o olho continuamente com água corrente. ▶ Assegurar irrigação completa do olho através da manutenção das pálpebras separadas e afastadas do olho e do movimento daquelas através do levantamento ocasional das pálpebras superior e inferior. ▶ Continuar a lavar até ser avisado para parar pelo Centro de Informação de Venenos, por um médico ou durante, pelo menos, 15 minutos. ▶ Transportar para o hospital ou, até um médico urgentemente. ▶ A remoção de lentes contactos após um dano ocular deverá apenas ser efetuada por pessoal qualificado.
Contato com a pele	Se ocorrer contato com a pele ou cabelo: ▶ Lavar imediatamente o corpo e roupa com grandes quantidades de água, utilizando o chuveiro de segurança se disponível. ▶ Remover rapidamente todo o vestuário contaminado, incluindo o calçado. ▶ Lavar a pele e o cabelo com água corrente. ▶ Continuar a lavar com água até indicação em contrário dada pelo Centro de Informação de Venenos. ▶ Transportar para o hospital, ou até a um médico.
Inalação	▶ Se os gases ou produtos de combustão forem inalados remover da área contaminada. ▶ Deitar o paciente. Mantê-lo quente e em repouso. ▶ As próteses que possam bloquear as vias respiratórias (ex. Dentes falsos) deverão ser removidas, sempre que possível, anteriormente ao início dos primeiros socorros. ▶ Aplicar respiração artificial em caso de ausência de respiração, de preferência com válvula de ressuscitação, máscara de ressuscitação mecânica ou máscara de bolso, de acordo com o treino. ▶ Realizar massagem cardíaca (CPR) se necessário. ▶ Transportar para o hospital, ou até um médico urgentemente. A inalação de vapores ou aerossóis (humidade, gases) pode causar edema pulmonary. As substâncias corrosivas podem causar lesões nos pulmões (ex. Edema pulmonar, líquido nos pulmões). Uma vez que esta reação pode surgir apenas 24 horas após a exposição, os indivíduos afectados necessitam de repouso absoluto (preferencialmente na posição semi-deitada) e devem de estar sob vigilância média mesmo na ausência de sintomas. Antes da manifestação dos sintomas deve de considerar-se a hipótese de administrar um derivado da dexametasona ou beclometasona. Tal decisão deverá se tomada por um médico ou por alguém autorizado pelo mesmo. (ICSC13719)
Ingestão	▶ Para aconselhamento contactar imediatamente um Centro de Informação de Venenos ou ou médico. ▶ É provável a necessidade de tratamento hospitalar urgente. ▶ Se engolido NÃO provocar o vômito. ▶ Se ocorrer vômito, inclinar o paciente para a frente sobre o lado esquerdo (com a cabeça para baixo se possível) para manter as vias aéreas aberta e evitar aspiração. ▶ Observar atentamente o paciente. ▶ Nunca dar líquidos s uma pessoa que mostre sinais de estar sonolento ou com vigilância reduzida, isto é, a ficar inconsciente. ▶ Dar água para lavar a boca, dando depois líquidos em quantidade que possa ser confortavelmente bebida. ▶ Transportar sem demoras para o hospital ou para junto de um médico.

Notas para o médico

- Em caso de exposições graves ou repetidas e de curta duração a materiais altamente alcalinos:
- ▶ O stress respiratório não é comum mas está presente ocasionalmente devido a edema do tecido mole.
 - ▶ Poderá ser necessária a cricotireoidotomia ou a traqueotomia exceto se for possível realizar entubação endotraqueal por observação directa.
 - ▶ O oxigênio é dado como indicado.
 - ▶ A existência de choque sugere perfuração e obriga à administração de fluido.
 - ▶ Danos corrosivos alcalinos ocorrem por necrose de liquefacção em que a saponificação das gorduras e a solubilização das proteínas possibilitam a penetração profunda no tecido.

Os alcalinos continuam a causar danos após a exposição.

INGESTÃO:

- ▶ O leite e a água são os diluentes preferenciais. Não deverão ser dados mais do que dois copos de água a um adulto.
 - ▶ Não deverão ser dados em nenhuma circunstância agentes neutralizantes visto que a reação de calor exotérmica poderá causar lesões múltiplas.
 - * A catarse e a "emesis" são absolutamente contra-indicadas.
 - * O carvão activado não absorve alcalinos.
 - * A lavagem gástrica não deverá ser usada.
- Os cuidados de apoio incluem o seguinte:
- ▶ Suspende ingestão oral inicialmente.
 - ▶ No caso da endoscopia confirmar danos transmucosoidais iniciar a administração de esteróides durante as primeiras 48 horas.
 - ▶ Avaliar cuidadosamente a quantidade de tecido necrosado antes de estabelecer a necessidade de intervenção cirúrgica.
 - ▶ Os pacientes deverão ter instruções para procurar atendimento médico sempre que desenvolverem dificuldades na deglutição (disfagia).
- PELE E OLHOS:
- ▶ A lesão deverá ser irrigada durante 20 a 30 minutos.
 - ▶ As lesões oculares requerem soro fisiológico.
- [Ellenhorn Barceloux: Medical Toxicology]

SEÇÃO 5 Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção

- ▶ Spray de água ou nevoeiro.
- ▶ Espuma.
- ▶ Pó químico seco.
- ▶ Bromoclorodifluorometano - BCF (nos casos permitidos pelo regulamento).
- ▶ Dióxido de carbono.

Perigos específicos da substância ou mistura

Incompatibilidade com o fogo	Nenhum conhecido.
------------------------------	-------------------

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio

Combate ao Incêndio	▶ Avisar os bombeiros e informá-los acerca da localização e natureza do risco. ▶ Usar proteção para o corpo inteiro e máscara de oxigênio. ▶ Impedir, por todos os meios possíveis, que o derrame entre nos drenos e cursos de água. ▶ Usar métodos de combate ao incêndio adequados à área circundante. ▶ NÃO se aproxime de contentores que possam estar quentes. ▶ Arrefecer os contentores expostos ao fogo com água vaporizada a partir de uma área protegida. ▶ Remover os contentores do meio do incêndio, apenas no caso de ser seguro.
Perigo de Incêndio/Explosão	▶ Não combustível. ▶ Considera-se não possuir um risco de incêndio significativo, contudo os contentores podem queimar. Poderá emitir gases corrosivos.

SEÇÃO 6 Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Veja a seção 8

Precauções Ambientais

Ver seção 12

Métodos e materiais de contenção e limpeza

Derrames Pequenos	▶ Drenos para armazenamento ou áreas de uso devem ter bacias de retenção para ajuste de pH e diluição de derramamentos ou vazamentos antes do descarregamento ou descarte do material. ▶ Verificar regularmente se há derramamentos ou vazamentos. ▶ Limpe imediatamente todos os derramamentos ou vazamentos. ▶ Evitar respirar vapores e qualquer contato com a pele e olhos. ▶ Controle o contato pessoal usando equipamento de proteção. ▶ Contenha e absorva o derrame com areia, terra, material inerte ou vermiculite. ▶ Limpe. ▶ Coloque num contentor adequado e devidamente rotulado para eliminação de desperdícios.																									
Derrames Grandes	Classe química: bases Para libertação no solo: absorventes recomendados, listados de acordo com a ordem de prioridade. <table><tr><td>ABSORVENTE TIPO</td><td>NÍVEL</td><td>APLICAÇÃO</td><td>RECOLHA</td><td>LIMITAÇÕES</td></tr></table> DERRAMAMENTO DE LÍQUIDO EM TERRA - PEQUENO <table><tr><td>Polímero "cross-linked" - partícula</td><td>1</td><td>pá</td><td>pá</td><td>R, W, SS</td></tr><tr><td>Polímero "cross-linked" - almofada</td><td>1</td><td>manta</td><td>forquilha</td><td>R, DGC, RT</td></tr><tr><td>argila absorvente - partícula</td><td>2</td><td>pá</td><td>pá</td><td>R, I, P</td></tr><tr><td>vidro poroso - almofada</td><td>2</td><td>manta</td><td>forquilha</td><td>R, W, P, DGC</td></tr></table>	ABSORVENTE TIPO	NÍVEL	APLICAÇÃO	RECOLHA	LIMITAÇÕES	Polímero "cross-linked" - partícula	1	pá	pá	R, W, SS	Polímero "cross-linked" - almofada	1	manta	forquilha	R, DGC, RT	argila absorvente - partícula	2	pá	pá	R, I, P	vidro poroso - almofada	2	manta	forquilha	R, W, P, DGC
ABSORVENTE TIPO	NÍVEL	APLICAÇÃO	RECOLHA	LIMITAÇÕES																						
Polímero "cross-linked" - partícula	1	pá	pá	R, W, SS																						
Polímero "cross-linked" - almofada	1	manta	forquilha	R, DGC, RT																						
argila absorvente - partícula	2	pá	pá	R, I, P																						
vidro poroso - almofada	2	manta	forquilha	R, W, P, DGC																						

minerais expandidos - partícula	3	pá	pá	R, I, W, P, DGC
vidro poroso - partícula	4	pá	pá	R, W, P, DGC,

DERRAMAMENTO DE LÍQUIDO EM TERRA - MÉDIO

Polímero "cross-linked" - partícula	1	ventilador	vagão transportador	R, W, SS
argila absorvente - partícula	2	ventilador	vagão transportador	R, I, P
Mineral expandido partícula	3	ventilador	vagão transportador	R, I,W, P, DGC
Polímero "cross-linked"- almofada	3	manta	vagão transportador	R, DGC, RT
vidro poroso - particular de matéria	4	ventilador	vagão transportador	R, W, P, DGC
vidro poroso - almofada	4	manta	vagão transportador	R, P, DGC., RT

Legenda

DGC: Ineficiente nos locais onde o solo esteja densamente coberto

R; Não reutilizável

I: Não incinerável

P: Eficiência reduzida na presença de chuva

RT: Ineficiente em terrenos de superfície irregular

SS: Não utilizar em locais de ambiente sensível

W: Eficiência reduzida na presença de vento

Referência bibliográfica: "ABSORVENTES for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control; R.W Melvold et al: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988"

- ▶ Evacuar o recinto e deslocar-se no sentido da deslocação do ar.
- ▶ Avisar os bombeiros e informá-los acerca da localização e natureza do risco.
- ▶ Usar proteção para o corpo inteiro e máscara de oxigénio.
- ▶ Impedir, por todos os meios possíveis, que o derrame entre nos drenos e cursos de água.
- ▶ Considerar a hipótese de evacuação (ou proteção no local).
- ▶ Parar a fuga se for seguro.
- ▶ Confinar o derrame com areia, terra, ou vermiculite.

Aconselhamento sobre o equipamento de proteção pessoal encontra-se na Seção 8 do FISPQ.

SEÇÃO 7 Manuseio e armazenamento


Precauções para manuseio seguro

Manuseamento Seguro	▶ Evitar o contato, incluindo inalação. ▶ Usar roupa protectora quando existir risco de exposição. ▶ Usar numa área bem ventilada. ▶ ATENÇÃO: Adicionar SEMPRE o material à água e NUNCA a água ao material de modo a evitar reações violentas. ▶ Evitar fumar, o uso de fontes luminosas desprotegidas ou de fontes de ignição. ▶ Evitar o contato com materiais incompatíveis. ▶ Quando manusear, NÃO comer, beber ou fumar.
Outras Informações	▶ Armazene nos contentores originais. ▶ Mantenha os contentores cuidadosamente selados. ▶ Armazene numa área fresca, seca e bem ventilada. ▶ Armazene longe de materiais incompatíveis e contentores de produtos alimentares. ▶ Proteja os contentores de quaisquer danos físicos e verifique regularmente a existência de eventuais vazamentos ou derramamentos. ▶ Siga as recomendações do fabricante sobre o armazenamento e manuseamento. Não armazenar perto de ácidos nem de agentes oxidantes. Não fumar, não aquecer, não utilizar fontes luminosas desprotegidas nem fontes de ignição.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Recipiente apropriado	▶ Lata revestida de metal, lata/balde revestido de metal. ▶ Balde de plástico. ▶ Caixa de "polyliner" ▶ Embalagem recomendada pelo fabricante. ▶ Verificar se todos os contentores estão identificados de forma clara e não possuem vazamentos ou derramamentos. Para materiais de viscosidade baixa. ▶ Os contentores e as vasilhas de plástico deverão possuir cabeças não removíveis. S ▶ Sempre que uma lata for usada como embalagem interna, deverá possuir um fecho de enroscar. Para materiais com uma viscosidade de pelo menos 2680 cSt. (23 °C) e para sólidos (entre 15 °C e 40 °C.): ▶ Empacotamento com parte superior removível; ▶ Podem usar-se latas com fechos de fricção e ▶ tubos ou cartuchos de baixa pressão. - Quando embalagens combinadas forem usadas e as embalagens internas forem de vidro, porcelana ou faiança, deverá existir material de proteção suficiente em contato com as embalagens internas e externas, com exceção dos casos em que a embalagem externa seja uma caixa de plástico moldada à medida ou no caso das substâncias não serem incompatíveis com o plástico.
Incompatibilidade de	Evitar ácidos fortes.

armazenamento ▶ Evitar contato com cobre, alumínio e outras ligas.



X — Não pode ser armazenado em conjunto
O — Podem ser armazenadas em conjunto desde que com medidas preventivas específicas
+ — Pode ser armazenado em conjunto

Nota: Dependendo de outros factores de risco, a avaliação de compatibilidade baseada no quadro acima pode não ser relevante para situações de armazenamento, particularmente quando grandes volumes de mercadorias perigosas são armazenados e manuseados. Deve ser feita referência às Fichas de Dados de Segurança para cada substância ou artigo e os riscos avaliados em conformidade.

SEÇÃO 8 Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional (OEL)

DADOS DOS INGREDIENTES

Não Disponível

Limites de emergência

Ingrediente	TEEL-1	TEEL-2	TEEL-3
HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, EM SOLUÇÃO AQUOSA	0.18 mg/m3	2 mg/m3	54 mg/m3
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	30 ppm	33 ppm	200 ppm
sodium metasilicate, pentahydrate	6.6 mg/m3	73 mg/m3	440 mg/m3

Ingrediente	IDLH originais	IDLH revista
HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, EM SOLUÇÃO AQUOSA	Não Disponível	Não Disponível
primary c9-c11 alcoholethoxylate	Não Disponível	Não Disponível
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	Não Disponível	Não Disponível
sodium metasilicate, pentahydrate	Não Disponível	Não Disponível
fatty alcohol ethoxylates	Não Disponível	Não Disponível

Banding Exposição Ocupacional

Ingrediente	Exposição Ocupacional Banda Avaliação	Limite de Banda Exposição Ocupacional
HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, EM SOLUÇÃO AQUOSA	E	≤ 0.01 mg/m³
primary c9-c11 alcoholethoxylate	E	≤ 0.1 ppm
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	E	≤ 0.1 ppm
sodium metasilicate, pentahydrate	E	≤ 0.01 mg/m³
fatty alcohol ethoxylates	E	≤ 0.1 ppm

Notas: bandas exposição ocupacional é um processo de atribuição de produtos químicos em categorias ou faixas específicas com base na potência de um produto químico e os resultados adversos à saúde associados com a exposição. O resultado desse processo é uma banda de exposição ocupacional (OEB), o que corresponde a uma gama de concentrações de exposição que são esperados para proteger a saúde dos trabalhadores.

DADOS DOS MATERIAIS

Controle da exposição

Medidas de controle de engenharia	É geralmente necessário um sistema de exaustão local. Se existir o risco de sobreexposição dever-se-á usar um respirador aprovado. Um ajustamento correto é essencial para assegurar uma proteção adequada. Poderá ser necessária uma máscara de fornecimento de ar (SCBA) em circunstâncias especiais.
-----------------------------------	---

	Fornecer ventilação adequada em armazéns e zonas de armazenamento fechadas. Os contaminantes aéreos produzidos no local de trabalho possuem velocidades de “escape” variáveis, as quais, por sua vez, determinam as “velocidades de captura” do ar fresco circulante necessário para remover com sucesso o contaminante. <table><tr><td>Tipo de contaminante:</td><td>Velocidade do ar:</td></tr><tr><td colspan="2">solvente, vapores, desengordurantes etc., evaporando do tanque (em ar parado).</td></tr></table>	Tipo de contaminante:	Velocidade do ar:	solvente, vapores, desengordurantes etc., evaporando do tanque (em ar parado).	
Tipo de contaminante:	Velocidade do ar:				
solvente, vapores, desengordurantes etc., evaporando do tanque (em ar parado).					
Proteção Individual	    				
Proteção dos olhos/face	▶ Óculos de segurança com proteções laterais não perfuradas podem ser usados onde proteção contínua dos olhos é desejável, como em laboratórios; os óculos não são suficientes quando é necessária proteção completa dos olhos, como ao manusear grandes quantidades, onde há perigo de respingos ou se o material pode estar sob pressão. ▶ Óculos químicos. Sempre que houver perigo do material entrar em contato com os olhos; os óculos devem estar devidamente ajustados. [AS/NZS 1337.1, EN166 ou equivalente nacional] ▶ Protetor facial completo (20 cm, no mínimo 8) pode ser necessário para proteção suplementar, mas nunca para proteção primária dos olhos; estes oferecem proteção facial. ▶ Alternativamente, uma máscara de gás pode substituir os óculos contra respingos e protetores faciais. ▶ Lentes de contato podem representar um perigo especial; lentes de contato gelatinosas podem absorver e concentrar irritantes. Um documento de política por escrito, descrevendo o uso de lentes ou restrições de uso, deve ser criado para cada local de trabalho ou tarefa.				
Proteção de pele	Ver Proteção das Mãos abaixo				
Proteção Corporal	Luas de PVC até aos cotovelos. Quando manusear líquidos corrosivos, usar calças ou fatos-macaco fora das botas para evitar que os líquidos derramados entrem nas botas.				
Proteção Corporal	Ver Outra Proteção abaixo				
Outras Proteções Individuais	▶ Fatos macaco. ▶ Avental de PVC. ▶ Poderá ser necessário um fato protector de PVC se a exposição for grave. ▶ Unidade de lavagem de olhos. ▶ Assegurar que o chuveiro de segurança se encontra num local acessível.				

Material (ais) recomendados

ÍNDICE DE SELEÇÃO DE LUVAS

A seleção de luvas é baseada numa apresentação modificada a partir de: **"Forsberg Clothing Performance Index"**.
Os efeitos das seguintes substâncias são levados em conta na seleção gerada por computador:
AQUATUFF

Material	CPI
BUTYL	A
NATURAL+NEOPRENE	A
NEOPRENE	A
NITRILE	A
NITRILE+PVC	A
PVC	A
NATURAL RUBBER	B

* CPI - Chemwatch Performance Index
A: Melhor seleção
B: Satisfatória; degrada-se após 4 horas de imersão contínua
C: Escolha má ou perigosa para utilizações que não sejam de imersão curta
NOTA: Como o desempenho real das luvas vai ser influenciado por um grande número de fatores, deverá ser feita uma deleção final baseada em observação detalhada -
* se a luva vai ser utilizada durante pouco tempo, ocasionalmente ou de modo pouco frequente, fatores como a "sensação" ou a conveniência (e.g. eliminação) podem ditar a escolha de luvas que doutro modo não estariam em boas condições após utilização frequente ou de longa duração seriam desapropriadas. Deve ser consultado um profissional qualificado.

SEÇÃO 9 Propriedades físicas e químicas

Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspecto	Liquid, orange, soluble in water
---------	----------------------------------

Estado Físico	líquido	Densidade relativa (água= 1)	1.045 - 1.055
Odor	Não Disponível	Cociente de partição n-octanol / água	Não Disponível
Limite de odor	Não Disponível	Temperatura De Autoignição (°C)	Não Aplicável
pH (como foi fornecido)	13 - 14	temperatura de decomposição	Não Aplicável
Ponto de fusão/congelamento (° C)	Não Aplicável	Viscosidade	Não Aplicável
ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição (° C)	Não Aplicável	Peso Molecular (g/mol)	Não Aplicável
Ponto de inflamação (°C)	Não Aplicável	gosto	Não Disponível
Taxa de evaporação	Não Disponível BuAC = 1	Propriedades de explosão	Não Disponível
Inflamabilidade	Não Aplicável	Propriedades de oxidação	Não Disponível
Limite superior de inflamabilidade ou explosividade	Não Aplicável	tensão superficial (dyn/cm or mN/m)	Não Disponível
Limite inferior de inflamabilidade ou explosividade	Não Aplicável	Componente volátil (%vol)	Não Aplicável
Pressão de vapor (kPa)	Não Aplicável	grupo de gás	Não Disponível
Hidrossolubilidade	miscível	pH como uma solução (1%)	Não Aplicável
Densidade de vapor	Não Aplicável	VOC g/L	Não Disponível

SEÇÃO 10 Estabilidade e reatividade

Reatividade	Ver secção 7
Estabilidade química	▶ Presença de materiais incompatíveis. ▶ O produto é considerado estável. ▶ Não ocorrerá polimerização perigosa.
Possibilidade de reacções perigosas	Ver secção 7
Condições a serem evitadas	Ver secção 7
Materiais incompatíveis	Ver secção 7
Produtos perigosos da decomposição	Ver secção 5

SEÇÃO 11 Informações toxicológicas

Informações sobre os efeitos toxicológicos

Inalado	O material pode provocar irritação respiratória em algumas pessoas. A resposta do organismo a essa irritação pode provocar ainda mais danos pulmonares. Inalar bases corrosivas provoca irritação do tracto respiratório. Os sintomas incluem tosse, asfixia, dor e danos nas mucosas. Em casos mais graves poderá desenvolver-se dilatação dos pulmões, por vezes apenas após algumas horas ou dias. Poderá ocorrer baixa pressão sanguínea, pulso fraco e acelerado e sons de crepitação.
Ingestão	A ingestão de bases corrosivas pode produzir queimaduras em torno da boca, ulcerações e inchaço das mucosas, abundante produção de saliva, com incapacidade de falar ou engolir. Tanto o esófago como o estômago podem sofrer sensação de ardor, podendo seguir-se vômitos e diarreia. A dilatação da epiglote pode resultar em perturbações respiratórias e asfixia; pode haver entrada em estado de choque. O estreitamento do esófago, estômago ou válvula gástrica pode ocorrer imediatamente ou após um longo intervalo de tempo (semanas a anos). Casos graves de exposição podem perfurar o esófago ou estômago conduzindo a infecções do peito ou da cavidade abdominal, com dores na região inferior do tronco, rigidez abdominal e febre. Todos os sintomas acima indicados podem causar a morte. A ingestão acidental do material pode provocar danos na saúde do indivíduo; experiências realizadas em animais indicam que menos de 150 gramas podem ser fatais. O material pode produzir graves queimaduras químicas na cavidade oral e tracto gastrointestinal em resultado da sua ingestão.
Contato com a pele	O material pode produzir queimaduras químicas graves em resultado do contato direto com a pele. Apesar de se pensar que o contato com a pele não deverá ter efeitos prejudiciais para a saúde (segundo Diretivas da Comunidade Europeia), ainda assim o material poderá produzir danos por penetração através de feridas, lesões ou abrasões. Os cortes abertos e a pele ferida ou irritada não devem de ser expostos a este material. A entrada na corrente sanguínea através de, por exemplo, golpes, arranhões ou lesões pode produzir danos sistêmicos com efeitos prejudiciais. Examinar a pele antes de usar o material e assegurar que qualquer ferimento externo está devidamente protegido.

	O contato da pele como corrosivos alcalinos pode produzir graves queimaduras e dores; poderão desenvolver-se manchas acastanhadas. A área corroída pode ficar macia, gelatinosa e necrótica; a destruição dos tecidos pode ser profunda.
Olho	Se aplicado nos olhos este material provoca graves lesões oculares. O contato direto dos olhos com bases corrosivas pode causar dores e queimaduras. Poderá ocorrer inchaço, destruição do epitélio, turvação da córnea e inflamação da íris. Casos ligeiros geralmente podem ser solucionados enquanto situações graves poderão ser prolongadas com complicações como inchaço persistente, formação de cicatrizes, turvação persistente, emolamento do olho, cataratas, pálpebras coladas ao globo ocular e cegueira. O material pode produzir queimaduras químicas no olho em resultado do contato direto. Vapores ou névoas podem ser extremamente irritantes.
Crônico	A exposição prolongada ou repetida a produtos corrosivos pode resultar na erosão dos dentes, alterações inflamatórias ou ulcerativas da boca e necrose (raramente) do maxilar. Poderão seguir-se irritação brônquica, com tosse e ataques frequentes de pneumonia brônquica. Também poderão ocorrer problemas gastrointestinais. As exposições crônicas podem resultar em dermatite e/ou conjuntivite. A acumulação da substância no organismo humano poderá causar alguma preocupação no caso de resultar de uma exposição repetida ou prolongada, no âmbito da ocupação laboral. Exposição prolongada a produtos irritantes para as vias respiratórias pode resultar em doenças associadas a essas vias, podendo manifestar-se por dificuldades de respiração e outros problemas sistêmicos relacionados.

AQUATUFF	TOXICIDADE	IRRITAÇÃO
	Não Disponível	Não Disponível
HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, EM SOLUÇÃO AQUOSA	TOXICIDADE	IRRITAÇÃO
	Oral (ratazana) LD50: =214-324 mg/kg ^[2]	Olho (coelho): 1mg/24h enxágue-moderada
	Oral (ratazana) LD50: 273 mg/kg ^[2]	Pele (humano): 50 mg/24h SEVERA Pele (coelho): 50 mg/24h SEVERA
primary c9-c11 alcoholethoxylate	TOXICIDADE	IRRITAÇÃO
	Dérmica (coelho) LD50: >2000 mg/kg ^[2]	Olho (humano): SEVERA
	Dérmica (coelho) LD50: >5000 mg/kg ^{*[2]}	Olho: efeito adverso observado (irritante) ^[1]
	Oral (ratazana) LD50: 1378 mg/kg ^[2]	Pele: sem efeito adverso observado (não irritante) ^[1]
	Oral (ratazana) LD50: 1400 mg/kg ^{*[2]}	Pele: SEVERA
	Oral (ratazana) LD50: 2700 mg/kg ^{*[2]}	
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	TOXICIDADE	IRRITAÇÃO
	Dérmica (coelho) LD50: 4120 mg/kg ^[2]	Olho (coelho): 20 mg/24h moderada
	Oral (ratazana) LD50: 5660 mg/kg ^[2]	Olho (coelho): 5 mg - SEVERA
sodium metasilicate, pentahydrate	TOXICIDADE	IRRITAÇÃO
	Oral(rato) LD50; 1153 mg/kg ^[2]	Skin (human): 250 mg/24h SEVERE Skin (rabbit): 250 mg/24h SEVERE
fatty alcohol ethoxylates	TOXICIDADE	IRRITAÇÃO
	Não Disponível	Não Disponível

Legenda:

1 Valor obtido a partir de substâncias Europa ECHA Registrados - Toxicidade aguda 2 * Valor obtido a partir SDS do fabricante Dados extraídos do RTECS excepto em casos específicos (RTECS - Registo de efeitos tóxicos de substâncias químicas)

HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, EM SOLUÇÃO AQUOSA	O material pode gerar uma moderada irritação ocular, conduzindo a inflamação. A exposição repetida ou prolongada a agentes irritantes pode produzir conjuntivite.
sodium metasilicate, pentahydrate	O material pode ser irritante para os olhos, sendo que o contato prolongado provoca inflamação. A exposição repetida ou prolongada a agentes irritantes pode gerar conjuntivite. O material pode gerar irritação do tracto respiratório e resultar em danos para os pulmões, incluindo redução da função pulmonar. O material pode provocar irritação cutânea após uma exposição prolongada ou repetida e por contato pode gerar vermelhidão, inchaço, produção de vesículas, descamação e espessamento da pele.
AQUATUFF & HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, EM SOLUÇÃO AQUOSA & sodium metasilicate, pentahydrate	Sintomas semelhantes à asma podem continuar durante meses ou mesmo anos depois de cessar a exposição ao material. Isto pode ser devido a uma condição não-alérgica conhecida como síndrome da disfunção reactiva das vias aéreas (SDRVA) que pode ocorrer após a exposição a níveis elevados de um composto altamente irritante. Os critérios chave para o diagnóstico da (SDRVA) incluem a ausência de doença respiratória prévia, num indivíduo não-atípico, com o desencadear abrupto de sintomas semelhantes à asma minutos a horas após a exposição registada ao agente irritante.

HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, EM SOLUÇÃO AQUOSA & primary c9-c11 alcoholethoxylate	O material pode provocar uma grave irritação da pele após uma exposição prolongada ou repetida e por contato pode gerar vermelhidão, inchaço, produção de vesículas, descamação e espessamento da pele. Exposições repetidas podem produzir graves ulcerações.
primary c9-c11 alcoholethoxylate & 2-(2-butoxyethoxy)ethanol	O material pode gerar uma forte irritação ocular, conduzindo a uma inflamação acentuada. A exposição repetida ou prolongada a agentes irritantes pode produzir conjuntivite.

toxicidade aguda	✓	Carcinogenicidade	✗
Corrosão/irritação da pele	✓	Toxicidade à reprodução	✗
Lesões oculares graves/irritação ocular	✓	Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única	✗
Sensibilização respiratória ou à pele	✗	Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida	✗
Mutagenicidade em células germinativas	✗	Perigo por aspiração	✗

Legenda: ✗ – Os dados não estão disponíveis ou não preenche os critérios de classificação
✓ – Os dados necessários para fazer a classificação disponível

SEÇÃO 12 Informações ecológicas

Ecotoxicidade

AQUATUFF	PONTO FINAL	duração do teste (horas)	espécies	valor	fonte
	Não Disponível	Não Disponível	Não Disponível	Não Disponível	Não Disponível
HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, EM SOLUÇÃO AQUOSA	PONTO FINAL	duração do teste (horas)	espécies	valor	fonte
	NOEC(ECx)	24h	Peixe	28mg/l	2
	LC50	96h	Peixe	80mg/l	2
primary c9-c11 alcoholethoxylate	PONTO FINAL	duração do teste (horas)	espécies	valor	fonte
	EC50	48h	crustáceos	2.217-3.523mg/L	4
	LC50	96h	Peixe	5-7mg/l	2
	NOEC(ECx)	720h	Peixe	0.11-0.28mg/l	2
	EC50	96h	Algas e outras plantas aquáticas	1.4mg/l	2
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	PONTO FINAL	duração do teste (horas)	espécies	valor	fonte
	EC50	72h	Algas e outras plantas aquáticas	1101mg/l	2
	EC50	48h	crustáceos	>100mg/l	1
	LC50	96h	Peixe	1300mg/l	2
	NOEC(ECx)	96h	Algas e outras plantas aquáticas	>=100mg/l	1
	EC50	96h	Algas e outras plantas aquáticas	>100mg/l	1
sodium metasilicate, pentahydrate	PONTO FINAL	duração do teste (horas)	espécies	valor	fonte
	Não Disponível	Não Disponível	Não Disponível	Não Disponível	Não Disponível
fatty alcohol ethoxylates	PONTO FINAL	duração do teste (horas)	espécies	valor	fonte
	Não Disponível	Não Disponível	Não Disponível	Não Disponível	Não Disponível

Legenda: Extraído de 1. Dados de toxicidade da IUCLID 2. Substancias registradas na Europa ECHA - Informacoes ecotoxicologicas - Toxicidade aquatica 4. EPA dos EUA, banco de dados Ecotox - Dados de toxicidade aquatica 5. ECETOC Dados de avaliacao de perigos aquaticos 6. NITE (Japao) - Dados de bioconcentracao 7. METI (Japao) - Dados de bioconcentracao 8. Dados do fornecedor

Prevenir, por todos os meios possíveis, que os derramamentos ou vazamentos entrem em condutas ou cursos de água.

NÃO lançar em esgotos nem em cursos de água.

Persistência e degradabilidade

Ingrediente	Persistência: Água / Solo	Persistência: Air
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	BAIXO	BAIXO

Potencial bioacumulativo

Ingrediente	Bioacumulação
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	BAIXO (BCF = 0.46)

Mobilidade no solo

Ingrediente	mobilidade
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	BAIXO (Log KOC = 10)

Outros efeitos adversos

SEÇÃO 13 Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para destinação final

descarte de Produto / Embalagem	IMPEDIR que a água das limpezas ou do equipamento de processamento entre nos drenos. Poderá ser necessário recolher toda a água das lavagens para tratamento antes da sua eliminação. Em todos os casos, a eliminação para os esgotos deverá estar sujeita às leis e regulamentações locais e estas deverão ser levadas em consideração em primeiro lugar. Em caso de dúvida contatar a autoridade responsável. ▶ Reciclar sempre que possível. ▶ Consultar fabricante acerca das opções de reciclagem ou a autoridade local ou regional responsável pela gestão de resíduos com vista à eliminação, se não for encontrado nenhum tratamento ou instalação para eliminação. ▶ Tratar e neutralizar numa fábrica de tratamento autorizada. ▶ O tratamento deve de incluir: Neutralização com ácido diluído adequado seguida de: colocação num aterro autorizado ou incineração num equipamento autorizado (após mistura com material combustível adequado). ▶ Descontaminar os contentores vazios. Obedecer a todas as instruções de segurança indicadas até à limpeza e destruição dos contentores.
---------------------------------	--

SEÇÃO 14 Informações sobre transporte

Etiquetas necessárias

Poluente das águas	não

Transporte por terra (ANTT No. 5.998)

14.1. Número ONU	1719	
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	LÍQUIDO ALCALINO CÁUSTICO, N.E. (contém sodium metasilicate, pentahydrate e HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, EM SOLUÇÃO AQUOSA); LÍQUIDO ALCALINO CÁUSTICO, N.E. (contém sodium metasilicate, pentahydrate e HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, EM SOLUÇÃO AQUOSA)	
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	classe	8
	Perigo subsidiário	Não Aplicável
14.4. Grupo de embalagem	III	
14.5. Perigo ao meio ambiente	Não Aplicável	
14.6. Precauções especiais para o utilizador	Determinações Especiais	223 274
	Nº de Risco	80
	Quant. Limitada por Veículo (kg)	1000
	Quant. Limitada por Emb. Interna	5 L
	Embalagens e IBCs Instrução para Emb.	P001 IBC03

	Embalagens e IBCs Provisões Especiais	Não Aplicável
	Tanques Portáteis e Contentores para Granéis Instruções	T7
	Tanques Portáteis e Contentores para Granéis Provisões Especiais	TP1 TP28

Transporte aéreo (ICAO-IATA / DGR)

14.1. Número ONU	1719	
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	Caustic alkali liquid, n.o.s. * (contém sodium metasilicate, pentahydrate e HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, EM SOLUÇÃO AQUOSA)	
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	Classe ICAO/IATA	8
	ICAO / IATA Perigo subsidiário	Não Aplicável
	Código ERG	8L
14.4. Grupo de embalagem	III	
14.5. Perigo ao meio ambiente	Não Aplicável	
14.6. Precauções especiais para o utilizador	Determinações Especiais	A3 A803
	Instruções de Embalagem Apenas Carga	856
	Quantidade Máxima Qtd./Embalagem	60 L
	Instruções de Embalagem Passageiro e Carga	852
	Passageiros e Cargas Qtde máxima / Pack	5 L
	Passageiro e carga aérea Ltd Qte PKg Inst	Y841
	Passageiro e Carga Limitada Máximo Qty / Pack	1 L

Transporte marítimo (IMDG-Code / GGVSee)

14.1. Número ONU	1719	
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (contém sodium metasilicate, pentahydrate e HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, EM SOLUÇÃO AQUOSA)	
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	Classe IMDG	8
	IMDG Perigo subsidiário	Não Aplicável
14.4. Grupo de embalagem	III	
14.5. Perigo ao meio ambiente	Não Aplicável	
14.6. Precauções especiais para o utilizador	Número EMS	F-A , S-B
	Determinações Especiais	223 274
	Quantidade Limitada	5 L

14.7.1. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol e o Código IBC
Não Aplicável

14.7.2. Transporte a granel de acordo com MARPOL Anexo V e do Código IMSBC

Nome do produto	Grupo
HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, EM SOLUÇÃO AQUOSA	Não Disponível
primary c9-c11 alcoholethoxylate	Não Disponível
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	Não Disponível
sodium metasilicate, pentahydrate	Não Disponível
fatty alcohol ethoxylates	Não Disponível

14.7.3. Transporte a granel em conformidade com o Código IGC

Nome do produto	Tipo de navio
HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, EM SOLUÇÃO	Não Disponível

Nome do produto	Tipo de navio
AQUOSA	
primary c9-c11 alcoholethoxylate	Não Disponível
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	Não Disponível
sodium metasilicate, pentahydrate	Não Disponível
fatty alcohol ethoxylates	Não Disponível

SEÇÃO 15 Informações sobre regulamentações

Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

- ABNT 14725-4:2014 Produtos químicos – FISPQ
- ABNT 14725-3:2013 Produtos químicos - Rotulagem
- Lei 12305 – Política Nacional de Resíduos Sólidos

HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, EM SOLUÇÃO AQUOSA encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Não Aplicável

primary c9-c11 alcoholethoxylate encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Não Aplicável

2-(2-butoxyethoxy)ethanol encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Não Aplicável

sodium metasilicate, pentahydrate encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Não Aplicável

fatty alcohol ethoxylates encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Não Aplicável

Informações Regulatórias Adicionais

não aplicável

Estado do inventário nacional

Inventário Nacional	Status
Austrália - AIIC / Australia Não Industrial Uso	Não (sodium metasilicate, pentahydrate)
Canadá - DSL	Não (sodium metasilicate, pentahydrate; fatty alcohol ethoxylates)
Canadá - NDSL	Não (HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, EM SOLUÇÃO AQUOSA; primary c9-c11 alcoholethoxylate; 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; sodium metasilicate, pentahydrate; fatty alcohol ethoxylates)
China - IECSC	sim
Europa - EINEC / ELINCS / NLP	Não (primary c9-c11 alcoholethoxylate; sodium metasilicate, pentahydrate; fatty alcohol ethoxylates)
Japão - ENCS	sim
Coréia - KECI	Não (sodium metasilicate, pentahydrate)
Nova Zelândia - NZIoC	sim
Filipinas - PICCS	sim
EUA - TSCA	Não (sodium metasilicate, pentahydrate)
Taiwan - TCSI	sim
México - INSQ	Não (sodium metasilicate, pentahydrate; fatty alcohol ethoxylates)
Vietnã - NCI	sim
Rússia - FBEPH	Não (primary c9-c11 alcoholethoxylate; fatty alcohol ethoxylates)
Legenda:	Sim = Todos os ingredientes estão no inventário No = Um ou mais do CAS ingredientes listados não estão no estoque e não são isentos de listagem (veja ingredientes específicos entre parênteses)

SEÇÃO 16 Outras informações

Data de revisão	30/07/2024
-----------------	------------

Data Inicial	25/03/2018
--------------	------------

PONTO DE CONTATO

- Para cotações, entre em contato com seu Customer Services local - <http://wssdirectory.wilhelmsen.com/#/customerservices> - Responsável pela Ficha de Segurança - Wilhelmsen Ships Service AS - preparado por: Compliance Manager, - Email: WSS.GLOBAL.SDSINFO@wilhelmsen.com - Tel.: +47 67584000

FISPQ Sumário da Versão

Versão	Data de Atualização	Seção Atualizada
10.18	30/07/2024	Classificação, , Sinônimo

outras informações

A classificação da preparação e de seus componentes individuais é baseada em fontes oficiais e autorizadas, bem como revisão independente pelo comitê de classificação da Chemwatch usando referências literárias disponíveis.

A Ficha de Dados de Segurança (SDS) é uma ferramenta de comunicação de riscos e deve ser usada para auxiliar na Avaliação de Riscos. Muitos fatores determinam se os riscos relatados são riscos no local de trabalho ou em outras configurações. Os riscos podem ser determinados por meio de cenários de exposição. Devem ser considerados a escala de uso, a frequência de uso e os controles técnicos atuais ou disponíveis.

Definições e abreviações

- PC-TWA: admissível concentração-tempo médio ponderado
 - PC-STEL: Limite de Exposição Permitido Concentração de curto prazo
 - IARC: Agência Internacional de Investigação do Cancro
 - ACGIH: Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais
 - STEL: Limite de Exposição de Curto Prazo
 - TEEL: Limite de exposição de emergência temporária.
 - IDLH: Imediatamente perigoso para a vida ou a saúde Concentrações
 - OSF: Fator de Segurança Odor
 - NOAEL: Sem efeito adverso observado Nível
 - LOAEL: O mais baixo efeito adverso observado Nível
 - TLV: Valor Limite
 - LOD: Limite de detecção
 - OTV: Valor Limiar olfativo
 - BCF: O fator de bioconcentração
 - BEI: Índice de Exposição Biológica
 - DNEL: Nível de Não Efeito Derivado
 - PNEC: Concentração prevista sem efeito
-
- AIIC: Inventário Australiano de Produtos Químicos Industriais
 - DSL: Lista de Substâncias Domésticas
 - NDSL: Lista de Substâncias Não Domésticas
 - IECSC: Inventário de Substâncias Químicas Existente na China
 - EINECS: Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes
 - ELINCS: Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas
 - NLP: Substâncias Não Mais Poliméricas
 - ENCS: Inventário de Substâncias Químicas Existente e Novas
 - KECI: Inventário de Substâncias Químicas Existente na Coreia
 - NZIoC: Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia
 - PICCS: Inventário de Produtos Químicos e Substâncias Químicas das Filipinas
 - TSCA: Lei de Controle de Substâncias Tóxicas
 - TCSI: Inventário de Substâncias Químicas de Taiwan
 - INSQ: Inventário Nacional de Substâncias Química
 - NCI: Inventário Nacional de Produtos Químicos
 - FBEPH: Registro Russo de Substâncias Químicas e Biológicas Potencialmente Perigosas

Notas

“This composition meets the criteria for not being harmful to the marine environment according to MARPOL Annex V and may be discharged into the sea when used to clean cargo holds and external surfaces on ships.”