



CHECK-LIST DE MANTENIMIENTO MÁQUINAS LÁSER ROTULADORAS

DATOS GENERALES

- ☐ Sucursal:
- ☐ responsable:
- ☐ Fecha:
- ☐ Equipo / Código:

1. CABEZAL LÁSER (Sumamente delicado)

- ☐ Lentes limpias con solución adecuada
- ☐ Sin presencia de polvo o residuos

2. SISTEMA DE EXTRACCIÓN

- ☐ Manguera sin obstrucciones (aluminio)
- ☐ Filtros limpios

3. MESA DE TRABAJO

- ☐ Superficie limpia
- ☐ Libre de residuos de material

4. EJE ROTATORIO

- ☐ Partes móviles lubricadas
- ☐ Ajuste correcto verificado

5. EJE Z / COLUMNA

- ☐ Guías limpias (Movimiento suave y lubricado)

6. SISTEMA DE CONTROL

- ☐ Pantalla limpia
- ☐ Software actualizado (Notificación previa)

7. BOTONERA

- ☐ Botones operativos
- ☐ Paro de emergencia funcional y sin ningún tipo de obstrucción

8. VENTILACIÓN

- ☐ Ventiladores limpios Chequear al menos 1 vez cada 3 días como mínimo
- ☐ Sin sobrecalentamiento

9. ESTRUCTURA

- ☐ Equipo limpio
- ☐ Tornillos ajustados

OBSERVACIONES

Dato de relevancia: Los insumos de limpieza empleados para este proceso no deben contener ningún material corrosivo que pueda afectar cualquier parte en su mecanismo o funcionamiento, como lo son por ejemplo el cloro, desinfectante, etc. Lo más recomendado sería hacerlo con un poco de Alcohol etílico al 70% con conjunto con un trapo semihúmedo.

Al momento de emplear la maquina no debe haber en un rango mayor a 20 metros ningún tipo de material inflamable o combustible. Se debe mantener en un área de poco transito de ser posible aislada y con salida de ventilación para permitir una mejor rendimiento.

1. Cabezal láser Es el componente que emite el rayo láser para grabar o cortar materiales. Mantenimiento: limpiar lentes regularmente con solución especial y evitar polvo.
2. Sistema de extracción (manguera flexible) Extrae humo y residuos generados durante el grabado. Mantenimiento: revisar obstrucciones y limpiar filtros.
3. Mesa de trabajo Superficie donde se colocan las piezas. Mantenimiento: mantener limpia y libre de residuos.
4. Eje rotatorio Permite grabar objetos cilíndricos. Mantenimiento: lubricar partes móviles y verificar ajuste.
5. Columna vertical / eje Z Permite ajustar la altura del láser. Mantenimiento: limpiar guías y aplicar lubricante.
6. Pantalla y sistema de control Interfaz para operar la máquina. Mantenimiento: mantener libre de polvo y actualizar software si aplica.
7. Botonera de control Incluye paro de emergencia y controles manuales. Mantenimiento: verificar funcionamiento periódico.
8. Sistema de ventilación interno Evita sobrecalentamiento. Mantenimiento: limpiar ventiladores.
9. Estructura y gabinete Protege los componentes internos. Mantenimiento: limpieza general y revisión de tornillos. Recomendaciones generales - Usar la máquina en ambientes ventilados. - No operar sin sistema de extracción. - Realizar mantenimiento preventivo mensual. - Seguir instrucciones del fabricante.