

Mantenimiento de máquina LaserPecker Portátiles.

Paso a paso

Customer Service team.

Objetivos

Beneficios del correcto mantenimiento: los buscaremos delimitar en este documento como metodo de divulgación.

- * **Marca:** Laserpecker4-Laserpecker5
- * **Modelo del motor:** LP4XX3025C100051
- * **Tipo:** Stepper motor (motor paso a paso)



Beneficios

Con la adaptación de la cultura organizacional se promueven valores de integridad y sentido de pertenencia con los equipos empleados por los colaboradores para mayor compromiso y mejores resultados.



Datos

20.000 Horas de vida
Útil aprox. A 8 horas de
uso diario representand
2.500 dias de trabajo.



Expectativas

Conocer de antemano, cual es la correcta implementación y tratamiento de los materiales y sustancias para mantenimiento de este equipo.



El Mensaje

Fomentar Estandarización y Valores en cada proceso desde el más mínimo hasta el más complejo.

Manual

Libre de cualquier tipo de mancha de grasa polvo o cualquier otro contaminante o material que pueda de algun manera obstaculizar su función habitual.



Mantener cada vez que se vaya a utilizar nuevamente el filtro del polvo limpio, ya que permitirá un mayor rendimiento y desempeño.



Tecnología Dual Laser (LP4/LP5): La LaserPecker LP4 combina un láser de diodo azul de (10 nm) (450 nm) para orgánicos (madera, cuero, vidrio) y uno infrarrojo de (2 W) (1064 nm) para metales y plásticos. La **LaserPecker LP5** (mencionada como 20W fibra + diodo) eleva la potencia

Maintenance

Field Lens Maintenance

If laser power attenuation occurs, for example, engraved patterns are shallow or uneven, the Field Lens may get dirty. Clean it with the lint-free cloth moistened with alcohol.



Dust Filter Cleaning

Remove the cover on the left side of the Laser Unit to clean the dust filter if there is dust buildup.

*The filter on the right side of the Laser unit is an air intake filter and cannot be removed.




Conical Protective Cover Exhaust Fan Cleaning

If smoke runs out of the protective cover, the exhaust fan and smoke outlet may be blocked due to dust. Unscrew the fan from the cover using a screwdriver and clean them to ensure proper smoke exhausting.



Laser Unit Leveling

It is recommended to level the Laser Unit before use. If it is not level, the Laser Unit can be adjusted to a level state by using the H2 hex key to adjust the two leveling screws on the cantilever arm.



14

Mantener a la mano y limpios los protectores con los que cuenta ya de por sí la maquina. para distintos tipos de rotulación.



Mantener a la mano y limpios los protectores con los que cuenta ya de por sí la maquina. para distintos tipos de rotulación. Estabilizarlo a un nivel específico para su mantenimiento y luego llevarlo a sus medidas propias para realizar las personalizaciones.



Datos



80°

Temperatura

Enter a brief description here to provide context to your audience.



26cm

Distancia

Distancia que debe mantenerse la plataforma digital despues de limpiar. Altura (46.6) dependiendo de la base.



100%

Efectividad

Al mantener su mantenimiento minucioso representará una relación directamente proporcional con su efectividad y rendimiento



5-7
minutos

Duración

El proceso no debe en sí durar mucho tiempo más de los 5-7 minutos por lo que no deberá representar un tiempo demasiado largo de inversión.

Prioridad en Materiales



Thank you!