





1













专用数据通路方式-取指周期 C_2 C∘有效 (PC)→MAR (MAR)→主存 C1有效 Μ 控制单元向主存发送读命令 D C₁₂ R AC **C**3 C₁₀ C₁₃ **C**5 IR **C**7 控制 信号 **-** C4 ALU М Α :标志 R 时钟 控制信号 王道考研/CSKAOYAN.COM









专用数据通路方式-例题

下图是一个简化了的CPU与主存连接结构示意图(图中省略了所有的多路选择器)。其中有一个累 加寄存器(ACC)、一个状态数据寄存器和其他4个寄存器:主存地址寄存器(MAR)、主存数据寄 存器(MDR)、程序寄存器(PC)和指令寄存器(IR),各部件及其之间的连线表示数据通路,箭 头表示信息传递方向。


要求:

- (1) 请写出图中a、b、c、d 4个寄存器的名称。
- (2) 简述图中取指令的数据通路。
- (3) 简述数据在运算器和主存之间进行存/取访问
- (4) 简述完成指令LDA X的数据通路(X为主存地均
- (5) 简述完成指令ADD Y的数据通路(Y为主存地均
- (6) 简述完成指令STA Z的数据通路(Z为主存地t

 $(PC) \rightarrow MAR$ $M(MAR) \rightarrow MDR$ $(MDR) \rightarrow IR$

OP(IR)→微操发 //译码

CPC)+1 → PC



王道考研/CSKAOYAN.COM

11

专用数据通路方式-例题

下图是一个简化了的CPU与主存连接结构示意图(图中省略了所有的多路选择器)。其中有一个累 加寄存器(ACC)、一个状态数据寄存器和其他4个寄存器:主存地址寄存器(MAR)、主存数据寄 存器(MDR)、程序寄存器(PC)和指令寄存器(IR),各部件及其之间的连线表示数据通路,箭 头表示信息传递方向。

(3) 简述数据在运算器和主存之间进行存/取访问的数据通路。


存/取的数据放到ACC中 设数据地址已放入MAR 取:

 $M(MAR) \rightarrow MDR$ $(MDR) \rightarrow ALU \rightarrow ACC$

存: $(ACC) \rightarrow MDR$ $(MDR) \rightarrow M(MAR)$

A山等沒有等於数 据的功能,

所以这道题其实是 ACC和主持之间的 数据通路



王道考研/CSKAOYAN.COM


专用数据通路方式-例题

下图是一个简化了的CPU与主存连接结构示意图(图中省略了所有的多路选择器)。其中有一个累 加寄存器(ACC)、一个状态数据寄存器和其他4个寄存器:主存地址寄存器(MAR)、主存数据寄 存器(MDR)、程序寄存器(PC)和指令寄存器(IR),各部件及其之间的连线表示数据通路,箭 头表示信息传递方向。

(4) 简述完成指令LDA X的数据通路(X为主存地址, LDA的功能为(X)→ACC)。

 $X \rightarrow MAR$ $M(MAR) \rightarrow MDR$ $(MDR) \rightarrow ALU \rightarrow ACC$

Ad(IR)




13

专用数据通路方式-例题


下图是一个简化了的CPU与主存连接结构示意图(图中省略了所有的多路选择器)。其中有一个累 加寄存器(ACC)、一个状态数据寄存器和其他4个寄存器:主存地址寄存器(MAR)、主存数据寄 存器(MDR)、程序寄存器(PC)和指令寄存器(IR),各部件及其之间的连线表示数据通路,箭 头表示信息传递方向。

(5) 简述完成指令ADD Y的数据通路(Y为主存地址, ADD的功能为(ACC)+(Y)→ACC)。

 $\mathsf{Y} \to \mathsf{MAR}$ $M(MAR) \rightarrow MDR$ $(\mathsf{MDR}) \to \mathsf{ALU}, (\mathsf{ACC}) \to \mathsf{ALU}$ $ALU \rightarrow ACC$



王道考研/CSKAOYAN.COM



本节回顾 内部总线与系统总线 各阶段的微操作序列和控制信号 ALU需要配合暂存器使用 单总线 CPU内部总线 多总线 数据通路 专用数据通路 多路选择器与三态门 涉及的主要操作类型: 基本思路: 寄存器之间的数据传送; 利用题目提供的数据通路进行数据传送; 主存与CPU之间的数据传送; 由CU发出的控制信号实现通路的建立。 使用ALU进行算术逻辑运算。 王道考研/CSKAOYAN.COM 16







@王道论坛



@王道计算机考研备考 @王道咸鱼老师-计算机考研 @王道楼楼老师-计算机考研



@王道计算机考研

知乎

※ 微信视频号



@王道计算机考研

@王道计算机考研

@王道在线