

本节内容

指令寻址

王道考研/CSKAOYAN.COM

1

知识总览

指令寻址

顺序寻址

跳跃寻址

指令寻址：如何确定下一条指令的存放地址？

一条指令的结构

操作码 (OP)

地址码 (可能有多个)

王道考研/CSKAOYAN.COM

2

回忆：计算机的工作过程

```
int a=2,b=3,c=1,y=0;
void main(){
    y=a*b+c;
}
```

程序计数器 PC:
指明下一条指令
的存放地址

PC

正常情况

下一条指令的地址: $(PC) + 1 \rightarrow PC$



凝重

按字节编址怎么办? $(PC) + 1 \rightarrow PC$
采用变长指令字结构怎么办?

主存地址	指令		注释
	操作码	地址码	
0	000001	0000000101	取数a至ACC
1	000100	0000000110	乘b得ab,存于ACC中
2	000011	0000000111	加c得ab+c,存于ACC中
3	000010	0000001000	将ab+c,存于主存单元
4	000110	0000000000	停机
5	0000000000000010		原始数据a=2
6	0000000000000011		原始数据b=3
7	0000000000000001		原始数据c=1
8	0000000000000000		原始数据y=0

存储字长
=16bit

王道考研/CSKAOYAN.COM

3

指令寻址

指令寻址 下一条欲执行指令的地址 (始终由程序计数器PC给出)

$(PC) + 1 \rightarrow PC$
最简单的情况

指令地址 16bit

0	0001001111101000
1	0011001111101001
2	0010010010110000
3	1001000000000111
4	0001011111101000
5	0100011111101001
6	0101011111101001
7	0001100111000100
8	...

该系统采用定长指令字结构

指令字长=存储字长=16bit=2B

主存按字编址


王道考研/CSKAOYAN.COM

4

指令寻址

指令寻址 下一条欲执行指令的地址 （始终由程序计数器PC给出）

$(PC) + 1 \rightarrow PC$



指令地址	操作码	地址码
0	LDA	1000
1	ADD	1001
2	DEC	1200
3	JMP	7
4	LDA	2000
5	SUB	2001
6	INC	
7	LDA	1100
8	...	

该系统采用定长指令字结构

指令字长=存储字长=16bit=2B

主存按字编址


王道考研/CSKAOYAN.COM

5

指令寻址

指令寻址 下一条欲执行指令的地址 （始终由程序计数器PC给出）

$(PC) + 1 \rightarrow PC$



指令地址	操作码	地址码
0	LDA	1000
1	ADD	1001
2	DEC	1200
3	JMP	7
4	LDA	2000
5	SUB	2001
6	INC	
7	LDA	1100
8	...	

该系统采用定长指令字结构

指令字长=存储字长=16bit=2B

主存按字编址


王道考研/CSKAOYAN.COM

6

指令寻址

指令寻址 下一条欲执行指令的地址 （始终由程序计数器PC给出）

$(PC) + 1 \rightarrow PC$



指令地址	操作码	地址码
0	LDA	1000
1	ADD	1001
2	DEC	1200
3	JMP	7
4	LDA	2000
5	SUB	2001
6	INC	
7	LDA	1100
8	...	

该系统采用定长指令字结构

指令字长=存储字长=16bit=2B

主存按字编址


王道考研/CSKAOYAN.COM

7

指令寻址

指令寻址 下一条欲执行指令的地址 （始终由程序计数器PC给出）

$(PC) + 1 \rightarrow PC$



指令地址	操作码	地址码
0	LDA	1000
1	ADD	1001
2	DEC	1200
3	JMP	7
4	LDA	2000
5	SUB	2001
6	INC	
7	LDA	1100
8	...	

该系统采用定长指令字结构

指令字长=存储字长=16bit=2B

主存按字编址

王道考研/CSKAOYAN.COM

8

指令寻址

指令寻址 下一条欲执行指令的地址 (始终由程序计数器PC给出)

$(PC) + 1 \rightarrow PC$

$(PC) + 2 \rightarrow PC$

一个指令字长

指令地址

0	0001001111101000
2	0011001111101001
4	0010010010110000
6	1001000000000111
8	0001011111010000
10	0100011111010001
12	0101011111010001
14	0001100111000100
...	...

该系统采用定长指令字结构

指令字长=存储字长=16bit=2B

主存按字节编址

王道考研/CSKAOYAN.COM

9

指令寻址

指令寻址 下一条欲执行指令的地址 (始终由程序计数器PC给出)

读入一个字，根据操作码判断这条指令的总字节数n，修改PC的值

$(PC) + n \rightarrow PC$

由于无法预先知道指令字长
根据指令的类型，CPU可能还要进行多次访存，每次读入一个字

指令地址

0	0001001111101000
2	0011001111101001
4	0010010010110000
6	1001000000000111
8	0001011111010000
10	0100011111010001
12	0101011111010001
14	0001100111000100
...	...

该系统采用变长指令字结构

指令字长=存储字长=16bit=2B

主存按字节编址

王道考研/CSKAOYAN.COM

10

指令寻址

指令寻址 下一条欲执行指令的地址 (始终由程序计数器PC给出)

顺序寻址 $(PC) + "1" \rightarrow PC$

这里的1理解为1个指令字长，实际加的值会因指令长度、编址方式而不同

王道考研/CSKAOYAN.COM


11

指令寻址

指令寻址 下一条欲执行指令的地址 (始终由程序计数器PC给出)

顺序寻址 $(PC) + "1" \rightarrow PC$

跳跃寻址 由转移指令指出



指令地址 操作码 地址码

0	LDA	1000
1	ADD	1001
2	DEC	1200
3	JMP	7
4	LDA	2000
5	SUB	2001
6	INC	
7	LDA	1100
8	...	

该系统采用定长指令字结构

指令字长=存储字长=16bit=2B

主存按字编址

王道考研/CSKAOYAN.COM

12

指令寻址

指令寻址 下一条欲执行指令的地址（始终由程序计数器PC给出）

顺序寻址 (PC) + "1" → PC

跳跃寻址 由转移指令指出

PC

1

+1

指令地址	操作码	地址码
0	LDA	1000
1	ADD	1001
2	DEC	1200
3	JMP	7
4	LDA	2000
5	SUB	2001
6	INC	
7	LDA	1100
8	...	

该系统采用定长指令字结构

指令字长=存储字长=16bit=2B

主存按字编址

王道考研/CSKAOYAN.COM

13

指令寻址

指令寻址 下一条欲执行指令的地址（始终由程序计数器PC给出）

顺序寻址 (PC) + "1" → PC

跳跃寻址 由转移指令指出

PC

1

+1

指令地址	操作码	地址码
0	LDA	1000
1	ADD	1001
2	DEC	1200
3	JMP	7
4	LDA	2000
5	SUB	2001
6	INC	
7	LDA	1100
8	...	

当前正在执行的指令

下一条应该执行的指令

该系统采用定长指令字结构

指令字长=存储字长=16bit=2B

主存按字编址

王道考研/CSKAOYAN.COM


14

指令寻址

指令寻址 下一条欲执行指令的地址 （始终由程序计数器PC给出）

顺序寻址 $(PC) + "1" \rightarrow PC$

跳跃寻址 由转移指令指出



指令地址 操作码 地址码

0	LDA	1000
1	ADD	1001
2	DEC	1200
3	JMP	7
4	LDA	2000
5	SUB	2001
6	INC	
7	LDA	1100
8	...	

该系统采用定长指令字结构

指令字长=存储字长=16bit=2B

主存按字编址

王道考研/CSKAOYAN.COM


15

指令寻址

指令寻址 下一条欲执行指令的地址 （始终由程序计数器PC给出）

顺序寻址 $(PC) + "1" \rightarrow PC$

跳跃寻址 由转移指令指出



指令地址 操作码 地址码

0	LDA	1000
1	ADD	1001
2	DEC	1200
3	JMP	7
4	LDA	2000
5	SUB	2001
6	INC	
7	LDA	1100
8	...	

该系统采用定长指令字结构

指令字长=存储字长=16bit=2B

主存按字编址

王道考研/CSKAOYAN.COM

16

指令寻址

指令寻址 下一条欲执行指令的地址 （始终由程序计数器PC给出）

顺序寻址 (PC) + "1" → PC

跳跃寻址 由转移指令指出

PC 4

+1

每次取指令之后，PC一定会自动+1，指向下一条应该执行的指令

指令地址	操作码	地址码
0	LDA	1000
1	ADD	1001
2	DEC	1200
3	JMP	7
4	LDA	2000
5	SUB	2001
6	INC	
7	LDA	1100
8	...	

该系统采用定长指令字结构

指令字长=存储字长=16bit=2B

主存按字编址

JMP: 无条件转移把PC中的内容改成7

无条件转移指令，类似C语言的 goto

王道考研/CSKAOYAN.COM

17

指令寻址

指令寻址 下一条欲执行指令的地址 （始终由程序计数器PC给出）

顺序寻址 (PC) + "1" → PC

跳跃寻址 由转移指令指出

PC 7

+1

执行转移指令，将PC值修改为7

指令地址	操作码	地址码
0	LDA	1000
1	ADD	1001
2	DEC	1200
3	JMP	7
4	LDA	2000
5	SUB	2001
6	INC	
7	LDA	1100
8	...	

该系统采用定长指令字结构

指令字长=存储字长=16bit=2B

主存按字编址

JMP: 无条件转移把PC中的内容改成7


无条件转移指令，类似C语言的 goto

王道考研/CSKAOYAN.COM

本来PC的值是4，执行了3之后才跳到7
 顺序寻址 1 2 3 4 5 6 7 8
 跳跃寻址 7

18

本节回顾



注：每一条指令的执行都分为“取指令”、“执行指令”两个阶段

王道考研/CSKAOYAN.COM

19



@王道论坛



@王道计算机考研备考



@王道咸鱼老师-计算机考研

@王道楼楼老师-计算机考研

等撩



@王道计算机考研



等撩

知乎

@王道计算机考研

微信视频号

@王道计算机考研

微信公众平台

@王道在线

20