机器人移动平台

- **非全向轮式底盘（存在非完整约束；无法独立控制x、y、yaw；适合速度、效率、稳定性优先的场景）**
  - 双轮差速 （Differential Drive）
成本低，适合室内AMR、教学平台
    - 优必选Cruzr S2
    - TurtleBot3 waffle Pi
  - 四轮差速/多轮差速
多轮同轴差速，牵引力更强，室外轻越野
    - 仙工SMR-DGF01-YH
  - 单阿克曼转向（Ackermann）
高速稳定，无人车、室外平台
    - 仙工SMR-DGA10-YH
  - 双阿克曼转向
    - 云乐小马2.0线控底盘
  - 三轮车模型（Tricycle）
单前轮转向，运行不稳定
    - 产品较少，一般用于学术、科研平台
- **全向轮式底盘（平面3自由度、可直接控制x、y、yaw）**
  - 被动全向轮底盘
    - Omni Wheel底盘
只适用于室内，经典3轮布局
      - 轮趣科技全向轮机器人
    - 麦克纳姆轮底盘（Mecanum）
滚子角45°，侧移能力强，室内重载AGV
      - 汇聚自动化麦轮全向移动平台
  - 主动全向轮底盘
    - 双舵轮底盘
高精度、低速
      - 仙工AMB-QXW06-BH
    - 四舵轮底盘
高冗余，高端AMR/室外科研
      - 仙工SMR-DGO08-YH
    - 多舵轮/模块化舵轮
重载物流、特种平台
      - 广州智轮科技-重载舵轮
    - 四轮独立驱动独立转向
      - 松灵RANGER系列
- **履带式底盘（连续接触、高牵引、高通过性，运动学不精确）**
  - 双履带差速
    - 仙工SMR-DCT08-YH
  - 多履带/摇臂履带
    - 奥普客摇臂式履带机器人底盘
- **轮足混合式底盘（轮与腿协同，轮式效率+足式跨越）**
  - 轮足切换式
    - 智元灵犀X2-N
  - 轮足一体式
    - Unitree B2-W - 宇树科技
- **足式移动底盘（离散接触、主动落地，地形适应性强）**
  - 双足
    - 宇树人形机器人 H2
  - 四足
    - 宇树Go2
  - 六足/多足
    - 越疆探索者六足仿生机器人
- **特殊/复合底盘（球形、变构、重构机构）**
  - 球形机器人
    - 罗腾科技-球形机器人
  - 变轮距/变轴距
  - 模块化拼接
  - 定制化
- **连续体/仿生形变移动平台**
  - 蛇形机器人
    - OC Robotics公司产品-绳驱
    - 威控机器人-电机
  - 连续体管道机器人
- **环境耦合型移动平台**
  - 磁吸式移动机器人
    - 镌极科技永磁吸附机器人
  - 负压吸附式移动机器人
    - 奥克福AKF系列
  - 仿生依附移动机器人
    - 沈自所水下仿生吸-爬机器人

Presented with xmind