

□ Manual de APIs — Agent Hub Platform

Base URL: `http://localhost:8001/api`

Autenticação: A maioria dos endpoints protegidos utiliza Bearer Token JWT no header:

`Authorization: Bearer <seu_token>`

Índice

1. [Autenticação](#)
2. [Agentes](#)
3. [Assinaturas](#)
4. [Chat Principal](#)
5. [Sessões de Chat](#)
6. [Base de Conhecimento](#)
7. [Links de Cliente \(B2B2C\)](#)
8. [Chat de Cliente Público](#)
9. [Integrações](#)
10. [Analytics](#)
11. [Monitoramento](#)
12. [Admin](#)
13. [TTS / Voz](#)
14. [Arquivos Estáticos](#)

1. Autenticação

POST `/api/auth/register`

Cria um novo usuário na plataforma.

Autenticação: Pública

Body:

```
{
  "email": "usuario@email.com",
  "name": "Nome do Usuário",
  "password": "senha123"
}
```

Resposta:

```
{
  "token": "eyJ...",
  "user": { "id": "uuid", "email": "usuario@email.com", "name": "Nome", "role": "customer" }
}
```

POST /api/auth/login

Autentica um usuário e retorna o token JWT.

Autenticação: Pública

Body:

```
{
  "email": "usuario@email.com",
  "password": "senha123"
}
```

Resposta:

```
{
  "token": "eyJ...",
  "user": { "id": "uuid", "email": "...", "name": "Nome", "role": "customer" }
}
```

GET /api/auth/me

Retorna os dados do usuário autenticado.

Autenticação: Bearer Token

Resposta:

```
{ "id": "uuid", "email": "usuario@email.com", "name": "Nome", "role": "customer" }
```

2. Agentes

GET /api/agents

Lista todos os agentes disponíveis no marketplace.

Autenticação: Pública

Resposta:

```
[
  {
    "id": "uuid", "name": "Lucy E-commerce", "segment": "ecommerce",
    "description": "...", "price": 49.90, "features": ["Feature 1"],
    "mascot_image_url": "http://.../api/uploads/agents/lucy.png"
  }
]
```

GET /api/agents/

Retorna detalhes de um agente específico.

Autenticação: Pública

Parâmetro: agent_id — UUID do agente

3. Assinaturas

POST /api/subscriptions

Cria nova assinatura para o usuário logado.

Autenticação: Bearer Token

Body:

```
{ "agent_id": "uuid-do-agente" }
```

GET /api/subscriptions/me

Retorna todas as assinaturas ativas do usuário autenticado.

Autenticação: Bearer Token

Resposta:

```
[
  {
    "id": "uuid", "user_id": "uuid", "agent_id": "uuid",
    "status": "active", "config": {}, "created_at": "2026-01-01T00:00:00Z"
  }
]
```

PUT /api/subscriptions/

Atualiza a configuração de uma assinatura.

Autenticação: Bearer Token

Body:

```
{
  "custom_prompt": "Você é um assistente especializado em...",
  "config": { "webhook_url": "https://seu-webhook.com/endpoint" }
}
```

`GET /api/subscriptions/

Recupera a sessão de chat mais recente de uma assinatura.

Autenticação: Bearer Token

POST /api/subscriptions/checkout

Inicia um checkout Stripe para ativação de assinatura.

Autenticação: Bearer Token

Body:

```
{ "agent_id": "uuid-do-agente" }
```

Resposta:

```
{ "checkout_url": "https://checkout.stripe.com/...", "session_id": "cs_..." }
```

`GET /api/subscriptions/checkout/status/

Verifica o status do checkout Stripe após o pagamento.

Autenticação: Bearer Token

Parâmetro de rota: `session_id` — ID da sessão Stripe (começa com `cs_`)

`GET /api/subscriptions/

Retorna detalhes de uma assinatura específica.

Autenticação: Bearer Token

`PUT /api/subscriptions/

Configura a URL de webhook de uma assinatura.

Autenticação: Bearer Token

Body:

```
{ "webhook_url": "https://meu-n8n.com/webhook/agente" }
```

`GET /api/subscriptions/

Lista sessões de clientes que usaram o link único da assinatura.

Autenticação: Bearer Token

Resposta:

```
[
  {
    "session_id": "uuid", "client_name": "João Silva",
    "client_email": "joao@email.com", "status": "closed",
    "created_at": "2026-03-29T14:00:00Z", "preview_messages": [...]
  }
]
```

4. Chat Principal

POST /api/chat

Envia mensagem para um agente via assinatura autenticada. Roteia para o webhook n8n.

Autenticação: Bearer Token

Body:

```
{
  "subscription_id": "uuid", "agent_id": "uuid",
  "session_id": "uuid-opcional",
  "input_text": "Preciso de ajuda com meu pedido",
  "audio": false, "input_audio_base64": null
}
```

Resposta:

```
{
  "response_text": "Olá! Posso te ajudar...",
  "audio_base64": null, "metadata": {}, "session_id": "uuid"
}
```

`POST /api/chat/session/

Encerra uma sessão de chat autenticada (usuário logado).

Autenticação: Bearer Token

`GET /api/chat/session/

Recupera histórico completo de mensagens de uma sessão.

Autenticação: Token de API (Header `x-api-key` ou `Authorization: Bearer <API_HISTORY_TOKEN>`)

Resposta:

```
{
  "ok": true, "session_id": "uuid", "agent_id": "uuid",
  "messages": [
    { "role": "user", "content": "Olá", "timestamp": "..." },
    { "role": "agent", "content": "Olá! Como posso ajudar?", "timestamp": "..." }
  ]
}
```

5. Sessões de Chat

Método	Endpoint	Descrição
POST	/api/chat-sessions	Cria nova sessão de chat
GET	/api/chat-sessions/subscription/{id}	Lista sessões de uma assinatura
GET	/api/chat-sessions/{session_id}	Detalhes de uma sessão
POST	/api/chat-sessions/{session_id}/messages	Adiciona mensagem a uma sessão
DELETE	/api/chat-sessions/{session_id}	Remove sessão e mensagens

Todos exigem **Bearer Token**.

6. Base de Conhecimento

POST /api/knowledge-base

Cria ou atualiza a base de conhecimento de um agente. Os campos variam por agente.

Autenticação: Bearer Token

Lucy E-commerce:

```
{
  "agent": "Lucy E-commerce",
  "duvidas_frequentes": "...", "recomendacoes": "...",
  "combos_de_produtos": "...", "controle_de_estoque": "..."
}
```

Clara Pós vendas:

```
{ "agent": "Clara Pós vendas", "orientacoes_pos_vendas": "..." }
```

Max Suporte:

```
{ "agent": "Max Suporte", "base_conhecimento_suporte": "..." }
```

Bruno SDR:

```
{
  "agent": "Bruno SDR",
  "orientacoes_prospeccao": "...",
  "informacoes_necessarias_prospeccao": "..."
}
```

GET /api/knowledge-base?agent=

Recupera a base de conhecimento de um agente para o usuário autenticado.

Autenticação: Bearer Token

Query Params: agent — Nome exato do agente (ex: Lucy E-commerce)

GET /api/knowledge-base/context

Endpoint para n8n/webhooks consultarem a base de conhecimento de um usuário.

Autenticação: Token de API (x-api-key)

Query Params: user_id, agent, field (opcional)

Resposta:

```
{
  "user_id": "uuid", "agent": "Lucy E-commerce",
  "duvidas_frequentes": "...", "recomendacoes": "..."
}
```

7. Links de Cliente (B2B2C)

POST /api/chat-links

Gera um link único de atendimento para envio a um cliente final.

Autenticação: Bearer Token

Body:

```
{ "subscription_id": "uuid" }
```

Resposta:

```
{ "link_id": "uuid-do-link", "url": "http://seudominio.com/link/uuid-do-link" }
```

GET /api/chat-links/

Verifica se um link é válido e retorna informações do agente.

Autenticação: Pública

Resposta (link novo):

```
{ "ok": true, "agent_name": "Lucy E-commerce", "agent_avatar": "http://...", "agent_segment": "ecommerce" }
```

Resposta (link já utilizado — re-entrada automática):

```
{ "ok": true, "already_used": true, "session_id": "uuid-da-sessao-existente" }
```

8. Chat de Cliente Público

POST /api/client-chat/start

Inicia sessão para cliente que clicou no link único.

Autenticação: Pública

Body:

```
{ "link_id": "uuid", "client_name": "João Silva", "client_email": "joao@email.com" }
```

Resposta:

```
{ "session_id": "uuid-da-sessao" }
```

POST /api/client-chat/message

Envia mensagem no chat público do cliente. Roteia para o webhook n8n do agente.

Autenticação: Pública (identificação pelo `session_id`)

Body:

```
{  
  "session_id": "uuid-da-sessao",  
  "input_text": "Quero saber sobre o produto X",  
  "audio": false, "input_audio_base64": null  
}
```

Resposta:

```
{  
  "response_text": "Claro! O produto X está disponível em...",  
  "audio_base64": null, "metadata": {}, "session_id": "uuid"  
}
```

GET /api/client-chat/

Recupera histórico e dados do agente de uma sessão pública.

Autenticação: Pública

Resposta:

```
{
  "status": "active",
  "agent": { "name": "Lucy E-commerce", "mascot_image_url": "http://...", "segment": "ecommerce" },
  "messages": [...]
}
```

POST /api/client-chat/

Encerra sessão de cliente público. Histórico preservado, status muda para `closed`.

Autenticação: Pública

Resposta:

```
{ "status": "success", "message": "Atendimento finalizado" }
```

9. Integrações

Método	Endpoint	Descrição	Auth
POST	/api/integrations	Cria nova integração	Bearer
GET	/api/integrations	Lista integrações	Bearer
GET	/api/integrations/{id}	Detalhes de uma integração	Bearer
PUT	/api/integrations/{id}	Atualiza integração	Bearer
DELETE	/api/integrations/{id}	Remove integração	Bearer
POST	/api/integrations/email/send	Envia e-mail	Bearer
POST	/api/integrations/email/test	Testa config SMTP	Bearer
POST	/api/integrations/whatsapp/send	Envia mensagem WhatsApp	Bearer
POST	/api/integrations/whatsapp/webhook	Recebe eventos WhatsApp	Pública
GET	/api/integrations/whatsapp/webhook	Handshake de webhook	Pública
POST	/api/integrations/whatsapp/test	Testa envio WhatsApp	Bearer
POST	/api/integrations/widget/session	Cria sessão do widget	API Key
POST	/api/integrations/widget/message	Mensagem via widget	API Key
GET	/api/integrations/widget/snippet	Snippet de embed	Bearer
POST	/api/integrations/crm/sync	Sincroniza CRM	Bearer
POST	/api/integrations/crm/test	Testa conexão CRM	Bearer
POST	/api/integrations/webhook/trigger	Dispara webhook	Bearer
POST	/api/integrations/webhook/test	Testa webhook	Bearer

10. Analytics

GET /api/analytics/dashboard

Métricas consolidadas: sessões, mensagens, taxa de resposta.

Autenticação: Bearer Token

Resposta:

```
{ "total_sessions": 150, "total_messages": 1200, "active_sessions": 3, "avg_response_time": 1.4 }
```

GET /api/analytics/realtime

Dados em tempo real de sessões ativas.

Autenticação: Bearer Token

11. Monitoramento

GET /api/monitoring/health

Healthcheck do sistema.

Autenticação: Pública

Resposta:

```
{ "status": "ok", "database": "connected", "timestamp": "2026-03-29T14:00:00Z" }
```

GET /api/monitoring/logs

Lista logs de erros do sistema. *Somente admin.*

Autenticação: Bearer Token (admin)

POST /api/monitoring/logs/

Marca log como resolvido. *Somente admin.*

Autenticação: Bearer Token (admin)

GET /api/rate-limits/status

Status dos rate limits do usuário atual.

Autenticação: Bearer Token

12. Admin

Todos os endpoints /admin exigem role: "admin".

Método	Endpoint	Descrição
POST	/api/admin/agents	Cria novo agente

Método	Endpoint	Descrição
PUT	/api/admin/agents/{id}	Atualiza agente
DELETE	/api/admin/agents/{id}	Remove agente
POST	/api/admin/duplicate-agent/{id}	Duplica agente
POST	/api/admin/upload-image	Upload de avatar (multipart)
POST	/api/admin/upload-audio	Upload de áudio (multipart)
GET	/api/admin/agent-requests	Lista solicitações de agentes
PUT	/api/admin/agent-requests/{id}	Aprova/rejeita solicitação

13. TTS / Voz

POST /api/tts/test

Gera áudio de teste a partir de texto usando ElevenLabs.

Autenticação: Bearer Token

Body:

```
{ "text": "Olá! Eu sou o agente virtual.", "voice_id": "id-da-voz-elevenlabs" }
```

Resposta:

```
{ "audio_base64": "base64-do-mp3", "duration_seconds": 2.4 }
```

GET /api/tts/test/remaining/

Consulta créditos restantes de TTS para uma voz.

Autenticação: Bearer Token

POST /api/tts/generate

Gera áudio definitivo e persiste no sistema.

Autenticação: Bearer Token

POST /api/voice/call

Inicia chamada de voz via agente.

Autenticação: Bearer Token

GET /api/voice/calls

Lista chamadas de voz realizadas.

Autenticação: Bearer Token

14. Arquivos Estáticos

`GET /api/uploads/agents/

Serve imagens dos agentes com CORS headers adequados.

Autenticação: Pública

Exemplo: GET /api/uploads/agents/lucy_avatar.png

`GET /api/uploads/audio/

Serve arquivos de áudio dos agentes.

Autenticação: Pública

Exemplo: GET /api/uploads/audio/lucy_sample.mp3

Fluxo Completo B2B2C (Link Único)

```
[Logista] POST /api/chat-links
  Recebe: { link_id, url }

[Cliente] GET /api/chat-links/{link_id}
  Se novo: mostra tela de boas-vindas
  Se já usado: redireciona para sessão existente

[Cliente] POST /api/client-chat/start
  Recebe: { session_id }

[Cliente] POST /api/client-chat/message (repetido a cada mensagem)
  Roteia para n8n => Resposta do agente

[Cliente] POST /api/client-chat/{session_id}/close
  Status => "closed" | Histórico preservado

[Logista] GET /api/subscriptions/{id}/client-sessions
  Lista atendimentos com "Finalizado" ou "Em andamento"

[Logista] GET /api/client-chat/{session_id}
  Visualiza histórico completo (auditoria)
```