Dicionário de Dados

Banco MySQL. Tabelas do domínio na ordem de dependência. As tabelas de infraestrutura do Laravel (sessões, cache, filas e tokens) não estão listadas.

PK chave primária **FK** chave estrangeira (ação ao excluir o pai entre parênteses) **UK** único **IX** índice

Municípios `municipalities`

Tabela de referência com os municípios do IBGE. Localiza usuários e anúncios e permite a busca por proximidade.

COLUNA	TIPO	NULO	PADRÃO	CHAVE	DESCRIÇÃO
`ibge_code`	`int unsigned`	Não	—	PK	Código do município no IBGE (7 dígitos). Chave natural, estável entre bases.
`name`	`varchar(100)`	Não	—	IX	Nome do município.
`state`	`char(2)`	Não	—	IX	Sigla da UF.
`latitude`	`decimal(9,6)`	Não	—	IX[1]	Latitude da sede do município.
`longitude`	`decimal(9,6)`	Não	—	IX[1]	Longitude da sede do município.

[1] Índice composto `(latitude, longitude)` para a busca por proximidade.

Usuários `users`

Contas da plataforma. Um mesmo usuário pode anunciar, adotar e conversar; o papel `admin` modera. A exclusão de conta anonimiza a linha em vez de apagá-la.

COLUNA	TIPO	NULO	PADRÃO	CHAVE	DESCRIÇÃO
`id`	`bigint unsigned`	Não	`auto`	PK	Identificador.
`name`	`varchar(255)`	Não	—		Nome exibido. Vira "Usuário removido" na anonimização.
`email`	`varchar(255)`	Não	—	UK	E-mail de login e de avisos.
`phone`	`varchar(20)`	Sim	—		Telefone. Nunca é exposto em anúncios: o contato é pelo chat.
`bio`	`varchar(500)`	Sim	—		Apresentação no perfil público.
`avatar_path`	`varchar(255)`	Sim	—		Caminho da foto de perfil no disco público.
`email_verified_at`	`timestamp`	Sim	—		Quando o e-mail foi confirmado. Nulo enquanto não confirmado.
`password`	`varchar(255)`	Não	—		Hash da senha.
`municipality_id`	`int unsigned`	Não	—	FK	Município de residência → `municipalities.ibge_code` (RESTRICT).
`role`	`enum`	Não	`user`		Papel: `admin` (modera) ou `user`.
`status`	`enum`	Não	`active`		Situação da conta: `active`, `suspended` ou `banned`.
`remember_token`	`varchar(100)`	Sim	—		Token do "manter conectado".
`last_login_at`	`timestamp`	Sim	—		Último login.
`anonymized_at`	`timestamp`	Sim	—		Quando a conta foi excluída (anonimizada). Preenchida, o perfil responde 404.
`created_at`	`timestamp`	Sim	—		Data de criação.
`updated_at`	`timestamp`	Sim	—		Data da última alteração.

Animais `animals`

Dados do animal anunciado. É criado junto com o anúncio, na mesma transação. Não tem status próprio: a situação do animal é derivada dos anúncios e adoções.

COLUNA	TIPO	NULO	PADRÃO	CHAVE	DESCRIÇÃO
`id`	`bigint unsigned`	Não	`auto`	PK	Identificador.
`user_id`	`bigint unsigned`	Não	—	FK	Dono do cadastro → `users.id` (RESTRICT).
`name`	`varchar(60)`	Sim	—		Nome do animal. Opcional: animal encontrado pode não ter nome conhecido.
`species`	`enum`	Não	—		`dog`, `cat`, `bird`, `rodent`, `rabbit` ou `other`.
`breed`	`varchar(60)`	Não	—		Raça ("SRD" para sem raça definida).
`sex`	`enum`	Não	—		`male`, `female` ou `undefined`.
`size`	`enum`	Não	—		Porte: `small`, `medium` ou `large`.
`color`	`varchar(60)`	Não	—		Cor da pelagem.
`distinctive_features`	`text`	Não	—		Sinais que ajudam a reconhecer o animal.
`approximate_birth_date`	`date`	Não	—		Nascimento aproximado. Base do filtro de idade (até 1 ano, 1 a 8, 8 ou mais).
`vaccinated`	`boolean`	Não	—		Vacinado.
`dewormed`	`boolean`	Não	—		Vermifugado.
`neutered`	`boolean`	Não	—		Castrado.
`created_at`	`timestamp`	Sim	—		Data de criação.
`updated_at`	`timestamp`	Sim	—		Data da última alteração.
`deleted_at`	`timestamp`	Sim	—		Exclusão lógica (soft delete): preenchida, a linha some das consultas mas fica no banco.

Anúncios `posts`

Anúncio de adoção, de animal perdido ou de animal encontrado. Só os `active` aparecem no catálogo público.

COLUNA	TIPO	NULO	PADRÃO	CHAVE	DESCRIÇÃO
`id`	`bigint unsigned`	Não	`auto`	PK	Identificador.
`user_id`	`bigint unsigned`	Não	—	FK	Autor → `users.id` (RESTRICT).
`animal_id`	`bigint unsigned`	Não	—	FK	Animal anunciado → `animals.id` (RESTRICT).
`type`	`enum`	Não	—		`adoption`, `lost` ou `found`.
`title`	`varchar(120)`	Não	—		Título do anúncio.
`description`	`text`	Não	—		Texto do anúncio.
`status`	`enum`	Não	`draft`	IX[2]	Etapa do ciclo de vida (9 estados). Ver Diagramas de Estado.
`municipality_id`	`int unsigned`	Não	—	FK, IX[2]	Onde o animal está → `municipalities.ibge_code` (RESTRICT).
`occurred_at`	`date`	Sim	—		Data em que o animal foi perdido ou encontrado. Obrigatória em `lost` / `found`, proibida em `adoption` (validação).
`published_at`	`timestamp`	Sim	—	IX[2]	Quando o anúncio foi publicado. Ordena o catálogo.
`approved_by`	`bigint unsigned`	Sim	—	FK	Moderador que aprovou → `users.id` (RESTRICT).
`approved_at`	`timestamp`	Sim	—		Quando foi aprovado.
`created_at`	`timestamp`	Sim	—		Data de criação.
`updated_at`	`timestamp`	Sim	—		Data da última alteração.
`deleted_at`	`timestamp`	Sim	—		Exclusão lógica (soft delete): preenchida, a linha some das consultas mas fica no banco.

[2] Índices `(status, municipality_id, published_at)` e `(status, published_at)` para o catálogo.

`status`, `published_at` e `approved_*` não são preenchíveis em massa: só mudam pelo fluxo de moderação.

Fotos do anúncio `post_files`

Fotos enviadas pelo anunciante, convertidas para WebP.

COLUNA	TIPO	NULO	PADRÃO	CHAVE	DESCRIÇÃO
`id`	`bigint unsigned`	Não	`auto`	PK	Identificador.
`post_id`	`bigint unsigned`	Não	—	FK	Anúncio → `posts.id` (CASCADE).
`path`	`varchar(255)`	Não	—		Caminho do arquivo no disco.
`disk`	`varchar(30)`	Não	—		Disco de armazenamento do Laravel (ex.: `public`).
`hash`	`char(64)`	Não	—	IX	SHA-256 da imagem gravada, em hexadecimal.
`size`	`int unsigned`	Não	—		Tamanho em bytes.
`mime_type`	`varchar(100)`	Não	—		Tipo do arquivo (`image/webp`).
`position`	`smallint unsigned`	Não	`0`		Ordem de exibição. A menor posição é a capa.
`created_at`	`timestamp`	Sim	—		Data de criação.
`updated_at`	`timestamp`	Sim	—		Data da última alteração.
`deleted_at`	`timestamp`	Sim	—		Exclusão lógica (soft delete): preenchida, a linha some das consultas mas fica no banco.

Moderações `moderations`

Histórico das decisões de moderação. Log só de inserção: as linhas nunca são alteradas.

COLUNA	TIPO	NULO	PADRÃO	CHAVE	DESCRIÇÃO
`id`	`bigint unsigned`	Não	`auto`	PK	Identificador.
`post_id`	`bigint unsigned`	Não	—	FK	Anúncio moderado → `posts.id` (CASCADE).
`moderator_id`	`bigint unsigned`	Não	—	FK	Moderador → `users.id` (RESTRICT).
`action`	`enum`	Não	—		`approval` ou `rejection`.
`reason`	`text`	Sim	—		Motivo da rejeição. O dono vê o da rejeição mais recente em "Meus anúncios".
`created_at`	`timestamp`	Não	`agora`		Momento da decisão.

Adoções `adoptions`

Pedido de adoção de um anúncio, do pedido até a entrega do animal.

COLUNA	TIPO	NULO	PADRÃO	CHAVE	DESCRIÇÃO
`id`	`bigint unsigned`	Não	`auto`	PK	Identificador.
`post_id`	`bigint unsigned`	Não	—	FK	Anúncio → `posts.id` (RESTRICT).
`adopter_id`	`bigint unsigned`	Não	—	FK	Quem pediu a adoção → `users.id` (RESTRICT).
`status`	`enum`	Não	`requested`		`requested`, `in_progress`, `completed`, `refused` ou `canceled`.
`completed_at`	`timestamp`	Sim	—		Quando a adoção foi concluída.
`locked_post_id`	`bigint unsigned`	Sim	`gerada`	UK	Coluna gerada: vale `post_id` quando o status é `in_progress` ou `completed`, e NULL nos demais. O índice único garante no máximo uma adoção ativa por anúncio.
`created_at`	`timestamp`	Sim	—		Data de criação.
`updated_at`	`timestamp`	Sim	—		Data da última alteração.

Conversas `conversations`

Chat entre o anunciante e um interessado, sempre ligado a um anúncio.

COLUNA	TIPO	NULO	PADRÃO	CHAVE	DESCRIÇÃO
`id`	`bigint unsigned`	Não	`auto`	PK	Identificador.
`post_id`	`bigint unsigned`	Não	—	FK, UK[3]	Anúncio → `posts.id` (CASCADE).
`advertiser_id`	`bigint unsigned`	Não	—	FK, IX	Autor do anúncio → `users.id` (CASCADE).
`interested_id`	`bigint unsigned`	Não	—	FK, UK[3], IX	Interessado → `users.id` (CASCADE).
`status`	`enum`	Não	`active`		`active`, `archived` ou `blocked`.
`last_message_at`	`timestamp`	Sim	—	IX	Data da última mensagem. Ordena a caixa de entrada.
`created_at`	`timestamp`	Sim	—		Data de criação.
`updated_at`	`timestamp`	Sim	—		Data da última alteração.

[3] Único `(post_id, interested_id)`: uma conversa por interessado em cada anúncio.

Mensagens `messages`

Mensagens de uma conversa.

COLUNA	TIPO	NULO	PADRÃO	CHAVE	DESCRIÇÃO
`id`	`bigint unsigned`	Não	`auto`	PK	Identificador.
`conversation_id`	`bigint unsigned`	Não	—	FK, IX	Conversa → `conversations.id` (CASCADE).
`sender_id`	`bigint unsigned`	Não	—	FK	Remetente → `users.id` (CASCADE).
`body`	`text`	Não	—		Texto da mensagem.
`read_at`	`timestamp`	Sim	—		Quando o destinatário leu.
`created_at`	`timestamp`	Sim	—		Data de criação.
`updated_at`	`timestamp`	Sim	—		Data da última alteração.
`deleted_at`	`timestamp`	Sim	—		Exclusão lógica (soft delete): preenchida, a linha some das consultas mas fica no banco.

Avaliações `reviews`

Avaliação entre as partes de uma adoção.

COLUNA	TIPO	NULO	PADRÃO	CHAVE	DESCRIÇÃO
`id`	`bigint unsigned`	Não	`auto`	PK	Identificador.
`adoption_id`	`bigint unsigned`	Não	—	FK, UK[4]	Adoção avaliada → `adoptions.id` (RESTRICT).
`reviewer_id`	`bigint unsigned`	Não	—	FK, UK[4]	Quem avalia → `users.id` (RESTRICT).
`reviewee_id`	`bigint unsigned`	Não	—	FK, IX	Quem é avaliado → `users.id` (RESTRICT).
`rating`	`tinyint unsigned`	Não	—		Nota de 1 a 5.
`comment`	`text`	Não	—		Comentário.
`created_at`	`timestamp`	Sim	—		Data de criação.
`updated_at`	`timestamp`	Sim	—		Data da última alteração.

[4] Único `(adoption_id, reviewer_id)`: cada parte avalia uma adoção uma vez.

CHECK (só no MySQL): `rating BETWEEN 1 AND 5` e `reviewer_id <> reviewee_id`.

Favoritos `favorites`

Anúncios salvos por um usuário.

COLUNA	TIPO	NULO	PADRÃO	CHAVE	DESCRIÇÃO
`user_id`	`bigint unsigned`	Não	—	PK, FK	Usuário → `users.id` (CASCADE).
`post_id`	`bigint unsigned`	Não	—	PK, FK, IX	Anúncio → `posts.id` (CASCADE).
`created_at`	`timestamp`	Não	`agora`		Quando foi favoritado.

Chave primária composta `(user_id, post_id)`: um favorito por par.