__/__/__

Exercicios aula 26

1° Cruzcie o texto seguinte com uma ou mais camadas do modelo osi:

a) Determinação de rotas

Camada de rede. responsavel pelo roteamento dos pacotes

B) Controle de fluxo

R: Camada de Enlace de dados. camada de transporte o controle de fluxo o controle de fluxo ocorre em nivel de link (enlace) a fim a fim (transporte

c) Inteface com o meio de transmissão: Camada fisica trata da: especificações mecânicas e eletricas e da transmissão do fluxo de bits

d) Fornece acesso para usuario final: Camada de aplicação Habilita usuario ou softwares a acessaram os recursos da rede

2°- Cruzcie o texto seguinte com uma ou mais camadas do modelo osi:

a) entrega confiavel processo a processo: Camada de transporte
b) Seleção de rotas: Camada de rede
c) Define frames: Camada de Enlace de dados
d) Serviço de e-mail e transferencia de arquivos: Camada de aplicação
e) transmisão de fluxo de bits pelo meio fisico: Camada fisica

3°- Na figura 2.22. o computador A envia uma mensagem para o computador D passando pela lan1, pelo roteador R1 e pela LAN2 (com os endereço fisicos indicados. na. interfaces)

__/__/__

4°- oque aconteceu com o pacote? Como o emissor pode ser informado sobre a situação

Como endereço físico de destino foi comropido o pacote (frame) transmitido pela lan pode ser ignorado descartado por todos os nós cujos endereços reais não coincidem com o valor comrropido. ou pode ser entregue incorretamente a um dispositivo errado caso o valor corrompido coincida por acaso com o MAC de outro host na mesma rede

C camada de enlace física por si só em redes de barramento (como Ethernet básica sem confirmação em enlace) pode não notificar o remetente Mecanismos de detecção de erros fazem com que o receptor descarte o frame corrompido recaindo sobre camadas superiores

5°- Oque aconteceria ao pacote
Se o endereço lógico (IP) de destino for corrompido, os roteadores ao longo da internet encaminharão o pacote baseando-se no endereço comropido. O pacote será entregue no destino errado ou acabará sendo descartado por esgotamento do tempo de vida

Como o computador de origem pode ser informado.
O Protocolo icmp atuando na camada de rede, pode gerar e enviar uma mensagem de erro de volta a origem (como um aviso de "Destino inalcançavel ou tempo excedido, permitindo que protocolos de camadas superiores ajudem a tratar a falha.