


<div>CE</div> <div>19</div>		<div>la paloma</div> <div>cerámicas</div>	
Pieza P de Arcilla Cocida para fábrica de albañilería, Categoría II.		Fabricante: KLINKER-SEG S.L. Ctra. Vegas de Matute s/n 40422 Otero de Herreros Segovia	
Documento de Declaración de Prestaciones Nº: KS/LD400.200.115/MR/DP			
EN 771-1:2.011 +A1:2.016			
Configuración			
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)		400x200x115 mm	
Tolerancias Dimensionales	Valor Medio	T1	
	Recorrido	R1	
Espesor de Paredes	Pared Exterior No Vista	≥ 9,0 mm	
	Pared Interior	≥ 7,0 mm	
Paralelismo de las caras de apoyo		NPD	
Planeidad de las caras	l ≥ 300mm	N/A	
	300 ≥ l ≥ 250mm	NPD	
	l ≤ 250mm	NPD	
Porcentaje de Huecos/Grupo (Tabla4.1 DBSE-F)		≤ 60%	Aligerada
Volumen del Mayor Hueco		≤ 12,5 %	
Espesor combinado de tabiquillos		≥ 20%	
Densidad / Tolerancia	Aparente	1.000 Kg/m³	D1
	Absoluta	2.000 Kg/m³	
Resistencia a Compresión / Categoría		8 N/mm²	II
Absorción de Agua		NPD	
Succión		≤ 1,0 Kg/(m²·min)	
Durabilidad		F0	
Expansión por Humedad		≤ 0,90 mm/m	
Contenido en Sales Solubles		S0	
Eflorescencias		NPD	
Reacción al Fuego		A1	
Propiedades Térmicas Conductividad λ		0,30 W/mK	
Permeabilidad al Vapor de Agua		5/10	
Adherencia		≥ 0,30 N/mm²	
Rev. 1 - 21/11/2.019			